

3. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren nach VgV, Vergabe-Nr. 045.0131.01/2025

Kauf eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20

Los 1 – Fahrgestell und Fahrzeugaufbau

Los 2 – Beladung

Los 3 – Rettungsgeräte

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 03.02.2025

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort/Aufklärung
01	31.01.2025	Los 1, Pos. 2.2.4 Hier werden „stabile Kleiderhaken“ gefordert. Können wir davon ausgehen, dass hier Kleiderhaken aus Metall gefordert werden? Anderenfalls definieren Sie bitte, wie die Stabilität der Kleiderhaken der unterschiedlichen Anbieter bewertet wird.	Die Pos. 2.2.4 im Los 1 wird wie folgt ergänzt: Ausführung der Kleiderhaken aus Metall.
		Los 1, Pos. 2.3.2 Wie soll der Passus: „wenn technisch notwendig“ verstanden werden? Ein herausnehmbarer Bodenbelag hat den Vorteil der einfachen Dekontamination und kostengünstigen Wiederbeschaffung bei hohem Verschleiß. Können wir davon ausgehen, dass ein herausnehmbarer Bodenbelag gewünscht und somit auch gefordert wird?	Die Pos. 2.3.2 im Los 1 wird wie folgt geändert: strapazierfähiger, reinigungsfreundlicher und rutschhemmender Bodenbelag; herausnehmbar Die Formulierung „wenn technisch notwendig“ wird gestrichen.
		Los 1, Pos. 2.3.3 Unsere Türverkleidung besteht aus hochfestem und einfach zu reinigendem Kunststoff. Wird unsere Ausführung so akzeptiert?	Die Pos. 2.3.3 im Los 1 wird wie folgt geändert: Türeninnenverkleidungen aus geriffeltem Aluminiumblech oder einfach zu reinigendem Kunststoff; Beleuchtung im hinteren Einstiegskastenbereich links und rechts

		<p>Los 1, Pos. 2.3.9</p> <p>Unsere Einstiege sind nach UVV-Richtlinien entwickelt und garantieren ein sicheres ein- und aussteigen auch in Extremsituationen. Unsere Haltestangen rechts und links sind nicht konstruktionsbedingt nicht durchgängig ausgeführt. Wird unsere Ausführung akzeptiert?</p>	<p>Die Pos. 2.3.9 im Los 1 wird wie folgt ergänzt:</p> <p>Wenn die Einstiege nach UVV-Richtlinien entwickelt sind, kann auf durchgängige Haltestangen verzichtet werden.</p>
		<p>Los 1, Pos. 2.4.8</p> <p>Hier ist ein Widerspruch zur LV-Pos. 1.1.3. In Pos 1.1.3 wird ein Fahrgestell nach Kategorie1 (straßenfähig) gefordert, in LV-Pos 2.4.8 wird die Kategorie2 gefordert (geländefähig). Welche Kategorie soll das Fahrgestell erfüllen?</p>	<p>Die Pos. 2.4.8 im Los 1 wird wie folgt geändert:</p> <p>...abgestimmt auf Kategorie 1 (straßenfähig) ...</p> <p>Die Formulierung „Kategorie 2 geländefähig“ wird gestrichen.</p>
		<p>Los 1, Pos. 2.6.1.1</p> <p>Dürfen beide B-Druckabgänge geschützt im Traversenkasten verbaut werden, wenn durch bauliche Maßnahmen eine Kontamination der Beladung mit Löschwasser ausgeschlossen wird?</p>	<p>Die Pos. 2.6.1.1 im Los 1 wird wie folgt ergänzt:</p> <p>Es können auch beide Druckabgänge im Traversenkasten verbaut werden.</p>
		<p>Los 1, Pos. 2.6.5.1</p> <p>Können wir davon ausgehen, dass eine Tankbefestigung mittels Spanngurten/Spannbändern nicht zulässig ist?</p>	<p>Nein.</p> <p>Eine Tankbefestigung mit Spanngurten oder Spannbändern ist ebenso möglich.</p>
		<p>Los 1, Pos. 2.6.5.4</p> <p>Können wir davon ausgehen, dass Angebote ohne den Nachweis der geforderten Schwallwände ausgeschlossen werden?</p>	<p>Es obliegt jedem Bieter selbst, durch welche technischen Maßnahmen der Löschwasserbehälter im Fahrzeug verbaut wird, damit eventuell auftretende Schlingerkräfte minimiert werden, um ein Aufschaukeln des Fahrzeuges zu verhindern. Dies können Schwallwände, Stabilisatoren oder vergleichbare technische Maßnahmen sein.</p>
		<p>Los 1, Pos. 2.7.2.1 + 2.7.3</p> <p>Verstehen wir Sie richtig, dass Sie hier ein visuelles Anzeigedisplay mit Einzelanzeige und Einzelschließkontrolle (Sensor-Aktor) fordern?</p>	<p>Ja, ein visuelles Anzeigedisplay mit Einzelanzeige und Einzelschließkontrolle wird gefordert.</p>

		<p>Los 1, Pos. 2.8.2</p> <p>Unsere Mannschaftsraumbeleuchtung ist blendfrei, integriert in die Griffstangen ausgeführt, wird unsere Ausführung als gleichwertig angesehen?"</p>	<p>Ja.</p> <p>Diese Ausführung wird als gleichwertig angesehen und wird so akzeptiert.</p>
02	03.02.2025	<p>Los 2, Pos. 1.61</p> <p>Kann für die ausgeschriebene Beleuchtungseinheit Quicklight LED 120 auch eine Scheinwerfertrage angeboten werden?</p>	<p>Die Pos. 1.61 im Los 2 wird wie folgt ergänzt:</p> <p>Die Ausführung zu 1.61 kann auch als Scheinwerfertrage mit Tragegriff ausgeführt werden. 50 Watt pro Scheinwerfer sind Mindestanforderungen der Leuchtmittel.</p> <p>Die anderen Anforderungen bleiben bestehen. (DIN 49443)</p>
03	03.02.2025	<p>Los 1, Pos. 2.7.2.1 + 2.7.3</p>	<p>Korrektur zur 1. Nachlieferung, 9. Frage und Antwort der Lfd. Nr. 01:</p> <p>Entsprechend dem Leistungsverzeichnis ist eine optische Anzeige gefordert.</p> <p>Damit ist ein visuelles Anzeigedisplay möglich, jedoch wird eine Einzelanzeige und Einzelschließkontrolle nicht zwingend gefordert.</p>

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.