



## **Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** SM\_Heinzebank      **Neubau Straßenmeisterei Heinzebank**  
**VE:** L300-15      **Bodenbelag**  
**LV:** L300-15      **Bodenbelagsarbeiten**

| <b>Titel</b> | <b>Bezeichnung</b>               | <b>Seite</b> |
|--------------|----------------------------------|--------------|
| 1.           | L300-15 Bodenbelagsarbeiten..... | 2            |
| 1.1.         | Baustelleneinrichtung.....       | 5            |
| 1.2.         | Vorbereitende Arbeiten.....      | 5            |
| 1.3.         | Bodenbelag.....                  | 7            |
| 1.4.         | Profile, Sonstiges.....          | 8            |
|              | Zusammenstellung.....            | 10           |



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

|                 |                      |                                           |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>SM_Heinzebank</b> | <b>Neubau Straßenmeisterei Heinzebank</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>L300-15</b>       | <b>Bodenbelag</b>                         |
| <b>LV:</b>      | <b>L300-15</b>       | <b>Bodenbelagsarbeiten</b>                |

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

**1. L300-15 Bodenbelagsarbeiten**

*Hinweis zur OZ 1.1.*

VOB/C - ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR  
 BAULEISTUNGEN (ATV)  
 BODENBELAGSARBEITEN - DIN 18365

Hinweis:

Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB Teil C, DIN 18365. Ordnungsziffern, die nicht aufgeführt sind, bedürfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten Angaben. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle  
 - keine

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 - Art, Dicke und Beschaffenheit der einzelnen Schichten des Untergrundes.  
 - entsprechend Ausführungsplanung

0.2.2 - Besondere thermische Einflüsse und Feuchtigkeitseinwirkungen auf den Untergrund von unten nach oben sowie von außen nach innen.  
 - keine

0.2.3 - Art der Heizung/Kühlung bei beheizten/gekühlten Fußbodenkonstruktionen.  
 - Fußbodenheizung

0.2.4 - Art und Vorbehandlung der Untergrundoberflächen, z. B. Bürsten, Anschleifen, Saugen, Vorstreichen, ganzflächiges Spachteln.

...Forts.



### Langtext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** SM\_Heinzebank      **Neubau Straßenmeisterei Heinzebank**  
**VE:** L300-15      **Bodenbelag**  
**LV:** L300-15      **Bodenbelagsarbeiten**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

**Forts. ...**

- siehe Leistungsverzeichnis

0.2.5 - Art und Maße von Unterlagen.  
- keine

0.2.6 - Maße, Farbtönung, Flächenaufteilung, Oberflächenbeschaffenheit, Beanspruchungsklassen, Eigenschaften und Eignungen der Bodenbeläge, z. B. Stuhlrolleneignung, Feuchtraumeignung.  
- siehe Leistungsverzeichnis

0.2.7 - Besondere Anforderungen an die Bodenbeläge, z. B. bei hoher mechanischer, thermischer und chemischer Einwirkung. Elektrisch isolierende oder elektrisch ableitfähige sowie antistatische Ausrüstung der Bodenbeläge und entsprechende Verlegung.  
- keine

0.2.8 - Verlegen von Bodenbelägen auf Unterlagen.  
- entfällt

AA0.2.9 - Verspannen textiler Bodenbeläge auf Nagelleisten einschließlich Unterlagen.  
- entfällt

0.2.10 - Art und Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerksteile.  
- Anarbeiten an aufgehende Bauteile, Anschlussfugen werden mit Sockelleiste überdeckt

0.2.11 - Art und Ausbildung von Bewegungsfugen.  
- entsprechend Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnis

0.2.12 - Anzahl, Art und Maße von Mustern, z. B. Oberflächen- und Farbmuster, Musterflächen. Ort der Anbringung.  
- Bemusterung im Vorfeld durch Handmuster

0.2.13 - Verlegerichtung der Bodenbeläge.  
- nach Herstellerempfehlung

0.2.14 - Verlegen von Bodenbelägen mit besonderer Art und Gestaltung, z. B. Friese, Intarsien, Markierungen und deren Maße.  
- keine

...Forts.



### Langtext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** SM\_Heinzebank      **Neubau Straßenmeisterei Heinzebank**  
**VE:** L300-15      **Bodenbelag**  
**LV:** L300-15      **Bodenbelagsarbeiten**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

**Forts. ...**

0.2.15 - Vom Rechteck abweichende Form der zu belegenden Flächen, z. B. schiefwinklige Flächen, runde Flächen, gewendelte Treppen und deren Maße.  
- keine

0.2.16 - Art der Treppen, Ausbildung der zu belegenden Stufen, der Treppensockel, wenn nötig, unter Beifügung von Zeichnungen.  
- keine

0.2.17 - Abweichen des Untergrundes von der Horizontalen.  
- keine

0.2.18 - Anzahl, Art und Maße von Aussparungen, z. B. Rohrdurchführungen sowie von Rahmen, Trenn- und Anschlagschienen und dergleichen.  
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.19 - Anzahl, Art und Maße von Nischen.  
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.20 - Art, Maße, Profil und Befestigung von Fußleisten und Deckleisten.  
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.21 - Lage von nicht erkennbaren Leitungen, Rohren und dergleichen im Boden- und Wandbereich.  
- vollflächige Fußbodenheizung

0.2.22 - Art, Vorhalten, Unterhaltung und Beseitigung von Schutzabdeckungen.  
- siehe Leistungsbeschreibung, auf Anordnung AG

0.2.23 - Anforderungen an Abdeckungen im Bereich von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen, wie z. B. Trittsicherheit, Rutschsicherheit, Durchbruchssicherheit.  
- entfällt

lan0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen  
- Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299,

...Forts.



### Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM\_Heinzebank      Neubau Straßenmeisterei Heinzebank  
VE: L300-15      Bodenbelag  
LV: L300-15      Bodenbelagsarbeiten

| OZ         | StL-Nr                                                  | Menge       | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------|
| Forts. ... |                                                         |             |      |           |           |
|            | Abschnitt 0.4.                                          |             |      |           |           |
|            | 0.5 Abrechnungseinheiten                                |             |      |           |           |
| 1.1.       | <b>Baustelleneinrichtung</b>                            |             |      |           |           |
| 1.1.01     | -----                                                   | 1,00        | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
|            | <b>Allgemeine Baustelleneinrichtung</b>                 |             |      |           |           |
|            | Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung   |             |      |           |           |
|            | aufgeführten Leistungen einrichten für die gesamte      |             |      |           |           |
|            | Bauzeit                                                 |             |      |           |           |
| 1.1.02     | -----                                                   | 6,00        | Wo   | .....,..  | .....,..  |
|            | <b>Baustelleneinrichtung vorhalten</b>                  |             |      |           |           |
|            | Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der             |             |      |           |           |
|            | Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen           |             |      |           |           |
|            | vorhalten,                                              |             |      |           |           |
| 1.1.03     | -----                                                   | 1,00        | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
|            | <b>Baustelle räumen</b>                                 |             |      |           |           |
|            | Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung   |             |      |           |           |
|            | aufgeführten Leistungen räumen.                         |             |      |           |           |
| 1.1.04     | -----                                                   | 6,00        | Wo   | .....,..  | .....,..  |
|            | <b>wöchentliche Reinigung</b>                           |             |      |           |           |
|            | die Arbeitsplätze sind mind. 1x/Woche grundzureinigen   |             |      |           |           |
|            | (besenrein).                                            |             |      |           |           |
|            | Alle anfallende Abfälle, Bauschutt, Leergut,            |             |      |           |           |
|            | Verpackungsmaterial u. Restmaterialien sind vom AN zu   |             |      |           |           |
|            | beräumen, Zuwegungen sind frei zu halten. Notwendige    |             |      |           |           |
|            | Lagerung von Einbaumaterialien sind unter Einhaltung    |             |      |           |           |
|            | aller einschlägigen Arbeitsschutz- u.                   |             |      |           |           |
|            | Sicherheitsbestimmungen zu realisieren; dabei sind      |             |      |           |           |
|            | Stapelordnung u. Sicherheitsverwahrungen besonders zu   |             |      |           |           |
|            | beachten. hierfür ist der AN selbst verantwortlich.     |             |      |           |           |
|            | <b>Zwischensumme</b>                                    | <b>1.1.</b> |      |           | .....,..  |
| 1.2.       | <b>Vorbereitende Arbeiten</b>                           |             |      |           |           |
| 1.2.01     | -----                                                   | 4,00        | St   | .....,..  | .....,..  |
|            | <b>CM-Messung</b>                                       |             |      |           |           |
|            | Durchführung und ordnungsgemäße Protokollierung der CM- |             |      |           |           |
|            | Messung zur Bestimmung der Restfeuchte des Untergrundes |             |      |           |           |



### Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM\_Heinzebank      Neubau Straßenmeisterei Heinzebank  
VE: L300-15      Bodenbelag  
LV: L300-15      Bodenbelagsarbeiten

| OZ     | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 1.2.02 | <p>-----</p> <p><b>Überstand Randstreifen abschneiden</b><br/>Überstand von Randstreifen vor Beginn der Belagsarbeiten entfernen und entsorgen.<br/>Randstreifen: PE, d= 10 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 250,00 | m  | .....,..  | .....,..  |
| 1.2.03 | <p>-----</p> <p><b>Reinigung des Untergrundes</b><br/>Reinigung des Untergrundes von groben Verschmutzungen, wie Mörtel- und Farbreste, geringem Bauschutt etc., wenn diese von anderen Unternehmen stammen, inkl. Entsorgung und Deponiegebühr.</p>                                                                                                                                                                                             | 260,00 | m2 | .....,..  | .....,..  |
| 1.2.04 | <p>-----</p> <p><b>Schleifen und Absaugen des Unterg..</b><br/>Schleifen und Absaugen der Estrichoberfläche zur Herstellung des fertigen Verlegegrundes für den Spachtelauftrag, inkl. Absaugen und abbürsten, Bauschuttentsorgung</p>                                                                                                                                                                                                           | 260,00 | m2 | .....,..  | .....,..  |
| 1.2.05 | <p>-----</p> <p><b>Schließen von Rissen</b><br/>Fachgerechtes Schließen von Schwindrissen und Arbeitsfugen im Estrich mit einem 2-K-Spezialharz, einschl. Einschneiden, Säubern und Einlegen von Wellenverbindern, und anschließendem Abstreuen mit geeignetem Quarzsand, Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. Überschüssigen Quarzsand nach Aushärtung absaugen.<br/>Untergrund: Zementestrich<br/>Nur auf ausdrückliche Anweisung der BÜ.</p> | 15,00  | m  | .....,..  | .....,..  |
| 1.2.06 | <p>-----</p> <p><b>Haftgrundvoranstrich, Estrich</b><br/>Haftgrundvoranstrich auf Dispersionsbasis als Grundierung für einen Untergrund aus Zementestrich zur Aufnahme von Fußbodenbelag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | 260,00 | m2 | .....,..  | .....,..  |
| 1.2.07 | <p>-----</p> <p><b>Vollflächiges Spachteln, bis 5 mm</b><br/>Vollflächiges Spachteln von Zementestrichen mit geeigneter selbstverlaufender Kunstharz-Spachtelmasse, inkl. des Ausgleichens von geringen Unebenheiten.<br/>Dicke: bis 5,0 mm<br/>Material : lösungsmittelfreie kunstharzvergütete Zementspachtelmasse</p>                                                                                                                         | 260,00 | m2 | .....,..  | .....,..  |



### Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM\_Heinzebank      Neubau Straßenmeisterei Heinzebank  
VE: L300-15      Bodenbelag  
LV: L300-15      Bodenbelagsarbeiten

| OZ     | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 1.2.08 | <p>-----</p> <p><b>Vollflächiges Spachteln, bis 10 mm</b><br/>Vollflächiges Spachteln von Zementestrichen mit<br/>Dicke: 5,0 bis 10,0 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00  | m2 | .....,..  | .....,..  |
| 1.2.09 | <p>-----</p> <p><b>Beispachteln Profile</b><br/>höhenmäßiges Angleichen des Untergrundes an Profile,<br/>Schwellen o.ä. durch Beispachteln</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00  | m  | .....,..  | .....,..  |
| 1.2.10 | <p>-----</p> <p><b>Randfugen nachschneiden</b><br/>Fugen im Randbereich nach Auftrag der Spachtelmasse<br/>nachschneiden, um eine Entkopplung des Bodenbelags von<br/>den Wänden zu gewährleisten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250,00 | m  | .....,..  | .....,..  |
|        | <b>Zwischensumme 1.2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           | .....,..  |
| 1.3.   | <b>Bodenbelag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |           |           |
| 1.3.01 | <p>-----</p> <p><b>Vinylbelag 2,0 mm</b><br/>Bodenbelag aus PVC 2,0 mm für<br/>Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet.<br/>Liefern und Verlegen von homogenem Vinylbelag EN ISO<br/>10581 mit werkseitiger Oberflächenvergütung, ohne<br/>Trägereinlage, phthalatfrei, beständig gegen<br/>Chemikalien<br/>Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher<br/>Bereich, sehr starke Beanspruchung)<br/>antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN<br/>1815: max. 2kV<br/>geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529: Typ W<br/>Brandverhalten nach EN 13 501-1: Bfl-s1<br/>Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 4 dB<br/>Thermische Verlegung in gesonderter Position<br/>Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181, ASR<br/>A1.5/1,2<br/>Bahnenware, Gesamtdicke 2,0 mm,<br/>Oberfläche: chippemustert<br/>Farbton: grau, Standardfarbton Hersteller, nach Wahl AG</p> <p>Belag entsprechend Herstellervorschrift und mit<br/>weichmacherbeständigem, sehr emissionsarmen und</p> | 260,00 | m2 | .....,..  | .....,..  |

...Forts. 1.3.01



### Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM\_Heinzebank      Neubau Straßenmeisterei Heinzebank  
VE: L300-15      Bodenbelag  
LV: L300-15      Bodenbelagsarbeiten

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

#### 1.3.01 Forts. ...

lösungsmittelfreien Dispersionsklebstoff, vollflächig  
verkleben, auf vollflächig gespachtelten Untergrund  
verlegen.

#### 1.3.02

-----

250,00

m

.....

.....

#### **Wandanschlussleisten Vinyl**

Sockelleisten mit unterer Dichtlippe an aufgehenden  
Wandflächen aus PVC inkl. Verschweißen der Übergänge  
und Stöße, Ecken mit Gehrungsschnitten ausführen,  
farblich passend zum Bodenbelag.

Material: PVC, weich

Leistenhöhe: ca. 60 mm

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers und Bemusterung

#### 1.3.03

-----

260,00

m2

.....

.....

#### **Verschweißen Bodenbelag, Vinyl**

Fugen im vorbeschriebenen Bodenbelag verschweißen, mit  
belagkonformer Schweißschnur, Farbton dem Bodenbelag  
angepasst, einschl. notwendiger Vorbehandlung wie  
Fräsen/Schneiden,  
Abrechnung nach m² Bodenbelag

**Zwischensumme 1.3.**

.....

#### 1.4.

#### **Profile, Sonstiges**

#### 1.4.01

-----

8,00

m

.....

.....

#### **Übergangsprofil Aluminium B 50 mm**

Übergangsprofil aus Aluminium, sichtbare Breite 50x4  
mm, voll aufliegend, Bodenbelag 2-seitig anschließend,  
befestigen mit Dübeln und Schrauben,  
Farbe: silberfarbig

#### 1.4.02

-----

5,00

m

.....

.....

#### **Abschluss-/Anschlussprofil Alumin..**

Abschluss-/Anschlussprofil aus Aluminium, sichtbare  
Breite 20 mm, an den Bodenbelag einseitig anschließen,  
befestigen mit Dübeln und Schrauben

#### 1.4.03

-----

5,00

m

.....

.....

#### **Dehnfugenprofil, h=4,5mm**

Liefern und Einbauen eines Dehnfugenprofils für  
Dünnbettverlegung aus Aluminium mit gelochten Schenkeln  
für die Verlegung im Kleber und einer Einlage aus  
schwarzem Gummi, Einbau über den Estrichtrennfugen im

...Forts. 1.4.03



### Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM\_Heinzebank      Neubau Straßenmeisterei Heinzebank  
VE: L300-15      Bodenbelag  
LV: L300-15      Bodenbelagsarbeiten

| OZ                       | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge       | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------|
| <b>1.4.03 Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |           |           |
|                          | Türbereich,<br>Profilbreite: 64 mm<br>sichtbare Profilbreite: 4 mm<br>Profilhöhe 4,5 mm                                                                                                                                                                                                                   |             |    |           |           |
| <b>1.4.04</b>            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00       | m2 | .....,..  | .....,..  |
|                          | <b>Schutzabdeckung Tetrapack</b><br>Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung, mit<br>Tetrapack (Milchtütenkarton), in Teilbereichen, Stöße<br>und Anschlüsse staubdicht abkleben, vorhalten während<br>der Bauzeit, einschl. Abbau und Entsorgung.<br>Ausführung nach Abstimmung mit BÜ und AG. |             |    |           |           |
| <b>1.4.05</b>            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00       | m  | .....,..  | .....,..  |
|                          | <b>Anpassen Bodenbeläge</b><br>Anpassen der vorbeschriebenen Bodenbeläge an aufgehende<br>Bauteile ohne Leistenabdeckung (z.B. bodentiefe<br>Fenster, Türelemente etc.) durch saubere, gerade<br>Schnitte                                                                                                 |             |    |           |           |
|                          | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.4.</b> |    |           | .....,..  |
|                          | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.</b>   |    |           | .....,..  |



**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: SM\_Heinzebank      Neubau Straßenmeisterei Heinzebank  
VE: L300-15      Bodenbelag  
LV: L300-15      Bodenbelagsarbeiten

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|

---

LV      L300-15

**1.      L300-15 Bodenbelagsarbeiten**

|      |                       |           |
|------|-----------------------|-----------|
| 1.1. | Baustelleneinrichtung | .....,... |
|------|-----------------------|-----------|

|      |                        |           |
|------|------------------------|-----------|
| 1.2. | Vorbereitende Arbeiten | .....,... |
|------|------------------------|-----------|

|      |            |           |
|------|------------|-----------|
| 1.3. | Bodenbelag | .....,... |
|------|------------|-----------|

|      |                    |           |
|------|--------------------|-----------|
| 1.4. | Profile, Sonstiges | .....,... |
|------|--------------------|-----------|

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| <b>Summe 1.</b> |  | <b>.....,...</b> |
|-----------------|--|------------------|



**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: SM\_Heinzebank      Neubau Straßenmeisterei Heinzebank  
VE: L300-15      Bodenbelag  
LV: L300-15      Bodenbelagsarbeiten

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|

---

**LV                      L300-15**

|    |                             |          |
|----|-----------------------------|----------|
| 1. | L300-15 Bodenbelagsarbeiten | .....,.. |
|----|-----------------------------|----------|

**Zusammenstellung des Angebotes**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Summe der Abschnitte (netto) | .....,.. |
|------------------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Angebotssumme (netto) | .....,.. |
|-----------------------|----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | .....,.. |
|----------------------------------|----------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Angebotssumme (brutto)</b> | <b>.....,..</b> |
|-------------------------------|-----------------|

---