

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

SHOZ

Bauvorhaben

SHOZ

**Ersatzneubau einer 3-Feldsporthalle
in Oschatz**

-

Leistung (LV)

15

Sportgeräte

Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

Abgabezeit

Abgabeort

Zuschlagsfrist

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 27

ZFAS LV-unverpreist

Inhaltsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		0. ANLAGEN ZUM LV	3
		I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	4
		Hubarbeitsbühne selbstfahrend Scherenarbeitsbühne H bis 10m	9
01	Titel	Allgemeine Leistungen	10
02	Titel	Steckreckanlage	11
03	Titel	Sprossenwand	13
04	Titel	Gitterleiter hochziehbar	14
05	Titel	Kletterstangenanlage hochziehbar	15
06	Titel	Klettertauanlage	16
07	Titel	Basketballanlagen	17
08	Titel	Volleyballanlage	20
09	Titel	Handballanlagen	22
10	Titel	Fußballanlagen	23
11	Titel	Badmintonanlage	24
12	Titel	Stundenlohnarbeiten	26
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	27

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15 LV Sportgeräte

0. ANLAGEN ZUM LV

0. ANLAGEN ZUM LV

Die Planunterlagen gemäß der beiliegenden Planliste sind keine Ausführungspläne.
Sie dienen lediglich als Übersicht zur Kalkulationsgrundlage.

Planliste

A 120 Schnitte
D 601 Verlegeplan UG
D 622 Deckenspiegel _ Leuchtenplan EG
D 631 Wandabwicklung SH Achse A und B
D 632 Wandabwicklung SH Achse 1 und 11
D 703 Trennvorhang_LV

15	LV	Sportgeräte
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUVORHABEN		
I.1. BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME		
I.1.1 STANDORT		
Flurstücksnummer: 947/2 Gemarkung: Oschatz Ort: 04758 Oschatz, Bahnhofstraße 1 Das Baugrundstück liegt in der Gemarkung Oschatz. Das Grundstück befindet sich im Zentrum von Oschatz, jedoch außerhalb des Innenstadtbereiches. Es schließt unmittelbar an den Kreuzungsbereich zwischen Vorwerksgasse und Bahnhofstraße an. Das Grundstück ist derzeit unbebaut. Eigentümer des Grundstückes ist die Stadt Oschatz. Im Vorfeld der Baumaßnahme ist eine Zusammenlegung des Baugrundstückes mit den angrenzenden Flurstücken des vorhandenen Schulcampus erfolgt. Das Baufeld liegt in einem Teilbereich des Gesamtgrundstückes. Das Grundstück fällt von Norden nach Süden um ca. 4m ab.		
I.1.2 GEBÄUDE UND BAUFELDER		
Das Baufeld befindet sich auf einem Teil des Gesamtgrundstückes und hat eine Größe von ca. 5.000 qm. Neubau Sporthalle Gebäudelänge 48 m, Gebäudebreite 38,5 zzgl. 10 m UG erdüberdeckt, Gebäudehöhe bis 11 m über OK Gelände, Geschosszahl 2, Sonderbau, Gebäudeklasse 3, gemäß SächsBO §2. Das freistehende Gebäude wird in Betonfertigteilbauweise errichtet. Der neue Baukörper der Sporthalle bildet die städtebauliche Kante zur Vorwerksgasse sowie der Bahnhofstraße. Er vervollständigt den Campus nach Westen. Die nördliche Gebäudekante schließt mit den Bestandsgebäuden der Grundschule ab.		
I.2. ERSCHLIESSUNG / BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSITUATION		
I.2.1 BAUSTELLENERSCHLIESSUNG		
Die Zufahrt zum Gelände wird straßenseitig über die B6 und die Bahnhofstraße bzw. die Vorwerksgasse ermöglicht. Auf dem Baugrundstück werden im Rahmen der Baustelleneinrichtung Aufstellflächen ausgewiesen, deren Nutzung mit dem AG abzustimmen ist. Parkplätze werden nicht angeboten.		
I.2.2 BAUSTELLENEINRICHTUNG		
Die Baustelleneinrichtung für die eigene Leistung sowie deren Vorhaltung, Betrieb und Instandhaltung ist grundsätzlich Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Das gilt auch für erforderliche Aufenthalts-		

15	LV	Sportgeräte
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
und Lagerräume. Auf dem Baufeld stehen mehrere Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung. Diese können durch den AN für die Aufstellung seiner Material- und Bürocontainer, als Materiallager- und Anlieferflächen genutzt werden. Es sind nur stapelbare Aufenthalts- und Lagercontainer mit den Abmessungen l/b/h = 6,0/3,0/3,0m zu verwenden, deren Nutzung als Unterkunftscontainer ist verboten. Unterkünfte wie Schlaf- und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. Die Nutzung der Flächen der BE erfolgt nur nach Abstimmung mit der Bauleitung des AG. Container für die Nutzung durch den AN sind nicht Bestandteil der allgemeinen Baustelleneinrichtung des AG. Anlieferungen sind mit der örtlichen Bauleitung des AG abzustimmen. Hierzu wird bei der Bauleitung ein Zeitplan geführt, in welchem Anlieferzeiten angemeldet und freigehalten werden. Die Eintragung hat mindestens 48 Stunden im Voraus zu erfolgen. Weiterhin ist sicher zu stellen, dass für die Entgegennahme und Verteilung von Anlieferungen ausreichend und qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Durch die örtliche Bauleitung oder andere Vertreter des Bauherrn werden keine Anlieferungen entgegengenommen. Mehraufwendungen aus Behinderungen des Baustellenbetriebs, die aus diesbezüglichen Versäumnissen sowie aus der Missachtung dieser Regelungen erwachsen, gehen zu Lasten des Verursachers. Innerhalb der zentralen Baustelleneinrichtung werden durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt (Bestandteil des Loses 02): - Sanitärcontainer, Ausstattung mind.: 5 Waschtische. 3 Urinale. 3 WC. 1 Duschplatz. - Schutzzäune und Absperrungen des Grundstücks - Baustellenbeleuchtung der Verkehrswege - 1 Bauwasserhauptanschluss: - freistehend, - mit 2 Stück 3/4" und 2 Stück 1 " Auslaufventil, - Leitungslängen des AN bis 100 m. - Baustrom: - Es stehen pro Geschoss je 1 Baustromverteiler mit folgender Mindestausstattung zur Verfügung: 1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/500 mA. 1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6 h mit Sicherungselement 3/63 A (E33). 1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA mit Sicherungselement 3/63 A (E33). 2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h.mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/32 A -C-. 2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-. 1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA. 6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V.mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C. - Kranverteiler: 1 FI-Schalter 4pol. 0,03 A,für CEE-Steckdose 5/32 A. 1 FI-Schalter 4pol. 0,03 A, für Schukosteckdose. 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V. 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V. 1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V. 1 Schukosteckdose 3/16 A, 230 V.		

15	LV	Sportgeräte
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
Bei Kranen und sonstigen Hebezeugen ist zu beachten, dass nur Geräte mit Sanftanlauf zur Ausführung kommen.		
I.2.3 BESONDERE ERSCHWERNISSE		
Aus der besonderen Lage des Baugrundstückes ergeben sich folgende Randbedingungen und Erschwernisse:		
Schulcampus Die vorhandene Grundschule sowie der Hort grenzen mit Ihren Freianlagen direkt an das Baufeld an. Sie bleiben während der Bauzeit vollständig in Nutzung.		
I.2.4 IMMISSIONSSCHUTZ		
Für Lärm- und Staubimmissionen gelten die Verordnungen der Stadt Oschatz. Grundsätzlich sind die Arbeiten so zu organisieren und auszuführen, dass die gesetzlichen Mindestvorschriften erfüllt werden und davon keine Gefahren oder vermeidbare Belästigungen entstehen (s. SächsBO §11, (1)). Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die bezüglich Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen Auflagen und Vorschriften sowie dem neuesten technischen Stand entsprechen.		
Der AN ist verpflichtet, die für die Baustelle und Umgebung maßgeblichen bzw. besonderen und evtl. über die nachfolgenden Immissionswerte mit den zuständigen Behörden abzustimmen und einzuhalten. Die Festlegungen sind vor Ausführungsbeginn zu treffen und dem Bauherrn bekanntzugeben. Gesetzesverstöße können zu Zwangsmaßnahmen bis zur Stilllegung der Baustelle führen. Im Übrigen ist die EG-Umgebungslärmrichtlinie (EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) zu beachten.		
Während der Bauphase sind im Einwirkungsbereich der Baustelle folgende Lärmimmissionswerte auf der Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm einzuhalten: Nähere Umgebung vorwiegend Wohngebiet Tags: (07:00-20:00 Uhr) 55 dB (A) Nachts: (20:00-07:00 Uhr) 40 dB (A)		
Bei der Durchführung der Baumaßnahme sind staubförmige Immissionen zu vermeiden und nicht vermeidbare Staubentwicklungen durch geeignete Maßnahmen wie Befeuchtung der Fahrwege und Abbruchbereiche, Fassadenabhängung durch Planen u. ä. auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bei der Ausführung von Stemmarbeiten sind ausschließlich Werkzeuge mit Absaugung zu verwenden. Verschmutzungen anliegender Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind zu vermeiden bzw. unverzüglich zu beseitigen.		
I.2.5 ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN		
Dem Leistungsverzeichnis sind nichtmaßstäblich verkleinerte Übersichts- und Detailpläne als Ergänzung zum Textteil in der Anlage beigelegt. Sie sind keine Ausführungspläne und dienen nur der Übersicht sowie als Kalkulationshilfe.		
Der AN erhält für die Ausführung seiner weiteren Planungs- und Bauleistungen die erforderlichen Pläne in einfacher Ausfertigung. Die Ausführungspläne sind vom AN auf Übereinstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen. Bei Abweichungen ist unverzüglich die Bauleitung des AG zu informieren.		

15	LV	Sportgeräte
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
I.2.6 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN DES AN Alle zur Freigabe der Ausführung vonseiten des Auftragnehmers vorzulegenden Pläne, Unterlagen und Prüfzeugnisse sind dem Auftraggeber kostenfrei dreifach, bei erforderlicher Prüfung durch Fachplaner und Prüfsingenieure vierfach, zu übergeben. Die Übergabe hat rechtzeitig gemäß Bauablaufplan zu erfolgen. Dabei sind erforderliche Fristen für Bestellung, Vorbereitung und Fertigung zu berücksichtigen. Für den 1. Prüfdurchlauf sind zwei Wochen, für den 2. (und jeden weiteren) Prüfdurchlauf eine Woche einzurechnen. I.2.7 MATERIALIEN UND PRODUKTE Alle zur Montage gelangenden Materialien müssen vor Beginn der Arbeiten bemustert werden. Es dürfen nur Fabrikate und Materialien verwendet werden, die in schriftlicher Form durch den AG freigegeben wurden. Die Vorlage der Muster, Produktdaten und technischen Informationen hat vollständig zu erfolgen. Dabei sind erforderliche Fristen für Bestellung, Vorbereitung und Fertigung zu berücksichtigen. Für den 1. Prüfdurchlauf sind zwei Wochen, für den 2. (und jeden weiteren) Prüfdurchlauf eine Woche einzurechnen. Das Liefern der Materialien ist immer Bestandteil der Positionen und entsprechend einzukalkulieren, auch wenn nicht gesondert benannt. Bauschäume sind grundsätzlich untersagt. I.2.8 AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen und dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten. I.2.9 FACHBAULEITER/ TAGESBERICHTE/ KAPAZITÄTS- UND EINSATZPLANUNG Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Vergabe einen Fachbauleiter schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt wird. Dieser hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgeführt werden, vor Ort anwesend und der deutschen Sprache mächtig zu sein. Er hat in die auszuführenden Arbeiten vorzubereiten und anzuweisen und alle erforderlichen Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn der Arbeiten durchzuführen und darüber protokollarisch Nachweis zu führen. I.3 ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR BAUSTELLE UND BAUAUSFÜHRUNG I.3.1 Ausführungsorte und Ausführungsreihenfolge Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Ausführung und Lieferung der Sportgeräte und Spielanlagen. I.3.2 SCHWEISSARBEITEN I.3.2.1 HERSTELLERQUALIFIKATION (sofern für die Ausführung relevant) Die ausführende Firma muss im Besitz der Herstellerqualifikation entsprechend der Ausführungsklasse bis EXC3 nach DIN EN 1090-2 und der dazugehörigen Qualitätsanforderung gemäß DIN EN ISO 3834 Teil 2 bis		

15 LV Sportgeräte

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

4 sein. Der Nachweis ist zu Ausführungsbeginn vorzulegen.

I.3.2.2 QUALITÄT

Sämtliche Schweißnähte sind sauber und glatt zu verschleifen und zu verspachteln. Der Untergrund muss geeignet für das Auftragen der erforderlichen Korrosionsbeschichtungen und Brandschutzbeschichtungen sein.

I.4 GEWERKESPEZIFISCHE TERMINKETTE UND UNTERLAGEN (entsprechend des Bauablaufplanes des AG):

I.4.1 TERMINKETTE

Bauanlaufberatung: spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung.
Ausführungsbeginn: spätestens 1 Woche nach Bauanlaufberatung.
Montagebeginn: spätestens 1 Woche nach Ausführungsbeginn, jedoch nach Bauablaufplan des AG.

Die in der Angebotsaufforderung benannten Termine markieren die Rahmentermine für den AN.
Sämtliche Zwischen- und Endtermine aus dem Bauablaufplan des AG sind Vertragsbestandteil. Der Bauablaufplan wird dem AN zur Bauanlaufberatung übergeben.

I.4.2 UNTERLAGEN

Einreichung von Unterlagen durch den AN innerhalb einer Woche nach Bauanlaufberatung, auf der Basis der vom AG übergebenen Unterlagen:
- ein aktualisierter Bauablaufplan mit Darstellung der Gewerkeabläufe des AN, sowie der Schnittstellentermine mit anderen Gewerke

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte
Hubarbeitsbühne selbstfahrend Scherenarbeitsbühne H bis 10m		
Für Montagen über 4m Höhe stellt der AG eine selbstfahrende Hubarbeitsbühne als Scherenarbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 10 m, Tragfähigkeit mind. 200 kg, zur Verfügung.		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Allgemeine Leistungen				
01.1	Ankerhaken Stahl Ankerhaken aus Stahl, gemäß FIG Gerätenorm, für Spanngeräte wie Stufenbarren und Spannreck, Montage auf der Rohdecke mit Abdichtungsbahn, für Bodenaufbauhöhe 20 cm, mit Kettenschraubglied. Hinweis: die zugehörigen Sportgeräte werden durch den AG geliefert.			
		12 St	EP.....	GP
01.2	Dokumentationsunterlagen Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen: - Fachunternehmererklärung - Bestätigung nach Paragraph 5 Abs. 4 der UVV BGV A3 - Prüf- und Meßprotokolle der Erstprüfung - Prüfprotokolle der Durchgangsprüfung aller Leerrohre - Gerätelisten der verwendeten Installationsmaterialien - Technische Dokumentationen und Betriebsanleitungen - Revision aller Ausführungspläne - Lieferscheine, Materialnachweise - Entsorgungsnachweise Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind dem AG spätestens am Tag der Abnahme in A4-Ordern mit Trennblättern (2-fach) und in digitalisierter Form (CD) zu übergeben.			
		1 psch		GP
Summe Titel 01				
		Allgemeine Leistungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
02	Titel	Steckreckanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Steckreckanlage			
02.1	Steckreckanlage 2-fach Steckreckanlage, 2-fach-Anlage, mit GS-Prüfzeichen, bestehend aus: 3 Stück Hülsensteckrecksäulen, DIN EN 12197 Typ 1, Leichtmetallrohr Ø 100 mm, inkl. Aufstieg und Aushebegriff, Höhenverstellung in Stufen von 10 cm, Klemmvorrichtung bzw. Konusklemmung für Bodenhülse, beide Säulenenden mit bodenschonenden Abschlusskappen, mit Bodenhülsen mit Verstärkungsringen für Bodenaufbau bis 20 cm, Einbau der Bodenhülsen in Betonaussparung, Aussparung vergießen, Einbau zeitversetzt, 2 Stück Reckstange für Hülsenreck, nichtrostender Stahl, Ø 28 mm, Oberfläche poliert, beidseitig Reckgabelköpfe, 3 Stück Reckstecker mit integrierter elastischer Klemmung.			
		1 St	EP.....	GP
02.2	Transportwagen Steckreckanlage 2-fach Transportwagen für Steckreckanlage, 2-fach-Anlage, Stahl lackiert, mit fest montierten Behälter für Kleinteile, mit GS-Prüfzeichen.			
		1 St	EP.....	GP
02.3	Ablagevorrichtung Steckreckanlage 2-fach Ablagevorrichtung für Steckreckanlage, 2-fach-Anlage, Stahl verzinkt, Wandmontage,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZY)

15	LV	Sportgeräte		
02	Titel	Steckreckanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Montageuntergrund Stahlbeton, mit fest montierten Behälter für Kleinteile, mit GS-Prüfzeichen.	1 St	EP.....	GP
Summe Titel 02		Steckreckanlage, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte			
03	Titel	Sprossenwand			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Sprossenwand					
03.1	Sprossenwand Sprossenwand, Wandmontage, feststehend, nach DIN EN 12346, GS-Prüfzeichen, Doppelsprossenwand, Abmessung 200 x 260 cm, Wangen aus Nadelholz, 16 ovale Sprossen aus zähem Eschenholz, davon zwei vorgelagert, alle Sprossen einzeln in den Wangen verschraubt, mit Befestigungsmaterial aus Stahl, farbig lackiert, Oberfläche RAL-Ton nach Wahl des AG, Montageuntergrund Betonwand und Sportboden, Wandabstand bis 15 cm, Montage in Wandnische.				
			3 St	EP.....	GP
Summe Titel 03					
			Sprossenwand, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
04	Titel	Gitterleiter hochziehbar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel	Gitterleiter hochziehbar		
04.1	Gitterleiter hochziehbar motorisch Gitterleiter, Wandmontage, hochziehbar, motorisch, nach DIN EN 12346, GS-Prüfzeichen, 4 x 8 Felder, schrägstellbar, mit Arretierung in Gebrauchstellung, Rahmen aus astfreiem Nadelholz, ovale Sprossen aus Eschenholz, d = 35 mm, alle Sprossen einzeln in den Wangen verschraubt, mit Untersetzbock mit Holzauflage, mit Elektroseilwinde, mit Absturzsicherung und Aufhängekonsole, Kabelpeitsche bis 1 m, mit Anschluss an die ELT-Zuführung, mit Befestigungsmaterial aus Stahl, farbig lackiert, Oberfläche RAL-Ton nach Wahl des AG, Montageuntergrund Sichtbetonwand.			
		1 St	EP.....	GP
Summe Titel 04		Gitterleiter hochziehbar, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
05	Titel	Kletterstangenanlage hochziehbar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel	Kletterstangenanlage hochziehbar		
05.1	Kletterstangenanlage hochziehbar motorisch Kletterstangenanlage, Wandmontage, hochziehbar, motorisch, nach DIN EN 12346, GS-Prüfzeichen, 5-fach, mit Arretierung in Gebrauchstellung, mit Untersetzbock mit Holzauflage, mit Elektroseilwinde, mit Absturzsicherung und Aufhängekonsole, Kabelpeitsche bis 1 m, mit Anschluss an die ELT-Zuführung, mit Befestigungsmaterial aus Stahl, farbig lackiert, Oberfläche RAL-Ton nach Wahl des AG, Montageuntergrund Sichtbetonwand.			
		1 St	EP.....	GP
Summe Titel 05		Kletterstangenanlage hochziehbar, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
06	Titel	Klettertauanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Klettertauanlage			
06.1	Klettertauanlage Klettertauanlage, Wandmontage, verfahrbar, nach DIN EN 12346, GS-Prüfzeichen, 5 Klettertaue aus Langhanf, d = 32 mm, verzinkter Seilhalter, Dreiecksring, Kunststoff- Endabschluss unten, Seillänge bis 720 cm, mit Rohrträger für Klettertauanlage, Rechteckrohr mind. 120 x 80 x 4 mm, Länge 7,80 m, Montage seitlich an Betonbindern, Binderabstand 5 m, mit Stahlunterkonstruktion, sichtbar, Abstand Rohrträger bis Montagepunkt am Binder 90 cm (aufgrund der Bohrverbotszone im unteren Binderbereich), alle sichtbaren Stahlbauteile farbig lackiert, Farbe RAL-Ton nach Wahl des AG, Anschluss 1x an Stahlbeton- Wand, mit Laufträger aus Spezialprofil für die Seilführung, mit kugelgelagerten Laufkatzen, Einrastvorrichtung mit Seilzug und Distanzketten, Wandkasten mit Seilablenkrohr und Haltebügeln, in vorhandener Betonwandnische mit vorhandener Prallwandtürklappe, Metallbauteile farbig lackiert, Oberfläche RAL-Ton nach Wahl des AG.			
		1 St	EP.....	GP
Summe Titel 06		Klettertauanlage, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
07	Titel	Basketballanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Basketballanlagen			
07.1	Basketballanlage Wandgerüst Basketballkorbanlage, komplett, mit Wandgerüst, seitlich schwenkbar, nach DIN 7899 - 5 - B EN 1270, Ausladung bis 170 cm, automatische Arretierung, mit Höhenverstellung, mit Betätigungsstange und Kurbel, Montageuntergrund Beton, Montageabstand bis 15 cm, mit Brett und Spielbrettrahmen aus Einscheibensicherheitsglas, nach DIN 7899 - 5 - A, nach FIBA- Vorschrift, mit GS- Prüfzeichen Maße 1050 x 1800 x 12 mm, weiße Siebdruck- Linierung, außen umlaufend, innen als Zielwurfmarkierung, mit rückseitig vollflächig verklebter Sicherheitsfolie, Aussparung der Korbbefestigungsplatte zur verkehrslastunabhängigen Montage des Basketballkorbes am nach DIN EN 1270 vorgeschriebenen Vorbau, mit Basketballkorb, nach DIN 7899 - 5 - A, nach FIBA- Vorschrift, abklappbar, Farbe weiß, mit Netzz, Farbe weiß, aus Nylon, 6 mm dick, mit Abpolsterung des Basketballbretts unterseitig (Anprallschutz), aus PUR/ PE- Schaum, dauerhaft montiert, Farbe weiß.			
		6 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
07	Titel	Basketballanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.2	Basketballanlage Deckengerüst motorisch Basketballkorbanlage, komplett, mit Deckengerüst, vorwärts hochziehbar, nach DIN 7899 - 5 - B EN 1270, mit GS-Prüfzeichen, Montagehöhe bis 9 m, Montage seitlich an den Betonbindern, Binderabstand 5 m, mit Stahlunterkonstruktion, mit 2 Stahltraversen aus Rechteckrohr 80/120, Länge bis 6m, Abstand Stahltraverse bis Montagepunkt am Binder 100 cm (aufgrund der Bohrverbotszone im unteren Binderbereich), alle sichtbaren Stahlbauteile farbig lackiert, Farbe RAL-Ton nach Wahl des AG, mit Motor und Endabschaltung, mit Elektroseilwinde und Höhengsicherungsgerät, Kabelpeitsche bis 4 m, mit Anschluss an die ELT-Zuführung, mit Brett und Spielbrettrahmen aus Einscheibensicherheitsglas, nach DIN 7899 - 5 - A, nach FIBA- Vorschrift, mit GS- Prüfzeichen Maße 1050 x 1800 x 12 mm, weiße Siebdruck- Linierung, außen umlaufend, innen als Zielwurfmarkierung, mit rückseitig vollflächig verklebter Sicherheitsfolie, Aussparung der Korbbefestigungsplatte zur verkehrslastunabhängigen Montage des Basketballkorbes am nach DIN EN 1270 vorgeschriebenen Vorbau, mit Basketballkorb, nach DIN 7899 - 5 - A, nach FIBA- Vorschrift, mit Gasdruckfedern, gedämpft abklappbar Farbe weiß, mit Netz, Farbe weiß, aus Nylon, 6 mm dick,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
07	Titel	Basketballanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	mit Abpolsterung des Basketballbretts unterseitig (Anprallschutz), aus PUR/ PE- Schaum, dauerhaft montiert, Farbe weiß.			
		2 St	EP.....	GP
Summe Titel 07		Basketballanlagen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
08	Titel	Volleyballanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel Volleyballanlage			
08.1	Volleyball Spielsäulenpaar Volleyballspielsäulenpaar, gem. EN 1271, DVV 2 Prüfzeichen, mit GS-Prüfzeichen, aus Aluminium, silbereloxiiert, mit innenliegender Spannvorrichtung, integrierte optische Netzspannanzeige, stufenlos höhenverstellbar, mit Kurbel, mit Bodenhülsen mit Verstärkungsringen für Bodenaufbau bis 20 cm, Einbau der Bodenhülsen in Betonaussparung, Aussparung vergießen, Einbau zeitversetzt, mit Säulen-Polster Polsterhöhe 200 cm, vorgespannt.	3 St	EP.....	GP
08.2	Volleyballnetz Antennen Volleyballnetz, Turniernetz nach DVV 2, Länge für Pfostenabstand 11 m, aus Polypropylen, knotenlos, Maschenweite 10 cm, schwarz, DVV-Prüfzeichen I, mit Kevlarspannseil, oben Polyester-Gurtband 70mm breit, unten Polyester-Gurtband 50 mm breit, 6-Punkt Netzaufhängung mit 6 Spanngleinen und Schnellspannern, seitliche Stabilisierungsstäbe aus Glasfaser-Polyester vernäht Kevlar-Seil, mit Netzentennen, mit DVV-Prüfzeichen, einteilig,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
08	Titel	Volleyballanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	mit Haltetaschen mt Markierungsband weiß, mit Einstecktaschen schwarz, Länge 1,8 m.	3 St	EP.....	GP
08.3	Aufwickelbügel Volleyballnetz Aufwickelbügel für Volleyballnetz, aus Stahl, mit drehbarem Griff, mit Wandhalterung, Montageuntegrund Stahlbeton.	3 St	EP.....	GP
08.4	Ablagevorrichtung Volleyball Ablagevorrichtung für Volleyballanlage, für 2 Säulen, Stahl verzinkt, Wandmontage, Montageuntergrund Stahlbeton.	3 St	EP.....	GP
Summe Titel 08		Volleyballanlage, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
09	Titel	Handballanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	Titel Handballanlagen			
09.1	Hallenhandballtor Netz Hallenhandballtor, DIN EN 749, IHF-zertifiziert, mit GS-Prüfzeichen, Tortiefe 100 cm, Größe 3 x 2 m, Pfosten und Latten aus Aluminiumprofil, Querschnitte 8 x 8 cm, schwarz abgesetzt, mit klappbaren Netzbügeln, einschl. 4 Stk Bodenbefestigungslaschen, einschl. 4 Stk Sicherungsschraube mit elastischem Kopf, mit Bodenbefestigung im Sporthallenboden, Montageuntergund Doppelschwingboden, mit Tornetz, aus Polypropylen, weiß, Stärke 4-5 mm, Maschenweiten 10 cm, knotenlos, mit Spannleinen oben und unten mit Schnellverschluss.	6 St	EP.....	GP
09.2	Transport- und Aufbewahrungswagen Tore Transport- und Aufbewahrungswagen Hallenhandballtore, aus Stahl, mit Schwenkrollen, für 2 Tore.	3 St	EP.....	GP
Summe Titel 09		Handballanlagen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
10	Titel	Fußballanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	Titel Fußballanlagen			
10.1	Hallenfußballtor Netz Hallenfußballtor, DIN EN 749, IHF-zertifiziert, mit GS-Prüfzeichen, Tortiefe 100 cm, Größe 5 x 2 m, Pfosten und Latten aus Aluminiumprofil, Querschnitte 8 x 8 cm, schwarz abgesetzt, Ecken voll verschweißt, mit Netzbügeln, einschl. 4 Stk Bodenbefestigungslaschen, einschl. 4 Stk Sicherungsschraube mit elastischem Kopf, mit Bodenbefestigung im Sporthallenboden, Montageuntergund Doppelschwingboden, mit Tornetz, aus Polypropylen, weiß, Stärke 5 mm, Maschenweiten 10 cm, knotenlos.	2 St	EP.....	GP
Summe Titel 10		Fußballanlagen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
11	Titel	Badmintonanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	Titel Badmintonanlage			
11.1	Badminton-Pfosten Badminton- Pfosten, nach DIN EN 1509, aus Aluminium, silbereloxiert, mit Netz- und Spannhaken, mit Bodenhülsen mit Verstärkungsringen für Bodenaufbau bis 20 cm, Einbau der Bodenhülsen in Betonaussparung, Aussparung vergießen, Einbau zeitversetzt.	12 St	EP.....	GP
11.2	Badmintonnetz Badminton- Turniernetz nach DIN EN 1509, Polypropylen, Ø 1,2 mm, schwarz, Maschenweite 18 mm, Kevlarspannseil, beidseitig eingearbeitete Polyesterstäbe zur Randstabilisierung, an der Netzoberkante 75 mm hohe Polyester- Bandeinfassung.	6 St	EP.....	GP
11.3	Aufwickelbügel Badmintonnetz Aufwickelbügel für Badmintonnetz, aus Stahl, mit drehbarem Griff, mit Wandhalterung, Montageuntgrund Stahlbeton.	6 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
11	Titel	Badmintonanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
11.4	Ablagevorrichtung Badminton Ablagevorrichtung für Badmintonanlage, für 4 Säulen, Stahl verzinkt, Wandmontage, Montageuntergrund Stahlbeton.	3 St	EP.....	GP
Summe Titel 11		Badmintonanlage, Netto:		

Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
12	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	Titel	Stundenlohnarbeiten		
12.1	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in, für zusätzliche Leistungen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP.....	GP
12.2	Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiter/-in, für zusätzliche Leistungen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP.....	GP
Summe Titel 12		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

SHOZ AFU (SHOZ)

15	LV	Sportgeräte		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeine Leistungen	10	
02	Titel	Steckreckanlage	11	
03	Titel	Sprossenwand	13	
04	Titel	Gitterleiter hochziehbar	14	
05	Titel	Kletterstangenanlage hochziehbar	15	
06	Titel	Klettertauanlage	16	
07	Titel	Basketballanlagen	17	
08	Titel	Volleyballanlage	20	
09	Titel	Handballanlagen	22	
10	Titel	Fußballanlagen	23	
11	Titel	Badmintonanlage	24	
12	Titel	Stundenlohnarbeiten	26	
Summe LV 15 Sportgeräte				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>