

Grundsätzliches											Wand					Anforderung							Zarge		Türblatt										Beschlüge															ELT					ZK		
Geschoss	Lage AT/IT	zugehörige zu LV	Türart/Türart	Türnummer	LV-Position	Von Raum	Zu Raum	Grundriss	Ansicht	Werkzeugzustand	Wandstärke	R + H + T (m) (ohne Putzschichtaufbau)	Größe Wandstück (inkl. Putzschichtaufbau)	Ausrichtung automatisch	U-Wert	RE_Einstiegswärmedämmung	RS_Rauchdichtigkeit	Schallschutz Rw(d) im angrenzenden Zustand	RS_Türschließfunktion	Wand-Durchgangsabstände	Zarge Typ	Zarge Material	Türblatt Oberfläche	Stange/Abhängend gepulst	Oberfläche	Klimaklasse	Beanspruchungsklasse	MLS: Unterschreit für Zuluft	MLS: freier Querschnitt (mm)	31 Drücker Art	Drücker Oberfläche	Schloss	panikfunktion	Einiger	selbstschließend	Feststellanlage	Türstopper	ELT: elektronischer TO oder 20V AC (Antrieb)	ELT: Türantrieb bedienung	ELT: Türantrieb Rückstopp	ELT: Magnetskontakt	ELT: Reglerkontakt	ELT: Sperrelement	ELT: Einbauelemente	Zufriedenheits u. Transponder	Wandstärke	Schließzylinder	sonstige Anmerkungen									
EG	AT	07	FR	0.070-102		Außen	Trepperraum			zu	---	---	---	---	≤ 1,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	x	0,875m	B2	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glaswusch	---	---	Außentür	S	kein	---	KN / DR	Einbauf	PZ	E	---	OTS	Reifkettanlage in Gelände	Öffnungsmechanik in Gelände	E-Other	-	-	-	-	-	-	Klingel, Gegensprechsystem, Wandhalter	Transponder	x	DKZ									
EG	AT	07	FR	0.790-102		Außen	zu Flur FFH			zu	---	---	---	---	≤ 1,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	x	0,875m	B2	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Außentür	S	kein	---	DR / GS	Einbauf	PZ	-	---	OTS	Reifkettanlage in Gelände	Öffnungsmechanik in Gelände	E-Other	-	-	-	-	-	-	Klingel, Gegensprechsystem, Wandhalter, Öffnung im Abstell	Transponder	x	DKZ									
EG	AT	07	FR	0.790-103		Von Flur FFH	Außen			zu	---	---	---	---	≤ 1,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	x	0,875m	B2	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Außentür	S	kein	---	DR / GS	Einbauf	PZ	E	---	OTS	-	Öffnungsmechanik in Gelände	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	nur Ausgang	keine ZK	Blindzylinder										
EG	AT	07	FR	0.270-102		Von Außenraum	Außen			zu	WA STB (C20/25), MW, NZ 24222411.5	1,38x2,54+0,825	1,38x2,74	R	≤ 1,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	Rw=34dB	n.a.	1,00m	B2	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Außentür	S	kein	---	KN / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	Reifkettanlage in Gelände	Öffnungsmechanik in Gelände	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	Klingel, Gegensprechsystem, Wandhalter	Transponder		DKZ								
EG	AT	07	FR	0.770-102		Von Flur	Außen			zu	WA STB (C20/25), MW, NZ 24222411.5	1,38x2,54+0,825	1,38x2,74	L	≤ 1,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	B2	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Außentür	S	kein	---	KN / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	Reifkettanlage in Gelände	Öffnungsmechanik in Gelände	E-Other	-	-	-	-	-	-	-	Klingel, Gegensprechsystem, Wandhalter	Transponder	x	DKZ								
EG	AT	07	FR	0.790-103		Von Flur Prohof Wohnzeile	Außen			zu	WA STB (C20/25), MW, NZ 24222411.5	1,38x2,54+0,825	1,38x2,69	R	≤ 1,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Außentür	S	kein	---	KN / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	Reifkettanlage in Gelände	Öffnungsmechanik in Gelände	E-Other	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder	x	DKZ								
EG	IT	07	FR	0.420-101		Von Flur	zu Fahrstuhl			zu	WI MW 12461	1,26x2,26+0,26	1,26x2,46	L	keine Anf.	h	hd	keine Anf.	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	-	---	OTS	keine FSA	Türstopper Wand	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder		Blindzylinder								
EG	IT	07	FR	0.420-119		Von Flur HS	zu Fahrstuhl			zu	WI MW 12461	1,26x2,26+0,26	1,26x2,46	R	keine Anf.	h	hd	keine Anf.	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	-	---	OTS	keine FSA	Öffnungsmechanik in Gelände	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder		Blindzylinder								
EG	IT	07	FR	0.420-101		Von Flur	zu Flurraum			zu	WI MW 12461	1,26x2,26+0,26	1,26x2,46	R	keine Anf.	keine Anf.	e	keine Anf.	<Nicht definiert>	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	-	---	OTS	keine FSA	Öffnungsmechanik in Gelände	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder		zu def.								
EG	IT	07	FR	0.670-101		Von Flur HS	zu TRH			zu	WI MW 12461	1,50x2,26+0,26	1,50x2,46	R	keine Anf.	h	hd	keine Anf.	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	keine FSA	Türstopper Wand	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder		zu def.								
EG	IT	07	FR	0.770-103		Von Flur FFH	zu Flur			zu	WAKG (3) 20cm	1,77x2,26+0,20	1,77x2,46	R	keine Anf.	h	hd	keine Anf.	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	keine FSA	Türstopper Wand	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder		DKZ								
EG	IT	07	FR	0.770-101		Von Flur HS	zu Flur			zu	WAKG (6) 15cm	1,77x2,26+0,15	1,77x2,46	R	keine Anf.	keine Anf.	hd	keine Anf.	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	keine FSA	Türstopper Wand	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder		DKZ								
EG	IT	07	FR	0.790-101		<Nicht definiert>	zu Flur Prohof Wohnzeile			offen	WAKG (6) 15cm	1,77x2,26+0,15	1,77x2,46	R	keine Anf.	keine Anf.	hd	keine Anf.	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	FSA in Gelände	Türstopper Wand	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	keine ZK		zu def.								
EG	IT	07	FR	0.790-101		Von Flur	zu Zugang zur Prohof Wohnzeile			zu	WAKG (3) 20cm	1,77x2,26+0,20	1,77x2,46	R	keine Anf.	h	hd	keine Anf.	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	keine FSA	Türstopper Wand	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder		DKZ								
EG	IT	07	FR	0.790-101		Von Flur FFH	zu Flur FFH			offen	WAKG (6) 15cm	1,77x2,26+0,15	1,77x2,46	R	keine Anf.	h	hd	keine Anf.	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	FSA in Gelände	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	keine ZK		Blindzylinder								
1.OG	AT	07	FR	1.180-102		Von Flur Durchgang	Außen			zu	WA STB (C20/25), MW, NZ 24222411.5	1,138x2,54+0,885	1,138x2,70	L	≤ 1,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	Rw=36dB	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Außentür	S	kein	---	KN / DR	Einbauf	PZ	-	---	OTS	Reifkettanlage in Gelände	Öffnungsmechanik in Gelände	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Transponder		DKZ								
1.OG	IT	07	FR	1.180-101		Von Flur	zu Flur Durchgang			zu	WAKG (6) 15cm	1,26x2,26+0,15	1,26x2,41	L	keine Anf.	keine Anf.	hd	<Nicht definiert>	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	DR / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	keine FSA	Türstopper Wand	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	keine ZK		Blindzylinder								
1.OG	IT	07	FR	1.180-101		Von Flur	zu TRH			zu	WI MW 12461	1,38x2,26+0,26	1,38x2,41	R	keine Anf.	keine Anf.	hd	Rw=33dB	x	0,875m	B2	Aluminium-Rahmen, RAL 7039	Aluminium-Rahmen, RAL 7039 mit Glaswusch	xy	pu	Klimaklasse 1	S	kein	---	KN / DR	Einbauf	PZ	Push-E	---	OTS	FSA in Gelände	Türstopper Wand	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	-	-	-	Im Abstell. Tür stonies schwenk. Tür schließt automatisch	Transponder		DKZ							