

Stand: 20.03.2025

| Fenstertyp,<br>Rohbauöffnung | Ursprungsgeschoss | Fensternummer | Zugehöriger Raumname       | Ansicht von Anschlagsseite                                                          | Nominale B x H x T | Wandstruktur                            | Brüstungshöhe | Einbaulage | Brandschutzanforderung | U-Wert    | g-Wert | ARC_Schallschutzanforderung | Sonnenschutz außen | Zuluftelement | Zuluftelement<br>Schallschutzanforderung | Fläche  |
|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------------------|-----------|--------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------|---------|
| 1                            | 2                 | 3             | 4                          | 5                                                                                   | 6                  | 7                                       | 8             | 9          | 10                     | 11        | 12     | 13                          | 14                 | 15            | 16                                       |         |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.270-F02     | Aufenthaltsraum            |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.280-F01     | Büro Gerätewart            |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.290-F01     | Jugendwart+Stellver.       |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.300-F01     | Stadtteilverleiter         |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.640-F01     | SB Technik/Ausbildung      |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.650-F01     | SB Zwischutz               |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.660-F01     | SB VB/FASI                 |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.690-F01     | Funker                     |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.700-F02     | Stabs-u.Lageraum           |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.710-F03     | Schulungsraum              |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.710-F04     | Schulungsraum              |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | 1.OG              | 1.090-F01     | Aufenthalt                 |    | 1,59×1,55×0,665    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/8/11,5 | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          | X             | Dn,e,w>=40 dB                            | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | 1.OG              | 1.110-F01     | Ruheraum Praktikant        |    | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | 1.OG              | 1.120-F01     | Ruheraum 5                 |  | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | 1.OG              | 1.130-F01     | Ruheraum 4                 |  | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | 1.OG              | 1.140-F01     | Ruheraum 3                 |  | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | 1.OG              | 1.150-F01     | Ruheraum 2                 |  | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 01,<br>1,59×1,55  | 1.OG              | 1.160-F01     | Ruheraum 1                 |  | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 02, 1,59×1,55     |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 02,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.140-F01     | Elektro u. Funkwerkstatt   |  | 1,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 02,<br>1,59×1,55  | EG                | 0.630-F01     | Büro Stadtljug./Kinderf.   |  | 1,59×1,55×0,625    | WA   MW_MiWo_VZ   24/22/4/11,5          | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 2,4645  |
| Fenstertyp 03, 2,715×1,55    |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 03,<br>2,715×1,55 | EG                | 0.270-F01     | Aufenthaltsraum            |  | 2,715×1,55×0,625   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 4,20825 |
| Fenstertyp 03,<br>2,715×1,55 | EG                | 0.310-F01     | Ruhe/ 1. Hilfe / Besp.     |  | 2,715×1,55×0,625   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 4,20825 |
| Fenstertyp 03,<br>2,715×1,55 | EG                | 0.700-F01     | Stabs-u.Lageraum           |  | 2,715×1,55×0,625   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 4,20825 |
| Fenstertyp 03,<br>2,715×1,55 | EG                | 0.720-F05     | Jugendraum                 |  | 2,715×1,55×0,625   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 4,20825 |
| Fenstertyp 03,<br>2,715×1,55 | 1.OG              | 1.050-F01     | Büro Wachver.              |  | 2,715×1,55×0,665   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/8/11,5 | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 4,20825 |
| Fenstertyp 03,<br>2,715×1,55 | 1.OG              | 1.100-F01     | Speiseraum/Küche           |  | 2,715×1,55×0,665   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/8/11,5 | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | Raffstore          | X             | Dn,e,w>=40 dB                            | 4,20825 |
| Fenstertyp 04, 1,135×1,55    |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 04,<br>1,135×1,55 | 1.OG              | 1.030-F01     | Ruheraum Wachver.          |  | 1,135×1,55×0,665   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/8/11,5 | 1             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,4    | Rw=36 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 1,75925 |
| Fenstertyp 05, 1,82×1,05     |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 05,<br>1,82×1,05  | EG                | 0.085-F01     | ASW Prüfung                |  | 1,82×1,05×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 1,24          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | zu def.                     | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 1,911   |
| Fenstertyp 05,<br>1,82×1,05  | EG                | 0.090-F01     | ASW<br>Reinigung/Trocknung |  | 1,82×1,05×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 1,24          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | zu def.                     | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 1,911   |
| Fenstertyp 06, 3,59×1,05     |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 06,<br>3,59×1,05  | EG                | 0.120-F01     | Schlauchwäsche             |  | 3,59×1,05×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 1,24          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | zu def.                     | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 3,7695  |
| Fenstertyp 06,<br>3,59×1,05  | EG                | 0.120-F02     | Schlauchwäsche             |  | 3,59×1,05×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 1,24          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | zu def.                     | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 3,7695  |
| Fenstertyp 07, 3,59×1,55     |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 07,<br>3,59×1,55  | EG                | 0.680-F01     | Leiter Feuerwehr           |  | 3,59×1,55×0,625    | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/4/11,5 | 0,99          | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=34 dB                    | Raffstore          |               | keine Anf.                               | 5,5645  |
| Fenstertyp 08, 1,135×2,55    |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 08,<br>1,135×2,55 | 1.OG              | 1.090-F02     | Aufenthalt                 |  | 1,135×2,55×0,665   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/8/11,5 | 0             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | -                  | X             | Dn,e,w>=40 dB                            | 2,89425 |
| Fenstertyp 08,<br>1,135×2,55 | 1.OG              | 1.100-F02     | Speiseraum/Küche           |  | 1,135×2,55×0,665   | WA   STB (C25/30)_MWo_VZ   24/22/8/11,5 | 0             | außen      |                        | 1,00W/m²K | 0,5    | Rw=36 dB                    | -                  | X             | Dn,e,w>=40 dB                            | 2,89425 |
| Fenstertyp 09, 1,65×1,00     |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 09,<br>1,65×1,00  | 1.OG              | 1.180-F01     | Flur                       |  | 1,65×1,00×0,25     | W   STB (C25/30)   1/24                 | 1             | innen      | F30                    |           | -      | keine Anf.                  | -                  |               | keine Anf.                               | 1,65    |
| Fenstertyp 09, 1,80×1,00     |                   |               |                            |                                                                                     |                    |                                         |               |            |                        |           |        |                             |                    |               |                                          |         |
| Fenstertyp 09,<br>1,80×1,00  | EG                | 0.770-F01     | Flur                       |  | 1,80×1,00×0,26     | W   MW   1/24/1                         | 1,27          | innen      | F30                    | -         | -      | keine Anf.                  | -                  |               | keine Anf.                               | 1,8     |
| Fenstertyp 09,<br>1,80×1,00  | EG                | 0.770-F02     | Flur                       |  | 1,80×1,00×0,26     | W   MW   1/24/1                         | 1,27          | innen      | F30                    | -         | -      | keine Anf.                  | -                  |               | keine Anf.                               | 1,8     |