



Sonnenschutz
 Markierskette
 Verankerung

LEGENDE

SYMBOLLE, LINIEN, SCHRÄFF:

- Bestand
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Beton
- Stahlbetonfertige
- Trockenbau
- Mauerwerk Neu (Altbau)
- Stahlbeton Neu (Altbau)
- Dämmung Neu (Altbau)
- Abbruch
- Fußboden
- UHD-Abbruch
- Brüstung
- Neue Brüstung
- Neubau im Bereich Altbau
- verdeckte Kante
- darüberliegende Kante
- OK Fertig-Fußboden
- OK Roh-Fußboden
- UK UHD-bezogen auf
- OK Fertig-Fußboden
- Brandschutzanforderung F30, soweit nicht anders angegeben (Neubau)
- Brandschutzanforderung F30 (Altbau)
- Brandschutzanforderung F30
- Flutwegbegleichung

ABKÜRZUNGEN: A-Z

- ATA Autom. Türantrieb
- Bat Bestand
- B Breite
- BA Bodenablauf
- BD Bodensturzbruch
- BK Bodenkanal
- BS Bierschutz
- BP Bodenplatte
- BRI Brüstungsbreite
- BRK Brüstungskanal
- BS Bierschutz
- D Decke
- DA Dachablauf
- DD Deckendurchbruch
- DF Dachflächenfenster
- EH Deckenhöhe
- OK Deckenhöhe
- E Elektro (Duztr.)
- ELT Elektro
- F Fundament
- FB Fußboden
- FFB Fertigfußboden
- H Heizung
- HBD Hochbalkendecke
- KV Klingende
- L Lüftung
- LA Letztanschritt
- LB Letzte Brücke
- LH Letzte Höhe
- NAL Notablauf

BRANDSCHUTZ

- SM Brandständer gemäß ELT-Planung
- OS Dicht- und Sechsbündelend
- OSS Dichte- und Sechsbündelend
- FSA Feststoffwolle
- RA Rauchabfang
- RD Rauchdicht
- FS3 feuertrennend
- FS0 nichtfeuerbeständig
- FS2 feuerbeständig
- FS30 feuerschutzfähig
- FS30RS Feuerschutz und Rauchschutz
- FS30RS+ Feuerschutz und Rauchschutz feuerbeständig

BRANDSCHUTZ

- FS30 feuertrennend
- FS0 nichtfeuerbeständig
- FS2 feuerbeständig
- FS30 feuerschutzfähig
- FS30RS Feuerschutz und Rauchschutz
- FS30RS+ Feuerschutz und Rauchschutz feuerbeständig

AKKURZUNGEN: A-Z

- OL Oberlicht
- CT Zementestrich
- FL Fliesen
- OK Gipskarton
- LI Linienumlauf
- MW Mauerwerk
- NS Naturstein
- PG Putz, str.-fertig
- gipflig
- SLM Substratplatte
- STB Stahlbeton
- TB Teppichboden

MATERIAL:

BESCHRIFUNG: Fenster, Türen

RAUMSTEWPEL:

INDEX

02	Anpass. Höhe Aufwässerung; Anpass. OKFFB-DG Haus 5	20.02.2025	DP
01	Anpass. Dachraum H5; Anpass. OKFFB-DG Haus 5; Anpass. Tiefe Deckenkoffer	06.12.2024	DP
Index	Änderung/ergänzung	Datum	Name

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailsplänen der Fachpläne.
 Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen.
 Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen.
 Untermaßigkeiten sind bei Bestellung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen. Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung.
 Bestandsmaße sind Fettdruck.
 Maßangaben für Fensterabstände, Fenster- und Türsüße beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden.
 Verwendete Schrauben sind keine Verlegpläne. Sie markieren Flächen grundsätzlich verschiedener Art.

LAGE-HÖHENSYSTEM

OK FFB EG 0,00=152,16m ü. NHN im DHHN2016

LIEGENSCHAFTBAUWERK/GEBAUDETIL
 Oberschule Baruth - Schulgebäude

LIEGENSCHAFTSNUMMER
 L0048

BAUWERKSNUMMER/GEBAUDETIL
 G01

MAGNANHE
 Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule

MAGNANHE
 123-040

KOSTENGRUPPE
 300

PLANINHALT
 Schnitt H
 H5, Ansicht Nordwest H1

STAND DER PLANUNG
 Ausführungsplanung

FACHPLANER
 TS/L / KT / DP

INDEX
 01

PLANDATUM
 12.03.2024

BAUHERR
 Landratsamt Bautzen
 Gebüde- und Liegenschaftsamt

BEARBEITUNGSZEICHNET
 TS/L / KT / DP

PLANDATUM
 12.03.2024

ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEgeben
 GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

Bahnstraße 9
 02625 Bautzen
 Tel.: 03591 150-23001
 Fax: 03591 150-23001

NAME DES LAYOUTS: M50
DATEINAME: I23-040.L0048.G01.SNH-5_ANNW-1.A.H300.SN-AN.AE01.dwg