

Detallausschnitt Treppen-/ Rampenanlage: M1:20

Handlaufänge Teil A: 8,26⁶

Rastermaß Pfostenabstand: 1,00

Pfosten in Fundament 30x30x50cm

Handlaufänge Teil B: 8,26⁶

Rastermaß Pfostenabstand: 1,00

Pfosten in Fundament 30x30x50cm

Handlaufänge Teil C: 51²

Handlaufänge Teil D: 1,36⁷

Handlaufänge Teil E: 1,32¹

Handlaufänge Teil F: 3,30¹

Pfosten in Fundament 30x30x50cm

Pfosten in Kernbohrung und Manschette

Eckverbindung herstellen

S_01_H

S_01_F

S_01_G

Edelstahl Handlauf RO Ø42x2,0mm
an Handlaufträger verschweißt

Handlaufträger aus Flachstahl (10 mm) 153x30mm
verschweißt, Flachstahlwinkel 10mm an
Geländerpfosten verschraubt

Pfosten Flachstahl 50x10x1240mm (zweiteilig), 85 cm üOK;
Metallteile feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
alle Stahlteile entgratet, Schweißnähte verschliffen,
Fase 2mm

Befestigung an Mauerwinkel mit Flachstahlplatte

Winkelstützelement

je Winkel 2 Stk. Bolzenanker 12/10, Edelstahl

Flachstahlplatte mit angeschweißtem Schwert: 120/120/10 mm

Hochfeste Schrauben mit Unterlegscheibe, Edelstahl

Pfosten Flachstahl 50/10 mm, zweiteilig

Pfosten Flachstahl 50x10x1240mm (zweiteilig), 85 cm uÖK; Metallteile feuerverzinkt, pulverbeschichtet ; alle Stahlteile entgratet, Schweissnähte verschliffen, Fase 2mm

Flachstahlplatte, einseitiges Schwert / Pfosten an angeschweißter Lasche (100x50x10 mm) verschraubt, feuerverzinkt, pulverbeschichtet

4 Stk. Bolzenanker, Edelstahl

4 Stk. Hochfeste Schrauben mit Unterlegscheibe, Edelstahl

Edelstahl Handlauf RO Ø42x2,0mm
an Handlaufräger schweißen

Handlaufräger aus Flachstahl (10 mm) 153x30mm
verschweißt, Flachstahl an Geländerposten
verschraubt

Posten Flachstahl 50x10x1240mm (zweiteilig), 85 cm üOK;
Metallteile feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
alle Stahlteile entgratet, Schweißnähte verschleifen,
Fase 2mm

Fundament 30x30x50cm C20/25 in Hülse DN100

Edelstahl Handlauf RO Ø42x2,0mm mit Handlaufträger aus Flachstahl (d= 10 mm) 153x30 mm verschweißt, Flachstahl an Geländerpfosten verschraubt, Rohrenden mit Halbkugel verschlossen

Pfosten Flachstahl 50x10x1300mm; alle Stahlteile feuerverzinkt, pulverbeschichtet und entgratet, Schweißnähte verschliffen, Fase 2mm, in Betonfundament C20/25

Kernbohrung Stufe
Hülse mit Mörtel verschlossen
flache Abdeckplatte 100x100x10 mm

33 1,005 33 33 152,3° 1:1,6 152,3° 33

Pläne der Fachingenieure / Sonderfachleute sind bei der Bauausführung zu berücksichtigen.
Ausführungszeichnungen und Detailzeichnungen von Firmen gelten nur mit Freigabevermerk des Architekten.