



LEGENDE

SYMBOLE, LINIEN, SCHRÄFF.:

- Bestand
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Beton
- Stahlbetonfertigteile
- Trockenbau
- Dämmung
- Mauerwerk Neu (Altbau)
- Stahlbeton Neu (Altbau)
- Dämmung Neu (Altbau)
- Ersatz Teilbereiche vom Fußbodenbelag
- Abbruch
- Abbruch
- Fußboden Teilabbruch
- Neue Decke bzw. UHD
- UHD Abbruch
- Brüstung Abbruch
- Neue Brüstung
- Neubau im Bereich Altbau
- Linie angenommen
- verdeckte Kante
- darüberliegende Kante
- OK Fertig-Fußboden
- OK Roh-Fußboden
- UK UHD bezogen auf OK Fertig-Fußboden
- Brandschutzanforderung F30, soweit nicht anders angegeben (Neubau)
- Brandschutzanforderung F30 (Altbau)
- Brandschutzanforderung F90
- Fluchtwegrichtung

ABKÜRZUNGEN: A-Z

- ATA Autom. Türantrieb
- Bst Bestand
- B Breite
- BA Bodenablauf
- BD Bodendurchbruch
- BK Bodenskanal
- BLS Blendschutz, man.
- BLS-EL Blendschutz, elektr.
- Tür-Überstromgitter/Unterschnitt
- BRH Brüstungshöhe
- BRK Brüstungskanal
- BS Bodenschlitz
- D Decke
- DA Dachablauf
- DD Deckendurchbruch
- DF Dachflächenfenster
- DH Deckenhöhe
- EK Deckenkoffer
- E Elektro (Durchbr.)
- ELT Elektro
- F Fundament
- FB Fußboden
- FR Fallrohr
- H Heizung
- HBD Holzbalkendecke
- KH Kämpferhöhe
- L Lüftung
- LA Lichtausschnitt
- LB Lichte Breite
- LH Lichte Höhe
- NAL Notablauf
- OL Oberlicht
- OK Oberkante
- RoD Rohdecke
- RFB Rohfußboden
- RH Rohbauhöhe ab OKFFB
- RLT Raumlufttechnik
- S Sanitär
- SH Schallehöhe
- SLM Sauberlaufmatte
- Stg Steigung(en)
- TASP Trockenbauausparung
- TrSt Treppenstufe
- TS Türschwelle
- UDH Unterdeckenhöhe
- UHD Unterhangdecke
- UK Unterkante
- UZ Unterzug
- VK Vorderkante
- VM Vormauerung
- WA Wandaussparung
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz

DURCHBRÜCHE/SCHLITZE

- Wanddurchbruch
- *x-WD bñ in cm
- Deckendurchbruch
- *x-DD bñ in cm
- Wandschlitz
- *x-WS bñ in cm

BRANDSCHUTZ

- BM Brandmelder gemäß ELT-Planung
- DS Dichtschließend
- DSS Dicht- und Selbstschließend
- FL Freilauf
- FSA Feststellanlage
- RA Rauchableitung
- RD Rauchdicht
- F30 feuerhemmend
- F60 hochfeuerhemmend
- F90 feuerbeständig
- T30 Feuerschutztür
- T90 Feuerschutztür
- T30-RS Feuer- und Rauchschutztür
- F90-A-M Brandwand feuerbeständig

MATERIAL:

- CT Zementestrich
- FL Fliesen
- GK Gipskarton
- LI Linoleum
- MW Mauerwerk
- NS Naturstein
- PG Putz, str.-fertig geglättet
- STB Stahlbeton
- TB Teppichboden

BESCHRIFTUNG: Fenster, Türen

- 054-T01 Raumnummer-Türnummer
- 054-F01 Raumnummer-Fensternummer

RAUMSTEMPEL:

054 Gruppenraum 1
 Fläche: 36,72 m²
 Umfang: 24,49 m
 Höhe: 3,26 m
 Bodenbelag: Linoleum
 Deckenbelag: Anstrich

Index	Änderung/Ergänzung	Datum	Name



Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner. Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen. Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen. Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung. Bestandsmaße sind Fertigmaße. Maßangaben für Fensterbrüstungen, Fenster- und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden. Verwendete Schräffuren sind keine Verlegeteile. Sie markieren Flächen grundsätzlich verschiedener Art.

LAGE-HÖHENSYSTEM

OK FF-B EG 0,00=152,16m ü. NHN im DHHN2016

LIEGENSCHAFT/BAUWERK/GEBÄUDETEIL

Oberschule Baruth - Schulgebäude

Am Park 3
02694 Malschwitz OT Baruth

MAGNAHME

Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule

PLANINHALT

Detail
Falttrennwand Mehrzweck/Schulklub H5

STAND DER PLANUNG

Ausführungsplanung

FACHPLANER

Landratsamt Bautzen

BEARBEITET/GEZEICHNET

Landratsamt Bautzen

UNTERSCHRIFT

ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEgeben

BAUHERR

Landratsamt Bautzen

PLANDATUM

06.05.2025

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

INDEX

-

TEILPLAN

1/1

CODIERUNG PLANINHALT

DE502-FTW-H5

MAßSTAB

1:5/25

FORMAT

594x420

NAME DES LAYOUTS:

DATEINAME: I23-040.L0048.G01.DE502-FTW-H5.A.H300.DE.AE00.dwg

VORABZUG