

2.50
Rohbauöffnung

0.75

2.10

1.05

0.05

36

7.5

Ansicht Flurseite

2.11

0.05

36

6

Ansicht Raumseite

177.37

0.05

95

0.05

Füllmaterial

Raum

93

7.5

7.5

1.01

93

2.50

Dübel/Schraube, Auswahl nach Montage-/
Einbauanleitung

Flur

Ausführungsbeschreibung

Alle Türelemente sind nach Einzelaufmass zu fertigen.

Eine Türliste ist von der Ausführungsfirma zu erstellen, und vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.

Tür Anforderungen gemäß Türliste

Innentüren mit Holzumfassungen

Holzumfassungszarge:
2-teilig, ohne Zierfalz, mit Befestigungsbohrung für stumpf einschlagendes Türblatt, einfach gefälzt

Material:
-Eiche: Türtypen 1A, 1B, 1C und 1D
-Holz farbbeschichtet gemäß Türliste: Türtyp 1B-2
Dichtungsprofil: 3-seitig umlaufend, farblich abgestimmt

Türblatt:
Kantenausbildung: stumpf,
Türblattstärke: nach Anforderung (ca. 40 mm)
Oberfläche:
-Eiche, Furnier lackiert: Türtypen 1A, 1B, 1C und 1D
-HPL beschichtet gemäß Türliste: Türtyp 1B-2

Oberblende:
Dicke: in Türblatt Stärke,
Oberfläche: Eiche, Furnier lackiert

Seitenlicht: (Typ 1B und Typ 1B-2)
Verglasung gemäß Türliste, VSG Glas

Beschläge:
Rollensysteme, Edelstahl, matt gebürstet, zweiflügelig,
Bandunterkonstruktion 3d-verstellbar

[illegible]

Drücker-Garnitur:
gemäß Türliste

Anschlüsse / Befestigung:
unten: FB-Belag Neu / FB-Belag Bestand
seitlich: Anschlag an MW/TB (gemäß Türliste),
oben: Anschlag an MW/TB (gemäß Türliste).

Montage inkl. aller Befestigungsmittel

Ausführung der Randleiste seitlich / oben / unten

Detail 1B

M_ 1:5

[illegible]

SYMBOLS, LINIEN, SCHRAFF:		ABKÜRZUNGEN: A-Z		MATERIAL:	
	Bestand	ATA	Autom Türantrieb	OL	Oberlicht
	Mauerwerk	Bst	Bestand	OK	Oberkante
	Stahlbeton	B	Breite	ROd	Rohtische
	Beton	BA	Bodenablauf	RFB	Rohtafelboden
	Stahlbetonfertigteile	BD	Bodendurchbruch	RH	Rohtafeltechnik ab OKFFB
	Trockenbau	BK	Bodenkanal	RLT	Raumlufttechnik
	Dämmung	BLS	Blendschutz	S	Sanitär
	Mauerwerk Neu (Altbau)	BP	Bodenplatte	SH	Scheitelhöhe
	Stahlbeton Neu (Altbau)	BRK	Brüstungshöhe	SLM	Sauberlaufmatte
	Dämmung Neu (Altbau)	BS	Bodenschlitz	Stg	Stiegen(en)
	Ersatz Teilbereiche vom Fußbodenbelag	D	Decke	TrSt	Treppstufe
	Abbruch	DA	Dachablauf	TS	Türschwelle
	Fußboden Teilabbruch	DD	Deckendurchbruch	UDH	Unterdeckenhöhe
	Neue Decke bzw. UHD	DF	Dachflächenfenster	UK	Unterlante
	UHD Abbruch	DH	Deckenhöhe	UZ	Unterzug
	Brüstung Abbruch	DK	Deckenkoffer	V	Vorderkante
	Neue Brüstung	E	Elektro (Durchl.)	VM	Vormauerung
	Neubau im Bereich Altbau	ELT	Elektro	WA	Wandausparnung
	Linie angenommen	F	Fundament	WD	Wanddurchbruch
	verdeckte Kante	FFB	Fertigfußboden	WS	Wandschlitz
	darüberliegende Kante	FR	Fallrohr		
	OK Fertig-Fußboden	H	Heizung		
	OK Roh-Fußboden	HBD	Holzbohlenendecke		
	UK UHD bezogen auf OK Fertig-Fußboden	KH	Kämpferhöhe		
	Brandschutzanforderung F30, soweit nicht anders angegeben (Neubau)	L	Lüftung		
	Brandschutzanforderung F30 (Altbau)	LA	Lichtausschnitt		
	Brandschutzanforderung F90	LB	Lichte Breite		
	Fluchtwegrichtung	LH	Lichte Höhe		
		NAL	Notablauf		

BRANDSCHUTZ		BESCHRIFTUNG: Fenster, Türen	
BM	Brandmelder gemäß ELT-Planung	054-T01	Raumnummer-Türnummer
DS	Dichtschießend	054-F01	Raumnummer-Fensternummer
DSS	Dicht- und Selbstschießend		
FL	Freilauf		
FSA	Feststellanlage		
RA	Rauchableitung		
RD	Rauchdicht		

RAUMSTÄMPEL:	
F30 F90 T30 T90 T30-RS F30-A+M	feuerhemmend hochfeuerhemmend feuerbeständig Feuerschutztür Feuerschutz Feuer- und Rauchschutztür Brandwand feuerbeständig

Index	Änderung/Ergänzung	Datum	Name

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner.

Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen.

Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen.

Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen. Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung.

Bestandsmaße sind Fertigmaße.

Maßangaben für Fensterbrüstungen, Fenster- und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden.

Verwendete Schraffuren sind keine Verlegeteile. Sie markieren Flächen grundsätzlich verschiedener Art.

LAGE-HÖHENSYSTEM	
OK FFB EG 0,00=152,16m ü. NHN im DHHN2016	

LIEGENSCHAFT/BAUWERK/GEBÄUDETEIL		LIEGENSCHAFTSNUMMER	
Oberschule Baruth - Schulgebäude		L0048	
Am Park 3		BAUWERKSNUMMER/GEBÄUDETEIL	
02694 Malschwitz OT Baruth		G01	
MAßNAHME		MAßNAHMENUMMER	
Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule		I23-040	
PLANINHALT		KOSTENGROUPE	
Detail		300	
Typ 1A, Typ 1B und Typ 1B-2		TEILPLAN	
STAND DER PLANUNG		1/1	
Ausführungsplanung		CODIERUNG PLANINHALT	
FACHPLANER		DE421-IT-Typ 1A-1B-2	
BEARBEITET/GEZEICHNET		MAßSTAB	
KT		1:5, 1:20	
UNTERSCHRIFT		FORMAT	
PLANDATUM		INDEX	
21.01.2025		-	

ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEgeben	
BAUHERR	
GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN	

Landratsamt Bautzen

Gebäude- und Liegenschaftsamt