

Alle Rohbau- und Bestandsöffnungen sowie Einbauteile sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

Fensterliste gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Grundrissen!

Oberflächen, Beschläge und Schließsysteme nach Bemusterung durch Bauherren und Architekten!

Verglasung: zweifach
Uw : 1,2 W/m²K

Stand 08.07.2025

Kita Heiligensee - Fenster																																		
Pos.	Tür-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Öffnung/Wand						Tür									Zarge			Türblatt				Beschläge						Zubehör		Bemerkungen		
		Maß der Türöffnung bzw. Durchgang				Wand	Typ					Qualität				Qualität				Qualität						Klemmschutz	Türwächter							
		Raum-Nr.	Raum-Bez.	Breite [m]	Höhe [m]	Wand- stärke [cm]	Material	Lage	Material	Flügel	Festverglasung	Aufschl. (DIN)	erf. lichte Durchgangs- breite [m]	erf. Lichte Durchgangs- höhe [m]	Oberlicht	Beanspr. gruppe	Wider- stands- klasse	Typ	Material	Farbe	Material	Farbe	Verglasung VSG	Türstopper/ Öffnungs- begrenzer	Bodendichtung absenkbar			Drücker- art	Panik- funktion	Schließ- zylinder	Automatik- antrieb		Feststellung	Bänder- material
	AUSSENTÜREN																																	
	ERDGESCHOSS																																	
1	AT 0.01	0.01	Windfang	3,240	3,010	24,0	MW	AT	Holz	2-flg.	2 seitlich	L-R	1,050	2,050	3 fest	S	RC2N	SZ	Holz	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	H+GL	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	VSG/VSG	ÖB	x	K/D Stange/Stange	Wechselfunktion E	PZ + A	x	x	Edelstahl	-	-	Drücker Innen Höhe 1,50m / Elektrischer Taster barrierefreiheit
2	AT 0.02	0.01	Windfang	3,240	3,010	24,0	MW	IT	Holz	2-flg.	2 seitlich	L-R	1,050	2,050	2 Kipp	S	-	SZ	Holz	außen: Holz Natur innen: Holz Natur	H+GL	außen: Holz Natur innen: Holz Natur	VSG/VSG	ÖB	x	D/D Stange/Stange	Wechselfunktion E	PZ + A	x	x	Edelstahl	-	-	Drücker Innen Höhe 1,50m / Elektrischer Taster barrierefreiheit
3	AT 0.03	0.29	Elt.	1,000	3,010	24,0	MW	AT	Holz	1-flg.	-	L			1 (Kipp)	N	-	SZ	Holz	RAL 7043	H	RAL 7043	-	-	x	K/D	-	PZ	-	-	Edelstahl	-	-	
4	AT 0.04	0.22	Treppenhaus 2	1,375	3,010	24,0	MW	AT	Holz	1-flg.	-	R	1,050	2,050	1 (Kipp)	S	RC2N	SZ	Holz	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	H+GL	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	VSG/VSG	ÖB	x	D/D	Umschaltfunktion B	PZ + A	x	x	Edelstahl	-	-	Drücker Innen Höhe 1,50m / Elektrischer Taster barrierefreiheit
5	AT 0.05	0.33	Sanitär außen	1,010	3,010	24,0	MW	AT	Holz	1-flg.	-	R			1 (Kipp)	N	-	SZ	Holz	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	H+GL	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	VSG/VSG	ÖB	x	D/D	Umschaltfunktion B	PZ	-	-	Edelstahl	x	-	
6	AT 0.06	0.17	Treppenhaus 1	1,375	3,010	24,0	MW	AT	Holz	1-flg.	-	R	1,050	2,050	1 (Kipp)	N	RC2N	SZ	Holz	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	H+GL	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	VSG/VSG	ÖB	x	K/D	Wechselfunktion E	PZ + A	-	x	Edelstahl	-	x	Drücker Innen Höhe 1,50m
	1.OBERGESCHOSS																																	
7	AT 1.01	1.13	Treppenhaus 2	1,375	2,555	24,0	MW	AT	Holz	1-flg.	-	R	-	-	1 (Kipp)	N	-	SZ	Holz	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	H+GL	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	VSG/VSG	WTS	x	D/D	-	PZ	-	-	Edelstahl	-	-	
8	AT 1.02	1.08	Flur 7	1,760	3,015	24,0	MW / StB	AT	Holz	2-flg.	-	R (L)	1,050	2,050	1 (Kipp)	S	RC2N	SZ	Holz	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	H+GL	außen: RAL 7043 innen: Holz Natur	VSG/VSG	WTS	x	D/D	-	PZ		x	Edelstahl	x	-	