

Leistungsverzeichnis Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 nach DIN 14530, Teil 26, Gemeindefeuerwehr Reinsdorf - FFW Vielau

Los 1 – Fahrgestell

Nachfolgende Normen sind zwingend in allen Positionen einzuhalten:

- DIN EN 1846 Teil 1-3 (jeweils letzte Ausgabe des Dokuments)
- DIN 14530-26: 2019 11 (Hinweis am Ende der Seite ist zu beachten!)
- Normative Verweisungen aus DIN EN 1846 Teil 1-3 sowie aus DIN 14530-26: 2019 11
- DIN 14502 3:2015 12

Anwendungsbereich des Fahrzeugs: Als Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10) sowie zusätzlicher Beladung nach örtlichen Belangen mit höchstmöglicher Geländefähigkeit:

Hinweise zur Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses:

Die Bewertungsmatrix für LOS 1 – Fahrgestell ist als Anlage beigelegt.

Es muss in jeder Zeile ein Preis eingetragen werden! Falls eine Position bereits im Grundpreis oder in einer anderen Position enthalten ist, so ist der Preis für diese Position mit 0,00€ anzugeben.

Für Alternativpositionen gilt: Die Preise fließen nicht in die Gesamtbewertung ein und dürfen somit auch nicht aufaddiert werden.

Preise sind durch den Bieter aufzusummieren.

Hinweise:

Im LOS 2 – feuerwehtechnischer Aufbau ist das Fahrgestell zur Ablastung auf ein zul. Gesamtgewicht von 14.500 kg vorgesehen. Eine Abweichung zur DIN 14530, Teil 26 (HLF 10) wird vom Auftraggeber gestattet. Notwendige Ausnahmegenehmigungen zur Abweichung von dieser Normierung werden vom Auftraggeber organisiert und bereitgestellt.

Zahlungsmodalitäten: Eine Abrechnung von Leistungen ist erst ab 01.01.2027 möglich.

Die Fahrgestellanlieferung erfolgt in Abstimmung mit dem Aufbauhersteller (LOS 2).

POS.	BEZEICHNUNG	BEMERKUNGEN	PREIS
1.	Fahrerhaus - mit Vorbereitung Aufbau Mannschaftskabine - ca. 2240 breit mm - mit Sonnenblende - auf Allradfahrgestell mit Singlebereifung - Radstand: 3900mm - Überhang: 1925mm Vorderachslast: 7.500 kg Hinterachslast: 11.200 kg zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg (techn.) Federung VA-Blatt, HA-Blatt Grundauslegung des Fahrzeugs, Allrad 4x4		
2.	Motorleistung ca.:235 KW (320 PS), mind. EURO VI		
3.	Kraftstofffilter, beheizt		
4.	Kühlerschutz, unten		
5.	2x Räder Vorderachse Michelin 395/85R20 X FORCE ZL Gelände TL		
6.	2x Räder Hinterachse Michelin 395/85R20 X FORCE ZL Gelände TL		
7.	Reserverad Michelin 395/85R20 X FORCE ZL Gelände TL		
8.	Fahrgestell SCHWARZ RAL 9011		
9.	Räder WEISSALUMINIUM RAL 9006		
10.	Fahrerhaus FEUERROT RAL 3000		

11.	Stoßstange und Einstiege Serie		
12.	Steuermodul für externen Datenaustausch mit Aufbaufunktionalität		
13.	1-Zyl.-Luftpresser 318 ccm mit Sparsystem		
14.	Lufttrockner, beheizt		
15.	Trommelbremsen an Vorderachse und Hinterachse für Offroad-Einsatz		
16.	Bedienung Feststellbremse, neben Fahrersitz, konventionelle Feststellhebel		
17.	Feststellbremse in betätigten Zustand alle Räder gebremst		
18.	automatisiertes Wandlergetriebe mit mindestens 7 Gänge für Geländefahrten geeignet, z.B.: MAN Powermatic oder gleichwertig		
19.	Nebenantrieb mit Flansch zum Antrieb einer Feuerlöschkreiselpumpe		
20.	Permanentes Allrad		
21.	Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse		
22.	Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterachse für hohen Schwerpunkt		
23.	Differentialsperre in der Vorderachse mit Warneinrichtung		
24.	Differentialsperre in der Hinterachse		
25.	ohne Ersatzradhalter		
26.	Hydrolenkung		
27.	ohne Unterfahrschutz hinten		
28.	ohne seitliche Schutzvorrichtung		
29.	Stahlstoßfänger		

30.	je 2 Schäkel am Rahmen vorn und hinten		
31.	Rückfahrwarner akustisch abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt		
32.	Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch		
33.	Rückspiegel, Bordsteinspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Spiegelgehäuse unlackiert		
34.	Fahrerkomfortsitz luftgefedert		
35.	Beifahrersitzkomfortsitz luftgefedert		
36.	Radio mit Bildschirm mindestens 12 Zoll		
37.	Kombiinstrument 12,3 Zoll		
38.	2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V		
39.	Zigarrenanzünder		
40.	Bedienfeld an der Fahrertürinnenseite, bei offener Tür von außen bedienbar (belegt mit Motor Start, Warnblinklicht)		
41.	Klimaanlage, manuell		
42.	2x Leseleuchten - 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite		
43.	Einstiegsbeleuchtung (Beidseitig)		
44.	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses		
45.	ohne Fahrschreiber elektronisch		
46.	Frontscheinwerfer LED; Tagfahrlicht LED		
47.	Nebelscheinwerfer, LED		
48.	Blinkleuchten, seitlich, LED		

49.	2 Umrissleuchten, LED		
50.	Komfortblinkfunktion, aktivierbar		
51.	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar		
52.	Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig und 12V, 13-polig		
53.	Anhängerkupplung an Schlussquerträger, ROCKINGER Typ TK 226 A		
54.	2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, Standardkupplung		
55.	Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende		
56.	2x Batterien 12 V, min. 180Ah, wartungsfrei		
57.	Lichtmaschine Drehstrom 28 V, min. 190 A (5.320 W)		
58.	Sonnenblende, vor Frontscheibe		
59.	Dachluke, im Fahrerhausdach mittig		
60.	Zentralverriegelung mit 2 Fahrzeugschlüssel, auf alle Mannschaftsraumtüren wirkend		
61.	Rückfahrkamera am Fahrzeug Heck		
62.	Verbandkasten lose		
63.	2x Pannenwarnschilder lose		
64.	2x Warnblinklampen lose		
65.	Wagenheber		
66.	Unterlegkeile		
67.	Überführung vorber. Kfz-Brief, Prüfbuch		

Gesamtsumme Preis (netto):

MwSt (19%):

Gesamtsumme Preis (brutto):

Datum:

Stempel und Unterschrift: