



Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und unberechtigt geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Die Mitbräuch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten. Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf den Fertigboden. Für die Verwendung von DWG-Dateien ist die Formatierung und Darstellung der zugehörigen PDF-Datei maßgebend.						
Darstellung	-----	verdeckte Kante		über der Schrittlänge	----	Kies
Materialien		Stahlblech		Dämmung, hart		Acker
		Beton, unbewehrt		Dämmung, Mineralwolle		Boden, gewachsen
		Metallständerwand		Dämmung, Zellulose		Holz
Fachplanerkoordination Farbcodes für Informationen		Sanitär		Heizung		
		Lüftung		Elektro		
Ausgussanlagen Einbaueinheit		NO 03.04 Bodendurchbruch (LB)		NO 03.05 Wanddurchbruch (LB)		Bodeneinfuß
		NO 03.06 Deckendurchbruch (LB)				
Höhenknoten		OK FRT		OK / UK		
Türen / Fenster	Txx	Feuerschutztür, Feuerwiderstandsklasse	FT	Fuchter im Rettungsweg	BRH OL	Brüstungshöhe Oberkante
	RS	Rauchschutztür DIN 18096				
Abkürzungen	Bp	Bodenplatte	OK/UK	Ober-, Unterkante	G	Gelände
	FFB	Fertigfußboden	FU	Fundament	RR	Regenfallrohr
	UD	Unterdiele				

Außenbauarbeiten	<u>Gründungsauflauf:</u>	
	20,0 cm	Fußbodenaufbau
		Flächenabdichtung gem. DIN 18533-1
	25,0 cm	Stb.-Bodenplatte gem. stat. Anforderungen
	1 Lage	Trennlage PE-Folie
	8,0 cm	Perimeterdämmung
	5,0 cm	Sauberkeitsschicht
	120,0 cm	Bodenaustausch Mineralgemisch
		<u>Sockelbereich (von außen nach innen):</u>
	1,0 cm	Außenputz
	8,0 cm	Perimeterdämmung
		Abdichtung
	17,0 cm	Stb.-Sockel gem. stat. Anforderungen
		Abdichtung
	1,5 cm	OSB-Platte
	5,0 cm	Installationsebene
	2,5 cm	IW-Bekleidung Gipskarton
	<u>Außenwand von innen nach außen:</u>	
	2,5 cm	Gipskarton
	5,0 cm	Installationsebene
	1,5 cm	OSB-Platte
	20,0 cm	Holzrahmenwerk mit Gefächdämmung, aus Holzfaser
	6,0 cm	winddichte Holzfaserdämmplatte diffusionsoffen u. wasserabweisend
	3,0 x 5,0 cm	Unterkonstruktion Hinterlüftung
	3,0 x 5,0 cm	Konkretisierung vertikal
	1,8 cm	Außenwandverkleidung Holzverschalung

Systemansicht Außenwände:

Rahmen
 Stützen, $e=62.5\text{ cm}$
 Türsturz gem. stat. Anforderungen
 Schwelle
 Stb.-Sockel
 OK FFB

<u>Dachaufbau:</u>	
ca. 10,0 cm	Gründach
mind. 1,5 mm	Kunststoffabdichtungsbahn
12,0 - 27,0 cm	Gefälledämmung PIR im Mittel
1 Lage	Dampfsperre
4,0 cm	Dreischichtplatte gem. stat. Anforderungen
	abgehängte Decke zwischen bzw. unter Träger

LV	29.07.2025	Erster Ausgabestand
Index	Datum	Änderung
Norden	N	Übersicht

 OK FFB EG = $\pm 0,00 = 161,20 \text{ m ü. NHN}$ (DHHN2016)

Projekt

Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz

Am Forsthaus 36
04758 Oschatz

Auftraggeber	Große Kreisstadt Ooschatz	
Neumarkt 1 04758 Ooschatz post@ooschatz.org	Tel.: 03435 970 271 Fax: 03435 970 277	Datum, Unterschrift

Entwurfsverfasser

Planinhalt	Schnitt A-A, B-B	Maßstab	1:50
Plannummer	241456_AR_6_S-A-B	Index	LV
Planstand	Anlage zum Leistungsverzeichnis	Projektor.	241456

	Anlage zum Leistungsverzeichnis		Projekt-Nr. 24 1430	
Planung	entw.	geänd.	Größe	1350/594 mm
	gez.	gepr.		