

- Einbau in Stahlbeton Wand REI30
- Blockzarge
- Abdeckung Anschlussfugen mit Winkel in Türfarbe
- Gangflügel mit Oberlicht, Rahmenverbreiterung, Festverglasung
- OTS Bandseite
- Öffnungsbegrenzer, Bodenmontage
- weitere Festlegungen gem. Türliste beachten

Architectural floor plan of a building entrance (Flur 1) showing two glass doors with technical specifications and dimensions.

Left Door (T30):

- Dimensions: 3,31 (width), 2,83⁵ (height)
- Material: T30
- Windfang: 0.01
- Through-protection: Durchlaufschutz, Folierung, Individuelles Design, gem. Farb- und Materialkonzept
- Height markers: +3,520 UK RD, +3,060 UK UZ, +3,000 UK AHD, +0,000 OKFFB, -0,250 OK BP
- Other dimensions: 46, 6, 7, 1,24⁵, 38, 9⁵, 25

Right Door (T30):

- Dimensions: 1,27 (width), 1,96 (height)
- Material: T30
- Through-protection: T.0.01.3-OL
- Height markers: +3,520, +3,060
- Other dimensions: 46, 6, 7, 8, 9⁵, 10⁵, 13⁵, 85, 70, 80, 25

Technical Details:

- Door type: EI_{230-S200} (left), EI₃₀ (right)
- Label: Bleiensatz, flächenbündig
- Reference: WD-S 0175 RA+240 UKRD
- Other labels: OTS, 0.37 Flur 1, Außen

[illegible]

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.