



LEGENDE MATERIALKENNZEICHNUNG / SYMBOLE AUSFÜHRUNGSPLAN

Legende Rohbau

- Stahlbeton/WU-Qualität
- Stahlbeton, Fertigteil
- Beton, unbewehrt
- Mauerwerk, Brandwand
- Mauerwerk, KSP
- Mauerwerk, Ziegel

Legende Ausbau

- Trockenbau mit Verstärkung
- Wärmedämmung EPS
- Wärmedämmung XPS
- Wärmedämmung Mineralwolle
- Wärmedämmung Steinwolle A1 > 1200°C
- RD Revisionsöffnung Schacht
- Estrichziele

Legende Symbole

- Revisionsöffnung
- Verlagerung Fliesen
- DA Dachablauf
- S Dacheckrahmen
- BA Bodenablauf
- Sichtlinie, ggf. StBt lin. OBERFLÄCHENÜBERG.

Legende Höhen/Bernisum

- Höhenokke OKFF
- Höhenokke OKFO
- Höhenokke OKUK Rohl.
- Höhenokke OKUK Fertig.
- Brüstungshöhe Rohbau über OKFFB
- Brüstungshöhe Ausbau über OKFFB
- Öffnungsmass RB Öffnungshöhe RB
- KS-S 2019.8 KS-Sturz, bh über Deckenplatte
- UZ 2064.09 Unterzug, bh unter Deckenplatte
- UZ 2444.09 Überzug, bh=Deckenstärke
- UKWZ-12.48 Unterkante Unterzug über

Legende Raumstempel

WE 0.3	Wohnungsnummer
45.02 m ²	Wohnfläche gem. WoFlV

0.1.1	Geschoss Wohnung Raumfunktion
Wohnen	Schlafzimmer (Grundfläche)
20.8 m ²	Küche
28.20 m ²	Balkon
2.80 m ²	Wohn-Raumfläche
7.1 m ²	Fußbodenheizung (Bsp. Relativ)
Fliese	Fußbodenbelag
GK	Deckenbelichtung

Index	Datum	Bearbeiter	Änderungsvermerk
B - IA	In Bearbeitung	cbe	011_Fassaden überarbeitet und Legende aktualisiert
A	18.12.2024	djo	001_Apassung des Höhenbezugs 0,00 OKFF EG = 93,10m DHHN (2016) zuvor 92,85m DHHN

Höhenbezug: $\pm 0,00$ = OKFF EG = 93,10 m (ETRS 89 32/ DHHN 2011)

Kita "Haus Kunterbunt"
August-Bebel-Straße 15, 06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch

Bauherr:	Stempel	Datum
Stadt Sandersdorf-Röhrha		
Bahnhofstraße 2	Str:	Unterschrift
69792 Sandersdorf-Röhrha	eMail:	
Architekt	Stempel	Datum
		Unterschrift
	Tel:	
	eMail:	
Fachplaner	Stempel	Datum
		Unterschrift
Plan nur zur Information		
Datensatzname	Ausgabedatum	Projektleitend
ROI_KITA_AP_05	15.08.2025	ROI_KITA
Inhalt		Platznummer
Ansicht Ost		3010
-		Messstab
		1:50
Leistungsphase	Code	Index
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	AR_5_AN_O_	B - IA

ÜBERSICHT VORHANGASSIDENTYPEN				
	HOLZLÄNDEL	PLATTENFASSENDE	DREHSCHICHTPLATTE	WÜV'S
	ORT TYP 1 UK UK 4+4 mm Holz diagonal 8 cm Dämmung	ORT TYP 1 BÜROBÜRO: UK 4+4 mm Holz vertikal 16 cm Dämmung	ORT TYP 1 OR: UK 3 mm Holz vertikal 16 cm Dämmung	ORT TYP 1 SOCKEL 14 cm Dämmung
	ORT TYP 2 REGELFALL UK UK 4+4 mm Holz horizontal 16 cm Dämmung	ORT TYP 2 INNENHOF UK UK 4+4 mm Holz vertikal 16 cm Dämmung		
	ORT TYP 3 MZR UK UK 4+4 mm Holz horizontal 10 cm Dämmung	ORT TYP 3 MZR UK UK 4+4 mm Holz vertikal 18 cm Dämmung	ORT TYP 3-S MZR Stöckchen UK UK 17+4 mm Holz vertikal	
	ORT TYP 4 TREPPENAUFGANG UK UK X Metall horizontal keine Dämmung	ORT TYP 4 TREPPENAUFGANG UK X Metall horizontal keine Dämmung		

440 mm