

Leistungsverzeichnis

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	Vorbemerkung Die Weiterentwicklung des Kinderspielplatzes zum Mehrgenerationenplatz der Stadt Schönebeck (Elbe) im Ortsteil Pretzien wird mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (EPLR) des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Schönebeck (Elbe) erweitert. Am Park im Ortsteil Pretzien, Schönebeck (Elbe), befindet sich auf städtischer Fläche ein bereits bestehender Kinderspielplatz. Auf dem Kinderspielplatz befinden sich vorhandene Ausstattungen, eine Doppelschaukel, eine Wippe, ein 3er Reck, 3 Kleinkindwippgeräte, ein Sandkasten, ein Karussell, eine Spielkombination mit Rutsche, eine Baumbank, 2 Parkbänke und ein Papierkorb. Ziel ist der Erweiterung des Mehrgeneration-Spielplatzes im Zentrum des Ortsteils Pretzien. Die grüne Ortsmitte soll mit attraktiven Street Workout Angeboten ausgestattet werden, um den Spielplatz als einzigen öffentlichen Freizeittreff in Pretzien zu erhalten und attraktiver zu gestalten. Die Erdbau- und Fundamentarbeiten werden durch den Auftraggeber vor dem Liefer- und Montagetermin vorbereitet. Die ausgeschriebenen Arbeiten beinhalten die Beschaffung und Lieferung der Outdoor Fitnessgeräte sowie den Aufbau inkl. kompletter Nebenarbeiten. Frachtkosten und Abladung der Geräte am geplanten Standort sind in den Kosten mit einzukalkulieren. Ein Lageplan zur Errichtung der Spielgeräte befindet sich im Anhang. Fertigstellungstermin: 30.11.2025		
Gruppe 1	Beschaffen und liefern von Outdoor Fitnessgeräten Nachlass (%)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.1	Liefern eines Air Walker Der Air Walker ist ein Gerät für stationäre Gehübungen im Freien. Es verbessert die Beweglichkeit der unteren Gliedmaßen und der Hüfte, balanciert und koordiniert die Arbeit des ganzen Körpers. Zudem stärkt es die Bein- und Gesäßmuskulatur. Das Grundgestell besteht aus einem Vierkantrohr (geschliffen K320) mit den Abmessungen ca. 100x100x3 mm. Die Verbindungen zum Fundament erfolgt mittels zwei Fußplatten ca. Ø 300x10 mm mit je 4 Bohrungen mit einen ca. Ø 17 mm. Oben am Grundgestell drehbar gelagerte Schwenkarme mit unten Angeschweißten Trittflächen dienen der Durchführung der Bewegung. Der Durchmesser der gebogenen Schwenkarme beträgt ca. 42,00 mm Trittflächen sind aus rutschfesten V2A Riffelblech Optik ausgeführt. Die zwei im Pfosten integrierten Lagerbuchsen mit den 4 Lagerungen sind als lebensdauergeschmierte, beidseitig abgedichtete V2A Kugellager 6007-2RS1 ausgeführt. In jeder Lagerbuchse befinden sich je zwei Wälzlagerungen in Festloslager Bauweise und Lagesicherung durch je zwei Sicherungsringe. Aufgedübelt mit Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12-35/160 A4 mit MKT-Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P12 auf ein bauseits hergestelltes Streifenfundament aus Beton mit den Abmessungen ca. 1500 x 700 mm aufgedübelt. Aufstellfläche: ca. 14,50 m² Freier Fallraum: ca. 4600 x 3800 mm Freie Fallhöhe: 1500 mm	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.2	Liefern eines Double Hüftschwinger Der doppelte Hüftschwinger ist ein Hüftschwinggerät. Es stärkt die Taillenmuskulatur, verbessert die Beweglichkeit, die Koordination des ganzen Körpers, mobilisiert die Wirbelsäule und die Hüfte. Das Grundgestell besteht aus einem Vierkantrohr (geschliffen K320) mit den Abmessungen ca. 100x100x3 mm. Die Verbindung zum Fundament erfolgt mittels Fußplatte ca. Ø 500x10 mm mit 12 Bohrungen von ca. Ø 33,70 mm, um sich bei der Durchführung der Übung festzuhalten. Im Grundgestell integrierte Lagerbuchsen dienen der Aufnahme der zwei gegenüberliegenden Schwenkarme mit den daran befestigten Trittflächen. Zwei in den Pfosten integrierten Lagerbuchsen mit den 4 Lagerungen sind als lebensdauergeschmierte, beidseitig abgedichtete V2A Kugellager 6007-2RS1 ausgeführt. Trittflächen werden für das sichere Training in einer rutschfesten V2A Riffelblech Optik ausgeführt. Die Übungsbeschreibung bzw. das Typenschild wird oben am Grundgestell mittig auf dem Gerät platziert. Aufgedübelt mit Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12-35/160 A4 mit MKT-Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P12 auf ein bauseits hergestelltes Streifenfundament aus Beton mit den Abmessungen ca. 1000 x 700 mm aufgedübelt. Aufstellfläche: ca. 14,50 m² Freier Fallraum: ca. 4600 x 3800 mm Freie Fallhöhe: 1500 mm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.3	Liefern eines Push-Pulltrainer Der Push-Pulltrainer ist ein Fitnessgerät zur Stärkung der Brust-, Rücken- und Armmuskulatur für alle Altersklassen und ermöglicht ein Training für jedermann. Das Grundgestell besteht aus einem Vierkantrohr (geschliffen K320) mit den Abmessungen ca. 100x100x3 mm. Die Verbindung zum Fundament erfolgt mittels Fußplatte Ø 500x10 mm mit 12 Bohrungen á Ø17 mm sowie 8 Aussteifungen im Fundamentbereich mittels Knotenblech in 6 mm Stärke. Zwei oben am Grundgestell angeschweißte und gebogene Rundrohre Ø42,4mm dienen der Aufnahme der zwei obenliegenden Lagerbuchsen der Griffbögen mittels Gabelaufnahme. Die 775 mm langen Griffe aus Rundrohr Ø33,7mm sind leicht gebogen, um eine ergonomische Griffweite von 600mm zu gewährleisten. Im oberen Bereich der Griffe befindet sich ein Verbindungsarm Ø60,3 zur Aufnahme der beiden Lagerbuchsen und zur mechanischen Umlenkung der Bewegungen. In jeder Lagerbuchse befinden sich je zwei Wälzlagerungen in Fest-Loslager Bauweise und Lagesicherung durch je zwei Sicherungsringe. Die Sitzflächen werden für das sichere Training in hochwertiger HPL-Qualität im Format 370 x 270 x 20 mm und Griffen aus Edelstahl in Ø 33,7 mm versehen. Unter der Sitzfläche befindet sich jeweils ein Schwenkarm aus Ø 60,3 und zwei Lagerbuchsen, welcher die Sitzfläche bei den Übungen anhebt. Alle acht Lagerbuchsen mit den 16 Lagerungen sind als lebensdauergeschmierte, beidseitig abgedichtete V2A Kugellager 6007-2RS1 ausgeführt. Die beweglichen Elemente werden mittels Bolzen-Lasche Verbindung in Form und Lage gesichert. Die Übungsbeschreibung bzw. das Typenschild wird oben am Grundgestell mittig auf dem Gerät platziert. Aufgedübelt mit Verbundankersystem:	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	MKT Verbundankerstangen V-A12- 35/160 A4 mit MKT-Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P 12 auf ein bauseits hergestelltes Streifenfundament aus Beton mit den Abmessungen ca.1500 x 700 mm aufgedübelt. Aufstellfläche: 17,5 m² Freier Fallraum: 4600 x 3800 mm Freie Fallhöhe: 1500 mm		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.4	Liefern einer Beinpresse Die Beinpresse ist ein Fitnessgerät für alle Altersklassen und ermöglicht ein Beintraining für jedermann. Es verbessert die Leistungsfähigkeit der unteren Gliedmaßen und Gelenke, verbessert die Beweglichkeit der unteren Gliedmaßen, balanciert und koordiniert die Arbeit des ganzen Körpers, erhöht die kardiorespiratorische Ausdauer und stärkt die Muskeln der Beine und des Gesäßes. Das Grundgestell besteht aus einem Vierkantrohr (geschliffen K320) mit den Abmessungen 100x100x3mm. Die Verbindung zum Fundament erfolgt mittels Fußplatte Ø500x10mm mit 12 Bohrungen á Ø 17 mm sowie 8 Aussteifungen im Fundamentbereich mittels Knotenblech in 6 mm Stärke. Zwei oben am Grundgestell angeschweißte und gebogene Rundrohre Ø 42,4mm dienen der Aufnahme der zwei Schwenkarme mit den daran befestigten Sitzflächen mittels Gabelaufnahme. Die Anbindung der Schwenkarme wird am Pfosten mittels gelasertem Blechformteil und weiteren Rundrohren ausgesteift. Die Sitzflächen und Rückenlehnen werden für das sichere Training in hochwertiger HPL-Qualität im Format 370 x 270 x 20 mm und Griffen aus Edelstahl in Ø 33,7 mm versehen. Die vier allseitig ausgesteiften Trittplächen werden für das sichere Training in einer rutschfesten V2A Riffelblech Optik ausgeführt. Zwei Lagerbuchsen mit den 4 Lagerungen sind als lebensdauergeschmierte, beidseitig abgedichtete V2A Kugellager 6007-2RS1 ausgeführt. Der Endanschlag am Pfosten wird zur Geräuschkürzung mit einem wechselbaren Gummipuffer versehen. Die Übungsbeschreibung bzw. das Typenschild wird oben am Grundgestell mittig auf dem Gerät platziert. Aufgedübelt mit Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12- 35/160 A4 mit MKT-Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P 12 auf ein bauseits hergestelltes Streifenfundament aus Beton mit den	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Abmessungen 1500 x 700 mm aufgedübelt. Aufstellfläche: 14,5 m² Freier Fallraum: 4600 x 3800 mm Freie Fallhöhe: 1500 mm		
1.5	Liefern eines Duo Tret-Fahrrad Dieses Duo Tret-Fahrrad aus wartungsfreiem V2A Edelstahl trainiert die Waden, Ober- und Unterschenkelmuskulatur und stärkt diese durch die rotierende Bewegung. Gleichzeitig fördert das durch wartungsfreie gelagerte Duo-Tret- Fahrrad die Mobilität und Beweglichkeit des gesamten Unterkörpers. Das Grundgestell besteht aus einem Rundrohrrahmen (Glasperlen gestrahlt) mit denvAbmessungen min. Ø 42,4x3 mm. Die Verbindung zum Fundament erfolgt viermal mittels Fußplatten Ø 300x10 mm mit je 4 Bohrungen á Ø17mm. Die zwei miteinander verbundenen Sitzflächen werden für das sichere Training in hochwertiger HPL-Qualität im Format 370 x 270 x 20 mm und Griffen aus Edelstahl in Ø 33,7 mm versehen. Alle Lagerungen der sind als lebensdauergeschmierte, beidseitig abgedichtete V2A Kugellager ausgeführt. Aufgedübelt mit Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12-35/160 A4 mit MKT Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P 12 auf zwei bauseits hergestellte Streifenfundamente aus Beton mit den Abmessungen 800 x 2000 x 400 mm aufgedübelt. Freie Fallhöhe: 0 mm - keine Anforderungen	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
Gruppe 2	Liefern und Montage der vorgenannten Outdoor Fitnessgeräte		
	Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.1	Liefern und Montage der vorgenannten Outdoor Fitnessgeräte Liefern, Montage & Ausrichten der Outdoor Fitnessgeräte inklusive Anreise, Montage der Anlage mit Verbundanker Dübelsystemen, Montagematerial, Verpflegung Übernachtung, Abreise. Inkl. Abladen der Bauteile aus dem Transporter / LKW Erdaushub / Fundamenterstellung werden durch Auftraggeber durchgeführt.	Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	