



KEINE FUSSBODENHEIZUNG

ESTRICHFUGEN

HEIZSTRICHE:

Bewehrungsfolie / Dehnfuge:
Einbau eines Bewehrungs-Fugenprofils, mind. 10 mm breit mit Querkantverlebung, für Fb-Heizung geeignet durchgehend bis auf Oberkante Estrich.

die anzuschließenden Dehnfugen sind auf die Planung der Heizkreise abgestimmt, außerdem sind sie in Türdurchgängen zwischen Bereichen mit Heizestrich anzuordnen; die Fugenanordnung ist mit allen an der Errichtung der Fußbodenheizung beteiligten Firmen auf der Baustelle abzustimmen;
vlt. Kennzeichnung im Plan
OF Heizestrich

DEHNFUGEN / BEWEGUNGSFUGEN

- im Estrichbereich, durchgehend bis auf UK Dämmung
- im Oberbelag übernehmen

RANDFUGEN

- Breite : 10 mm
- durchgehend bis auf UK Dämmung
- im Oberbelag übernehmen

FUGEN IM OBERBELAG

- 1.) Parkettboden neu
Bewehrungsfolie nur im Estrich, mit Einkopplungsblech überdecken
Parkettbelag OHNE Unterbrechung über Kopplungsblech verlegen
in Türdurchgängen:
passgenaue Anarbeitung des Parketts, wenn angrenzender Belag mit Abschlusprofil schon vorhanden;
ansonsten Edelstahl-Abschlussschiene für Parkettbelag
- 2.) Fliesenbelag
von Fliese zu Fliese bei Bewegungsfugen bzw. in Türdurchgängen:
Bewehrungsfolienprofil, Edelstahl, für Fliesenbelag
- 3.) Terrazzobelag
Alu-Schiene
zur Trennung verschiedener Terrazzobeläge bzw. Randprofil
zur Ausbildung von Bewegungsfugen (doppeltes Profil)

S - A keine Sockelleisten, da umlaufendes Wandpaneel aus Holz vorhanden;
neu: zusätzliches Abdeckprofil als Wandabschluss

S - B Sockelleistung für Terrazzo:
Holzsockelleiste 10 x 60 mm, an der Oberseite leicht abgerundet
in vorgegebenem NCS-Farbtönen lackiert, seidenmatt

S - C Holzsockelleiste, Eiche, passend zum Parkettboden
Maße ca. 1,2 cm x 10 cm, an der Oberseite abgerundet
lackiert, auf Putz montiert

S - D Fliesensockel, ca. 6 cm hoch, im Fabrikat der Bodenfliesen
OBER: Wandfliesen ab OFF (nach Fliesenplanung)
Leistung Gewerk Fliesenleger

S - E PVC Hartschwamplankenprofil für den Innenbereich zum
Einklinken von Bodenbelagstreifen mit flexibler PVC-Wechtlippe

S - F Holzsockelleiste 10 x 60 mm, an der Oberseite leicht abgerundet
in vorgegebenem NCS-Farbtönen lackiert, seidenmatt

S - G Wandbündige Sockelleiste aus Aluminium mit Schattelfuge,
Basisprofil: zugehöriges Deckprofil, Deckprofil: NCS-Farbtönen nach Wahl
Unterprofil ca. 13 x 63 mm

SAUBERLAUFZÖNE

VGA-Rahmen, 20 mm hoch,
Einlagenhöhe 17 mm
rosttauglengesteht, breite Ausführung der Einlagen
hochwertiger Türling-Velours, schwarz
mit ca. 12 cm breiten taktilen Streifen, aufgesetzt
auf die Einlagen

BODENBELAGSARTEN

- Holzbelag, neu
- Holzbelag, Aufarbeitung
- Fliesenbelag
Format 60 / 60 cm in den Räumen 0.30, 0.30.1, 0.31, 0.31.1, 0.50, 0.50.1,
0.51, 0.51.1, 0.48, 0.49
Format 30 / 60 cm in allen anderen Räumen
- Kautschukbelag
- Terrazzobeton
- Epoxidestrich
- Kautschukbelag
Treppenhäuser / Treppenhäuser

FUSSBODENAUFBAUTEN SIEHE SEPARATE AUFLISTUNG

ANLAGE ZUR AUSSCHREIBUNG

KURHAUS BERNBURG

Bauherr: Stadt Bernburg (Saale), 06406 Bernburg (Saale), Schlossgartenstraße 16

FUSSBÖDEN ERDGESCHOSS

Stand 12.08.2025