



KEINE FUSSBODENHEIZUNG

ESTRICHFEUGEN
HEIZESTRICH:
 Betonauflage / Deckplatte
 Einbringen eines Bewegungs-Fugerprofils, mind. 10 mm breit mit Quertiefenverlebung, für IS-Heizung geeignet
 - durchgehend bis auf Oberseite Estrich
 die anzuordnenden Dehnfugen sind auf die Planung der Heizkreise abgestimmt, außerdem sind sie in Türdurchgängen zwischen Bereichen mit Heizestrich anzuordnen; die Fugenanordnung ist mit allen an der Einrichtung der Fußbodenheizung beteiligten Firmen auf der Baustelle abzustimmen;
 - als Kettzeichnung im Plan
 - DF Heizestrich

DEHNFUGEN / BEWEGUNGSFUGEN
 - im Estrichbereich, durchgehend bis auf UK Dämmung
 - im Oberbelag übernehmen

RANDFUGEN
 - Breite: 10 mm
 - durchgehend bis auf UK Dämmung
 - im Oberbelag übernehmen

FUGEN IM OBERBELAG
 1.) Parkettböden neu
 Bewegungsfuge nur im Estrich, mit Endkoppungsleiste überdecken
 Parkettbelag: OHNE Unterbelegung über Koppungsleiste verlegen
 in Türdurchgängen: passgenaue Anarbeitung des Parketts, wenn angrenzender Belag mit Abschlussprofil schon vorhanden; ansonsten Edelstahl-Abschlussstreifen für Parkettbelag
 2.) Fliesenbelag
 von Fliese zu Fliese bei Bewegungsfugen bzw. in Türdurchgängen: Bewegungsfugenprofil, Edelstahl, für Fliesenbelag
 3.) Terrazzobelag
 - Alu-Schiene
 - zur Trennung verschiedener Terrazzobeläge bzw. Randprofil
 - zur Ausbildung von Bewegungsfugen (doppelseitig Profil)

S - A keine Sockelleisten, da umlaufendes Wandpaneel aus Holz vorhanden; neu: zusätzliches Abdeckprofil als Wandabschluss
S - B Sockelleistung für Terrazzo; Holzsockelleiste 10 x 60 mm, an der Oberseite leicht abgerundet in vorgegebenem NCS-Farbtönen lackiert, widerstandsfähig
S - C Holzsockelleiste, Eiche, passend zum Parkettboden; Maße ca. 1,2 cm x 10 cm, an der Oberseite abgerundet lackiert, auf Holz montiert
S - D Fliesensockel ca. 6 cm hoch, im Fabrikat der Bodenfliesen ODER Wandfliesen ab OFF (nach Fliesenplanung) Leistung Gewerk Fliesenleger
S - E PVC-Hartschaumplankeprofil für den Innenbereich zum Einleiten von Bodenabwasserleitungen mit flexibler PVC-Walze
S - F Holzsockelleiste 10 x 60 mm, an der Oberseite leicht abgerundet in vorgegebenem NCS-Farbtönen lackiert, widerstandsfähig
S - G Wandbügelige Sockelleiste aus Aluminium mit Schattentlage, Basissprofil zugehöriges Deckprofil; Deckprofil NCS-Farbtönen nach Wahl Unterprofil ca. 13 x 63 mm

BODENBELAGSARTEN

- Holzbelag, neu
- Holzbelag, Aufarbeitung
- Fliesenbelag
Format 30 / 60 cm
- Kautschukbelag
- Terrazzobeton
- Epoxidestrich
- Kautschukbelag
Treppenstufen / Treppenpodeste

FUSSBODENAUFBAUTEN SIEHE SEPARATE AUFLISTUNG

ANLAGE ZUR AUSSCHREIBUNG
KURHAUS BERNBURG
 Bauherr: Stadt Bernburg (Saale), 06406 Bernburg (Saale), Schlossgartenstraße 16
FUSSBÖDEN OBERGESCHOSS
 STAND 12.08.2025

