



KEINE FUSSBODENHEIZUNG

**ESTRICHFUGEN**

**HEIZESTRICHE:**

- Bewegungsfuge / Dehnfuge
- Einbau eines Bewegungs-Fugerprofils, mind. 10 mm breit mit Querschnittsverlebung, für FS-Heizung geeignet
- durchgehend bis auf Oberkante Estrich
- die anzuordnenden Dehnfugen sind auf die Planung der Heizkreise abgestimmt, außerdem sind sie in Türdurchgängen zwischen Bereichen mit Heizestrich anzuordnen; die Fugenanordnung ist mit allen an der Errichtung der Fußbodenheizung beteiligten Firmen auf der Baustelle abzustimmen
- sh. Kennzeichnung im Plan

**DEHNFUGEN / BEWEGUNGSFUGEN**

- im Estrichbereich, durchgehend bis auf UK Dämmung
- im Oberbelag übernehmen

**BÄNDERFUGEN**

- Breite: 10 mm
- durchgehend bis auf UK Dämmung
- im Oberbelag übernehmen

**FUGEN IM OBERBELAG**

- 1) Parkettboden neu
  - Bewegungsfuge nur im Estrich, mit Entkopplungsvlies überdecken
  - Parkettbelag OHNE Unterbrechung über Koppungsvlies verlegen
  - in Türdurchgängen: passgenaue Anarbeitung des Parketts, wenn angrenzender Belag mit Abschlussprofil schon vorhanden; ansonsten Edelstahl-Abschlussschiene für Parkettbelag
- 2) Fliesenbelag
  - von Fliese zu Fliese bei Bewegungsfugen bzw. in Türdurchgängen: Bewegungsfugerprofil, Edelstahl, für Fliesenbelag
- 3) Terrazzobelag
  - Alu-Schiene
  - zur Trennung verschiedener Terrazzobeläge bzw. Randprofil
  - zur Ausbildung von Bewegungsfugen (doppeltes Profil)

**S - A**

keine Sockelleisten, da umlaufendes Wandpaneel aus Holz vorhanden; hier: zusätzliches Abdeckprofil als Wandabschluss

**S - B**

Sockelleistung für Terrazzo: Holzsockelleiste 10 x 60 mm, an der Oberseite leicht abgerundet in vorgegebenem NCS-Farnton lackiert, seidenmatt

**S - C**

Holzsockelleiste, Eiche, passend zum Parkettboden Maße ca. 1,2 cm x 10 cm, an der Oberseite abgerundet lackiert, auf Putz montiert

**S - D**

Fliesensockel, ca. 6 cm hoch, im Fabrikat der Bodenfliesen ODER Wandfliesen ab OFF (nach Fliesenplanung) Leistung Gewerk Fliesenleger

**S - E**

PVC-Hartschaumplankenprofil für den Innenbereich zum Einleiben von Bodenbelagsstreifen mit flexibler PVC-Weichlippe

**S - F**

Holzsockelleiste 10 x 60 mm, an der Oberseite leicht abgerundet in vorgegebenem NCS-Farnton lackiert, seidenmatt

**S - G**

Wandbündige Sockelleiste aus Aluminium mit Schattentfuge, Basprofil zugehöriges Deckprofil; Deckprofil NCS-Farnton nach Wahl Unterprofil ca. 13 x 63 mm

**BODENBELAGSARTEN**

- Hotzbelag, neu
- Hotzbelag, Aufarbeitung
- Fliesenbelag
- Kautschukbelag
- Terrazzobeton
- Epoxidestrich
- Kautschukbelag Treppenaufbauten / Treppenpodeste

FUSSBODENAUFBAUTEN SIEHE SEPARATE AUFLISTUNG