





















Alle Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen!  
 Eingetragene Höhenmaße beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden OK FFB!

Bestand / Abbruch	Rohbau / Ausbau		
 Stahlbeton	 Stahlbeton	 Stb-Fundament	 Bauteil (über Kopf)
 Portland-MW	 Stb (Sichtbetonqualität)	 F 30	 TB-Wand (Brandschutz)
 KS-MW	 Beton unbewehrt		 TB-Wand (ohne BS)
 Trockenbauwand	 Mauerwerk	 et RW	 TB-Wand (Schallschutz)
 Abbruch	 Sichtmauerwerk	 TB-Wand (WVS)	

 Brandwand	 Wand F-90-A	Alle Flurwände in der Regel F30-A
---	---	-----------------------------------

### Verglasungen

F/G30 Gläser nach Brandschutzklasse	F/G60 Gläser nach Brandschutzklasse	F/G90 Gläser nach Brandschutzklasse
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

### Türen

Alle Türen in Flurwänden in der Regel dichtschließend

T30 Feuerschutz-tür-feuerhemmend und selbstschließend	T30-RS Feuerschutz-tür-feuerhemmend Rauchschutzfunktion	FEST elektromechanische Feststell-einrichtung (Öffnungshöhe 1,1,30m)
T90 Feuerschutz-tür-feuerbeständig und selbstschließend	T90-RS Feuerschutz-tür-feuerbeständig mit Rauchschutzfunktion	EBT Wandseiler/Schlüsselschalter 1,1,30m
T90 RS rauchdichte Tür-Rauchschutz-tür nach DIN 18095	DS Tür-dicht- und selbstschließend	T2 Taster "Tür schließen" 1,1,60m
	RSV Rauchschutzhvorhang	F Glasausschnitt
	FLT Freilaufschließer	
	AUT Automatikantrieb	32dB Schallschutz als R'-Angabe

### Bezeichnungen

OK FB Oberkante Fertigfußboden	STG Gläser mit Strahlenschutz	REG Regenrohr
OK RD Oberkante Rohdecke	WDVS Wärmedämmverbundsystem	DE BE Dacheinlauf/ Bodeneinlauf
OK RD Unterkannte Rohdecke	VK Vordenkante	HK Heizkörper
UD Unterhandgeckle	AK/I Ausseukante/ Innenkante	TSL Trockensiegelung mit Schlauchauslass-einrichtung
GK Gipskarton Bauplatte	BR Brüstungshöhe über OK FFB	FW Fensterröhler/ Feuermelder
GKST Gipskarton Feuerschutzplatte	LH/LZ Lichte Höhe/ Roh-Zu OK FFB	MR Motor Rollläden
GK Gipskarton Feuchtraumplatte	DF Durchdringung	WV Wandverstärkung (Länge/Höhe/Dicke)
GK-ST Gipskarton mit Strahlenschutz	UZ Unterzug/ Oberzug	