Schleppkurve
3-achsiger LKW, 10m

3,50
Mind. Durchfahrtsbreite freihalten

1,50

Fläche Sondernutzung

Halteverbot während Bauphase

tageweise Sperrung des südlichen Bereichs für Anlieferung (Einfahrt Grundstück 5/2 bleibt erreichbar)

Bestandszaun
Lage gem. LAN

Gerüst

12,40m mittlere Höhe über Gelände

Bestandsgebäude

Neubau nicht unterkellert

8,50m mittlere Höhe über Gelände

Neubau unterkellert

gem. HLS

14m mittlere Höhe über Gelände

Neubau KG-2.OG

Kran 35m

Gerüst

Arbeitsbereich KG

Bauzaun; Lage gem. LAN

ca. 80 m²
Materiallager

Standort Kran

Eingangstreppe erhalten

ca. 50 m²
Materiallager

Sanitärcontainer + Abwassertank

geschützte Maulbeere

Bauzaun
Lage gem. LAN

Tor
Bestand

Bautor

13,67 m²
Zufahrt (Grundstück) Asphalt auf Kiesbett

16,16 m²
Zufahrt (Gehweg) Asphalt auf Pflaster m. Schutzvlies

5,67 m²

Mastleuchte

Kabelbrücke

Bordstein ausbauen, Überfahrung
Grünstreifen als Rampe
Ausfahrt rückwarts
mit Einweisung

Schleppkurve 3-achsiger LKW, 10m lang

Verteiler (Baustrom)

Schleppkurve
3-achsiger LKW, 10m lang

0 m 2,5 m

Baustelleneinrichtung

Allgemein
Alle Angaben und Maße sind auf Übereinstimmung mit den örtlichen Verhältnissen zu prüfen.
Bei Abweichungen ist Abstimmung mit Bauüberwachung erforderlich! Die Ausführungspläne des Tragwerkplaners sind unbedingt zu beachten.

Höhen beziehen sich auf ± 0,00 = OK FFB EG Treppenhaus Bestand. Die angegebenen Flächen sind Rohbaumaße ohne Putzabzug. Die angegebenen Türmaße entsprechen den herzustellenden Rohbau-öffnungen ab OKFFB. Die angegebenen Brüstungshöhen (BRH) entsprechen den herzustellenden Brüstungs-höhen ab OKFFB. Wände mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw- zur Rohdecke zu führen.

Alle Durchbrüche und Schächte sind nur gültig in Verbindung mit der aktuellen Ausführungsplanung der Fachingenieure. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben. Darstellung Deckenschlitze und Bodendurchbrüche als Aufsicht. Angegebene Höhen beziehen sich auf OKFFB, sofern nicht anders angegeben.

Brandschutz
Wände mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw- zur Rohdecke zu führen.
Die Wandanschlüsse sind entsprechend der DIN auszuführen.

LEGENDE BESTANDSGEBÄUDE
- Bestand
- Dämmung neu
- Mauerwerk neu
- Trockenbau neu
- Abbruch
- BRANDABSCHNITT
- F90+M / EI 90+M
- F90 / EI 90
- F30 / EI 30
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur
- Position Motorsteuereinheit Verdunklung/Sonnenschutz
- ±0,00 Höhenkote FFB Bezug zu OK FFB EG
- 412,87 Höhe Fertigkote
- 412,87 Höhe Rohkote

LEGENDE NEUBAU
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Trockenbauwand
- Holz

Deckenspiegel
- HWL, Akustikdecke
- HWL, Deckensegel
- Rasterdecke Küche
- Gipskarton glatt
- Gipskarton F30
- GK Feuchtraum

Bodenspiegel
- Fliesen
- Parkett
- Naturstein
- Linoleum

Estrich
- 0,13 m² Gußasphaltestrich
- Zementestrich
- 0,13 m² Trockenestrichplatten
- 0,13 m² Heizzementestrich

Raumstempel
021 Raumnummer
Gruppenraum Bezeichnung, Nutzung, Funktion
A: 13,04 m² Grundfläche
U: 16,64 m Umfang
RH: 3,70 m lichte Raumhöhe, von OK FFB bis UK Fertigdecke
B: 13FGH365 Bodenaufbau
WB: KZP Wandbelag
D: GK Deckenbelag/ -art
P in kN: 2,0 Verkehrslast

Index	Art der Änderung	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

Grundschule Gundorf
Modernisierung und Erweiterung
Leipziger Str. 210,
04178 Leipzig
LIGIS-ID: 002507g001

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Schule
verteten durch
Amt für Gebäudemanagement
Pragerstraße 126-128
04317 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

OK FFB Flur EG = +/- 0,00

Planbezeichnung

LAGE_BE
Baustelleneinrichtung

Leistungsphase

Ausführungsplanung

STAND 13.01.2025

Datei:			Blattnr.:
002507g001_5_AKC_LAGE_BE.dwg			
gezeichnet:	Datum:	Format: A2	Maßstab: 1:200