BAUHOFSTRASSE

BAUHOFSTRASSE

LOSGRENZE FREIANLAGEN SCHULE

VERKEHRSANLAGE

Absteckung Fluchtverlauf Pflasterband

Anschluss an Hochbord Bestand

Straßeneinlauf Bestand erneuern/ Anschluss an Bestandsleitung

Verkehrsberuhigter Bereich V 325.1 + V 325.2

Anpassungsbereich Straße, Asphalt

im Überfahrungsbereich Kleinsteinpflasterstreifen

Gehweg Bestand Betongrollplatte

Anpassungsbereich Gehweg BPF 20/10/8

Rundbord +3cm

Absenk. 0 cm

Zaun neu

Tor neu

Rasengittersteine Bestand

Splittdecke Bestand

Zaun aus Bestand neu eingebaut

Erneuerung Hochbord

Hochbord Bestand

Asphalt Bestand

Schnitt Asphalt Bestand

Gehweg siehe Detail 22

Geländer Bestand

Kabel SBA beachten!

Streifenfundament B 0,60 m H 0,80 m, L 31,84 m

Gehweg Bauhofstraße siehe Detail 03

OKF 111,81

OKF 111,78

Toranlage H 1,50 m LW 1,80 m Länge Passstücke = 35 cm

VK Natursteinsockel Gebäude

Abstand bzw. Länge letzte Dammbalkenlage nach Aufmaß vor Ort

Fassadenrinnen NW 155

Mittelsäule Dammbalkenlage

EINGANG KÜCHENLAGER

EINGANG FOYER

OKFFB Mensa = 111,93 = -1,53

Gebäudeanschluss Mosaikpflaster gebunden

Betonplatten 105/70/14 Mosaik Rhyolith Neumaterial Muldenrinne Mosaikbestand

Gehweg siehe Detail 22

Lagerregal Dammbalken

Mauer- und Zaunabwicklung siehe Detail 13

Konfuchs

1:1 m3 Recktrieb

1:1 m3 Palette

1:1 m3 Pfeife

Winkelstütze 100/55/12

TB 30/100/10 +/-0

ANSCHLAG PFLASTER = VK FASSADENRINNE

Rankpflanzen 0,75 m Baumsubstrat Bandeisen

Mosaik

Schrank Hebeanlage

Sitzbänke 200/44 im Plattenraster

Betonpflaster, 60/40/8, in Reihe versetzt, anthrazit

Betonpflaster 50/50/8, 4-fach grau abgestuft, Verlegung unregelmäßig gemischt

Baumgrube Bestand

Raster beachten

Passstückreihe

Kastenrinne NW 150

Winkelstützen 100/80/12 Anschlag +10cm

Mauern und Treppen siehe Details 10 und 11

Gabionenwand, H = 2,00 m mittig auf Bestandsfundament

11 Steigungen NM 14/35 BM 15,3/30

OKM 111,80 Sohle 111,14

OKF 110,94 OKM 113,44

Passstückreihe in Absprg. BK

Gitterrost neu, Anschluss an Ablauf KG DN 100

OKFFB = 111,735 = -1,725

Oberflächendetail siehe Detail 002

OBERSCHULE

GLOCKENSTRASSE

Gebäudeanschluss Mosaikpflaster gebunden

Toranlage H 1,50 m LW 1,30 m

Eingangsbereich siehe Detail 01 sowie Detail 13

Rinne NW150 Innengefälle

Fassadenrinne NW 155 +-1,415

OKFFB = 112,045 +-1,415

Toranlage H 1,50 m LW 2,60 m = 2 x 1,30 m

OKM112,30

OKM112,40

Fassadenrinne NW 155

Kastenrinne NW 150

Gebäudeanschluss Mosaikpflaster gebunden

Passstückreihe

Schnitt Stufen vor Ort

OKFFB EG = 113,46 = 0,00

Fassadenrinne NW 155

Passstückreihe Fassadenanschluss

Länge Passstücke = 35 cm

VK Natursteinsockel Gebäude

Gebäudeanschluss Mosaikpflaster gebunden

75 Fahrradstellplätze hoch-tief Einstellung einseitige Beschickung Achsabstand 400 mm

Betonpflaster 50/50/8, 4-fach grau abgestuft, Verlegung unregelmäßig gemischt

Gebäudeanschluss mit Mosaikpflaster

TB 30/10/100 +/-0

56,50

Toranlage H 1,50 m LW 5,00 m 2 x 2,50 m

im Überfahrungsbreich Kleinsteinpflasterstreifen

Straßenkappe TW

Straßeneinlauf Bestand erneuern/ Anschluss an Bestandsleitung (Lu.)

Mauer mit Schriftzug

Betonpflaster 60/40/12 Reiheverband 1/2 Stein versetzt

9 Fahrradbügel + 18 Stellplätze

10 Fahrradbügel = 20 Stellplätze

5 Fahrradbügel = 10 Stellplätze

3 Fahrradbügel + 6 Stellplätze

Rinne siehe Detail D01

Hochbeet Sitzblöcke

Baumgruben Substrat überbaubar 3,20 x 2,10 x 1,20 m Sohle gelockert und Anschluss Flussschotter

Rabattengeländer siehe Detail D03

Straßenkappen 2 Stück FW

Rinne zur Baumscheibe einseitig offen gem. Detail

Traufe Betonplatten neu

Sockelputz erweitern / vo

Tiefbord +0cm

Findlinge

Poller, herausnehmbar

Mulde

Anpassung Straße, Asp

Rinne NW150

Rinne NW150 Innengefälle

Betonplatten 105/70/14 Mosaik Rhyolith Neumaterial Muldenrinne Mosaikbestand

Gehweg siehe Detail 22

Mauer- und Zaunabwicklung siehe Detail 13

Wechsel WS 100/80/12 WS 100/55/12

Wechsel WS 100/80/12 WS 100/100/12

Wechsel TB auf WS 100/105/12

Winkelstütze 100/100/12

TB 100/40/10

Rabattengeländer siehe Detail 15

Mauerabwicklung siehe Detail 05

Tiefhof siehe Detail 04

Handläufe siehe Detail 06

Baumgruben Substrat überbaubar 3,20 x 3,20 x 1,20 m Anschluss Flussschotter

Sickerfenster 1,9m x 2,0m Anschluss an Flussschotter

Rinne NW150

TB 30/10/100 +/-0

Winkelstützen 100/55/12

Passstück Winkelstütze

MOK 112,25

Einfassung in Handschachtung Abdeckung mit Bauleitung!

Rabattengeländer siehe Detail 13

Stufbank siehe Schnitt F-F und Detail 08

Betonpflaster, sickerfähig Dicke 8cm unregelmäßiges Format im wilden Verband

EPDM - Belag, wasserdurchlässig

40 cm Fallschutz-sand über Dränbeton

Mauerwerkswand

EPDM - Belag, wasserdurchlässig

Ballfangzaun, H 4,00 m

Baumgruben Substrat überbaubar 3,20 x 2,20 x 1,00 m

Basketballplatz siehe Schnitt G-G

Erhalt der Mauerreste am Stammfuß !! Absteckung Einfassung Baumscheibe mit BUI angegebene Abmessungen sind nur Mindestmaße!

Erhalt der Splittdecke

Einfassung in Handschachtung Abdeckung mit Bauleitung!

Hochpunkt / Gefällewechsel

Einzeiler 50/50/8 in Beton

102 Fahrradstellplätze Doppelstockparker beidseitige Beschickung überdacht, begrünt

72 Fahrradstellplätze Doppelstockparker beidseitige Beschickung überdacht, begrünt

TB 40/10/100 zwischen Zaunpfosten

EPDM-Stufe 100/30/15 hochkant +/-0

Büste Georg Schumann

Sickerschlitz, B 0,40m

Sohle Mulde 112,00

Bestand Granitrustenplatte, Länge ca. 210cm

Bestand Mosaik Granit

Betonplatten 105/70/14 Mosaik Rhyolith Neumaterial Muldenrinne Mosaikbestand

Gehweg siehe Detail 22

Zaunabwicklung siehe Detail 13

Mauerabwicklung siehe Detail 05

Tiefhof siehe Detail 04

Rabattengeländer siehe Detail 15

Handläufe siehe Detail 06

Baumgruben Substrat überbaubar 3,20 x 3,20 x 1,20 m Anschluss Flussschotter

Rinne NW150

TB 30/10/100 +/-0

Winkelstützen 100/55/12

Passstück Winkelstütze

Betonpflaster, sickerfähig Dicke 8cm unregelmäßiges Format im wilden Verband

Einzeiler 50/50/8 in Beton

72 Fahrradstellplätze Doppelstockparker beidseitige Beschickung überdacht, begrünt

EPDM-Stufe 100/30/15 hochkant +/-0

Sickerschlitz, B 0,40m

Sohle Mulde 112,00

TB 40/10/100 +/-0

Bestand Granitrustenplatte, Länge ca. 210cm

Bestand Mosaik Granit

FREIANLAGEN SCHULE LOSGRENZE

VERKEHRSANLAGE

NÜRNBERGER STRASSE

BRÜDERSTRASSE

LEGENDE

- Pflaster nördlicher Schulhof / Innenhof: Betonpflaster 50/50/8, 4-fach grau abgestuft, Verlegung unregelmäßig gemischt siehe Detail 02
- Pflaster südlicher Schulhof: Betonpflaster, sickerfähig Dicke 8cm, unregelmäßiges Format im wilden Verband
- Pflaster Eingänge: Betonpflaster, 60/40/8 in Reihe versetzt, anthrazit
- Asphalt - Zufahrt / Laufbahn: 4cm Deckschicht AC 8 DN, 10cm Tragschicht AC 22 TN
- Betonpflaster Bauhof - / Glockenstraße, Verkehrsberuhigter Bereich: Betonpflaster 60/40/8 bzw. 60/40/12, Reiheverband 1/2 Stein versetzt
- Anschluss Gebäude / Rahmen Glockenstraße: Mosaikpflaster Rhyolith 4/6, Reiheverband, Fugen versetzt
- Rahmen Glockenstraße - Überfahrung: Naturkleinsteinpflaster Rhyolith 10/10, Reiheverband, Fugen versetzt
- Streetballplatz: Kunststoffbelag Typ B DIN 18035-6 - wasserdurchlässig 0,7 cm Kunststoffbelag, geschüttet, blaugrau, 1,3 cm Basisschicht, geschüttet, schwarz, 5 cm Asphaltragschicht wasserdurchlässig
- Fallschutzbereich: 40cm Fallschutzsand 0,2/2, 8 cm Rasengittersteine
- Einfassung Einzeiler: Naturkleinsteinpflaster Rhyolith 10/10 in Beton C20/25, verfugt — EZ 10/10/10
- Einfassung Tiefbord: Betontiefbord 30/10/100 cm in 20cm Beton C20/25 — TB 30/10/100 +/-0
- Einfassung Tiefbord - Gehwege: Betontiefbord 40/10/100 cm in 20cm Beton C20/25 — TB 40/10/100 +/-0
- Einfassung L-Stein unbewehrt: 40/40/6 cm in 20cm Beton C20/25 — LS 40/40/6
- Entwässerung: Kastenrinne NW 150 mit Sinkkasten mit Schmutzfangeinsatz und Gitterrostabdeckung MW 30/10 verzinkt — Rinne NW150
- Entwässerung Fassadenrinne NW 135: Gitterrostabdeckung MW 30/10 verzinkt — Fassadenrinne NW 135
- Entwässerung: Hofablauf, 30/30 cm mit Schmutzfangeinsatz und Gitterrostabdeckung MW 30/10 verzinkt
- Tiefhof - Winkelstützen: Beton grau, Höhen und Verschleppung gemäß Detail auf 20cm Beton C 20/25, Fugenbreite 10 mm
- Tiefhof - Sitzstufen: Betonblock H/B/L 47/40/100 cm grau, Oberfläche abgesäuert auf 20cm Beton C 20/25, Fugenbreite 5 mm
- Tiefhof - Treppenanlagen: Betonblockstufen 30/15, Oberfläche abgesäuert, Vorderkanten anthrazit markiert auf 20cm Beton C 20/25, Fugenbreite 5 mm
- Tiefhof - Treppenanlagen: Handlauf, Stahlrundrohr D 42 mm siehe Detail 07
- Sitzbänke mit Holzauflage: Seiten Stahlwangen, Stirnfläche Kanthölzer
- Grünflächen - Einfassung: Rabattengeländer gemäß Detail 15
- Grünflächen: Höhengestaffelte Strauchpflanzung / Bodendecker / Stauden, 30 cm Oberboden, 7 cm Lavasplitt

- Hochstamm - Neupflanzung: H 4xv, Stu 20-25, mDb, Gattung siehe Pflanzplan, Stammanstrich und Dreibock
- 15 (112,16) — Bestandsbaum mit Nummer, mit Stammumfang und geprüftem Kronendurchmesser sowie Bestandshöhe am Stammfuß
- 112,41 — Höhe Planung
- OKM112,30 — Oberkante Mauer
- OKB112,40 — Oberkante Bord
- (112,16) — Höhe Bestand
- Mastleuchte - Glockenstraße (Abstimmung mit VTA offen)
- Mastleuchten - Schulhof Einzel- und Doppelaufsatz mit Nutzlichtbetrieb
- Baumrost, 15 KN, 1,80 x 1,80 m, GRo MW 30/10, verzinkt + Ballenverankerung
- Sitzwürfel aufgearbeitet aus Bestand
- Tischtennisplatte
- Abfalleimer
- Trennstellenkasten von Gewerk Blitzschutz übernehmen und einbauen
- Fahrradbügel (Leipziger Bügel)
- Fahrradstellplätze hoch-tief Einstellung einseitige Beschickung Achsabstand 400 mm

Höhenbezug:
Schule - 0,0 = 113,46 m ü NHN
(Bezugssystem DHHN92)

Index	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS 04092 Leipzig

Objekt
OS Glockenstraße 6

Glockenstraße 6
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.:0341/123-7432
Fax:0341/123-7431

Architekt | Fachplaner

Uebersicht

Planbezeichnung
Freianlagen Schulhof
Lageplan mit Rohhöhen = OK Rückverfüllung
Gewerk Abdichtung

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Blattnr.:
012077g001101_5_FFL_L07		001
gezeichnet:	Datum: 21.01.2025	Format: 900x1.189	Maßstab: 1:100