
SCHNITT D-D
REGELQUERSCHNITT BIELEFELDER STRASSE
im 2-streifigen Querschnitt.
Bankett 2.50
Radweg
1.75
Trennstreifen
8.00
7.00
1.50
Bankett
Geländer
Schutzeinrichtung gem. RPS 2009
3.50
Achse
SCHNITT C-C
REGELQUERSCHNITT BIELEFELDER STRASSE
im 3-streifigen Querschnitt.
3.25
KNOTEN 2:
Begin Verziehung rechter Fahrbahnrand B=4,00 m
Ende Verziehung rechter Fahrbahnrand B=5,25 m
Länge 60 m
KNOTEN 2:
Abstand zur Haltelinie: 7.00 m
Rückstaulänge: siehe Unterlage 5.3
Breite Hauptfahrstreifen: 3.25 m
Randstreifen am Tropfen: 0.25 m
Randstreifen am FBR: 0,50 m
Linksabbiegestreifen: 3.25 m
SCHNITT B-B
RAMPENQUERSCHNITT RRQ 1 - außer Rampe 12
6.00
4.50
RAMPENQUERSCHNITT - nur Rampe 12
7.75
SCHNITT A-A
B1
B2
ca. 4.00
B3
B4
Achse
Hinter den Springen
Gemarkung Langenweddingen
Flur 3
REGELQUERSCHNITT BRÜCKE
25
4.00
Kappe
11.25
1.80
Neubau Brücke im Zuge der Bielefelder Straße
Bau-km = Bielefelder Straße 10+311.543
(Bau-km = B 81 3+281.752)
ASB- Nummer: 3935519
L.W. = 38.80 m
L.H. = 4.70 m
N. Br. = 17.05 m
Kr.-Halt. = 100.000***
KH. = 1:1.1 m
Belastungsannahme:
Einwirkungen nach DIN EN 1991-2
Lastmodell 1
Bauanfang Bau-km 10+096.867
Bauende Bau-km 10+592.216
B-Plan-Grenze
Gemarkung Langenweddingen
Flur 2
56/6
Gemarkung Magdeburg
Flur 616
155/42
Gemarkung Osterweddingen
Flur 1
Flur 2
62/9
44/48
177
Flur 616
60/10
155/43
Bauwerk und Damm rückbauen
Graben nachprofilieren
Gelände modellieren
Schachtdeckel höhengleich anpassen.
Anschluß und Umverlegung Wirtschaftsweg nicht Bestandteil dieser Planung (siehe IKM Magdeburg).
Graben auf 30m profilieren.
Bauwerk BR 3754,541
Bauwerk BR 3754,542
Bauwerk BR 3754,543
Bauwerk BR 3754,544
Bauwerk BR 3754,545
Bauwerk BR 3754,546
Bauwerk BR 3754,547
Bauwerk BR 3754,548
Bauwerk BR 3754,549
Bauwerk BR 3754,550
Bauwerk BR 3754,551
Bauwerk BR 3754,552
Bauwerk BR 3754,553
Bauwerk BR