



Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
 Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung und dem Verfasser zu klären!
 Alle Bestandsstüren sind entsprechend Brandschutzkonzept zu prüfen und ggf. zu ertüchtigen/ auszutauschen!

LEGENDE	
	Beton, Stahlbeton bewehrt
	Beton, unbewehrt
	Mauerziegel HLZ 0.65/8
	GK-Leichtbauwand 2-lagig beplankt
	GK-Leichtbauwand als Installationswand
	Sanitär-Trennwand V13
	Wärmedämmung, MWVO 0.035 W/(mK)
	Wärmedämmung, XPS WLG 035
	Oberkante Ausbaumaß
	Oberkante Rohbaumaß
	BRH 0.90 Brüstungshöhe über OK Fertigfußboden
	DD 10/20 Deckendurchbruch bh
	WD 10/20 Wanddurchbruch bh
	EG-FD1 Fenster / Fensterelement (siehe Fensterliste)
	EG-TD1 Tür / Türelement (siehe Türliste)
	vord. Leuchtungen
	vord. Mischwasserleitung
	Regenwasserleitung
	Schmutzwasserleitung
	Drainageleitung
	Pos.4 Positionennummer gemäß Statik
	Wand und Deckendurchbrüche HSL

Innenputz entsprechend Raumnutzung Zement- oder Kalkzementputz!
 Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Unterlagen:
 Vermessung, Baugrunderkundung, Statik, ELI- und HLS-Planung, Brandschutzkonzept
 Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Alle Pläne sind vertraglich zu behandeln.

Höhenlage des Gebäudes:
 OKF EG = ± 0.00 = 391,01 m ü DHHN2016

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN:	ZEICHNUNG:
Grundriss Kellergeschoß	331FWH-1.pln
Abbruch/ Neubau	PLAN - NR:
	AU.02a

BAUVORHABEN:
Erweiterungsbau FFW Hohenstein- Ernstthal
 Turnerstraße 8
 09337 Hohenstein- Ernstthal

LAGE:
 Hohenstein- Ernstthal; 468/10

BAUHERR: **Stadtverwaltung Hohenstein- Ernstthal**
 BESTÄTIGT:

Altmarkt 41
 09337 Hohenstein- Ernstthal

ARCHITEKT:
KRIEGER - BAUPLANUNGS GMBH
 architekten :::: Ingenieure :::: planer
 Theresenstraße 1b ::::: 09111 Chemnitz
 Telefon: 0371 - 675 060 Fax: 0371 - 675 0621

MAßSTAB:	GEPLANT:	BEARBEITET:	DATUM:
1:50			02.10.2024

Fußbodenaufbau Kellergeschoß	Fußbodenaufbau
Kellergeschoß:	Räume mit Feinstein:
5mm Acrylharzbeschichtung/ Bodenbelag (PVC, o.ä.)	15mm Feinstein
55mm Zementestrich CT, F5	Abdichtung Feuchträume (z.B. Streichdichtung)
PE-Folie	Zementestrich CT, F5
40mm Trittschalldämmplatte (EPS)	PE-Folie
15mm gebundene Schüttung- Installationsebene	30mm Trittschalldämmung (EPS)
5mm mineralische, radondichte Dichtungsschlämme	20mm gebundene Schüttung- Installationsebene
120mm	120mm
	Räume mit PVC/ Linoleum:
	5mm Bodenbelag (PVC bzw. Linoleum)
	55mm Zementestrich CT, F5
	PE-Folie
	40mm Trittschalldämmung (EPS)
	20mm gebundene Schüttung- Installationsebene
	120mm



Index	Erklärung	Z	Datum
D	Fußbodenaufbau	Berndt	18.03.2025
C	Trennwand Schlauchwäsche entfall/ Dehnungsfugen	Berndt	18.02.2025
B	Fluchtfenster	Berndt	18.12.2024
A	Einarbeitung Statik, Änderung von Innenwänden, Anpassung Raumstempel, 2. baul. Rettungsweg	Berndt	24.06.2024