

Leistungsverzeichnis (LV) / Kauf von Lasten- und Geräteträger,
Bauhof, Stadt Wolmirstedt

Alle aufgeführten Ausstattungsmerkmale sind Wertungskriterien und fließen zu 65%
in die Wertung. Der Serviceanteil mit bis zu 35%. Dem LV ist das technische
Datenblatt der Grundmaschine des Herstellers hinzuzufügen.

Anbieter / Hersteller (vom Bieter auszufüllen)
Typ / Bezeichnung (vom Bieter auszufüllen)
Motor / Antrieb
Vierzylinder-Turbodiesel-Reihenmotor mit Ladeluftkühlung und DPF sowie SCR-Kat
Abgasnorm Euro VI-E
Hubraum <= 3.000cm ³
Leistung >= 110 kW
Max. Drehmoment >= 300 Nm bei 1.200 U/min
4x4 Allradantrieb zuschaltbar
Differenzialsperre
Kriechgang zuschaltbar
Tankinhalt Kraftstoff Diesel >= 90 l
Tankinhalt Abgasreinigung >= 15 l
Tankinhalt Hydrauliköl >=60 l
Getriebe Manuell, 5-Gang
Höchstgeschwindigkeit >= 90 km/h
Verteilergetriebe mit elektrohydraulischer Betätigung

Fahrzeugmaße
Länge <= 4.700 mm
Breite <= 1.740 mm
Höhe <= 2.220 mm
Radstand <= 2.450 mm
Gewichte
Zul. Gesamtgewicht <= 5.600 kg
Zul. Anhängelast gebremst >= 3.500 kg
Gesamtzuggewicht <= 7.500 kg
Nutzlast >= 2.800 kg
Ausstattung Kabine, Fahrerhaus
Zweisitzige Kabine nach ECE-R 29, kippbar, zwei Türen
Deutsche Ausführung, Linkslenker
Servolenkung hydraulisch
verstellbare Lenksäule in Höhe und Neigung
Kabine, belüft- und heizbar
Klimaanlage
Gurtwarnsystem
beheizbare Frontscheibe
Elektrische Fensterheber, beidseitig
Außenspiegel elektr. verstell- und beheizbar, beidseitig

Innenspiegel
Scheibenwischer vorne mit Waschanlage
Luftgefederter Fahrer- und Beifahrersitz, beide Sitzheizung
Fußmatten, Gummi
Warnmarkierung (rot/weiß) nach DIN 30710
Kabinendach, LED-Arbeitsscheinwerfer vorne
Kabinendach, LED-Arbeitsscheinwerfer hinten
Kabinendach, vier LED-Eckblitzleuchten
Radiovorbereitung
Radio mit Bluetooth-Anbindung, min. zwei Lautsprecher
Min. 1x Stromquelle variabel 12V/24V (Zigarettenanzünder)
Farbe, Leuchtorange RAL 2011
Technische Ausstattung
deutsche Ausführung, Bordbuch deutsch
Wegfahrsperre
Wendelüfter
Frontlift mit DIN-Geräteplatte F4 SWV 500
Reifen hinten, 285/65 R16 C Ganzjahresreifen
Reifen vorne, 285/65 R16 C Ganzjahresreifen
4-Rad-Scheibenbremsen innenbelüftet
4-Kanal ABS nach ECE-R-13
Einzelradaufhängung, Stoßdämpfer mit Schraubenfedern, Vorderachse
Starrachse mit Stabilisator und Blattfedern Hinterachse
Hochdruck-Komforthydraulik mit zwei Arbeitskreisen, vorne und hinten

Axialkolbenverstellpumpe, Hydraulikleistung $\geq 110\text{l} / \text{min}$
Arbeitsdruck umschaltbar $\leq 300\text{ bar}$
Steckdose, 4-Polig vorn
Anhängerkupplung Kugelkopf, zul. Anhängelast $\geq 3.500\text{kg}$, 13-polig
Anhängerkupplung Bolzenkupplung, zul. Anhängelast 3.500 kg
Ladefläche hydraulisch kippbar
Dreiseitenkipper kurz mit Netzhaken
Hecklaschen $\geq 7\text{ kN}$
Stirnwanderhöhung
Rückfahrkamera
elektronische Wegfahrsperr
LED-Tagfahrlicht
LED-Ab- und Aufblendlicht, LED-Rücklicht
Service
Mindestens 24 Monate Herstellergarantie ab Lieferung
Service Werkstatt von Plz. 39326 Wolmirstedt $0\text{ km bis }30\text{ km} = 35\% \text{ Wertungskriterium}$
$\text{ab }31\text{ km bis }40\text{ km} = 15\% \text{ Wertungskriterium}$
$\text{ab }41\text{ km bis }50\text{ km} = 5\% \text{ Wertungskriterium}$
$\text{ab }51\text{ km} = 0\% \text{ Wertungskriterium}$