

[illegible]

Brandschutz		RA 90, Wand RS 90, System CE 90, Decke CA 90, Dach
- F 90-M Brandwand - F 90 feuerbeständiges Bauteil - F 90 feuerbeständige und selbstschließende Tür - F 90 RS feuerbeständige rauchschichte und selbstschließende Tür - F 120 feuerhemmende und selbstschließende Tür - RS rauchschicht und selbstschließende Tür - DS dichtschließende Tür - RA Öffnung zur Rauchableitung - AT Fahrschaltvorrichtung gemäß §39 Abs2 Sächs. BO.	Beschreibung Türen T 600... T 600... (RA) 1200 x 2000 T 600... (RS) 1200 x 2000 T 600... (DS) 1200 x 2000 T 600... (RA) 1200 x 2000 T 600... (RS) 1200 x 2000 T 600... (DS) 1200 x 2000	

Hinweise:

- Brüstungen/bänke beziehen sich auf Verfüllungen und Rohbauwandöffnungen.
- Die Maße: - Sind in allgemeinen aus verputzten Wänden ausgemessen oder exklusiv der Putzschichten.
- Bewegungsflächen sind aus verputzten Wänden bzw. Wandübergang ausgemessen
- Die Bewegungsflächen sind auf der Auftragsentwerfer zu berücksichtigen. Randlinien mit allen aufstehenden Bauteilen sind auszurechnen.
- Die Durchbreiche sind in der Rohbaulänge sowie in der Schalplange gemessen. Hier sind auch informativ dargestellt.
- Bei der Aufstellung sind die Brand-, Schall- und Wärmeschutztechn. Anforderungen aus vorliegenden Unterlagen zu beachten.
- Die Entwerferung von Sanitär- und Müllräumen, die mit Gefälle aus Dämmung auszuführen ist, ist in der Werk- u. Montageplanung mit allen betroffenen Gewerken abzustimmen und zu bezeichnen.
- Ein Einbaufußboden (Fußplank) in UCI ist durchgehend auszuführen und Treckenbauteile mit UCI zu bauen. Bewegungsflächen sind unter Wänden zu berücksichtigen (anstatt Pfanduten).
- Für die Guben sowie für die Durchdrache, sind Plan 578.
- Die Treppenblätter sind im Plan 502, 503, 504 zu detaillieren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der

Baubewachung und/oder dem planenden Architekten zu nehmen.

C	Anpassung SG Färbn, Anpassung Legende	21.04.2023
A	Anpassung Färbn	27.03.2023

inoleum (Leitfarbe 02_EG / rot) - hell	a	Anpassung Fenster	03.08.2003
inoleum (Leitfarbe 02_EG / rot) - mittel	a	Anpassung der Planordnung, allgemeine Bearbeitung des Plans	12.01.2003
inoleum (Leitfarbe 02_EG / Auls, MZR / rot) - dunkel	Index	Art der Änderung	Datum
zatschuk (Leitfarbe 03_OG1 / INF / türkis)			
inoleum (Leitfarbe 03_OG1 / INF / türkis) - hell			
inoleum (Leitfarbe 03_OG1 / INF / türkis) - mittel			

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. vermaße Elemente oder Bereiche aus dem

Leutschuk (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau)
 Inoleum (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau) - hell
 Inoleum (Leitfarbe 04_OG2 / PH / blau) - mittel
 Leutschuk (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün)
 Inoleum (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün) - hell
 Inoleum (Leitfarbe 05_OG3 / BIO / grün) - mittel
 Leutschuk (Leitfarbe 06_OG1 / CH / gelb)

abgegriffen werden.

 **STADT LEIPZIG**
 - Amt für Gebäudemanagement -

NEUES
 04002 L

inoleum (Leitfarbe 06_DG1 / CH / gelb) - hell inoleum (Leitfarbe 06_DG1 / CH / gelb) - mittel inoleum (Leitfarbe 07_DG2 / MU-KU / violett) - hell inoleum (Leitfarbe 07_DG2 / MU-KU / violett) - mittel Leitschuk (Technik / grau) - hell inoleum (Abstell, Archiv, Technik / grau) - hell	Objekt Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße Schule Heinrichstraße 36A 01067 Dresden
---	--

Fliesen (Sanitär / hellgrau)	Auftraggeber STADT LEIPZIG Amt für Gebäudemanagement Technisches Rathaus /	Freigabe
Fliesen (Treppenhaus / dunkelgrau)		
grünlich / Beschichtung (Technik / grau) - dunkel		
Außerlauf (grau) - mittel		
oder bellige 611 sowie Bodenplan 288.		

Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	T: 0341 / 125-7434
41, 642, 643 usw.	Architekt Fachplaner

lesten Holz (Eiche) unteckert 6cm sen 7,5cm TH dunkelgrau te Bodenbelag (Lino/Kautschuk) mit Hohlkehleprofil ung Bodenbelag hochgeleht 10cm mit Hohlkehleprofil sen 7,5cm hell	Übersicht / Lage- / Höhenbezug
--	--------------------------------

Bodenbeschichtung (geflüss) Wand / Küche
 fliese (Sanitär / hellgrau)

Schichthöhen

Verspachtelung (TB) Q3, Anstrich Silikatfarbe Weiß "usterung"	001-3 1,00 001-3 1,00 01 1,00 20 (Stahlblech) 1,00 U21 2,10 U22 0,30	Höhenstufen: ± 0,00 = 118,88 m ü. N.
Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich Silikatfarbe Weiß "usterung"		
irk. Betonlasur		
weiß gem. Bemusterung, Grundierung /		

ung wie FB (Fettsäureseider)
anstrich / hellgrau) gem. Bemusterung und Fliesenpläne
622 usw. inkl. Verbundabdichtung
Üche UG1) gem. Bemusterung inkl.
aufbau

Daten:	017462g001_6_ARC_A1DG_C		Blatt:
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maß:
gezeichnet:	21.10.2020	01/10/2020	