



## Leistungsverzeichnis

Lieferbedingung: Frei Haus  
Angabe Preise in Euro netto

Skonto kann angeboten werden, wird aber bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.

Pos.	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	<b>Schmutzwasserpumpe 1200 m<sup>3</sup>/h, H-60 m</b>	1	Stk		

Trocken aufgestellte Blockpumpe in verschleißfester Ausführung, komplett mit Motor, in horizontaler Aufstellung auf feuerverzinkter Grundplatte montiert, Motor für FU- Betrieb geeignet, Fundamentbefestigungsmaterial bauseits. Inkl. externe Feuchtesonde mit 10 m Kabel und Lagertemperatursonde PT100

### Technische Daten Pumpe:

Fördermenge: mind. 333,4 l/s 1200 m<sup>3</sup>/h  
Förderhöhe: 60 m  
Fördermedium: kommunales Abwasser  
Pumpendrehzahl: mind. 1490 UpM  
Leistungsbedarf: max. 248 kW  
Temperatur: max. 40 ° C  
Saugstutzen: DN 300  
Druckstutzen: DN 250

### Werkstoffe:

Gehäuse: GG 25  
Laufrad: Edelstahlguss VA  
Saugkonus: Chromhartguss  
O-Ringe: Perbunan  
Wellenabdichtung: Doppelgleitringdichtung produktseitig SiC/SiC

### Technische Daten E-Motor:

Größe: 355M4  
Bauform: B35  
Leistung: max. 280 kW  
Drehzahl: 1490 UpM  
Spannung: 400/690 V, 50 Hz  
Nennstrom: 474 A  
Schutzart: IP 55  
therm. Wicklungsschutz: Kaltleiter

**Gesamtsumme**

---