
Stütz-Reflexion umlaufend b/h = 30/33 (48) cm gem. Statik als Auflager der Spannbetondecke
Zu Ø200
MZR
FB: Linoleum
WA: Pvdc
DA: UHD Q 27
R-02
QP:
RH I.I.I.:
RH IRD: 2,930 m
max. 200 Lucher
Speisesaum
FB: Linoleum
WA: Pvdc
DA: UHD Q 27
R-03
QP:
RH I.I.I.:
RH IRD: 3,080 m
Windfang
FB: Bauberlauf
WA: Pvdc
DA: UHD Q 66
R-01
QP:
RH I.I.I.:
RH IRD: 3,080 m
Spielflur
FB: Linoleum
WA: Pvdc
DA: UHD Q 27
R-38.1
QP:
RH I.I.I.:
RH IRD: 3,080 m
Hauseingangsbeschlag nach DIN EN 179 Blumrhalian
Stahlbeton lanzenzuln. RC1R,8x16, BSt gem. Statik
Leiterin
FB: Linoleum
WA: Pvdc
DA: UHD Q 25
R-37
QP:
RH I.I.I.:
RH IRD: 2,930 m
Liege
DN200
600/200
Türgitter 70cm²
KSD 400/400
Ab Ø100
Rauchsteuerung mind. 1m²
Cr. 1,/dn1,/d
Spielflur
FB: Linoleum
WA: Pvdc
DA: UHD 1, 29
R-38.2
QP:
RH I.I.I.:
RH IRD: 2,930 m
Personal
FB: Linoleum
WA: Pvdc
DA: UHD Q 25
R-36
QP:
RH I.I.I.:
RH IRD: 2,930 m
Deckenauslass mit G3 Rohrflitter
Trichter als Einzelventil
Zu Ø125
Küche
Küche
mit
Ab Ø125
DN4
Abstell
R-22.2
Ab Ø100
Saubr-W.
R-23
Wäsche
R-24
Lüftung 1
R-20
KSD 500/400
WC-Küche
R-21.1
Putzausguss
WM+TR
Putzli
R-21.2
Ab Ø100
Ab Ø125
Türgitter 70cm²
400/400
DN160
DN200
Ab Ø160
Türgitter 220cm²
AWB
Ab Ø100
Zu Ø160
3 Stützrelien auf Reihen
Deckenauslass mit G3 Rohrflitter
Ab Ø100
Zu Ø200
Ab Ø100
Ab Ø100
Ab Ø100