



Fußbodennummer:	Ebene:	OK FFB:	Höhe FB-Aufbau:	Anforderungen:
FB 05	EG	± 0.00	250mm	

Räume:
0.17 Geräte Lager (10°C); 0.21 Heizung / HA FW

Aufbau:	250mm	Gesamtaufbau	Bemerkungen:
	2mm	Ausgleich von Unebenheiten Epoxidharzbeschichtung	Nutzungen nach DIN EN 1991-1-1 Tabelle 6.1DE Kategorie <b>C1</b> : Flächenlasten <b>3,0 kN/m²</b> (5,0 kN/m² bei Treppenhäusern) , Punktlasten <b>4,0 kN</b>
	68mm	Zementestrich CT-C35-F5-S65	
	1 Lage	Trennlage 0,2mm PE-Folie	
	30mm	Trittschalldämmung WLS 040 DES sg	
	140mm	Wärmedämmung EPS 040 DEO dh	
	10mm	1 Lage Bitumen- oder Polymerbitumen lt. DIN 18533-2: 2017-07, Tabelle 9	
	400mm	Stahlbeton Bodenplatte C35/45 WU	
	1 Lage	Trennlage, 0,2mm PE-Folie	
	80mm	Sauberkeitsschicht Beton C20/25	

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.													
B		29.08.24		Planfreigabe FB-Aufbauten						OH		SME	
A		06.08.24		Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5						LM M		SME	
Index		Datum		Änderung						gez.:		gep.:	
Höhenbezug:				±0.00 = 206,00m DHHN2016									
Bauherr:				Projekt:						Planungsphase:			
Große Kreisstadt Döbeln Der Oberbürgermeister				Schulstandort Döbeln Ost Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort						Ausführungsplanung			
Obermarkt 1; 04720 Döbeln				Planinhalt:						bearbeitet:			
Unterschrift				FB 05 Epoxidharzbeschichtung EG						JS			
				geprüft:						SMe			
Architekt:				Maßstab:		Plandatum:			Planstatus:			Plannr.:	
				o.M.		06.08.2024			Freigabeplan			825	
						5		AR		BK		EG	
						825		B		F			
Unterschrift				Projektnummer		Planersteller		Phase		Gewerk		Planart	