

8mm HPL-Platte, Anordnung nach Dekor:
 Dekor **Holzoptik** - Flächen Außenfassaden
 Dekor **Einfarbig** - Flächen Innenhof
 gem. Farb- und Materialkonzept
 Fugen hinterlegt bei vertikalen
 Plattenstoß als Durchgreifschutz,
 Plattenkanten an Fassadenecken
 Kanten gerundet R2mm bis H=2,0m EG

Seitliche Abdichtung Bodenplatte

Bodenplatte

Vertikale Konstruktion
Beschichtung der UK im
Fugenbereich farblich
analog der Kernfarbe der
Bekleidungsplatte

Perimeterdämmung XPS
WLG 035, d = 180 mm

Bautenschutzmatte, 10cm ü. OKG

Sockelschutz mit Insektenschutzgitter,
für Zuluft Lüftungsquerschnitt 150cm²/m
Aluminium

Noppenbahn mit Flieskaschierung
gem. Planung Freianlagenplaner
Taufplatte, 60x30cm mit Unterbau
gem. Planung Freianlagen

+0,030 UK Fassade

—, -0,020 OKG neu = 205,98m

**Geländeaufbau und
Traufplatte gemäß
Freiflächenplanung**

Erdgeschoss

0.06
Kunst-/ Kreativraum

FB: 01 Linoleum
s. Plan 821

- Gipsputz, Q2, gefilzt, Anstrich auf Silikat-Dispersionsbasis, weiß

- Sockelleiste durchlaufend
- dauerelastische Fuge
- / Randdämmstreifen 10mm
- / Randsicherung, verklebt

+0,000 OK FFB

-0,250 OK BP

-0.650 UK BP

1.250 LUK Fundament

-1,330 UK Sauberkeitsschicht

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsschutz entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine engmaschige Prüfrüst von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

B	02.10.24	621,661 opt. UK Fassadenplatte	OH	SME
A	06.08.24	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5	LMM	SME
Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.
Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016				

Bauherr:	 Große Kreisstadt Döbeln Der Oberbürgermeister Obermarkt 1; 04720 Döbeln	Unterschrift
Projektsteuerung:		
Architekt:		

Projekt:		Schulstandort Döbeln Ost Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort						Planungsphase:			
								Ausführungsplanung			
Planinhalt:		Bodenplatte / aufgehende Wand						bearbeitet: JS			
								geprüft: SME			
Maßstab:		1:5	Plandatum:		06.08.2024		Planstatus:		Freigabeplan		
								Plannr.:		621	
			5	AR	DE	XX	621	B	F		
Projektnummer		Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status		
		P l a n n u m m e r									