



Projekt: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

Inhaltsverzeichnis	Seite
Deckblatt	1
BT: 0 Vorbemerkungen	2
BT: 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025	6
Titel: 01 SWH Tarostraße 12, Leipzig	6
UT: 01 Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen	6
UT: 02 Austausch Arbeitsplatten Küchenmöbel	6
Titel: 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig	17
UT: 01 Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen	17
UT: 02 Küchenmöbel	17
BT: 2 Instandhaltungsmaßnahme	29
Titel: 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig	29
UT: 01 Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen	29
UT: 02 Küchenmöbel A-Haus	30
UT: 03 Küchenmöbel B-Haus	46
UT: 04 Stundenlohnarbeiten	59
Zusammenstellung	60
Gesamtseitenzahl	61



Proj.: F0425
LV: 0425-01

Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
Los 01: Küchenmöbel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Gewerk: Los 01:
Küchenmöbel

Bauvorhaben: Studentenwerk Leipzig
Unterjährige Möbellieferungen 2025

Bauherr: Studentenwerk Leipzig A.ö.R.
Goethestraße 6
04109 Leipzig

**spätester
Angebotsabgabetermin:** siehe Angebotsschreiben



Proj.: F0425
LV: 0425-01

Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
Los 01: Küchenmöbel

BT 0 Vorbemerkungen

Währung in €

Hinweise zur Bauausführung Kucheneinbaumöbel

Die Studentenwohnheime sind während der Durchführung der Möbellieferungen / Möbelmontage in Nutzung. Die zu möblierenden Wohneinheiten selbst sind freigelegt und unbewohnt.

Die personelle Erschließung der Baustellenbereiche erfolgt über das im Gebäude vorhandene Treppenhaus. Eine Benutzung des vorhandenen Personenaufzuges für Materialtransporte ist möglich. Möbel sind entsprechend zu teilen / zu gliedern sowie Verpackungs- und Restmaterial zu zerkleinern. Die Aufzugskabine ist durch den Auftragnehmer auszukleiden, vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen sowie nach erfolgter Nutzung zu reinigen.

Dem Auftragnehmer steht es frei, eigene Aufzugstechnik (Schrägaufzüge o.ä.) zu stellen. Eine Vergütung erfolgt nicht. Fenster, durch die Materialtransporte erfolgen, sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

Das Treppenhaus ist von Baumaterial und Restmaterial freizuhalten.

Verpackungs- und Restmaterial ist ausschließlich über Treppenhaus und Aufzug zu transportieren. Das Herabwerfen aus den Fenstern ist nicht gestattet.

In den Gebäuden können dem AN keine Aufenthalts- oder Lagerräume zur Verfügung gestellt werden.

Es stehen im Außenbereich der Wohnheime nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Die Nutzung dieser Flächen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Darüber hinaus erforderliche Flächen sind vom AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu beschaffen.

Versorgungsanschlüsse für Bauwasser und Baustrom sowie sanitäre Einrichtungen stehen an den Objekten zur Verfügung. Es erfolgt keine Umlegung der Verbrauchskosten.



Proj.: F0425

LV: 0425-01

Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025

Los 01: Küchenmöbel

BT 0 Vorbemerkungen

Währung in €

Vorbemerkungen Kucheneinbaumöbel

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Es steht dem Bieter frei, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Elemente auf sein eigenes Programm angepasst anzubieten (Hauptmaße und technische Anforderungen müssen eingehalten werden).

Dem Angebot sind Beschreibungen, Prospekte, Farbmuster und Bildmaterial der angebotenen Produktlinie inklusive vorhandene Prüfprotokolle und GS-Zeichen beizufügen.

Vor Vergabe der Leistung wird in jedem Fall ein technisches Bietergespräch stattfinden. Zu diesem erfolgt eine Bemusterung der durch den Bieter zur Ausführung vorgesehenen Materialien und Farben. Die Kosten für den Fall einer Bemusterung können, unabhängig von der Vergabe der Leistungen, nicht geltend gemacht werden.

2. Allgemeine Anforderungen an Einbaumöbel

2.1 Kalkulationsgrundlagen

Die Montagearbeiten erfolgen raumweise bzw. getrennt nach einzelnen Wohneinheiten. Eine daraus resultierende kleinteilige Abarbeitung des ausgeschriebenen Leistungsumfanges ist durch den Bieter zu berücksichtigen. Der entstehende Mehraufwand ist in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

Die angebotenen Einzelpreise verstehen sich als Festpreise und gelten einschl. Verpackung und Verladung beim Auftraggeber, Anlieferung und Transport zum Einbauort innerhalb des Gebäudes, fertige Montage am Einbauort sowie Entsorgung des Verpackungs- und Transportmaterials.

In der Angebotskalkulation sind sämtliche Kleinteile, Befestigungs-, Dichtungs-, Montage- und Transportmaterialien die zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Abdeckkappen für Befestigungen und Anschlagdämpfer für Türen und Schubkästen.



Proj.: F0425
LV: 0425-01

Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
Los 01: Küchenmöbel

BT 0 Vorbemerkungen

Währung in €

Alle Anschlüsse der Einbaumöbel an angrenzende Bauteile sind mit Silikondichtstoff in der Farbe des Untergrundes bzw. transparent abzudichten. Wandhängende Möbel sind mit Acryl abzufügen. Diese Leistungen verstehen sich als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung auf Grundlage der ihm durch den Auftraggeber übergebenen Ausführungsplanung die Montagepläne und Werkstattzeichnungen seiner Leistung mit CAD zu erstellen. Die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pläne beinhalten folgende Konstruktion/Darstellungen der Anlagen:
-Geräte und Bauteile maßstäblich und vermaßt zum Baukörper (inkl. der benötigten Anschlüsse auf Grundlage der übergebenen Ausführungsplanung).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet vor Beginn der Fertigung eigenverantwortlich ein Aufmaß zu erstellen. Erforderliche Elektro- und Sanitäranschlüsse sind eigenverantwortlich zu kontrollieren. Anfahrten für die Durchführung des örtlichen Aufmaßes werden nicht gesondert vergütet.

Leistung beinhaltet die fertige Montage am Einbauort einschl. Einsetzen und Montagehilfsleistungen für zu liefernde Elektrogeräte.

Die angegebenen Preise beinhalten alle Kosten für Nebenleistungen wie Auslösung, Fahrt-, Zehr- und Wegegelder, Lohnzulagen sowie Überstunden.

Nachforderungen des Bieters wegen gestiegener Kosten sind ausgeschlossen.

Mit Abgabe des Angebotes benennt der Bieter evtl. Nachunternehmer. Der Auftraggeber behält sich vor, diese anzuerkennen oder abzulehnen. In jedem Fall haftet der Auftragnehmer für die gesamte Leistung, d. h. auch für die Leistung des Subunternehmers.

Die Fachkräfte (Bauleiter, Polier, Vorarbeiter) müssen der deutschen Sprache mächtig sein. Ist keine Verständigung möglich, so ist die Bauleitung des AG berechtigt, einen Dolmetscher hinzu zu ziehen, die Kosten werden an den AN weitergeleitet.

Alle Arbeiten haben in Abstimmung mit den haustech-



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 0 **Vorbemerkungen**

Währung in €

nischen Gewerken zu erfolgen.

Vorbemerkungen Reinigung

Die angegebenen Preise beinhalten alle Kosten für die Erstreinigung der Fußböden (Möbelstellflächen) vor Stellung der Möbel (lose aufliegenden Schmutz durch Kehren entfernen und feucht wischen) sowie Kosten für die Erstreinigung der Möbel vor Abnahme der Leistung (äußere Sichtflächen und Innenbereich, Entfernen Aufkleber, Etiketten etc.).



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
 LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 **Unterjährige Möbellieferungen 2025**
 Titel 01 **SWH Tarostraße 12, Leipzig**

Übertrag €

Arbeitsplatte mit:

- 1x eingelassenener Spüle aus Edelstahl,
 mit Abtropffläche, Hahnloch und Überlauf
 (Abmessungen Spülbecken ca. 330/420 mm,
 Beckentiefe ca. 165 mm,
 Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche
 ca. 605/500 mm),
 komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für
 Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon
 DN 50,
 Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S Mini o. glw.;
- 1x Einhebel-Spültischmischbatterie DN15 für Kalt-
 und Warmwasser,
 Kaltwasser in Mittelstellung,
 Oberfläche verchromt,
 Keramikkartusche,
 schwenkbar (Schwenkbereich 360°),
 Durchflussmenge bis ca. 5 l/min,
 reduzierbar auf 50 %,
 mit flexiblen Anschlussschläuchen,
 Anschlussart G3/8,
 Höhe Spülbeckenoberkante bis Auslauf ca. 160 mm,
 Ausladung ca. 220 mm,
 Fabrikat: Hansgrohe Logis 160 Cool Start o. glw.;
- 1x eingelassenene 2er Glaskeramik-Doppelkochplatte
 (Ceran),
 Bedienelemente vorn als Touch-Elemente,
 mit 9 Heizstufen und Timer (99 Minuten),
 mit Restwärmeanzeige und Kindersicherung,
 Durchmesser Kochfeld vorn / hinten: 165 / 200 mm,
 Leistung kleines Kochfeld: 1200 W,
 Leistung großes Kochfeld: 1700 W,
 Spannung 220-240 V,
 Frequenz 50/60 Hz,
 Abmessungen Aussägung B/T = 27/49 cm,
 Einbautiefe Kochfeld = 46 mm,
 Fabrikat: PKM EB-GK-2TCG o. glw.

Technische Anforderungen:

- Arbeitsplatten (HPL):
 mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
 Dicke 38 mm,
 Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
 nach EN 312,
 Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
 nach EN 438,
 Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
 PU-Dampfsperre.
 Dekor: Steindekor



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 01 SWH Tarostraße 12, Leipzig

Übertrag €

Leistung kleines Kochfeld: 1200 W,
Leistung großes Kochfeld: 1700 W,
Spannung 220-240 V,
Frequenz 50/60 Hz,
Abmessungen Aussägung B/T = 27/49 cm,
Einbautiefe Kochfeld = 46 mm,
Fabrikat: PKM EB-GK-2TCG o. glw.

Technische Anforderungen:

-Arbeitsplatten (HPL):
mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
Dicke 38 mm,
Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
PU-Dampfsperre.

Bei L-förmigen Arbeitsplatten Eckverbindung gefräst
und mittels Verbinder wasserfest verleimt.

Dekor: Steindekor

Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den
Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern
abdichten;

-Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage,
Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line.

Ausführung:

Medienfreischaltung ELT sowie Kalt- und Warmwasser
durchführen,

ELT-Anschluss des Kochfeldes sowie Anschlüsse der
Spüle (Kalt-, Warmwasser sowie Schmutzwasser)
trennen,

vorhandene Arbeitsplatte einschl. Wandanschlussleisten
demonstrieren und ggf. vorhandene Silikonrückstände im
Wandanschlussbereichen vollständig entfernen.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen, einschl. Deponiegebühr.

Korpusmöbel der Einbauküche für die Montage einer
neuen Arbeitsplatte vorbereiten,
Arbeitsplatte und Wandanschlussleisten liefern, zum
Einbauort antransportieren und montieren,
Kochfeld, Spüle und Armatur betriebsbereit montieren
und fachgerecht anschließen.



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 01 SWH Tarostraße 12, Leipzig

Übertrag €

Einschl. Durchführung Funktionskontrolle und Dichtheitskontrolle.
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
 Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich am Objekt zu überprüfen.
 Ort:
 Küchen in Wohneinheiten nach Angabe AG, alle Geschosse

Prinzipskizze:
 siehe Anlage 9 zum Leistungsverzeichnis
 Menge: 2,00 St EP: GB:

1.01.02.3 **Austausch Arbeitsplatte L-Küche, Schenkellängen ca. 1,00/2,05 m, m. Spülbecken und 2er Ceran-Kochfeld**
 Austausch und Erneuerung von Arbeitsplatten vorhandener Einbauküchen.
 Einbauküche als im Grundriss abgewinkelte Küchenzeile (L-Küche).
 Abmessungen:
 Schenkellänge 1 in cm: ca. 100,
 Schenkellänge 2 in cm: ca. 205,
 Korpus-tiefe in cm: 60 (Schenkel 1) / 45 (Schenkel 2).
 Anordnung:
 Schenkel 1 beidseitig zwischen Wänden eingebaut, links von Schenkel 2,
 Schenkel 2 einseitig zum Raum freistehend.
 Arbeitsplatte mit:
 1x eingelassenener Spüle aus Edelstahl,
 mit Abtropffläche, Hahnloch und Überlauf
 (Abmessungen Spülbecken ca. 330/420 mm, Beckentiefe ca. 165 mm,
 Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche ca. 605/500 mm),
 komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon DN 50,
 Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S Mini o. glw.;
 1x Einhebel-Spültischmischbatterie DN15 für Kalt- und Warmwasser,
 Kaltwasser in Mittelstellung,
 Oberfläche verchromt,
 Keramikkartusche,
 schwenkbar (Schwenkbereich 360°),



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 01 SWH Tarastraße 12, Leipzig

Übertrag €

Durchflussmenge bis ca. 5 l/min,
reduzierbar auf 50 %,
mit flexiblen Anschlussschläuchen,
Anschlussart G3/8,
Höhe Spülbeckenoberkante bis Auslauf ca. 160 mm,
Ausladung ca. 220 mm,
Fabrikat: Hansgrohe Logis 160 Cool Start o. glw.;

1x eingelassene 2er Glaskeramik-Doppelkochplatte
(Ceran),
Bedienelemente vorn als Touch-Elemente,
mit 9 Heizstufen und Timer (99 Minuten),
mit Restwärmeeanzeige und Kindersicherung,
Durchmesser Kochfeld vorn / hinten: 165 / 200 mm,
Leistung kleines Kochfeld: 1200 W,
Leistung großes Kochfeld: 1700 W,
Spannung 220-240 V,
Frequenz 50/60 Hz,
Abmessungen Aussägung B/T = 27/49 cm,
Einbautiefe Kochfeld = 46 mm,
Fabrikat: PKM EB-GK-2TCG o. glw.

Technische Anforderungen:

-Arbeitsplatten (HPL):
mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
Dicke 38 mm,
Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
PU-Dampfsperre.
Bei L-förmigen Arbeitsplatten Eckverbindung gefräst
und mittels Verbinder wasserfest verleimt.
Dekor: Steindekor
Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den
Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern
abzudichten;

-Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage,
Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line.

Ausführung:
Medienfreischaltung ELT sowie Kalt- und Warmwasser
durchführen,
ELT-Anschluss des Kochfeldes sowie Anschlüsse der

**Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel**BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025**
Titel 01 SWH Tarostraße 12, LeipzigÜbertrag € **1.01.02.5 Austausch Arbeitsplatte Küchenzeile, Länge ca. 1,60 m,
m. Spülbecken und 2er Ceran-Kochfeld**Austausch und Erneuerung von Arbeitsplatten
vorhandener Einbauküchen.

Einbauküche als im Grundriss gerade Küchenzeile.

Abmessungen:

Gesamtlänge in cm: ca. 160,

Korpustiefe in cm: 60.

Anordnung:

Küchenzeile beidseitig zwischen Wänden eingebaut.

Arbeitsplatte mit:

1x eingelassener Spüle aus Edelstahl,
mit Abtropffläche, Hahnloch und Überlauf
(Abmessungen Spülbecken ca. 330/420 mm,
Beckentiefe ca. 165 mm,
Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche
ca. 605/500 mm),
komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für
Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon
DN 50,

Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S Mini o. glw.;

1x Einhebel-Spültischmischbatterie DN15 für Kalt-
und Warmwasser,
Kaltwasser in Mittelstellung,
Oberfläche verchromt,
Keramikkartusche,
schwenkbar (Schwenkbereich 360°),
Durchflussmenge bis ca. 5 l/min,
reduzierbar auf 50 %,
mit flexiblen Anschlussschläuchen,
Anschlussart G3/8,
Höhe Spülbeckenoberkante bis Auslauf ca. 160 mm,
Ausladung ca. 220 mm,
Fabrikat: Hansgrohe Logis 160 Cool Start o. glw.;1x eingelassene 2er Glaskeramik-Doppelkochplatte
(Ceran),
Bedienelemente vorn als Touch-Elemente,
mit 9 Heizstufen und Timer (99 Minuten),
mit Restwärmeanzeige und Kindersicherung,
Durchmesser Kochfeld vorn / hinten: 165 / 200 mm,
Leistung kleines Kochfeld: 1200 W,
Leistung großes Kochfeld: 1700 W,
Spannung 220-240 V,
Frequenz 50/60 Hz,
Abmessungen Aussägung B/T = 27/49 cm,
Einbautiefe Kochfeld = 46 mm,



Proj.: F0425	Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01	Los 01: Küchenmöbel

BT	1	Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel	01	SWH Tarostraße 12, Leipzig

Übertrag €

Fabrikat: PKM EB-GK-2TCG o. glw.
 Technische Anforderungen:
 -Arbeitsplatten (HPL):
 mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
 Dicke 38 mm,
 Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
 nach EN 312,
 Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
 nach EN 438,
 Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
 PU-Dampfsperre.
 Dekor: Steindekor
 Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
 Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den
 Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
 Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern
 abzudichten;
 -Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage,
 Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
 Abschlusskappen,
 verschraubt mit Arbeitsplatte,
 Dekor: Edelstahl gebürstet,
 Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line.
 Ausführung:
 Medienfreischaltung ELT sowie Kalt- und Warmwasser
 durchführen,
 ELT-Anschluss des Kochfeldes sowie Anschlüsse der
 Spüle (Kalt-, Warmwasser sowie Schmutzwasser)
 trennen,
 vorhandene Arbeitsplatte einschl. Wandanschlussleisten
 demontieren und ggf. vorhandene Silikonrückstände im
 Wandanschlussbereichen vollständig entfernen.
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
 entsorgen, einschl. Deponiegebühr.
 Korpusmöbel der Einbauküche für die Montage einer
 neuen Arbeitsplatte vorbereiten,
 Arbeitsplatte und Wandanschlussleisten liefern, zum
 Einbauort antransportieren und montieren,
 Kochfeld, Spüle und Armatur betriebsbereit montieren
 und fachgerecht anschließen.
 Einschl. Durchführung Funktionskontrolle und Dicht-
 heitskontrolle.
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
 erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
 Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
 Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
 am Objekt zu überprüfen.
 Ort:



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Währung in €

UT 01 Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen

1.02.01.1 **An-/Abfahrts- und Montagepauschale**

An-/Abfahrts- und Montagepauschale
für die Anlieferung und Montage der in den nachstehen-
den Leistungspositionen beschriebenen Küchenmöbel.
Anlieferung und Montage erfolgen zeitlich getrennt,
nach vorheriger Vereinbarung / Feinabstimmung der
Termine.

Abrechnung der Pauschale als Gesamtleistung pro
Wohnheim, einschl. An- und Abfahrten in Abhängigkeit
von Art und Anzahl der Möbel, Transport der Küchen-
möbel zum vorgesehenen Montageort sowie Montage
sowie aller Nebenkosten, wie Betriebsmittel u.dgl.

Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Reinigungen
der Standflächen vor Möbelstellung sowie Erstreinigung
aller Küchenmöbel nach erfolgter Montage ist zu
beachten und in den Einheitspreis dieser Pauschale
einzukalkulieren.

Menge: 1,00 psch EP: GB:

Ausführungsfristen

Ausführungsfrist für Lieferung und Montage:
04.08.2025 bis 22.08.2025

Summe UT 01 Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen

UT 02 Küchenmöbel

1.02.02.1 **Einbauküche als L-Küche, Schenkellängen ca. 2,10/1,60
m, m. Spülbecken und 4er Ceran-Kochfeld**

Einbauküche,
als im Grundriss abgewinkelte Küchenzeile (L-Küche).
Abmessungen:
Schenkellänge 1 in cm: ca. 210,
Schenkellänge 2 in cm: ca. 160,
Tiefe in cm: 60,
Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 94.
Anordnung:



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 **Unterjährige Möbellieferungen 2025**
Titel 02 **SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag €

Schenkel 1 beidseitig zwischen Wänden eingebaut, links von Schenkel 2,

Schenkel 2 beidseitig zwischen Wänden eingebaut. Einbauküche bestehend aus folgenden Modulen:

-Schenkel 1:

1x Anschlussblende, Breite ca. 5 cm, für Anschluss Innenwand an Unterschrank;

1x Unterschrank, Breite 60 cm, mit 3 St. Schubkästen, mit 1 St. PVC-Besteckeinsatz, tiefgezogen, weiß, Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach Korpusmaß);

1x Unterschrank mit 2 Drehflügeltüren, Breite 85 cm, mit zurückgesetzter Rückwand für Kabelführung, mit Mittelwand und 2 St. Einlegeboden sowie mit in der Arbeitsplatte eingelassenem, 4er Glaskeramik-Kochfeld (Ceran),
Bedienelemente vorn als Touch-Elemente, mit 9 Heizstufen je Kochfeld und Timer (99 Minuten), mit Abschaltautomatik,
mit automatischer Topferkennung,
mit Restwärmeanzeige und Kindersicherung,
Durchmesser Kochfelder vorn / hinten: 160 / 180 mm,
Leistung kleine Kochfelder: 1200 W,
Leistung große Kochfelder: 1800 W,
Spannung 220-240 V,
Frequenz 50/60 Hz,
Abmessungen Aussägung B/T = 56/49 cm,
Einbautiefe Kochfeld = 46 mm,
Fabrikat: PKM KF4 G o. glw.;

1x Distanz-/Passestück für Verbindung Schenkel 1 und 2, Breite 5 cm, Materialdicke und Oberflächenbeschichtung analog der Korpusmöbel;

-Schenkel 2:

1x Spülenschrank mit 1 Drehflügeltür, Breite 100 cm, ohne Rückwand,
Front einseitig geschlossen für Anschluss Korpusmöbel Schenkel 1,
Schrankboden rückseitig mit senkrechter Blende, Höhe 10 cm;

Spülenschrank mit in der Arbeitsplatte eingelassener Spüle aus Edelstahl, mit Abtropffläche, Hahnloch und Überlauf (Abmessungen Spülbecken ca. 345/420 mm, Beckentiefe ca. 165 mm, Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche ca. 860/500 mm),
komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon DN 50,



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Übertrag €

Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S o.glw.;
 1x Kühlschrankvorbereitung, Breite 60 cm,
 mit 1 St. geschlossener Seitenwand,
 für Überbau eines bauseits gestellten Kühlschranks
 (Kühlschrankabmessungen b/h/t ca. 55/85/61 cm);

Technische Anforderungen:

-Arbeitsplatten (HPL):

mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
 Dicke 38 mm,

Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
 nach EN 312,

Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
 nach EN 438,

Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
 PU-Dampfsperre.

Bei L-förmigen Arbeitsplatten Eckverbindung gefräst
 und mittels Verbinder wasserfest verleimt.

Dekor: Steindekor

Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
 Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den
 Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
 Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern
 abzudichten;

-Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage,
 Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
 Abschlusskappen,
 verschraubt mit Arbeitsplatte,

Dekor: Edelstahl gebürstet,

Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,

-Korpusmöbel:

direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
 Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante
 im o.g. Dekor, bei den Wand- und Unterschränken an
 Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der
 Vorderkante.

Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
 fest verleimt.

Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
 teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
 Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm
 tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt
 mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.

Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durch-
 gehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seiten-
 wänden.

Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen,
 Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm
 Korpusbreite 5 Stellfüße),



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Übertrag €

Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stellfüße.

- Fronten und Sichtseiten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfeleiderer U16007 (U1365) MP Came;
- Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm
ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
- Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die
gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten,
Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt,
Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldicht-
profil;
- Beschlüge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
2 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
- Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug,
doppelwandig, Tragkraft 35 kg,
mit Selbsteinzug und Dämpfung,
Zargenhöhe 84 mm,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;
- Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407,
1 Griff/Türblatt/Schubkasten;
- Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht;
- Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro
Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar,
Stahl verzinkt.

Küchenmöbel einschl. Zubehör liefern,
zum Einbauort antransportieren und montieren,
Kochfeld und Spüle betriebsbereit montieren.
Lieferung und Montage Spülenarmatur sowie Herstellen
der Küchenanschlüsse ELT, Kalt-, Warm- und Schmutz-
wasser erfolgt bauseits.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.

Ort:

Küchen in Wohneinheiten nach Angabe AG,
alle Geschosse



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 **Unterjährige Möbellieferungen 2025**
Titel 02 **SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag €

Prinzipskizze:

siehe Anlage 12 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 4,00 St EP: GB:

1.02.02.2

Einbauküche als L-Küche, Schenkellängen ca. 2,10/1,80 m, m. Spülbecken und 4er Ceran-Kochfeld

Einbauküche,
als im Grundriss abgewinkelte Küchenzeile (L-Küche).

Abmessungen:

Schenkellänge 1 in cm: ca. 210,

Schenkellänge 2 in cm: ca. 180,

Tiefe in cm: 60,

Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 94.

Anordnung:

Schenkel 1 seitlich zum Raum freistehend,

links von Schenkel 2,

Schenkel 2 beidseitig zwischen Wänden eingebaut.

Einbauküche bestehend aus folgenden Modulen:

-Schenkel 1:

1x Kühlschrankvorbereitung, Breite 60 cm,
mit 1 St. geschlossener Seitenwand,
für Überbau eines bauseits gestellten Kühlschranks
(Kühlschrankabmessungen b/h/t ca. 55/85/61 cm);

1x Unterschrank mit 2 Drehflügeltüren, Breite 85 cm,
mit zurückgesetzter Rückwand für Kabelführung,
mit Mittelwand und 2 St. Einlegeboden sowie mit in
der Arbeitsplatte eingelassenem, 4er Glaskeramik-
Kochfeld (Ceran),
Bedienelemente vorn als Touch-Elemente,
mit 9 Heizstufen je Kochfeld und Timer (99 Minuten),
mit Abschaltautomatik,
mit automatischer Topferkennung,
mit Restwärmeanzeige und Kindersicherung,
Durchmesser Kochfelder vorn / hinten: 160 / 180 mm,
Leistung kleine Kochfelder: 1200 W,
Leistung große Kochfelder: 1800 W,
Spannung 220-240 V,
Frequenz 50/60 Hz,
Abmessungen Aussägung B/T = 56/49 cm,
Einbautiefe Kochfeld = 46 mm,
Fabrikat: PKM KF4 G o. glw.;

1x Distanz-/Passstück für Verbindung Schenkel 1 und 2,
Breite 5 cm, Materialdicke und Oberflächen-
beschichtung analog der Korpusmöbel;

-Schenkel 2:



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 **Unterjährige Möbellieferungen 2025**
Titel 02 **SWH Titaniaweg 7, Leipzig**

Übertrag €

1x Unterschrank mit 1 Drehflügeltür, Breite 120 cm,
mit 1 St. Einlegeboden sowie 1 St. Schubkasten
im oberen Bereich, mit 1 St. PVC-Besteckein­satz,
tiefgezogen, weiß,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach
Korpusmaß),
Front einseitig geschlossen für Anschluss Korpus-
möbel Schenkel 1;

1x Spülenschrank mit 1 Drehflügeltür, Breite 60 cm,
ohne Rückwand,
Schrankboden rückseitig mit senkrechter Blende,
Höhe 10 cm;
Spülenschrank mit in der Arbeitsplatte eingelase-
sener Spüle aus Edelstahl, mit Abtropffläche,
Hahnloch und Überlauf (Abmessungen Spülbecken
ca. 345/420 mm, Beckentiefe ca. 165 mm,
Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche
ca. 860/500 mm),
komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für
Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon
DN 50,
Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S o.glw.;

1x Anschlussblende, Breite ca. 5 cm, für Anschluss
Innenwand an Unterschrank;

Technische Anforderungen:

-Arbeitsplatten (HPL):
mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
Dicke 38 mm,
Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
PU-Dampfsperre.

Bei L-förmigen Arbeitsplatten Eckverbindung gefräst
und mittels Verbinder wasserfest verleimt.

Dekor: Steindekor

Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den
Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern
abzudichten;

-Wandanschlussprofile mit Alumini­um­einlage,
Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Übertrag €

- Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante
im o.g. Dekor, bei den Wand- und Unterschränken an
Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der
Vorderkante.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
fest verleimt.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm
tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt
mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durch-
gehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seiten-
wänden.
Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen,
Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm
Korpusbreite 5 Stellfüße),
Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stell-
füße.
- Fronten und Sichtseiten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfeleiderer U16007 (U1365) MP Came;
- Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm
ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
- Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die
gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten,
Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt,
Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldicht-
profil;
- Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
2 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
- Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug,
doppelwandig, Tragkraft 35 kg,
mit Selbsteinzug und Dämpfung,
Zargenhöhe 84 mm,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;
- Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407,



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Übertrag €

1 Griff/Türblatt/Schubkasten;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht;
-Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar, Stahl verzinkt.
Küchenmöbel einschl. Zubehör liefern, zum Einbauort antransportieren und montieren, Kochfeld und Spüle betriebsbereit montieren. Lieferung und Montage Spülenarmatur sowie Herstellen der Küchenanschlüsse ELT, Kalt-, Warm- und Schmutzwasser erfolgt bauseits.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich am Objekt zu überprüfen.
Ort:
Küchen in Wohneinheiten nach Angabe AG, alle Geschosse

Prinzipiskizze:
siehe Anlage 13 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 5,00 St EP: GB:

1.02.02.3

Einbauküche als Küchenzeile, Länge ca. 3,00 m, m. Spülbecken und 4er Ceran-Kochfeld

Einbauküche, als im Grundriss gerade Küchenzeile.
Abmessungen:
Gesamtlänge in cm: ca. 300,
Tiefe in cm: 60,
Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 94.
Anordnung:
Küchenzeile beidseitig zwischen Wänden eingebaut.
Einbauküche bestehend aus folgenden Modulen:
-von links nach rechts:
1x Anschlussblende, Breite ca. 2,5 cm, für Anschluss Innenwand an Unterschrank;
1x Spülenschrank mit 2 Drehflügeltüren, Breite 80 cm, mit Mittelwand und 1 St. Einlegeboden,
Schrankteil ohne Spülbecken mit Rückwand,
Schrankteil unter Spülbecken rückseitig mit senkrecht auf dem Schrankboden aufgesetzter Blende, Höhe 10 cm;
Spülenschrank mit in der Arbeitsplatte eingelassener Spüle aus Edelstahl, mit Abtropffläche,



Proj.: F0425
LV: 0425-01

Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
Los 01: Küchenmöbel

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Übertrag €

Hahnloch und Überlauf (Abmessungen Spülbecken ca. 345/420 mm, Beckentiefe ca. 165 mm, Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche ca. 860/500 mm),

komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon DN 50,

Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S o.glw.;

1x Unterschrank mit Drehflügeltür, Breite 50 cm, mit 1 St. Einlegeboden sowie 1 St. Schubkasten im oberen Bereich, mit 1 St. PVC-Besteckeneinsatz, tiefgezogen, weiß, Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach Korpusmaß);

1x Unterschrank mit 1 Drehflügeltür, Breite 60 cm, mit zurückgesetzter Rückwand für Kabelführung, mit 1 St. Einlegeboden sowie mit in der Arbeitsplatte eingelassenem, 4er Glaskeramik-Kochfeld (Ceran), Bedienelemente vorn als Touch-Elemente, mit 9 Heizstufen je Kochfeld und Timer (99 Minuten), mit Abschaltautomatik, mit automatischer Topferkennung, mit Restwärmeanzeige und Kindersicherung, Durchmesser Kochfelder vorn / hinten: 160 / 180 mm, Leistung kleine Kochfelder: 1200 W, Leistung große Kochfelder: 1800 W, Spannung 220-240 V, Frequenz 50/60 Hz, Abmessungen Aussägung B/T = 56/49 cm, Einbautiefe Kochfeld = 46 mm, Fabrikat: PKM KF4 G o. glw.;

1x Unterschrank mit Drehflügeltür, Breite 45 cm, mit 1 St. Einlegeboden sowie 1 St. Schubkasten im oberen Bereich;

1x Kühlschrankvorbereitung, Breite 60 cm, mit 1 St. geschlossener Seitenwand, für Überbau eines bauseits gestellten Kühlschranks (Kühlschrankabmessungen b/h/t ca. 55/85/61 cm);

1x Anschlussblende, Breite ca. 2,5 cm, für Anschluss Innenwand an Unterschrank;

Technische Anforderungen:

-Arbeitsplatten (HPL):

mit Postformingkante und Schichtstoff HPL, Dicke 38 mm,

Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1 nach EN 312,

Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL nach EN 438,



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Übertrag €

Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
PU-Dampfsperre.

Dekor: Steindekor

Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den
Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern
abdichten;

-Wandanschlussprofile mit Aluminiemeinlage,
Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,

Dekor: Edelstahl gebürstet,

Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,

-Korpusmöbel:

direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,

Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante
im o.g. Dekor, bei den Wand- und Unterschränken an
Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der
Vorderkante.

Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
fest verleimt.

Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen

Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm
tief eingenetet und an den festen Böden verschraubt
mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.

Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durch-
gehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seiten-
wänden.

Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen,

Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm
Korpusbreite 5 Stellfüße),

Socketeinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stell-
füße.

-Fronten und Sichtseiten:

direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,

Dekor: Pfeiderer U16007 (U1365) MP Came;

-Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm

ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,

-Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die
gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend,

im Dekor der Fronten- und Sichtseiten,

Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt,

Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldicht-
profil;

-Beschläge:

Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 1 Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Übertrag €

Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
2 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug,
doppelwandig, Tragkraft 35 kg,
mit Selbsteinzug und Dämpfung,
Zargenhöhe 84 mm,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407
bzw. für Schubkästen in Unterschrank (Breite 50 und
45 cm),
Bohrlochabstand 192 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.403,
1 Griff/Türblatt/Schubkasten;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht;
-Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro
Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar,
Stahl verzinkt.
Küchenmöbel einschl. Zubehör liefern,
zum Einbauort antransportieren und montieren,
Kochfeld und Spüle betriebsbereit montieren.
Lieferung und Montage Spülenarmatur sowie Herstellen
der Küchenanschlüsse ELT, Kalt-, Warm- und Schmutz-
wasser erfolgt bauseits.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.
Ort:
Küchen in Wohneinheiten nach Angabe AG,
alle Geschosse

Prinzipskizze:

siehe Anlage 14 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 1,00 St EP: GB:

Summe UT 02 Küchenmöbel

Summe Titel 02 SWH Titaniaweg 7, Leipzig



Proj.: F0425	Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01	Los 01: Küchenmöbel

BT	1	Unterjährige Möbellieferungen 2025
Titel	02	SWH Titaniaweg 7, Leipzig

Übertrag €

<u>Summe BT</u>	1	Unterjährige Möbellieferungen 2025
------------------------	----------	---

.....
.....



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 **Instandhaltungsmaßnahme**
Titel 01 **SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Währung in €

UT 01 **Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen**

2.01.01.1 **An-/Abfahrts- und Montagepauschale**

An-/Abfahrts- und Montagepauschale
für die Anlieferung und Montage der in den nachstehenden Leistungspositionen beschriebenen Küchenmöbel.
Anlieferung und Montage erfolgen zeitlich getrennt,
nach vorheriger Vereinbarung / Feinabstimmung der Termine.

Abrechnung der Pauschale als Gesamtleistung pro Wohnheim, einschl. An- und Abfahrten in Abhängigkeit von Art und Anzahl der Möbel, Transport der Küchenmöbel zum vorgesehenen Montageort sowie Montage sowie aller Nebenkosten, wie Betriebsmittel u.dgl.

Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Reinigungen der Standflächen vor Möbelstellung sowie Erstreinigung aller Küchenmöbel nach erfolgter Montage ist zu beachten und in den Einheitspreis dieser Pauschale einzukalkulieren.

Menge: 1,00 psch EP: GB:

Ausführungsfristen

Ausführungsfrist für Lieferung und Montage:
04.08.2025 bis 19.09.2025

Zur Beachtung:

Lieferung / Montage ist im oben angegebenen Zeitraum durchzuführen. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten ist die Anlieferung der Küchenmöbel so zu kalkulieren, das immer 2 Etagen geliefert und im Anschluss montiert werden (das Wohnheim besitzt 8 Etagen).

Summe UT 01 Liefer-/Montagepauschalen/Ausführungsfristen



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

UT 02 Küchenmöbel A-Haus

2.01.02.1 **Einbauküche als Küchenzeile, Länge 2,00 m, m.
Spülbecken (Küchenmodul 2)**

Einbauküche,
als im Grundriss gerade Küchenzeile.

Abmessungen:
Gesamtlänge in cm: 200,
Tiefe in cm: 60,
Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 94.

Anordnung:
Küchenzeile einseitig zum Raum freistehend.
Einbauküche bestehend aus folgenden Modulen:

-von links nach rechts:

1x Unterschrank mit 2 Schiebetüren, Breite 80 cm,
mit Mittelwand und 2 St. Einlegeboden sowie 1 St.
Schubkasten im oberen Bereich, über die gesamte
Schrankbreite durchlaufend, mit 1 St. PVC-
Besteckeinsatz, tiefgezogen, weiß,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach
Korpusmaß);

1x Kühlschrankvorbereitung, Breite 60 cm,
für Überbau eines bauseits gestellten Kühlschranks
(Kühlschrankabmessungen b/h/t ca. 55/85/61 cm),
mit Aussparung in der Arbeitsplatte für den Einbau
einer 2er Glaskeramik-Doppelkochplatte (Ceran),
Abmessungen B/T = 27/49 cm;

1x Spülenschrank mit 1 Drehflügeltür, Breite 55 cm,
ohne Rückwand,
Schrankboden rückseitig mit senkrechter Blende,
Höhe 10 cm;
Spülenschrank mit in der Arbeitsplatte eingelassener
Spüle aus Edelstahl, mit Abtropffläche,
Hahnloch und Überlauf (Abmessungen Spülbecken
ca. 330/420 mm, Beckentiefe ca. 165 mm,
Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche
ca. 605/500 mm),
komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für
Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon
DN 50,

Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S Mini o. glw.;

1x Anschlussblende, Breite ca. 5 cm, für Anschluss
Innenwand an Unterschrank;

Technische Anforderungen:

-Arbeitsplatten (HPL):
mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,



Proj.: F0425

Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025

LV: 0425-01

Los 01: Küchenmöbel**BT 2 Instandhaltungsmaßnahme****Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag €

Dicke 38 mm,
Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1 nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
PU-Dampfsperre.
Dekor: Steindekor
Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern abzudichten;
-Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage, Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,
-Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor, bei den Wand- und Unterschränken an Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der Vorderkante.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und fest verleimt.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seitenwänden.
Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen, Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm Korpusbreite 5 Stellfüße),
Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stellfüße.
-Fronten und Sichtseiten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfeleiderer U16007 (U1365) MP Came;
-Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend, im Dekor der Fronten- und Sichtseiten,



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 **Instandhaltungsmaßnahme**
Titel 01 **SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag €

Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt,
Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldicht-
profil;
-Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
2 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug,
doppelwandig, Tragkraft 35 kg,
mit Selbsteinzug und Dämpfung,
Zargenhöhe 84 mm,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407,
1 Griff/Türblatt/Schubkasten;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht;
-Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro
Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar,
Stahl verzinkt.
Küchenmöbel einschl. Zubehör liefern,
zum Einbauort antransportieren und montieren,
Spüle betriebsbereit montieren.
Lieferung und Montage Kochfeld und Spülenarmatur
sowie Herstellen der Küchenanschlüsse ELT, Kalt-,
Warm- und Schmutzwasser erfolgt bauseits.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebearbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.
Ort:
Küche in EAP Raum 141,
A-Haus, 1. Geschoss

Prinzipskizze:
siehe Anlage 15 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 1,00 St EP: GB:



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

Dicke 38 mm,
Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1 nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322, PU-Dampfsperre.
Dekor: Steindekor
Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern abzudichten;
-Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage, Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und Abschlusskappen, verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,
-Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor, bei den Wand- und Unterschränken an Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der Vorderkante.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und fest verleimt.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seitenwänden.
Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen, Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm Korpusbreite 5 Stellfüße),
Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stellfüße.
-Fronten und Sichtseiten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came;
-Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend, im Dekor der Fronten- und Sichtseiten,



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT	2	Instandhaltungsmaßnahme
Titel	01	SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt,
Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldicht-
profil;

-Beschläge:

Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,

2 Bänder/Tür,

Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,

Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;

-Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug,
doppelwandig, Tragkraft 35 kg,
mit Selbststeinzug und Dämpfung,
Zargenhöhe 84 mm,

Melaminboden-/rückwand,

Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;

-Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407,

1 Griff/Türblatt/Schubkasten;

-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht;

-Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro
Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar,
Stahl verzinkt.

Küchenmöbel einschl. Zubehör liefern,
zum Einbauort antransportieren und montieren,
Spüle betriebsbereit montieren.

Lieferung und Montage Kochfeld und Spülenarmatur
sowie Herstellen der Küchenanschlüsse ELT, Kalt-,
Warm- und Schmutzwasser erfolgt bauseits.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebearbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.

Ort:

Küche in 2er Wohneinheiten Raum n41-K,
A-Haus, 2. bis 8. Geschoss

Prinzipskizze:

siehe Anlage 15 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 7,00 St

EP: GB:



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

 tiefgezogen, weiß,
 Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach
 Korpusmaß);
 1x Anschlussblende, Breite ca. 5 cm, für Anschluss
 Innenwand an Unterschrank;

Technische Anforderungen:

- Arbeitsplatten (HPL):
mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
Dicke 38 mm,
Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
PU-Dampfsperre.
Dekor: Steindekor
Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den
Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern
abdichten;
- Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage,
Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,
- Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante
im o.g. Dekor, an Vorder- und Hinterkante sowie bei
allen Böden an der Vorderkante.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
fest verleimt.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm
tief eingenuet und an den festen Böden verschraubt
mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durch-
gehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seiten-
wänden.
Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen,
Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm
Korpusbreite 5 Stellfüße),
Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stell-
füße.
- Fronten und Sichtseiten:



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 **Instandhaltungsmaßnahme**
Titel 01 **SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag €

direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfeiderer U16007 (U1365) MP Came;
-Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm
ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die
gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten,
Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt,
Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldicht-
profil;
-Beschläge:
Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend,
Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,
selbstzuhaltend mit Schließautomatik,
Öffnungswinkel 110 Grad,
2 Bänder/Tür,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.43.550,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 342.21.004;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug,
doppelwandig, Tragkraft 35 kg,
mit Selbsteinzug und Dämpfung,
Zargenhöhe 84 mm,
Melaminboden-/rückwand,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407
bzw. für Schubkästen in Unterschrank (Breite 50 cm),
Bohrlochabstand 192 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.403,
1 Griff/Türblatt/Schubkasten;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Küchenmöbel einschl. Zubehör liefern,
zum Einbauort antransportieren und montieren,
Spüle betriebsbereit montieren.
Lieferung und Montage Kochfeld und Spülenarmatur
sowie Herstellen der Küchenanschlüsse ELT, Kalt-,
Warm- und Schmutzwasser erfolgt bauseits.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebearbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.
Ort:
Clubräume Raum 231 und 331,
A-Haus, 2. und 3. Geschoss

Prinzipiskizze:
siehe Anlage 16 zum Leistungsverzeichnis



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

Menge: 2,00 St EP: GB:

2.01.02.4

Einbau-Backofen, Energieeffizienzklasse A, 66 l

Elektrobackofen,
als Einbau-Backofen liefern und einbauen.
Backofen mit innovativem Wärmeverteilungssystem
mit 3D-Heißluft-Plus-System.

Technische Daten:

Einbaugerät,
Energieeffizienzklasse: A;

Abmessungen:

Nischengröße minimal (h/b/t) in mm: 560/575/550,
Gerätegröße (h/b/t) in mm: 595/595/548;

Betriebsarten:

Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze,
Umluft-Grill-System, Großflächengrill;

Ausstattung:

Volumen Garraum in l: 66,
Fenstertemperatur: sehr gering (< 40°C),
Frontdekor: Edelstahldekor.

Fabrikat: Bosch HBF133BR0 o.glw.

Ort:

Clubräume Raum 231 und 331,
A-Haus, 2. und 3. Geschoss

Prinzipskizze:

siehe Anlage 16 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 2,00 St EP: GB:

2.01.02.5

Schiebetürenschrank, B/H/T=80/90/40 cm (Küchenmodul 10)

Küchenschrank,
als Schiebetürenschrank mit 2 Schiebetüren,
mit Mittelwand und 2 St. Einlegeboden sowie 2 St.
Schubkästen im oberen Bereich, mit 1 St. PVC-

Besteckeinsatz, tiefgezogen, weiß,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach
Korpusmaß);

Abmessungen:

Breite/Tiefe in cm: 80/40,
Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 90.

Technische Anforderungen:

-Arbeitsplatten (HPL):
mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
Dicke 38 mm,



Proj.: **F0425** **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: **0425-01** **Los 01: Küchenmöbel**

BT **2** **Instandhaltungsmaßnahme**
Titel **01** **SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag €

Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1 nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322, PU-Dampfsperre.
Dekor: Steindekor
Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
-Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage, Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,
-Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor, an Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der Vorderkante.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und fest verleimt.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm tief eingenuet und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seitenwänden.
Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen, Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm Korpusbreite 5 Stellfüße),
Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stellfüße.
-Fronten und Sichtseiten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm, Dekor: Pfeleiderer U16007 (U1365) MP Came;
-Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend, im Dekor der Fronten- und Sichtseiten,
Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt,
Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldichtprofil;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug, doppelwandig, Tragkraft 35 kg, mit Selbsteinzug und Dämpfung,



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

Zargenhöhe 84 mm,
Melaminboden/-rückwand,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407
bzw. für Schubkästen, Bohrlochabstand 192 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.403,
1 Griff/Türblatt/Schubkasten;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.
Ort:
Küche in 2er Wohneinheiten Raum n34-K, n35-K, n38-K
und n39-K,
A-Haus, 1. bis 8. Geschoss

Prinzipskizze:

siehe Anlage 18 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 32,00 St EP: GB:

2.01.02.6

Schiebetürenschränk, B/H/T=90/90/40 cm (Küchenmodul 10)

Küchenschränk,
als Schiebetürenschränk mit 2 Schiebetüren,
mit Mittelwand und 2 St. Einlegeboden sowie 2 St.
Schubkästen im oberen Bereich, mit 1 St. PVC-
Besteckeinsatz, tiefgezogen, weiß,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach
Korpusmaß);
Abmessungen:
Breite/Tiefe in cm: 90/40,
Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 90.
Technische Anforderungen:
-Arbeitsplatten (HPL):
mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
Dicke 38 mm,
Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
PU-Dampfsperre.
Dekor: Steindekor



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
-Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage,
Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,
-Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante
im o.g. Dekor, an Vorder- und Hinterkante sowie bei
allen Böden an der Vorderkante.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
fest verleimt.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm
tief eingenuet und an den festen Böden verschraubt
mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durch-
gehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seiten-
wänden.
Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen,
Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm
Korpusbreite 5 Stellfüße),
Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stell-
füße.
-Fronten und Sichtseiten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfliederer U16007 (U1365) MP Came;
-Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm
ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die
gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend,
im Dekor der Fronten- und Sichtseiten,
Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt,
Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldicht-
profil;
-Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug,
doppelwandig, Tragkraft 35 kg,
mit Selbsteinzug und Dämpfung,
Zargenhöhe 84 mm,
Melaminboden-/rückwand,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;
-Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407
bzw. für Schubkästen, Bohrlochabstand 192 mm,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.403,



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

1 Griff/Türblatt/Schubkasten;
-Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.

Ort:

Küchen in EAP Raum 132, 232 und 332,
A-Haus, 1. bis 3. Geschoss;
Küche in 2er Wohneinheiten Raum n31-K,
A-Haus, 4. bis 8. Geschoss

Prinzipskizze:

siehe Anlage 18 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 8,00 St EP: GB:

2.01.02.7 **Wandregal, Breite 0,80 m (Küchenmodul 11)**

Wandregal,
in offener Ausführung, mit Rückwand,
mit 2 St. festen Böden und oben überstehenden
Seitenwänden;

Abmessungen:

Breite/Höhe/Tiefe in cm: 80/35/30.

Technische Anforderungen:

-Seitenteile und Böden:

direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfeilderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor,
an Vorder- und Hinterkante.

Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
Dekor: weiß, in die Seitenwände mind. 5 mm tief
eingenutet und verschraubt mit verzinkten Tellerkopf-
schrauben 3x30;

-Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro
Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar,
Stahl verzinkt (verdeckte Montage).

Regal liefern und montieren.

Befestigung mit geeigneten Schraubhaken und Dübeln
in Innenwänden aus Stahlbeton oder Trockenbau.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

A-Haus, 2. bis 8. Geschoss

Prinzipskizze:
siehe Anlage 18 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 15,00 St EP: GB:

2.01.02.9 **Wandregal, Breite 1,20 m (Küchenmodul 11)**

Wandregal,
in offener Ausführung, mit Rückwand,
mit 2 St. festen Böden und oben überstehenden
Seitenwänden;
Abmessungen:
Breite/Höhe/Tiefe in cm: 120/35/30.
Technische Anforderungen:
-Seitenteile und Böden:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfeleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor,
an Vorder- und Hinterkante.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
Dekor: weiß, in die Seitenwände mind. 5 mm tief
eingenutet und verschraubt mit verzinkten Tellerkopf-
schrauben 3x30;
-Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro
Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar,
Stahl verzinkt (verdeckte Montage).
Regal liefern und montieren.
Befestigung mit geeigneten Schraubhaken und Dübeln
in Innenwänden aus Stahlbeton oder Trockenbau.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.
Ort:
Clubräume Raum 231 und 331,
A-Haus, 2. und 3. Geschoss

Prinzipskizze:
siehe Anlage 18 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 4,00 St EP: GB:

Summe UT 02 Küchenmöbel A-Haus



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

UT 03 Küchenmöbel B-Haus

2.01.03.1 **Einbauküche als Küchenzeile, Länge ca. 1,90 m, m.
Spülbecken (Küchenmodul 2)**

Einbauküche,
als im Grundriss gerade Küchenzeile.
Abmessungen:
Gesamtlänge in cm: ca. 190,
Tiefe in cm: 60,
Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 94.
Anordnung:
Küchenzeile beidseitig zwischen Wänden eingebaut.
Einbauküche bestehend aus folgenden Modulen:
-von links nach rechts:
1x Anschlussblende, Breite ca. 2 cm, für Anschluss
Innenwand an Unterschrank;
1x Unterschrank mit 2 Schiebetüren, Breite 80 cm,
mit Mittelwand und 2 St. Einlegeboden sowie 1 St.
Schubkasten im oberen Bereich, über die gesamte
Schrankbreite durchlaufend, mit 1 St. PVC-
Besteckeinsatz, tiefgezogen, weiß,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach
Korpusmaß);
1x Kühlschrankvorbereitung, Breite 60 cm,
für Überbau eines bauseits gestellten Kühlschranks
(Kühlschrankabmessungen b/h/t ca. 55/85/61 cm),
mit Aussparung in der Arbeitsplatte für den Einbau
einer 2er Glaskeramik-Doppelkochplatte (Ceran),
Abmessungen B/T = 27/49 cm;
1x Spülenschrank mit 1 Drehflügeltür, Breite 55 cm,
ohne Rückwand,
Schrankboden rückseitig mit senkrechter Blende,
Höhe 10 cm;
Spülenschrank mit in der Arbeitsplatte eingelasse-
ner Spüle aus Edelstahl, mit Abtropffläche,
Hahnloch und Überlauf (Abmessungen Spülbecken
ca. 330/420 mm, Beckentiefe ca. 165 mm,
Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche
ca. 605/500 mm),
komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für
Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon
DN 50,
Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S Mini o. glw.;
1x Anschlussblende, Breite ca. 2 cm, für Anschluss
Innenwand an Unterschrank;
Technische Anforderungen:



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

- Arbeitsplatten (HPL):
mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
Dicke 38 mm,
Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
nach EN 312,
Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
nach EN 438,
Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
PU-Dampfsperre.
Dekor: Steindekor
Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
Ausschnitte für Spülen und Kochfelder sind an den
Schnittkanten wasserfest zu versiegeln,
Spülbecken und Kochfelder sind mit Dichtbändern
abdichten;
- Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage,
Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
Abschlusskappen,
verschraubt mit Arbeitsplatte,
Dekor: Edelstahl gebürstet,
Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,
- Korpusmöbel:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante
im o.g. Dekor, bei den Wand- und Unterschränken an
Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der
Vorderkante.
Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
fest verleimt.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm
tief eingenuet und an den festen Böden verschraubt
mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durch-
gehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seiten-
wänden.
Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen,
Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm
Korpusbreite 5 Stellfüße),
Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stell-
füße.
- Fronten und Sichtseiten:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfeleiderer U16007 (U1365) MP Came;
- Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm
ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
-Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

2.01.03.2

Einbauküche als Küchenzeile, Länge 2,00 m, m. Spülbecken (Küchenmodul 2)

Einbauküche,
als im Grundriss gerade Küchenzeile.

Abmessungen:

Gesamtlänge in cm: 200,

Tiefe in cm: 60,

Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 94.

Anordnung:

Küchenzeile einseitig zum Raum freistehend.

Einbauküche bestehend aus folgenden Modulen:

-von links nach rechts:

1x Unterschrank mit 2 Schiebetüren, Breite 80 cm,
mit Mittelwand und 2 St. Einlegeboden sowie 1 St.
Schubkasten im oberen Bereich, über die gesamte
Schrankbreite durchlaufend, mit 1 St. PVC-
Besteckeinsatz, tiefgezogen, weiß,
Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach
Korpusmaß);

1x Kühlschrankvorbereitung, Breite 60 cm,
für Überbau eines bauseits gestellten Kühlschranks
(Kühlschrankabmessungen b/h/t ca. 55/85/61 cm),
mit Aussparung in der Arbeitsplatte für den Einbau
einer 2er Glaskeramik-Doppelkochplatte (Ceran),
Abmessungen B/T = 27/49 cm;

1x Spülenschrank mit 1 Drehflügeltür, Breite 55 cm,
ohne Rückwand,
Schrankboden rückseitig mit senkrechter Blende,
Höhe 10 cm;
Spülenschrank mit in der Arbeitsplatte eingelasse-
ner Spüle aus Edelstahl, mit Abtropffläche,
Hahnloch und Überlauf (Abmessungen Spülbecken
ca. 330/420 mm, Beckentiefe ca. 165 mm,
Abmessungen Spüle einschl. Abtropffläche
ca. 605/500 mm),
komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für
Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon
DN 50,

Fabrikat: BLANCO TIPO 45 S Mini o. glw.;

1x Anschlussblende, Breite ca. 5 cm, für Anschluss
Innenwand an Unterschrank;

Technische Anforderungen:

-Arbeitsplatten (HPL):

mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,

Dicke 38 mm,

Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbelleieferungen 2025**
 LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

siehe Anlage 17 zum Leistungsverzeichnis
 Menge: 7,00 St EP: GB:

2.01.03.4 **Schiebetürenschränk, B/H/T=80/90/40 cm (Küchenmodul 10)**

Küchenschrank,
 als Schiebetürenschränk mit 2 Schiebetüren,
 mit Mittelwand und 2 St. Einlegeböden sowie 2 St.
 Schubkästen im oberen Bereich, mit 1 St. PVC-
 Besteckeinsatz, tiefgezogen, weiß,
 Fabrikat: Häfele Art.Nr. 556.65.7xx (Breite nach
 Korpusmaß);
 Abmessungen:
 Breite/Tiefe in cm: 80/40,
 Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 90.
 Technische Anforderungen:
 -Arbeitsplatten (HPL):
 mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,
 Dicke 38 mm,
 Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1
 nach EN 312,
 Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL
 nach EN 438,
 Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,
 PU-Dampfsperre.
 Dekor: Steindekor
 Fabrikat: Sprela K203 Anthracite Granite,
 -Wandanschlussprofile mit Aluminiumeinlage,
 Querschnitt 27/38 mm, einschl. passender Eck- und
 Abschlusskappen,
 verschraubt mit Arbeitsplatte,
 Dekor: Edelstahl gebürstet,
 Fabrikat: REHAU RAUWALON classic-line,
 -Korpusmöbel:
 direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
 Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante
 im o.g. Dekor, an Vorder- und Hinterkante sowie bei
 allen Böden an der Vorderkante.
 Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und
 fest verleimt.
 Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
 teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
 Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm
 tief eingenutet und an den festen Böden verschraubt
 mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.
 Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durch-



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
 LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

gehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seitenwänden.
 Korpusmöbel mit je 4 St. PVC-Sockelstellfüßen, Höhe 125 mm, verstellbar +20/-10 mm (ab 90 mm Korpusbreite 5 Stellfüße), Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stellfüße.
 -Fronten und Sichtseiten:
 direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm, Dekor: Pfeleiderer U16007 (U1365) MP Came;
 -Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm ABS- Sicherheitskante im o.g. Dekor,
 -Sockelblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die gesamte Küchenbreite/Schenkellänge durchgehend, im Dekor der Fronten- und Sichtseiten, Sockelblende an Sockelstellfüßen befestigt, Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldichtprofil;
 -Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug, doppelwandig, Tragkraft 35 kg, mit Selbsteinzug und Dämpfung, Zargenhöhe 84 mm, Melaminboden-/rückwand, Fabrikat: Häfele Art.Nr. 552.56.791;
 -Griff: Stangengriff, Edelstahl, Bohrlochabstand 352 mm, Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.407 bzw. für Schubkästen, Bohrlochabstand 192 mm, Fabrikat: Häfele Art.Nr. 155.01.403, 1 Griff/Türblatt/Schubkasten;
 -Bodenträger Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht.
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
 Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich am Objekt zu überprüfen.
 Ort:
 Küche in 2er Wohneinheiten Raum n03-K, n04-K, n11-K und n12-K,
 B-Haus, 1. bis 8. Geschoss;
 Küchen in EAP Raum n14-K,
 B-Haus, 1. bis 8. Geschoss

Prinzipiskizze:
 siehe Anlage 18 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 40,00 St EP: GB:



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

2.01.03.5

Wandregal, Breite 0,80 m (Küchenmodul 11)

Wandregal,
in offener Ausführung, mit Rückwand,
mit 2 St. festen Böden und oben überstehenden
Seitenwänden;
Abmessungen:
Breite/Höhe/Tiefe in cm: 80/35/30.
Technische Anforderungen:
-Seitenteile und Böden:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfeleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor,
an Vorder- und Hinterkante.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
Dekor: weiß, in die Seitenwände mind. 5 mm tief
eingenutet und verschraubt mit verzinkten Tellerkopf-
schrauben 3x30;
-Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro
Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar,
Stahl verzinkt (verdeckte Montage).
Regal liefern und montieren.
Befestigung mit geeigneten Schraubhaken und Dübeln
in Innenwänden aus Stahlbeton oder Trockenbau.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.
Ort:
Küche in EAP Raum n01,
B-Haus, 2. bis 8. Geschoss;
Küche in 2er Wohneinheiten Raum n03-K, n04-K, n11-K
und n12-K,
B-Haus, 1. bis 8. Geschoss;
Küche in 2er Wohneinheit Raum 108-K,
B-Haus, 1. Geschoss;
Küchen in EAP Raum n14-K,
B-Haus, 1. bis 8. Geschoss

Prinzipiskizze:

siehe Anlage 18 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 48,00 St EP: GB:



Proj.: F0425 **Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025**
LV: 0425-01 **Los 01: Küchenmöbel**

BT **2** **Instandhaltungsmaßnahme**
Titel **01** **SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig**

Übertrag €

2.01.03.6 **Wandregal, Breite 1,20 m (Küchenmodul 11)**
Wandregal,
in offener Ausführung, mit Rückwand,
mit 2 St. festen Böden und oben überstehenden
Seitenwänden;
Abmessungen:
Breite/Höhe/Tiefe in cm: 120/35/30.
Technische Anforderungen:
-Seitenteile und Böden:
direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,
Dekor: Pfleiderer U16007 (U1365) MP Came,
mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor,
an Vorder- und Hinterkante.
Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-
teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen
Dekor: weiß, in die Seitenwände mind. 5 mm tief
eingenutet und verschraubt mit verzinkten Tellerkopf-
schrauben 3x30;
-Regalaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro
Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar,
Stahl verzinkt (verdeckte Montage).
Regal liefern und montieren.
Befestigung mit geeigneten Schraubhaken und Dübeln
in Innenwänden aus Stahlbeton oder Trockenbau.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich
am Objekt zu überprüfen.
Ort:
Küche in 4er Wohneinheiten Raum n07-K,
B-Haus, 2. bis 8. Geschoss

Prinzipskizze:
siehe Anlage 18 zum Leistungsverzeichnis

Menge: 14,00 St EP: GB:

Summe UT 03 Küchenmöbel B-Haus



Proj.: F0425 Studentenwerk Leipzig, unterjährige Möbellieferungen 2025
LV: 0425-01 Los 01: Küchenmöbel

BT 2 Instandhaltungsmaßnahme
Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Übertrag €

UT 04 Stundenlohnarbeiten

2.01.04.1 **Stundenlohn Facharbeiter**

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
Facharbeiter

Menge: 30,00 h EP: GB:

2.01.04.2 **Stundenlohn Helfer**

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
Helfer

Menge: 15,00 h EP: GB:

Summe UT 04 Stundenlohnarbeiten

Summe Titel 01 SWH Arno-Nitzsche-Straße 42 (A- und B-Haus), Leipzig

Summe BT 2 **Instandhaltungsmaßnahme**

