


Bereich Herwegstraße bis Bauende (vor Haus Nr. 26)
M 1 : 25



DIN 4124, Tabelle 6 - Lichte Mindestbreite für Gräben
mit Arbeitsraum in Abhängigkeit vom äußeren Leitungs- bzw. Rohrschaftdurchmesser

Äußerer Leitungs- bzw. Rohrschaftdurchmesser OD [m]	Lichte Mindestbreite b [m]			
	verbauter Graben		geböschter Graben	
	Regelfall	Umsteifung	$\beta \leq 60^\circ$	$\beta > 60^\circ$
bis 0,40	b = OD +0,40	b = OD +0,70	b = OD +0,40	
mehr als 0,40 bis 0,80	b = OD +0,70		b = OD +0,40	b = OD +0,70
mehr als 0,80 bis 1,40	b = OD +0,85			
mehr als 1,40	b = OD +1,00			

c		
b		
a		
Index	Datum	Änderung
Projektbezeichnung: Wasserversorgung in Ebersbach- Neugersdorf OT Neugersdorf, Tiefbau RA TWL Goethestraße 2. Bauabschnitt von Lessingstraße bis Humboldtstraße		
Planbezeichnung: Regelquerschnitt 2 - Goethestraße		Planungsphase: Ausschreibung
bearbeitet: 03 / 2025 Jarecki	Vermessung: Vermessungsbüro Engelman	Maßstab: 1 : 25
gezeichnet: 03 / 2025 Jarecki / Jo	geprüft: 03 / 2025 Lewerenz	Lagebezug: ETRS89
		Höhenbezug: DHHN2016
Auftraggeber: Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen" Betriebsführung SOWAG mbH 		Unterschrift: SOWAG mbH Äußere Weberstraße 43 02763 Zittau Tel. (03583) 77370
Planverfasser: Ingenieurbüro Giehler GbR  Am Spitzberg 15 * 02791 Odenwitz * Tel. 035842 245-0 Fax 245-26 * E-Mail: info@ib-giehler.de		
Alle Rechte vorbehalten! Diese Zeichnung sowie deren kreativer Inhalt dürfen ohne unsere Zustimmung in keiner Form vervielfältigt werden! Urheberrecht		