

920.3 LMV Schamanismus Liste Bestands-Exponatkasten

	Nummer Position	Nummer Vitrinenkasten	Nummer Exponat	Blendenausschnitt Höhe (meter)	Blendenausschnitt Breite (meter)	Höhe Vitrinenkasten (meter)	Breite Vitrinenkasten (meter)	Tiefe Vitrinenkasten (meter)	Glasfläche Quadratmeter	Glastyp	Position zum Ausschnitt (Zentimeter)	Hinweis	Anmerkung
Erdgeschoss	Empore												
	P.E.01_V1	V-21-41-M-P6B	E1.1.1 - 8	0,3	1	0,8	1,42	0,55	1,14		u./o. 25 l./r. 21	Alarm	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.E.02_V1	V-21-33-HPL-P5A	E1.2.1	0,3	0,3	1	1	0,725	1,00		o. 40 u. 30 l./r. 35	Alarm, Klima, reduzierte Lux	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.E.05_V1	V-21-11-HPL-P5A	E1.4.1 - 5	0,4	0,6	0,95	1,1	0,6	1,05		o. 27 u. 28 l./r. 25	Alarm, Klima, reduzierte Lux	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	Atrium												
	P.A.10_V1	V-21-26-M-P5A	E2.6.6 - 11	0,4	0,8	0,83	1,1	0,57	0,91		o.20 u. 23 l./r.15	Klima, Schloss	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.A.25_V1	V-21-53-M-P6B	E4.4.1	0,45	0,4	0,95	0,7	0,4	0,67		o. 20 u. 30 l./r. 15	Alarm, Klima, reduzierte Lux	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	Fahrradraum												
	P.F.02_V1	V-21-71-HPL-P6B	E7.6.1	0,2	0,2	0,6	0,6	0,4	0,36		o. 20 u. 20 l. 25 r. 15	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.F.04_V1	V-24-5-HPL-P5A	E7.6.5	0,3	0,2	0,8	0,6	0,25	0,48		o./u. 25 l./r. 20	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.F.06_V1	V-21-26-HPL-P6B	E7.7.1 - 3	0,4	0,7	0,8	0,95	0,4	0,76		o./u. 20 l. 12 r. 13	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.F.11_V1	V-24-17-HPL-P5A	E7.1.1 - 2	0,2	0,2	0,6	0,55	0,25	0,33		o./u. 20 l. 19 r. 16	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.F.14_V1	V-24-2-HPL-P5A	E6.0.1	0,25	0,25	0,8	0,6	0,25	0,48		o. 20 u. 25 l. 12 r. 15	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	Eckraum												
	P.EC.02_V1	V-21-66-HPL-P6B	E9.2.1 - 4	0,25	0,6	0,8	0,9	0,5	0,72		o. 35 u. 20 l./r. 15	Alarm, Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.EC.02_V2	V-21-37-HPL-P5A	E9.3.3, E9.3.5, E9.3.6	0,25	0,35	0,7	0,7	0,5	0,49		o. 25 u. 20 l. 17 r. 18	Alarm, Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.EC.05_V1	V-21-3-kein Glas	E8.0.4	0,5	0,4	0,94	0,77	0,47	0,72		o. 21 u. 23 l. 19 r. 18	Klima	Ertüchtigung Glas und Lochblech Kistendecke
	P.EC.07_V1	V-21-30-HPL-P6B	E9.0.5	0,25	0,15	0,7	0,5	0,4	0,35		o. 25 u. 20 l. 20 r. 15	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.EC.07_V2	V-18-8-HPL-P5A	E9.0.3 - 4, E9.3.1 - 2, E9.3.4	0,45	0,75	0,95	1,1	0,6	1,05		o. 30 u. 20 l. 15 r. 20	Alarm, Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.EC.08_V2	V-21-42-M-P6B	E9.0.1	0,35	0,3	0,8	0,62	0,55	0,50		o. 25 u. 20 l. 15 r. 17	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	Triftstraßenraum												
	P.T.08_V1	V-20-49-HPL-P6B	E12.4.3 - 5, E12.4.2a-b, E12.4.1a-c	0,65	0,6	1,02	1	0,49	1,02		o. 21 u. 16 l./r. 20	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.T.08_V2	V-25-27-M-P5A	E12.4.6	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,20		o./u. 15 l./r. 10	Klima	
	P.T.10_V2	V-21-24-HPL-P5A	E14.1.3	0,2	0,2	0,54	0,51	0,4	0,28		o./u. 17 l. 12 r. 19	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.T.11_V1	V-18-7-HPL-Glas gestückelt	E15.1.1, E15.1.2	0,4	0,3	1	1,22	0,46	1,22		o. 29 u. 31 l. 19 r. 18	Klima	Ertüchtigung Glas P5A und Lochblech Kistendecke
	P.T.14_V1	V-21-49-M-P6B	E15.2.1-2	0,4	0,35	0,8	0,9	0,58	0,72		o./u. 20 l. 42 r. 13	Alarm, Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.T.14_V2	V-21-15-HPL-P5A	E15.2.3 - 5	0,4	0,45	0,8	0,75	0,5	0,60		o./u. 20 l.12 r. 18	Alarm, Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.T.15_V1	V-20-45-HPL-P5A	E14.1.4	0,95	0,6	1,26	1,02	0,62	1,29		o. 16 u. 15 l. 27 r. 15	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.T.15_V2	V-20-19-HPL-P6B	E14.1.5	0,4	0,35	0,91	0,55	0,43	0,50		o. 20 u. 31 l./r. 10	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.T.16_V1	V-18-23-HPL	E13.2.1 - 6	0,4	1,15	0,85	1,6	0,6	1,36		o. 25 u. 20 l. 22 r. 23	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke
	P.T.18_V2	V-21-29-HPL-P6B	E12.3.1, E12.3.2	0,3	0,4	0,7	0,65	0,4	0,46		o./u. 20 l. 13 r. 12	Klima	Ertüchtigung Lochblech Kistendecke