

Bezeichnung Bodenbeläge		
L1	FB-B_1,01_L1	Linoleum (Flure / grau)
L2	FB-B_1,02_L1	Linoleum (Leitfabre UG1 / hellgelb)
L3	FB-B_1,03_L1	Linoleum (Leitfabre EG / orange)
L4	FB-B_1,04_L1	Linoleum (Leitfabre OG1 / blau)
L5	FB-B_1,05_L1	Linoleum (Leitfabre OG2 / grün)
L6	FB-B_1,06_L1	Linoleum (Leitfabre OG3 / hellblau)
L7	FB-B_1,07_L1	Linoleum (Leitfabre DG1 / gelb)
L8	FB-B_1,08_L1	Linoleum (Leitfabre DG2 / hellgrün)
F1	FB-B_3,01_F1_LH	Fliesen (Sanitär / hellgrau)
F2	FB-B_3,02_F1_LD	Fliesen (Treppenhaus / dunkelgrau)
E1	FB-B_4,01_AN	Anstrich / Beschichtung (Technik / grau)
S1	FB-B_5,01_SA	Sauberlauf (grau) - mittel

Bezeichnung Fußboden

SL_01	Fußbodenleisten Holz (Eiche) unlackiert
SL_02	Sockelleisten 7,5cm TH dunkelgrau
SL_03	Aufgesetzte Bodenbelag (Linoleum) mit Holz
SL_04	Beschichtung Bodenbelag hochgeführt 10cm
SL_05	Sockelleisten 7,5cm hell
SL_06	Hohlkellenfliese (geflachte Wand)
SL_07	Hohlkellenfliese (Sanitär / hellgrau)

AW-A_01	Putz (Außenbereich) Q3, Anstrich gem. Bem.
IW-A_01	Putz (Rb)/ Verspachtelung (TB) Q3, Anstrich gem. Bemusterung*
IW-A_02	Putz (Rb)/ Verspachtelung (TB) Q2, Anstrich gem. Bemusterung*
IW-A_03	Sichtbeton ink. Betonlasur
IW-A_04	Silikatfarbe weiß gem. Bemusterung. Grund- Vorspachtelung ist vor Ort zu bewerten
IW-A_05	Putz Q1
IW-A_06	Beschichtung wie FB (Fettabscheider)
IW-F_01	Fliesen (Sanitär / hellgrau) gem. Bemusterung
IW-F_02	Fliesen (Küche UG1) gem. Bemusterung

Hinweise:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen.








Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Bauüberwachung und/ oder dem planenden Architekten zu nehmen

- Boden: Feinsteinzeugfliesen, 20 x 20 cm / 30 x 30 cm, Rutschfestigkeit R10, Farbe hellgrau, gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Wand: Feinsteinzeugfliesen, 10 x 10 cm, Farbe weiß mit eingestreute Fliesen in Leifarbe, gem. Angabe Bauherr und Bemusterung
- Sockelfliesen: Hohlkehlsöckel Fliesen, 20 x 10 cm (kurze Seite an der Wand)
- Fugen: Farbe gem. Angabe Bauherr und Bemusterung

Fußboden- und Wandfliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.

W1-1	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser
W2-1	Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden teilweise durch anstauendes Wasser intensiviert
W3-1	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungs-verfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert

[illegible]