

**Möblierung Meeting Points und Ergänzung Büromöblierung Ostflügel
23.04.2025**

Auftraggeber:

Unfallkasse Sachsen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Rosa-Luxemburg-Straße 17a
01662 Meißen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.		Los 1 - Meeting Point		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
*** Hinweistext Allgemeine Vorbemerkungen Objektbeschreibung Im Gebäude der Unfallkasse Meißen, Rosa-Luxemburg-Straße 17 a, 01662 Meißen soll ein Meeting Point mit Küche neu eingerichtet sowie die bestehende Büromöblierung ergänzt werden. Die Räume werden zurzeit auf die kommende Funktion vorbereitet und baulich angepasst. Der Meeting Point befindet sich im Erdgeschoss des Ostflügels und ist mit einer möglichst flexiblen einsetz- und aufstellbaren Möblierung für jeweils 25 Personen einzurichten. Der Raum verfügt über ein durch den AG definiertes Designkonzept, welches sich in der Beleuchtung, den Akustikelementen und dem verwendeten Boden, Decken und Wandmaterialien und Farben widerspiegelt. Die zu liefernde Möblierung hat diese zu berücksichtigen und Oberflächen und Farben der Möbel entsprechend passend abzustimmen. Allgemeines Der Auftraggeber bittet um Abgabe eines kostenlosen und für ihn verbindlichen Angebotes für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten. Besteht kein Interesse für die Abgabe, ist das Leistungsverzeichnis unverzüglich zurückzugeben. Dem Bewerber entstehen hierdurch keine Nachteile bei künftigen Ausschreibungen. Die Unterlagen bleiben Eigentum des Auftraggebers. Für diese Bewerbung sind maßgebend die Bestimmungen der UVgO und der VgV sowie im Weiteren die Bestimmungen und Festlegungen aus diesem Leistungsverzeichnis mit allen seinen Anlagen. Für das Hauptangebot sind nur die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden und entsprechend der Vorgabe zurückzusenden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen sind unzulässig. Der Text des Leistungsverzeichnisses darf nicht geändert werden. Enthalten die Unterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen, so hat der Bieter die ausschreibende Stelle vor Angebotsabgabe schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch innerhalb 5 Werktagen darauf hinzuweisen und um Klarstellung zu bitten. Bieter können sowohl für einen als für beide Titel ein Angebot abgeben. Alle Möbel sind komplett mit allen Einbauteilen zur gebrauchsfertigen Verwendung zu montieren. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen mit den angebotenen Einheitspreisen der einzelnen Teilbereiche alle zur Leistungserstellung notwendigen Nebenarbeiten. Mit einzukalkulieren ist ferner das erforderliche Montagematerial und der Abtransport sämtlicher Verpackungsmaterialien von der Baustelle. Die Herstellung der angebotenen Bauelemente erfolgt in Europa. Hersteller müssen mindestens nach DIN/EN 9001 zertifiziert sein. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Die im LV angegebenen Maße sind Richtmaße, welche durch die Serienfertigung im Höhenbereich max. um 5 cm über bzw. unterschritten werden dürfen, sofern nicht in den technischen Vorbemerkungen anderweitig definiert. Massenmehrungen oder -minderungen haben keinen Einfluss auf die angebotenen Einheitspreise. Farbwahl Auswahl der Farben nach Vorgabe durch den Auftraggeber und Architekten in Anlehnung an die Standardfarbpalette des Herstellers. Bei den in den einzelnen Positionen angegebenen Dekoren handelt es sich um Referenzdekore, die angebotenen Dekore müssen von vergleichbarer Art (hinsichtlich Farbe und Oberflächenstruktur augenscheinlich gleich) sein. Ausführungsstandard Zwingend vorgeschrieben ist eine Gesamteinrichtung, in der die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben, Materialien und Abmessungen einander entsprechen, d. h. aus einer Serie aufeinander abgestimmt sind, um eine zusammenhängende und durchgängige Möblierung der einzelnen Bereiche zu gewährleisten. Der Bauherr ist aus diesem Grunde nicht an das preisgünstigste Angebot gebunden. Im Interesse einer harmonisch abgestimmten Gesamtarchitektur und um dem daraus entsprechenden				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

Anspruch gerecht zu werden, behält sich der Auftraggeber eine Vergabe auch nach innenarchitektonischen Gesichtspunkten vor.

Die angebotenen Serien müssen über einen längeren Zeitraum produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie von mind. 5 Jahren gewährleistet sein.

Richtlinien und Normen

Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Auftragnehmer, dass das angebotene Mobiliar der in Vorbereitung befindlichen CEN-NORM bzw. der vergleichbaren DIN EN -Normierung entspricht. Die CE-Kennzeichnung ist zwingend erforderlich. Das angebotene Mobiliar muss den Richtlinien des GUV bzw. der LGA entsprechen. Sämtliche Möbel und eingesetzten Materialien müssen auf das Formaldehyd-Emissionsverhalten überprüft worden sein. Sie müssen ein geringeres Emissionspotential als 0,1 ppm HCHO aufweisen, um den vom Gesundheitsamt empfohlenen Richtwert zu unterschreiten. Entsprechende Zeugnisse und Bescheinigungen sind mit Abgabe des LV mit vorzulegen. TÜV-Prüfzeugnisse sind zugelassen.

Es gelten des Weiteren die nachfolgend in den technischen Vorbemerkungen aufgeführten Normen und sämtliche in den genannten DINs enthaltenen normativen Verweisungen und Merkblätter der entsprechenden Fachverbände. Der Auftragnehmer hat insbesondere die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Normen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse, Vorschriften der BG sowie die baupolizeilichen Bestimmungen verantwortlich zu beachten.

Mit der Abgabe des Angebotes sind folgende Nachweise mit einzureichen:

- GS/ TÜV Zertifikat zur Sicherheit des Möbels
- Blauer Engel/ Schadstoffprüfung
- Zertifizierung des Herstellers nach DIN EN 9001 / 14001

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Ausgenommen von der Pflicht zur Vorlage der genannten Nachweise sind Sondermöbel, welche als Einzelanfertigung erstellt werden und deren Prüfung nach den genannten Normen unverhältnismäßig erscheint. Dies gilt ausschließlich für das Möbel als Ganzes und entbindet nicht von der Beachtung der normativen Vorgaben für Komponenten und Rohstoffe (z.B. hinsichtlich Emissionsklassen für Spanplatten und Kunststoffe).

Vorbereitende Maßnahmen

Dem Auftragnehmer überlassene Planunterlagen sind vor der Ausführung hinsichtlich Maß- und Detailangaben eigenverantwortlich zu prüfen, dazu gehört auch das Aufmaß auf der Baustelle.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich Änderungen an der Ausstattung, welche sich nach dem Aufmaß aus Abweichungen zum Planstand ergeben, selbstständig in der Planung zu korrigieren und die Unterlagen für die digitale Prüfung und Freigabe dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Bevorzugtes Ausgabeformat ist PDF im Seitenformat DIN A4/A3. Der Auftragnehmer hat die für die maßgenaue Herstellung von Einbauten, Anbauteilen wie Anschlussblenden bzw. Einbauschränken erforderlichen Maße am Bau selbst zu nehmen. Die vorgegebenen lichten Einbringmaße bei der Einbringöffnung sind im Vorfeld auf Machbarkeit geprüft worden. Der Auftragnehmer muss diese dennoch mit seinen größten einzubringenden Einzelteilen prüfen.

Gegebenenfalls sind Bauteile zu teilen, wenn eine Einbringung sonst nicht erfolgen kann.

Grundlage für die Werkpläne des Auftragnehmers sind die aktuellen Ausführungspläne des Architekten. In den Werkplänen sind Angaben zu allen erforderlichen bauseitigen Anschlüssen zu machen. Die tatsächliche Lage der bauseitigen Anschlüsse ist durch den Auftragnehmer vor Ort auszumessen und bei den Werkzeichnungen zu berücksichtigen.

Auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sind der Bauleitung des AG unverzüglich mitzuteilen. Eventuelle Änderungsarbeiten, die durch Nichteinhaltung dieser Anordnung entstehen, werden nicht vergütet.

Lieferung

Die Anlieferung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung innerhalb des bestimmten Umsetzungszeitraumes.

Eine Avisierung des Liefertermins, mindestens 10 Werktage vorab, versteht sich als obligatorisch.

Alle angebotenen Produkte sind vom Auftragnehmer frei Verwendungsstelle, einschließlich Fracht-, Rollgeld, Abladen, Um- und Zwischenlagerung sowie Transport zur Verwendungsstelle zu liefern. Alle Lieferungen an den Bau hat der Auftragnehmer durch einen Bevollmächtigten seiner Firma zu bewerkstelligen. Erfolgt die Lieferung durch eine Spedition, so hat der Auftragnehmer die Ware in Empfang zu nehmen. Die örtliche

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

Objektüberwachung sowie Mitarbeiter des Bauherrenteams sind zur Annahme von Waren nicht befugt. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig über den Standort von beweglichen Einrichtungen, Geräten o. ä. zu informieren.

Details zu Lademöglichkeit und Vertragswegen können ggf. den Plänen entnommen werden oder sind selbstständig vor Anlieferung zu prüfen und festzulegen.

Bei der Lieferung und dem Einbau sind Beschädigungen an Aufzügen, Wänden, Decken, Türen, Böden usw. durch geeignete Maßnahmen (Abdeckungen, Verkleidungen etc.) auszuschließen. Sollten an angrenzenden Bauteilen oder Einrichtungen Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Verschulden des Auftragnehmers auftreten, so werden diese auf Kosten des Auftragnehmers durch den Auftraggeber beseitigt.

Eine Lagerungsmöglichkeit für Geräte/ Einrichtungen auf dem Gelände steht nicht zur Verfügung.

Montage

Die Fachbauleitung wird dem Auftragnehmer übertragen. Die Fachbauleitung wird nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften allein verantwortlich.

Als Ansprechpartner vor Ort ist ein deutschsprachiger Monteur vorzusehen, der das Projekt über die gesamte Bauzeit betreut. Kenntnis der für das Projekt entsprechenden Vorschriften sind Voraussetzung. Die Teilnahme an den Bauleitungssitzungen ist bei Bedarf auf der Baustelle verpflichtend.

Die Belehrung aller am Bau beteiligten Personen ist durch den Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten durchzuführen und ggf. gegenüber der Bauleitung des Auftraggebers nachzuweisen.

Lärm- und staubintensive Arbeiten sind immer mit der Bauleitung mindestens 2 Tage vorher abzuklären. Die Staubentwicklung ist auf ein Mindestmaß zu beschränken und es sind ausschließlich Maschinen mit Staubabsaugung zu verwenden. Gegebenenfalls ist mehrmals täglich die Umgebung der Baustelle in Abstimmung mit dem Reinigungsdienst zu reinigen.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt ausschließlich im eingebauten, aufgestellten und gereinigten Zustand der Möbel.

Mit der Abnahme vorzulegen sind Dokumentationen in geordneter Form. Dies beinhaltet Pflegehinweise, Gebrauchsanweisungen, Sicherheitsanweisungen und sonstige notwendige Unterlagen.

Anlagen

- Möblierungscollage
- Küchenplanung

....., den.....
(Ort/Datum)

.....
(Stempel/Unterschrift)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

*** **Hinweistext**

Technische Vorbemerkungen

1. Technische Vorbemerkungen Tischsystem

Inhalt:

- 1.1 Beschreibung
- 1.2 Anforderungen an die Maße des Systems
- 1.3 Gestell
- 1.4 Tischplatte

1.1 Beschreibung

Alle angebotenen Produkte müssen in Serienanfertigung hergestellt und mit Nachlieferungsgarantie bis zu 5 Jahre gewährleisten. Das anzubietende Tischsystem sollte sich durch ein funktionelles Design auszeichnen und ein Höchstmaß an Bedienungskomfort aufweisen. Wesentliche Voraussetzungen des anzubietenden Systems sind dessen hohe Funktionalität und Flexibilität in den Kombinationsmöglichkeiten sowie die unkomplizierte Handhabung der technischen Einstellungsmöglichkeiten verbunden mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort. Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, wird vorausgesetzt, dass die angebotenen Systeme aus recycelbaren Materialien bestehen und die verwendeten Kunststoffe gekennzeichnet sind.

1.2 Anforderungen an die Maße des Systems

Die im LV angegebenen Maße sind Richtmaße, welche durch die Serienfertigung im Tiefen- und Breitenbereich um max. 2 cm sowie bei der Tischhöhe um max. 1 cm über- bzw. unterschritten werden dürfen. Tischplatten sind rund auszuführen und in folgenden Maßen erhältlich:

Durchmesser 70 cm (Stehtische)

Durchmesser 120 cm (Esstische)

Darüber hinaus sind Sondermaße lieferbar.

1.3 Gestell

Das Gestell ist als Einsäulengestell ausgeführt, bestehend aus einem polierten Fußkreuz aus Aluminium-Guss mit einer Auslegerlänge von 680mm bzw. 830 mm, einer Säule mit dem Durchmesser 50 x 4 mm und einer Montageplatte mit den Maßen 400 x 400 x 5 mm. Die einzelnen Teile sind miteinander hochfest verschraubt. Die verwendeten Gleiter sind Fußbodenverstellgleiter aus Kunststoff.

1.4 Tischplatte

Insofern nicht für das jeweilige Möbel im Speziellen definiert, gilt der Einsatz von Spanplatten der Emissionsklasse E1 für höchste Ansprüche nach DIN EN 15372. Tischplattenstärke ca. 30 mm. Oberflächenausführung wie in der Positionsbeschreibung gefordert. Die Oberfläche muss schlagfest, antistatisch und antibakteriell sein. Tischplatten sind mit abgerundeten Kanten, als sogenannte Softquadrat-Platten ausgeführt. Die Kantenausführung entspricht einer ABS 30 Standard-Kante aus schlagzähem Kunststoff. Es handelt sich um eine robuste Kantenausführung für hohe Beanspruchung wie bei Großraummöblierung. Die Stärke des Anleimers beträgt 2 mm. Die Farbigkeit der Plattenoberfläche entspricht dem Farbton der Plattenkante.

2. Technische Vorbemerkungen Stühle

Inhalt:

- 2.1 Beschreibung
- 2.2 Anforderungen an die Maße des Systems
- 2.3 Konstruktion
- 2.4 Anforderungen an die Materialien
- 2.5 Zertifikate

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

2.1 Beschreibung

Alle angebotenen Produkte müssen in Serienanfertigung hergestellt und mit Nachlieferungsgarantie bis zu 5 Jahre gewährleisten. Die angebotenen Produkte müssen entsprechend Funktion und Nutzeransprüchen durch An- oder Aufbauelemente bzw. Einbauteile erweiterbar oder zu einem späteren Zeitpunkt umrüstbar sein. Die angebotenen Produkte sollen in Maßen, Formen, Farben und Materialien aufeinander abgestimmt sein.

2.2 Anforderungen an die Maße

Alle angegebenen Maße, auch ohne Verwendung des Vorsatzes „ca.“ sind mit einer Toleranz der Abmessung von +/- 3 cm in der Breite und Höhe, sowie +/- 5 cm in der Tiefe zu verstehen. Davon ausgenommen sind Angaben, welche einen festen Bereich definieren oder eine Mindest-/Maximalangabe darstellen.

2.3 Konstruktion

Die Sitzhöhe von Stühlen muss zwischen 420 und 470 mm liegen. Die Sitzhöhe von Barhockern muss der Höhe der Stehtische angepasst sein. Und eine ausreichende Beinfreiheit zulassen.

Die Sitzfläche muss anatomisch geformt sein. Von der Sitzflächen-Vorderkante bis zur Rückenlehnen-Vorderkante muss die Sitzfläche eine Tiefe zwischen 380 und 470 mm haben.

Stühle mit Vierbein- und Freischwinger-Untergestell sollen stapelbar sein.

2.4 Anforderungen an die Materialien

Sichtbare Metallteile müssen in verschiedenen widerstandsfähigen Oberflächen lieferbar sein:

Stahlteile pulverbeschichtet, Farbe aus der Herstellerkollektion nach Wahl des Auftraggebers, Aluminiumteile poliert oder verchromt. Kunststoffteile im Sichtbereich müssen kratz- und UV-beständig sein.

2.5 Zertifikate

Die angebotenen Sitzmöbel müssen zwingend nach GS-Richtlinien geprüft worden und berechtigt sein, das Gütezeichen „GS-geprüfte Sicherheit“ zu führen. Prüfzeugnisse sind mitabzugeben.

Hersteller zertifiziert nach ISO 9001/ ISO 14001

3. Technische Vorbemerkungen Küchenmöbel**Inhalt:****3.1 Beschreibung****3.2 Korpus****3.3 Aufhängung****3.4 Konstruktion****3.5 Einlegeböden****3.6 Arbeitsplatten****3.7 Wangensysteme****3.8 Sockel****3.9 Sockelblende****3.10 Griffe****3.11 Fronten****3.1 Beschreibung**

Im serienmäßigen Lieferumfang ist eine hochwertige Arbeitsplatte sowie eine Nischenwandverkleidung enthalten. Geliefert werden eine robuste Einbauspüle mit Abtropffläche aus Granit/Komposit inkl. einer Einhebelmischbatterie, zwei Einbaumikrowellen, eine integrierte Kühl-Gefrier-Kombination, ein vollintegrierter Geschirrspüler sowie ein Einbau-Abfallsammler Tandem mit Vollauszug. Die Mischbatterie ist mit dem bauseitig vorhandenen Durchlauferhitzer kompatibel.

Die Wandschränke sind mit LED-Licht ausgestattet, welches die Arbeitsfläche beleuchtet.

3.2 Korpus

Der Korpus ist in einer Mehrschicht-Spanplatte, 16 mm stark, ausgeführt. Er besitzt eine beidseitige Melaminharzbeschichtung. Die Vorderkanten besitzen eine 1,5 mm gerundete PP-Dickkante, übrige Kanten sind mit einem hochwertigen Kantenmaterial beschichtet.

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

3.3 Aufhängung

Bei der Aufhängung handelt es sich um einen verdeckten Hängejustierbeschlag in Ganzmetall-Ausführung. Die Aufhängung ist bei DING-gerechter Verankerung bis 65 kg pro Beschlag belastbar.

3.4 Konstruktion

Die Rückwand ist in 5 mm starkem MDF ausgeführt und besitzt einen Rückwandeinsprung von 40 mm / 22 mm. Die Rückwand ist eingefalzt, die Außenfalzkanten sind versiegelt. Der Korpus wird geschraubt befestigt und mit einer Mehrfachverdübelung versehen. Ein 64 mm Bohrraster für Einlegeböden mit einem Bohrdurchmesser von 3 mm ist vorhanden.

3.5 Einlegeböden

Holzeinlegeböden sind mit einer PP-Dickkante an der Vorderseite versehen. Die Bodenträger bestehen aus Ganzmetall mit Anti-Rutschpad. Es ist keine störende zusätzliche Bohrung zur Sicherung notwendig.

3.6 Arbeitsplatten

Die Arbeitsplatte ist eine hochwertige Dreischichtplatte mit widerstandsfähigen Kunststoff-Schichtplatten beschichtet. Die Schichtoberfläche ist 1,2 mm stark. Die 9,4 mm starke Funktionsschicht erhöht die Wasserresistenz und die Schlagfestigkeit. Die Hitzebeständigkeit ist bei trockener Hitze bis 180 °C, bei feuchter Hitze bis 100 °C gegeben. Eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit der Arbeitsplattenoberfläche ist gemäß Beanspruchung nach DIN-Norm 68930 gegeben. Seitliche Schnittkanten sind mit einer passenden Dekorkante beschichtet. Die Unterseite ist mit einem wasserabweisenden, melaminharzgetränkten Papier versehen und hat einen Feuchtigkeitsschutz an der hinteren Kante. Eine ausgeprägte 3D Oberflächenstruktur ist vorhanden. Wangen und Nischenverkleidungen werden in einem passenden Dekor geliefert. Ein zusätzliches Versiegelungsband für Ausschnitte sowie zur Isolation der Arbeitsplatte über den Geschirrspülern ist vorhanden. Die Kantenausführung entspricht einer N-Kante.

3.7 Wangensysteme

Wangen werden in Breiten von 16 mm, 25 mm und 50 mm angeboten. Das Typenspektrum umfasst Wangen, Borde, Abdeckböden und Kranzböden. Wangenschuhe sind in schwarz oder in Edelstahl-Optik lieferbar.

3.8 Sockel

Die Sockelfüße bestehen aus recyclebarem, schlagfesten und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff. Der Sockelfußträger ist im Korpusunterboden verdübelt. Die Sockelfüße sind von + 20 mm bis - 5 mm verstellbar.

3.9 Sockelblende

Die Sockelblende besteht aus einer Spanplatte nach DIN EN 312. Die Direktbeschichtung erfolgt auf Melaminharzbasis und ist wasserfest auszuführen. Die Sockelblende wird mit Klammern gegen den Fußboden gedrückt und sicher festgehalten. Die Blende kann zu Reinigungszwecken leicht ein- und ausgebaut werden.

3.10 Griffe

Als Griffe sind eingenumtete Griffleisten vorzusehen.

3.11 Fronten

Die Fronten sind beidseitig mit Melaminharz beschichtet und umlaufend mit einer polymeren Stufenkante in der Frontfarbe mit Matteffekt auszuführen. Die Türinnenseite entspricht der Frontfarbe. Wangen- und Sockelfarben sind passend abgestimmt.

1.1.

Meeting Point

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.01.				
Stehtisch rund				
Gestell				
Einsäulengestell mit Ausleger 680 mm				
Gestelloberfläche				
• Fußkreuz Aluminium Guss poliert				
• Säule verchromt				
Platte				
• rund, d= 700 mm				
• Tischplattenstärke 30 mm				
• 2 mm Kante mit ABS-Anleimer				
• Oberfläche NanoTec NTB0002 Silk				
Gleiter				
• Verstellgleiter Filz				
Maße				
• Gesamtbreite 700 mm				
• Gesamttiefe 700 mm				
• Gesamthöhe 1080 mm				
Leitfabrikat: Brunner Break - 3964/1				
(01) Angebotenes Fabrikat:				
'.....'				
(02) Angebotenes Modell:				
'.....'				
	3,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.02.		Barhocker		
		Gestell • Stapelbares Kufengestell • mit Fußstütze aus Vollstahl Ø 12 mm und zwei Querstreben aus Flachovalrohr 25 x 12 x 2 mm zur Schalenbefestigung • alle Verbindungen WIG geschweißt • Oberfläche verchromt Gestelloberfläche • Chrom: Extrastarke Verchromung als Glanzverchromung ca. 20 - 25 µm Gleiter • Basisgleiter Filz Schale Kunststoffschale aus Polypropylen. Die Befestigung an das Gestell erfolgt über vier eingelegte Gewindemuffen M6. Die Vorderseite der Schale ist mit einer rutschhemmenden Struktur versehen, die Außenseite des Rückens ist glatt- und glanzpoliert. Farbe: ColorWhite Maße • Gesamtbreite: 47,5 cm • Gesamttiefe: 46,5 cm, • Gesamthöhe: 94,0 cm • Sitzhöhe: 78,0 cm • Gewicht: 7,0 kg Stapelbarkeit • 3 Barhocker Leitfabrikat: Brunner fina bar - 6451 (01) Angebotenes Fabrikat: '.....' (02) Angebotenes Modell: '.....'		
	6,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.03.		Tisch		
		Gestell		
		Einsäulengestell mit Ausleger 830 mm		
		Gestelloberfläche		
		- Fußkreuz Aluminium Guss poliert - Säule verchromt		
		Platte		
		- rund, d=1200 mm - Tischplattenstärke 30 mm 2 mm Kante mit ABS-Anleimer - Oberfläche NanoTec NTB0002 Silk		
		Gleiter		
		Verstellgleiter aus Filz		
		Maße		
		- Gesamtbreite 1200 mm - Gesamttiefe 1200 mm - Gesamthöhe 740 mm		
		Leitfabrikat: Brunner Break - 3962/1		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	2,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.04.		Stuhl		
		Gestell		
		• Kufengestell stapelbar aus Vollstahl, Ø 12 mm • mit zwei Querstreben aus Flacheisen 20 x 3 mm • WIG geschweißt, verchromt		
		Gestelloberfläche		
		• Chrom: Extrastarke Verchromung als Glanzverchromung ca. 20 - 25 µm		
		Gleiter		
		• Basisgleiter Filz		
		Schale		
		Schlagzähe Kunststoffschale aus Polypropylen bestehend aus einer glasfaserverstärkten Kernkomponente und einer zweifarbigen elastischen Außenhaut, hergestellt im Mono-Sandwichverfahren®. Die Befestigung erfolgt über besondere M5 Messingmuffen, unsichtbar verschraubt. Die Schale innenseitig ist mit einer rutschhemmenden Struktur versehen, die Außenseite des Rückens ist glatt- und glanzpoliert.		
		Farbe: ColorWhite		
		Sitz gepolstert		
		65.000 Scheuertouren Martindale: EN ISO 12947 schwer brennbar EN1021 1+2 Lichtbeständigkeit 4-5, Material: 70% WV, 25%PA, 5% AF, Bezug 2/5877 Turin		
		Maße		
		• Gesamtbreite: 51 cm • Gesamttiefe: 57 cm • Gesamthöhe: 86 cm • Sitzhöhe: 46,0 cm, • Gewicht: 7,0 kg		
		Stapelbarkeit		
		• 8 Stühle		
		Leitfabrikat: Brunner fina - 6454		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	12,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.05.				
Wandlehnpolster				
wandhängendes Rückenpolster, ergonomisch geschwungen				
Rahmen aus Schichtholz				
vollständig mit Stoff bezogen				
Farbgestaltung bestehend aus: 4x großes Polster Waterloo MLF21/ kleines Polster Archway MLF02				
3x großes Polster Archway MLF02/ kleines Polster Waterloo MLF21				
Aufhängebeschläge aus Stahlblech schwarz lackiert				
Polsterung: formgeschnittener PU-Formschaum				
Maße Einzelelement: B/T/H 55/21/86 cm				
Richtfabrikat: Materia - Lean In				
(01) Angebotenes Fabrikat:				
'.....'				
(02) Angebotenes Modell:				
'.....'				
	7,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.06.	Küchenkorpusmöbel			
	Küchenzeile mit Wandschränken und zwei Hochschränken, Korpushöhe Unterschränke 720 mm Korpushöhe Wandschränke 720 mm Sockelhöhe 150 mm			
	• 2x Geräteumbau für Kühlschrank, Anschlag links, 600x561x2016 mm • 3x Auszugschrank, 600x561x720 mm • 3x Besteckeinsatz Trend für Auszugschrank, 600x473x43 mm • 1x durchgehende Türfront für Geschirrspüler, Breite 600 mm • 1x Spülenunterschrank, Anschlag rechts, 600x561x720 mm • 1x Auszugschrank, 450x561x720 mm • 3x Wandschrank mit Schwingklappe, 600x350x720 mm • 2x Wandschrank für Mikrowellengerät 600x350x720 mm • Mehrpreis für Wandschränke mit LED-Beleuchtung inkl. LED Start-Set • Arbeitsplatte APN mit N-Kante 3500x600x38 mm • 1x Nischenwandverkleidung 1800 x 16 x 537 mm • 1x Nischenwandverkleidung 1700 x 16 x 1228 mm • 1x Nischenwandverkleidung 500 x 16 x 1228 mm • 1x Nischenwandverkleidung 250 x 16 x 1257 mm • Sockelblende mit Bodendichtungsprofil • 2x Wandsteckbord, 25 mm stark • Breiten- und Höhenkürzung an Schränken und Regalen			
	Richtfabrikat: Nobilia Touch Front: Lacklaminat Alpinweiß ultramatt Arbeitsplatte: 266 Caledonia Ausführung gemäß Anlage			
	(01) Angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	(02) Angebotenes Modell:			
	'.....'			
	1,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.07.				
Geschirrspüler				
Vollintegrierter Geschirrspüler mit 8 Programmen				
Ausstattung				
• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • 2-teilige Tassenablage im Oberkorb • Umklappbare Stachelreihen in Ober- und Unterkorb • Oberkorb in 3 Stufen höhenverstellbar • Korbstopper gegen Überrollen des Unterkorbes • Automatische Reduzierung des Betriebsgeräusches auf ein Minimum • Touchbedienung • Bedienung von oben • Klartext-Beschriftung (engl.) • Elektronische Restzeitanzeige in Minuten, akustisches Signal am Programmende • Startzeitvorwahl 1-24 Stunden • 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, IntensivZone und SpeedPerfect+ • Eco Trocknung mit Wärmetauscher, Aquasensor und Dossier Assistent und selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem • VarioScharnier				
Technische Daten				
• Maße: BxTxH 600x550x815-875 mm • Anschlusswert: 2400 W, 220 - 240 V • Energieverbrauch: 0,54 kWh /Betriebszyklus, 9,5 L/Betriebszyklus im Eco-Programm • Energieeffizienzklasse: A • Wasseranschluss: Kalt oder Warm bis 60 °C • Sicherheitseinrichtung: Wasserschutzsystem • Anschlusskabel: 1600 mm • Zulaufschlauch: 1500 mm • Ablaufschlauch 1700 mm				
Richtfabrikat: Bosch Serie 6 SMH6TCX01E				
(01) Angebotenes Fabrikat:				
'.....'				
(02) Angebotenes Modell:				
'.....'				
	1,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.08.				
Mikrowelle				
Einbaumikrowelle mit Grillfunktion, mit Linksanschlag Schwarz				
Ausstattung				
• Einbaufähiges Mikrowellengerät				
• LED-Display				
• Elektronikuhr				
• Bedienkomfort durch Drehknebel, Starttaste, Touch-Bedienung und Versenkknebel				
• 7 Programme (3 Auftauprogramme, 3 Garprogramme)				
• Memory-Funktion				
• LED-Innenbeleuchtung				
• Drehtür mit Sichtfenster, Linksanschlag				
• Zubehör: Drehteller				
Technische Daten				
• Anschlusswert: 1,27 KW/ 220-230 V				
• Absicherung: 10 A				
• Gerätemaße: 594 x 318 x 382 mm				
• Garraumvolumen: 20 L				
• Anschlusskabel: 1300 mm				
Richtfabrikat: Bosch Serie 6 BFL524MS0				
(01) Angebotenes Fabrikat:				
'.....'				
(02) Angebotenes Modell:				
'.....'				
	3,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.09.		Kühl-Gefrier-Kombination		
		Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierteil unten		
		Ausstattung		
		• große Gemüseschublade mit Feuchtigkeitsregulierung • optimale Luftzirkulation und konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich • No-Frost-Technik, Abtauen nicht notwendig • Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED • beleuchtete Tiefkühleinheit • Glasablagen im Kühlraum: 4, davon 2 höhenverstellbar • 3 hochstabile Türeinsätze, davon ein Butter-/Käsefach • Gefrierschubladen: 3, transparent • Zubehör: 3x Eierablagen, 1x Eisdübel, Flaschenrost glanzverchromt • Türanschlag rechts, wechselbar • Elektronische Temperaturregelung • Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar • optischer und akustischer Türalarm		
		Technische Daten		
		• Anschlusswert: 120 W/ 220-240 V • Energieverbrauch: 186 kWh/a • Energieeffizienzklasse: D • Gerätemaße: 558 x 548 x 1772 mm • Gesamtnutzinhalt: 260 L • Gesamtnutzinhalt Kühlfächer: 184 L • Gesamtnutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 L • Anschlusskabel: 2300 mm		
		Richtfabrikat: Bosch Serie 6 KIN86ADD0		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	1,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.10.		Kühlschrank		
		Einbau-Kühlschrank		
		Ausstattung		
		Flachscharnier mit Softeinzug		
		• große Gemüseschublade mit Feuchtigkeitsregulierung • transparente Schublade mit Wellenboden • Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED • Glasablagen im Kühlraum: 7, davon 4 höhenverstellbar • 5 hochstabile Türeinsätze, davon ein Butter-/Käsefach		
		Einheitspreis in [EUR]		
		• Zubehör: 3x Eierablage, 1x Schwerlastsatz, Flaschenrost glanzverchromt • Türanschlag rechts, wechselbar • Elektronische Temperaturregelung • Abtau-Automatik im Kühlteil • optischer und akustischer Türalarm		
		Technische Daten		
		• Anschlusswert: 220-240 V • Energieverbrauch: 91 kWh/a • Energieeffizienzklasse: D • Gerätemaße BxTxH: 558x548x1772 mm • Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer: 310 L • Anschlusskabel: 2300 mm		
		Richtfabrikat: Bosch Serie 6 KIR81ADD0		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	1,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.11.				
Einbauspüle				
Granitspüle				
Ausstattung				
• 1 Becken 420 x 335 mm				
• Abtropffläche				
• Exzenterbetätigung Spüle				
Maße				
• Außenmaße: 860 x 500 mm				
• Ausschnittmaße: 840 x 480 mm				
Richtfabrikat: Schock Formhaus D-100, Cristalite Onyx				
(01) Angebotenes Fabrikat:				
'.....'				
(02) Angebotenes Modell:				
'.....'				
	1,000	Stk.		
1.1.12.				
Einhebelmischbatterie				
Hochdruck-Mischbatterie				
Ausstattung				
• 360 ° schwenkbarer Auslauf				
• herausziehbarer Schwenkauslauf				
• Luftsprudler				
Maße				
• Höhe: 298 mm				
• Ausladung des Auslaufs: 203 mm				
Richtfabrikat: MABO Wasserwerk WK4 schwarz matt				
(01) Angebotenes Fabrikat:				
'.....'				
(02) Angebotenes Modell:				
'.....'				
	1,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.13.				
Abfallsideboard				
Sideboard mit integriertem Mülltrennsystem				
Korpushöhe Unterschränke 720 mm				
Sockelhöhe 150 mm				
• 2x Abschlusswange (links und rechts), 50x583x870 mm • 2x Unterschrank mit Mülltrennsystem Euro-Cargo • Frontpassstück, 200x561x1512 mm • 1x Arbeitsplatte APN mit N-Kante, 1300x600x38 mm • Sockelblende mit Bodendichtungsprofil				
Richtfabrikat: Nobilia Touch				
Front: Lacklaminat Alpinweiß ultramatt				
Arbeitsplatte: 266 Caledonia				
Ausführung gemäß Anlage				
(01) Angebotenes Fabrikat:				
'.....'				
(02) Angebotenes Modell:				
'.....'				
	1,000	Stk.		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.1.14.	Highboard Geräte-Umbau für 3. Mikrowelle Maße BxTxH ca. 600x400x1512 mm Sockelhöhe 150 mm • unten Drehtür • oben offenes Fach für Einbau-Mikrowelle • darüber Abdeckplatte in Arbeitsplattendekor Richtfabrikat: Nobilia Touch Front: Lacklaminat Alpinweiß ultramatt Abdeckplatte: 266 Caledonia Ausführung gemäß Anlage (01) Angebotenes Fabrikat: '.....' (02) Angebotenes Modell: '.....'			
	1,000	Stk.		
Summe 1.1.		Meeting Point		
Summe 1.		Los 1 - Meeting Point		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.	Los 2 - Ergänzung Büromöblierung			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
*** Hinweistext Allgemeine Vorbemerkungen Objektbeschreibung Im Gebäude der Unfallkasse Meißen, Rosa-Luxemburg-Straße 17 a, 01662 Meißen soll ein Meeting Point mit Küche neu eingerichtet sowie die bestehende Büromöblierung ergänzt werden. Die Räume werden zurzeit auf die kommende Funktion vorbereitet und baulich angepasst. Da es sich bei den auszustattenden Büros um eine Ergänzungsmöblierung handelt, ist der Bestand zu berücksichtigen. Die zu liefernde Möblierung hat Oberflächen und Farben der Möbel entsprechend passend abzustimmen. Es ist zu beachten, dass die einzelnen Möbelstücke in verschiedene Räume vertragen werden müssen, die sich überwiegend im Erdgeschoss befinden. Dieser Umstand ist bei der Abgabe eines Angebotes zu berücksichtigen. Allgemeines Der Auftraggeber bittet um Abgabe eines kostenlosen und für ihn verbindlichen Angebotes für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten. Besteht kein Interesse für die Abgabe, ist das Leistungsverzeichnis unverzüglich zurückzugeben. Dem Bewerber entstehen hierdurch keine Nachteile bei künftigen Ausschreibungen. Die Unterlagen bleiben Eigentum des Auftraggebers. Für diese Bewerbung sind maßgebend die Bestimmungen der UVgO und der VgV sowie im Weiteren die Bestimmungen und Festlegungen aus diesem Leistungsverzeichnis mit allen seinen Anlagen. Für das Hauptangebot sind nur die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden und entsprechend der Vorgabe zurückzusenden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen sind unzulässig. Der Text des Leistungsverzeichnisses darf nicht geändert werden. Enthalten die Unterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen, so hat der Bieter die ausschreibende Stelle vor Angebotsabgabe schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch innerhalb 5 Werktagen darauf hinzuweisen und um Klarstellung zu bitten. Bieter können sowohl für einen als für beide Titel ein Angebot abgeben. Alle Möbel sind komplett mit allen Einbauteilen zur gebrauchsfertigen Verwendung zu montieren. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen mit den angebotenen Einheitspreisen der einzelnen Teilbereiche alle zur Leistungserstellung notwendigen Nebenarbeiten. Mit einzukalkulieren ist ferner das erforderliche Montagematerial und der Abtransport sämtlicher Verpackungsmaterialien von der Baustelle. Die Herstellung der angebotenen Bauelemente erfolgt in Europa. Hersteller müssen mindestens nach DIN/EN 9001 zertifiziert sein. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Die im LV angegebenen Maße sind Richtmaße, welche durch die Serienfertigung im Höhenbereich max. um 5 cm über bzw. unterschritten werden dürfen, sofern nicht in den technischen Vorbemerkungen anderweitig definiert. Massenmehrungen oder -minderungen haben keinen Einfluss auf die angebotenen Einheitspreise. Farbwahl Die Auswahl der Oberflächen ist nach Vorgabe durch den Auftraggeber durchzuführen, da es sich um eine Ergänzungsmöblierung handelt. Bei den in den einzelnen Positionen angegebenen Dekoren handelt es sich um Referenzdekore. Die angebotenen Dekore müssen übereinstimmend mit den Bestandsdekoren gemäß der Positionsbeschreibung gewählt werden. Ausführungsstandard Zwingend vorgeschrieben ist eine Gesamteinrichtung, in der die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben, Materialien und Abmessungen einander entsprechen, d. h. aus einer Serie aufeinander abgestimmt sind, um eine zusammenhängende und durchgängige Möblierung der einzelnen Bereiche zu gewährleisten. Der Bauherr ist aus diesem Grunde nicht an das preisgünstigste Angebot gebunden. Im Interesse einer harmonisch abgestimmten Gesamtarchitektur und um dem daraus entsprechenden				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

Anspruch gerecht zu werden, behält sich der Auftraggeber eine Vergabe auch nach innenarchitektonischen Gesichtspunkten vor.

Die angebotenen Serien müssen über einen längeren Zeitraum produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie von mind. 5 Jahren gewährleistet sein.

Richtlinien und Normen

Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Auftragnehmer, dass das angebotene Mobiliar der in Vorbereitung befindlichen CEN-NORM bzw. der vergleichbaren DIN EN -Normierung entspricht. Die CE-Kennzeichnung ist zwingend erforderlich. Das angebotene Mobiliar muss den Richtlinien des GUV bzw. der LGA entsprechen. Sämtliche Möbel und eingesetzten Materialien müssen auf das Formaldehyd-Emissionsverhalten überprüft worden sein. Sie müssen ein geringeres Emissionspotential als 0,1 ppm HCHO aufweisen, um den vom Gesundheitsamt empfohlenen Richtwert zu unterschreiten. Entsprechende Zeugnisse und Bescheinigungen sind mit Abgabe des LV mit vorzulegen. TÜV-Prüfzeugnisse sind zugelassen.

Es gelten des Weiteren die nachfolgend in den technischen Vorbemerkungen aufgeführten Normen und sämtliche in den genannten DINs enthaltenen normativen Verweisungen und Merkblätter der entsprechenden Fachverbände. Der Auftragnehmer hat insbesondere die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Normen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse, Vorschriften der BG sowie die baupolizeilichen Bestimmungen verantwortlich zu beachten.

Mit der Abgabe des Angebotes sind folgende Nachweise mit einzureichen:

- GS/ TÜV Zertifikat zur Sicherheit des Möbels
- Blauer Engel/ Schadstoffprüfung
- Zertifizierung des Herstellers nach DIN EN 9001 / 14001

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Ausgenommen von der Pflicht zur Vorlage der genannten Nachweise sind Sondermöbel, welche als Einzelanfertigung erstellt werden und deren Prüfung nach den genannten Normen unverhältnismäßig erscheint. Dies gilt ausschließlich für das Möbel als Ganzes und entbindet nicht von der Beachtung der normativen Vorgaben für Komponenten und Rohstoffe (z.B. hinsichtlich Emissionsklassen für Spanplatten und Kunststoffe).

Vorbereitende Maßnahmen

Dem Auftragnehmer überlassene Planunterlagen sind vor der Ausführung hinsichtlich Maß- und Detailangaben eigenverantwortlich zu prüfen, dazu gehört auch das Aufmaß auf der Baustelle.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich Änderungen an der Ausstattung, welche sich nach dem Aufmaß aus Abweichungen zum Planstand ergeben, selbstständig in der Planung zu korrigieren und die Unterlagen für die digitale Prüfung und Freigabe dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Bevorzugtes Ausgabeformat ist PDF im Seitenformat DIN A4/A3. Der Auftragnehmer hat die für die maßgenaue Herstellung von Einbauten, Anbauteilen wie Anschlussblenden bzw. Einbauschränken erforderlichen Maße am Bau selbst zu nehmen. Die vorgegebenen lichten Einbringmaße bei der Einbringöffnung sind im Vorfeld auf Machbarkeit geprüft worden. Der Auftragnehmer muss diese dennoch mit seinen größten einzubringenden Einzelteilen prüfen.

Gegebenenfalls sind Bauteile zu teilen, wenn eine Einbringung sonst nicht erfolgen kann.

Grundlage für die Werkpläne des Auftragnehmers sind die aktuellen Ausführungspläne des Architekten. In den Werkplänen sind Angaben zu allen erforderlichen bauseitigen Anschlüssen zu machen. Die tatsächliche Lage der bauseitigen Anschlüsse ist durch den Auftragnehmer vor Ort auszumessen und bei den Werkzeichnungen zu berücksichtigen.

Auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sind der Bauleitung des AG unverzüglich mitzuteilen. Eventuelle Änderungsarbeiten, die durch Nichteinhaltung dieser Anordnung entstehen, werden nicht vergütet.

Lieferung

Die Anlieferung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung innerhalb des bestimmten Umsetzungszeitraumes.

Eine Avisierung des Liefertermins, mindestens 10 Werktage vorab, versteht sich als obligatorisch.

Alle angebotenen Produkte sind vom Auftragnehmer frei Verwendungsstelle, einschließlich Fracht-, Rollgeld, Abladen, Um- und Zwischenlagerung sowie Transport zur Verwendungsstelle zu liefern. Alle Lieferungen an den Bau hat der Auftragnehmer durch einen Bevollmächtigten seiner Firma zu bewerkstelligen. Erfolgt die Lieferung durch eine Spedition, so hat der Auftragnehmer die Ware in Empfang zu nehmen. Die örtliche

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

Objektüberwachung sowie Mitarbeiter des Bauherrenteams sind zur Annahme von Waren nicht befugt. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig über den Standort von beweglichen Einrichtungen, Geräten o. ä. zu informieren.

Details zu Lademöglichkeit und Vertragswegen können ggf. den Plänen entnommen werden oder sind selbstständig vor Anlieferung zu prüfen und festzulegen.

Bei der Lieferung und dem Einbau sind Beschädigungen an Aufzügen, Wänden, Decken, Türen, Böden usw. durch geeignete Maßnahmen (Abdeckungen, Verkleidungen etc.) auszuschließen. Sollten an angrenzenden Bauteilen oder Einrichtungen Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Verschulden des Auftragnehmers auftreten, so werden diese auf Kosten des Auftragnehmers durch den Auftraggeber beseitigt.

Eine Lagerungsmöglichkeit für Geräte/ Einrichtungen auf dem Gelände steht nicht zur Verfügung.

Montage

Die Fachbauleitung wird dem Auftragnehmer übertragen. Die Fachbauleitung wird nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften allein verantwortlich.

Als Ansprechpartner vor Ort ist ein deutschsprachiger Monteur vorzusehen, der das Projekt über die gesamte Bauzeit betreut. Kenntnis der für das Projekt entsprechenden Vorschriften sind Voraussetzung. Die Teilnahme an den Bauleitungssitzungen ist bei Bedarf auf der Baustelle verpflichtend.

Die Belehrung aller am Bau beteiligten Personen ist durch den Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten durchzuführen und ggf. gegenüber der Bauleitung des Auftraggebers nachzuweisen.

Lärm- und staubintensive Arbeiten sind immer mit der Bauleitung mindestens 2 Tage vorher abzuklären. Die Staubentwicklung ist auf ein Mindestmaß zu beschränken und es sind ausschließlich Maschinen mit Staubabsaugung zu verwenden. Gegebenenfalls ist mehrmals täglich die Umgebung der Baustelle in Abstimmung mit dem Reinigungsdienst zu reinigen.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt ausschließlich im eingebauten, aufgestellten und gereinigten Zustand der Möbel.

Mit der Abnahme vorzulegen sind Dokumentationen in geordneter Form. Dies beinhaltet Pflegehinweise, Gebrauchsanweisungen, Sicherheitsanweisungen und sonstige notwendige Unterlagen.

Anlagen

- Möblierungscollage

....., den.....
(Ort/Datum)

.....
(Stempel/Unterschrift)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

***** Hinweistext**

Technische Vorbemerkungen

1. Technische Vorbemerkungen Korpusmöbel (Serienmöbel)

Inhalt:

- 1.1 Beschreibung
- 1.2 Anforderungen an die Maße
- 1.3 Oberflächen
- 1.4 Schrankkorpus
- 1.5 Einlegeböden
- 1.6 Sockel und Gestelle
- 1.7 Türen
- 1.8 Griffe
- 1.9 Schließtechnik
- 1.10 Rollcontainer
- 1.11 Garderobenschränke

1.1 Beschreibung

Alle angebotenen Produkte müssen in Serienanfertigung hergestellt und mit Nachlieferungsgarantie bis zu 5 Jahre gewährleisten. Die angebotenen Produkte müssen entsprechend Funktion und Nutzeransprüchen durch An- oder Aufbaulemente bzw. Einbauteile erweiterbar oder zu einem späteren Zeitpunkt umrüstbar sein. Die angebotenen Produkte sollen in Maßen, Formen, Farben und Materialien aufeinander abgestimmt sein.

1.2 Anforderungen an die Maße

Alle angegebenen Maße, auch ohne Verwendung des Vorsatzes „ca.“ sind mit einer Toleranz der Abmessung von +/- 3 cm in der Breite und Höhe, sowie +/- 5 cm in der Tiefe zu verstehen. Davon ausgenommen sind Angaben, welche einen festen Bereich definieren oder eine Mindest-/Maximalangabe darstellen.

Breitenraster

400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm

Tiefenraster

Regale: 340 mm, 420 mm, 580 mm

Flügeltüren: 360 mm, 440 mm, 600 mm

Höhenraster Grundschränke (ohne Unterbau)

- 1 OH, 375 mm
- 2 OH, 750 mm
- 3 OH, 1125 mm
- 4 OH, 1500 mm
- 5 OH, 1875 mm
- 6 OH, 2250 mm

1.3 Oberflächen

Für die Platten sind Farben und Dekore anzubieten, welche die funktional-ästhetische Einheit verstärken und den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen genügen. Es können auch verschiedene Kombinationen von Farben und Dekoren angeboten werden. Bei den in den einzelnen Positionen angegebenen Dekoren handelt es sich um Referenzdekore. Die angebotenen Dekore müssen übereinstimmend mit den Bestandsdekoren gemäß der Positionsbeschreibung gewählt werden.

1.4 Schrankkorpus

Die Schränke müssen sowohl als Vorwandschränke als auch in der Funktion eines Raumteilers einsetzbar sein. Die Verbindung von Schränken sollte durch serienmäßig mitgelieferte Korpusverbinder (Spanplattenschrauben sind nicht zulässig) leicht realisierbar sein. Bei einer seitlichen Verkettung bzw. dem Einsatz von Aufsatzschränken dürfen keine Spalten entstehen.

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

Der Hersteller muss den Nachweis für Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit einer PEFC-Zertifizierung nachweisen.

Eingesetzt werden müssen Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 2 mm Umleimer aus PP, Auftragsverfahren Lasertechnik. Eingesetzt werden müssen Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 2 mm Umleimer aus PP, Auftragsverfahren Lasertechnik. Die Oberflächen müssen qualitativ ein hohes Maß an Flächenunempfindlichkeit und Kratzfestigkeit aufweisen.

Um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, müssen die Oberböden und Unterböden mit den Seitenwänden sowie gegebenenfalls einzusetzende Konstruktionsböden und Mittelwände mit Ober- und Unterböden hinreichend verdübelt und verleimt sein.

Die Rückwand aus formaldehydarmen, melaminharzbeschichteten Spanplatten nach DIN EN 14322 muss technisch hinreichend und optisch ansprechend in den Schrankkorpus eingearbeitet sein (beispielsweise durch Einnutung und Einleimung). So wird ein freies Aufstellen der Schränke gewährleistet.

Zudem müssen die Platten die Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ RAL UZ 38 erfüllen.

Es ist auf eine ausreichende Materialdicke der Platten und der Rückwand zu achten, um eine hohe Belastbarkeit und eine langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten. Ebenso haben die Kanten der Platten eine genügende Stärke aufzuweisen und müssen gerundet zu sein.

Folgende Materialstärken gelten als Mindestanforderungen:

- Grundelemente:

Seite 19 mm

Oberboden 19 mm

Unterboden 19 mm

Konstruktionsboden 25 mm

Konstruktionsboden (Tür-Tür) 2 x 19 mm

Fronten 19 mm

Rückwand 8 mm

Sichrückwand 16 mm

Abdeckplatte (Holz) 19 mm

Stahleinlegeboden 25 mm

Holzeinlegeboden 25 mm

1.5 Einlegeböden

Die Schrankwandfachböden müssen verschiedenen Nutzungsansprüchen genügen. Die Fachböden liegen auf Bodenträgern und sind in der Höhe mit 0,5 HE (25 mm) Lochabstand verstellbar. Die Durchbiegung der Fachböden und die Festigkeit der Bodenträger haben der Beanspruchungsgruppe L 75 nach DIN 68874, Teil 1 zu entsprechen.

Für den Einsatz hinter Türen wird eine Tiefe von mindestens ca. 300 mm vorausgesetzt. Materialseitig wird ein Stahlfachboden in hinreichender Stärke (ca. 25 mm), welcher im Pulverbeschichtungsverfahren lackiert sein muss, wobei der Lackfilm mindestens 60 µm aufweist, gefordert. Die Organisation hat durch Metallbuchstützen, welche in einem Raster von 50 mm eingesetzt werden können, zu erfolgen. Alternativ kann preisgleich ein Holzboden mit gleichen Abmessungen, aber ohne Schlitzung für Organisation, angeboten werden.

1.6 Sockel und Gestelle

Der Korpussockel ist in der Weise auszuführen, dass Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können und eine langfristige variable und flexible Nutzung auch in verschiedenen Räumlichkeiten möglich und eine bodenschließende Höhenverstellbarkeit realisierbar ist. Als Sockelunterbau für Grundelemente werden pulverbeschichtete Stahlsockel mit einem Höheneinstellbereich von 70 mm bis 110 mm verwendet.

1.7 Türen

Die Türen von Schränken sind als Flügeltüren, Türen von Sideboards als Schiebetüren auszuführen. Vertikale und horizontale Türfugen sind innerhalb eines Schranksystems sind gleich auszuführen, um ein einheitliches Fugenbild bei Schrankwänden zu gewährleisten.

1.8 Griffe

Sämtliche Griffe sind als Lineargriff anzubieten. Die Griffe müssen für alle Einzelelemente erhältlich sein, um eine einheitliche Gestaltung zu garantieren.

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

1.9 Schließtechnik

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Korpusmöbel mit verschließbaren Türen auszuführen. Dreholiven sind nicht zu verwenden. Griff und Schloss sind zu trennen.

Als Schließtechnik der Grundelemente steht folgende Ausführung zur Verfügung:

- Serienmäßig mit Zweipunkt- bzw. Dreipunktverriegelung (abhängig von der gewählten Ordnerhöhe) aus Metall. Kunststoffausführungen werden aufgrund der geminderten Haltbarkeit nicht gewünscht
- Drehzylinderschloss mit integriertem Wechselzylinder

- Serienmäßig mit Flachklappschlüssel mit Kappe und einem zusätzlichen Wende-schlüssel

Bei Schlössern ohne Dreholive werden die Zylinder direkt in den Schlosskasten eingedrückt.

Das Schließsystem sollte serienmäßig als Hauptschließanlage ausgelegt sein und standardmäßig 100 Schließungen vorweisen. Weitere 400 Schließungen müssen ohne Mehrpreis realisierbar sein.

1.10 Rollcontainer

Bezüglich der Rollcontainer wird allgemein vorausgesetzt, dass sie 8 Höheneinheiten (HE) aufweisen. Es wird der Einsatz von qualitativ hochwertigen und langlebigen Schubladen vorausgesetzt. Die Ausrüstung umfasst grundsätzlich vier lenkbare Rollen, von denen die zwei vorderen feststellbar sein müssen. Zur Klarstellung wird angemerkt, dass die Rollen der DIN EN 12529:1999-05 (Rollen für Drehstühle und Drehsessel) in analoger Anwendung entsprechen müssen. Die Eigenschaften der Rollen müssen der Bodenbeschaffenheit angepasst sein.

Für Schubkastenfronten eingesetzt werden Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 2 mm Umleimer aus PP. Bei den Kanten ist ein fugenloses Auftragsverfahren anzubieten, z.B. mittels Lasertechnik.

Die Rollcontainer haben drei Schubladen mit 2, 3, 3 HE oder 2, 2, 4 HE und einen Materialauszug aufzuweisen. Die Schubladen sind serienmäßig zu 70% ausziehbar, die Auszüge mit bis zu 25 kg belastbar und nach DIN EN 14073/14074 geprüft und verfügen über eine Stahlkugelführung.

Die Rollcontainer sind zudem mit einer Auszugssperre, einem Selbsteinzug, einer Anschlagdämpfung am Schubkasten und einem Zentralverschluss ausgestattet.

1.11 Garderobenschänke

Garderobenschränke werden in den Tiefen 440 mm angeboten. Die Seitenwände sind mit den dazwischen liegenden Ober- und Unterböden fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität der Schränke sorgt eine allseitig eingenummerte und verleimte Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25 mm versehen. Die serienmäßigen Einlegeböden aus Stahl sind geschlitzt und können optional Buchstützen zur besseren Organisierbarkeit aufnehmen. Alternativ sind ohne Mehrpreis Böden aus Holz wählbar. Die Einlegeböden werden in einem Raster von einer Ordnerhöhe gesetzt. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Böden wird verhindert. Soweit für eine verbesserte Stabilität möglich, werden Konstruktionsböden eingesetzt, die mittels Schraubbodenträgern Seite und Boden verbinden.

Garderobenschränke mit einer Tiefe von 440 mm werden bei einer Breite von 120 cm mit zwei ausziehbaren Garderobenhaltern geliefert. Für schmalere Schränke ist ein ausziehbarer Garderobenhalter ausreichend. Bei Schränken mit einer Breite unter 600 mm wird ein Dreifachhaken verwendet. Alle Garderobenfächer werden serienmäßig mit einem Hutboden ausgestattet. Jeder Garderobenschrank wird mit einem Spiegel ausgestattet. Die Türen besitzen verdeckte Qualitätsscharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° und werden optional mit einer gedämpften Schließautomatik angeboten. Außerdem muss eine 270° Scharniervariante, für eine Vergrößerung des Öffnungswinkels der Türen, zur Verfügung stehen. Der Türanschlag bei einflügeligen Schränken ist serienmäßig rechts, optional links.

2. Technische Vorbemerkungen Tischsystem

Inhalt:

2.1 Beschreibung

2.2 Anforderungen an die Maße des Systems

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

2.3 Gestell
2.4 Tischplatte

2.1 Beschreibung

Alle angebotenen Produkte müssen in Serienanfertigung hergestellt und mit Nachlieferungsgarantie bis zu 5 Jahre gewährleisten. Das anzubietende Tischsystem sollte sich durch ein funktionelles Design auszeichnen und ein Höchstmaß an Bedienungskomfort aufweisen. Wesentliche Voraussetzungen des anzubietenden Systems sind dessen hohe Funktionalität und Flexibilität in den Kombinationsmöglichkeiten sowie die unkomplizierte Handhabung der technischen Einstellungsmöglichkeiten verbunden mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort. Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, wird vorausgesetzt, dass die angebotenen Systeme aus recycelbaren Materialien bestehen und die verwendeten Kunststoffe gekennzeichnet sind.

2.2 Anforderungen an die Maße des Systems

Die im LV angegebenen Maße sind Richtmaße, welche durch die Serienfertigung im Tiefen- und Breitenbereich um max. 2 cm sowie bei der Tischhöhe um max. 1 cm über- bzw. unterschritten werden dürfen. Tischplatten sind in folgenden Maßen erhältlich:

Runde Platte:
Durchmesser 100 cm

Darüber hinaus sind Sondermaße lieferbar.

2.3 Gestell

Das Gestell ist bei rechteckigen Tischen als Vierfußgestell ausgeführt, bestehend aus einem Quadratrohrgestell mit einem Querschnitt von 30x30 mm. Bei runden Tischen ist ein ebenfalls rundes Tellerfußgestell anzubieten. Die verwendeten Gleiter bestehen aus Kunststoff.

2.4 Tischplatte

Insofern nicht für das jeweilige Möbel im Speziellen definiert, gilt der Einsatz von Spanplatten der Emissionsklasse E1 für höchste Ansprüche nach DIN EN 15372. Tischplattenstärke ca. 25 mm. Oberflächenausführung wie in der Positionsbeschreibung gefordert. Die Kantenausführung entspricht einer ABS 30 Standard-Kante aus schlagzähem Kunststoff. Es handelt sich um eine robuste Kantenausführung für hohe Beanspruchung wie bei Großraummöblierung. Die Stärke des Anleimers beträgt 2 mm. Die Farbigkeit der Plattenoberfläche entspricht dem Farbton der Plattenkante.

3. Technische Vorbemerkungen Schreibtische

Inhalt:

- 3.1 Beschreibung
- 3.2 Anforderungen an die Maße des Systems
- 3.3 Konstruktion
- 3.4 Gestell
- 3.5 Tischplatte

3.1 Beschreibung

Alle angebotenen Produkte müssen in Serienanfertigung hergestellt und mit Nachlieferungsgarantie bis zu 5 Jahre gewährleisten. Das anzubietende Tischsystem sollte sich durch ein funktionelles Design auszeichnen und ein Höchstmaß an Bedienungskomfort aufweisen. Wesentliche Voraussetzungen des anzubietenden Systems sind dessen hohe Funktionalität und Flexibilität in den Kombinationsmöglichkeiten sowie die unkomplizierte Handhabung der technischen Einstellungsmöglichkeiten verbunden mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort. Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, wird vorausgesetzt, dass die angebotenen Systeme aus recycelbaren Materialien bestehen und die verwendeten Kunststoffe gekennzeichnet sind.

3.2 Anforderungen an die Maße des Systems

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

Die im LV angegebenen Maße sind Richtmaße, welche durch die Serienfertigung im Tiefen- und Breitenbereich um max. 2 cm sowie bei der Tischhöhe um max. 1 cm über- bzw. unterschritten werden dürfen.
Die Tische sind bei Bedarf am Systemoberrahmen form- und kraftschlüssig verbindbar.

3.3 Konstruktion

Der Schreibtisch ist ein elektromotorisch stufenlos verstellbares Plattform-System. Je Gestellteil wird ein Motor verbaut, die zentrale Elektronik in Form einer Controllbox ist an einem der beiden Gestellteile verbaut und steuert beide Motorelemente an. Es ist ein Auffahrschutz serienmäßig vorhanden. Eine Memoryfunktion steht optional zur Verfügung.

Das Grundgestell besteht aus einem Systemoberrahmen, an welchem kraft- und formschlüssig mittels Innensechskantschrauben die Seitenteile befestigt werden. Darüber hinaus verstärkt eine am Tisch befestigte Lasche die Stabilität. Alle Gestellteile sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen mit einer Mindestschichtdicke von 60µm versehen.

3.4 Gestell

Das Gestell ist als T-Fuß- bzw. als C-Fuß-Variante ausgeführt. Das Rechteckrohr hat eine Profilgröße von 80x50 mm bzw. 70x70 mm. Eine stabile und formschlüssige Schweißbaugruppe ermöglicht die Befestigung des Seitenteils am Systemoberrahmen. Bodenunebenheiten (+10 mm) werden durch Bodenstellschrauben ausgeglichen.

3.5 Tischplatte

Eingesetzt werden Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP, Auftragsverfahren Lasertechnik. Die Oberflächen weisen ein hohes Maß an Flächenunempfindlichkeit und Kratzfestigkeit auf. Zudem erfüllen die Platten die Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ RAL UZ 38.

4. Technische Vorbemerkungen Stühle

Inhalt:

- 4.1 Beschreibung
- 4.2 Anforderungen an die Maße des Systems
- 4.3 Konstruktion
- 4.4 Anforderungen an die Materialien
- 4.5 Zertifikate

4.1 Beschreibung

Alle angebotenen Produkte müssen in Serienanfertigung hergestellt und mit Nachlieferungsgarantie bis zu 5 Jahre gewährleisten. Die angebotenen Produkte müssen entsprechend Funktion und Nutzeransprüchen durch An- oder Aufbauelemente bzw. Einbauteile erweiterbar oder zu einem späteren Zeitpunkt umrüstbar sein. Die angebotenen Produkte sollen in Maßen, Formen, Farben und Materialien aufeinander abgestimmt sein.

4.2 Anforderungen an die Maße

Alle angegebenen Maße, auch ohne Verwendung des Vorsatzes „ca.“ sind mit einer Toleranz der Abmessung von +/- 3 cm in der Breite und Höhe, sowie +/- 5 cm in der Tiefe zu verstehen. Davon ausgenommen sind Angaben, welche einen festen Bereich definieren oder eine Mindest-/Maximalangabe darstellen.

4.3 Konstruktion

Die Sitzhöhe von Stühlen muss zwischen 420 und 470 mm liegen.

Die Sitzfläche muss anatomisch geformt sein. Von der Sitzflächen-Vorderkante bis zur Rückenlehnen-Vorderkante muss die Sitzfläche eine Tiefe zwischen 380 und 470 mm haben.

Stühle mit Vierbein- und Freischwinger-Untergestell sollen stapelbar sein.

4.4 Anforderungen an die Materialien

Sichtbare Metallteile müssen in verschiedenen widerstandsfähigen Oberflächen lieferbar sein:

Stahlteile pulverbeschichtet, Farbe aus der Herstellerkollektion nach Wahl des Auftraggebers, Aluminiumteile

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
poliert oder verchromt. Kunststoffteile im Sichtbereich müssen kratz- und UV-beständig sein. Zur Polsterung verwendete Bezugsstoffe müssen UV-beständig sein und in unterschiedlichen Farb- und Designkollektionen mit mind. 12 Farben und 3 Typen preisneutral verfügbar sein. Bezüge müssen mindestens 80.000 Scheuertouren aufweisen. Bezugsstoffe sind unverklebt zu montieren, um Polster sortenrein trennbar recyceln zu können. Zudem müssen Sitzpolsterschäume FCKW-frei und recyclingfähig sein. Die Polsterung der Bestuhlung muss dauerhaft eine ergonomisch zuträgliche Druckverteilung ohne Druckspitzen bieten. 4.5 Zertifikate Die angebotenen Sitzmöbel müssen zwingend nach GS-Richtlinien geprüft worden und berechtigt sein, das Gütezeichen „GS-geprüfte Sicherheit“ zu führen. Prüfzeugnisse sind mitabzugeben. Hersteller zertifiziert nach ISO 9001/ ISO 14001				
2.1.	Büromöbel Ergänzung			
2.1.01.	Rollcontainer Rollcontainer mit Zentralverschluss Ausstattung • Materialauszug • Selbsteinzug und Auszugssperre • Anschlagdämpfung (Soft Stop) Technische Daten • Maße: BxT 415 x 584 mm, Höhe 8 HE • 1 Stahlschub à 2 HE • 2 Stahlschübe à 3 HE • Schubführung: Stahlkugelführung (25kg belastbar) • Rollen hart, für Teppichboden geeignet Richtfabrikat: Assmann - Allvia Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke (01) Angebotenes Fabrikat: '.....' (02) Angebotenes Modell: '.....'			
	29,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.02.		Sideboard 2 OH 100 cm		
		Sideboard Aktenschrank		
		Ausstattung		
		• Schiebetüren zweiflügelig		
		• 1 Fachboden		
		• abschließbar		
		• Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 1000 x 440 mm, Höhe 2 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
		31,000		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.03.		Sideboard 2 OH 100 cm SONDER		
		Sideboard Aktenschrank		
		Ausstattung		
		• Schiebetüren zweiflügelig		
		• 1 Fachboden		
		• abschließbar		
		• Abdeckplatte Sondertiefe 515 mm		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 1000 x 440 bzw. 515 mm, Höhe 2 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	1,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.04.		Sideboard 2 OH 80 cm		
		Sideboard Aktenschrank		
		Ausstattung		
		• Schiebetüren zweiflügelig		
		• 1 Fachboden		
		• abschließbar		
		• Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 800 x 440 mm, Höhe 2 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	2,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.05.		Sideboard 3 OH		
		Sideboard Aktenschrank		
		Ausstattung		
		• Schiebetüren zweiflügelig		
		• 2 Fachböden		
		• abschließbar		
		• Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 1000 x 440 mm, Höhe 3 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	3,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.06.		Garderobenschrank 50 cm		
		Ausstattung		
		• Tür einflügelig		
		• 1 Hutboden		
		• 1 Dreifach-Garderobenhaken, an Unterseite des Hutbodens befestigt		
		• einzeln abschließbar		
		• Spiegel		
		• Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 500 x 440 mm, Höhe 5 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		• Türanschlag rechts		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	14,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.07.		Garderobenschrank 60 cm		
		Ausstattung		
		• Tür einflügelig		
		• 1 Hutboden		
		• 1 Garderobenauszug		
		• einzeln abschließbar		
		• Spiegel		
		• Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 600 x 440 mm, Höhe 5 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		• Türanschlag rechts		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	2,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.08.		Aktenschrank 100 cm		
		Ausstattung		
		• Tür zweiflügelig		
		• 4 Fachböden (Stahl)		
		• abschließbar		
		• Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 1000 x 440 mm, Höhe 5 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'		
	3,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.09.		Aktenschrank 120 cm		
		Ausstattung		
		• Tür zweiflügelig		
		• 4 Fachböden (Stahl)		
		• abschließbar		
		• Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 1200 x 440 mm, Höhe 5 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	4,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.10.		Postverteilerschrank		
		Schrank mit 18 Postfächern		
		Ausstattung bestehend aus:		
		• Aktenschrank 1 OH, zweiflügelig, abschließbar, ohne Einlegeboden • Aufsatzregal 3 OH, mit 18 Fächern • Aufsatzregal 1 OH, offen, mit einem Fach, ohne Einlegeboden • Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 1000 x 440 mm, Höhe 5 OH • Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	1,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.11.		Schließfachschrank		
		Schrank mit 4 Schließfächern		
		Ausstattung bestehend aus:		
		• Aktenschrank 2 OH, zweiflügelig, abschließbar, mit einem Einlegeboden (Stahl) • Aufsatzregal 2 OH, mit 4 Schließfächern, separat abschließbar • Aufsatzregal 1 OH, offen, mit einem Fach, ohne Einlegeboden • Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 1000 x 440 mm, Höhe 5 OH • Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	1,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.12.		Aktenregal		
		Ausstattung		
		• 4 Fachböden		
		• Abdeckplatte		
		Technische Daten		
		• Maße: BxT 1000 x 420 mm, Höhe 5 OH		
		• Sockelausführung: 70 mm Stahlsockel		
		Richtfabrikat: Assmann - Allvia		
		Korpus: Sonae Auraco Innovus Unique White B 4401 LP		
		Deckplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		Sockel: RAL 9006		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	4,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.13.		Besprechungstisch rund 100 cm		
		Ausstattung		
		• Tellerfuß rund 534 mm		
		• zentrale Säule		
		• Platte rund		
		Technische Daten		
		• Maße: DM x H 1000x740 mm		
		• Tischplattenstärke: 25 mm		
		• Höhe fest		
		Richtfabrikat: Assmann - Pontis		
		Gestell: RAL 9006		
		Tischplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'		
	1,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.14.		Besucherstühle		
		Freischwinger ohne Armlehnen		
		Technische Daten		
		• Maße: BxTxH 460x540x860 mm, Sitzhöhe 450 mm • Formsperrholzschale ergonomisch geformt, Vollpolsterschale • ohne Gleiter, für Teppichboden geeignet • stapelbar		
		Richtfabrikat: Brunner Fox 1019-141		
		Gestell: verchromt		
		Bezug: 2/5862 Turin		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	5,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.15.		Schreibtische P-Form rechts		
		elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitztisch Plattenform P, rechts		
		Technische Daten		
		• Maße: BxTxH 2165x800x625-1275 mm • Gestell: C-Fuß Rechteckrohr (70x70 mm) • stufenlose elektrische Höhenverstellung durch Handschalter Auf/Ab • Auffahrschutz mit Sensortechnik • Motorenabdeckung links und rechts in Gestellfarbe • optionale Elektrifizierung: Ausführung Deutschland • inkl. Kabelwanne klappbar an langer Seite		
		Richtfabrikat: Assmann Canvaro, Typ P		
		Gestell: RAL 9006		
		Tischplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	3,000			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.1.16.		Schreibtische P-Form links		
		elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitztisch Plattenform P, links		
		Technische Daten		
		• Maße: BxTxH 2165x800x625-1275 mm • Gestell: C-Fuß Rechteckrohr (70x70 mm) • stufenlose elektrische Höhenverstellung durch Handschalter Auf/Ab • Auffahrschutz mit Sensortechnik • Motorenabdeckung links und rechts in Gestellfarbe • optionale Elektrifizierung: Ausführung Deutschland • inkl. Kabelwanne klappbar an langer Seite		
		Richtfabrikat: Assmann Canvaro, Typ P		
		Gestell: RAL 9006		
		Tischplatte: Egger H1733 ST9 Mainau Birke		
		(01) Angebotenes Fabrikat:		
		'.....'		
		(02) Angebotenes Modell:		
		'.....'		
	2,000			
Summe 2.1.		Büromöbel Ergänzung		
Summe 2.		Los 2 - Ergänzung Büromöblierung		
		LV Summe netto:		
		USt:		
		LV Summe brutto:		

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [EUR]
1.	Los 1 - Meeting Point	
1.1.	Meeting Point	
2.	Los 2 - Ergänzung Büromöblierung	
2.1.	Büromöbel Ergänzung	

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [EUR]
1.	Los 1 - Meeting Point	
2.	Los 2 - Ergänzung Büromöblierung	
	LV Summe netto:	
	USt:	
	LV Summe brutto:	