

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
Alle Lagerungskisten, -kästen und andere Lagerungshilfen sind mit dem Lagerort (Gerädefach, Ebene, Position) zu versehen.			
B - Beladung			
B.1 - Gruppe 1: Schutzkleidung und Schutzgerät			
B.1.01	Warnkleidung (Weste), Klasse 2 mit Rückenaufschrift "Feuerwehr" nach DIN EN ISO 20471	Farbe orange	4
B.1.02	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet, mit umlaufendem Belüftungssystem, beschlagfrei, Mattierung gegen Lichtreflexe, leicht verstellbares Kopfband nach EN 166	z. B. Schutzbrille: uvex Vollsichtschutzbrille 9405.714, Kategorie II, EN 166, farblose CA-Scheibe, oder mindestens vergleichbar	12
B.1.03	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Latzhose), Schutzklasse 1 nach EN 381-5	einmal Größe 54 und einmal Größe 60	2
B.1.04	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz nach DGUV Vorschrift 47, DIN EN 352, DIN EN 397, DIN EN 1731		2
B.1.05	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 mit Ausatemventil, einzeln hygienisch verpackt nach DIN EN 149		24

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.1.06	Lieferung kompletter Inhalt für Tragecontainer Grobreinigung: - Eine Storz-Blindkupplung B mit fest angeschlossenem Kugel-Auslaufventil mit Schlauchverschraubung ½" und Gardena-Anschluss - Ein Gardena Spiralschlauch-Set 10 m Art.-Nr. 4647-20 mit 1 x Bewässerungsbrause, 1 x Wasserstop, 1 x Schlauchverbinder, 1 x Hahnverbinder, 1 x Adapter - Eine Comfort Reinigungsspritze Art.-Nr. 18303-20 - Eine Handwaschbürste Art.-Nr. 5574-20 - Flüssigseife, auslaufsicher, min. 500 ml - Fingerbürste (Handwaschbürste) - Kleiderbürste (Molkereibürste) - Handelsübliche Packung mit mind. 100 Papierhandtücher in wiederverschließbarer Schutzhülle - Eine Augenspülflasche, auslaufsicher, nach DIN 12930 mit 500 ml steriler Natriumchlorid-lösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, z. B. Holz- und Metallsplintern, Staub, Schmutz, gebrauchsfertig, mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe. Spülzeit ca. 5 Minuten		1
B.1.07	Lieferung kompletter Inhalt Wechselmodul Vegetationsbrand-Schutzausrüstung - 5 Stück Atemanschluss (Vollmaske, Überdruck, in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3 nach DIN EN 136 - 5 Stück Kombinationsfilter A2B2E2K2P3 nach DIN EN 14387 (M 45x3) - 4 Stück Selbstretter mit Maske mit Kopfspinne - 1 Stück Selbstretter mit Maske zum Überstülpen (vergleichbar Brandfluchthaube)	zu liefern: Atemanschluss: MSA, Vollmaske, G1 Selbstretter mit Kopfspinne: Dräger Saver 15 Selbstretter zum Überstülpen: Dräger Saver 15	1

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.1.08	Lieferung kompletter Inhalt Wechselmodul Hochwasser - 8 Stück Rettungsweste (275 N-Klasse), geprüft nach der bundeseinheitlichen Konzeption für Feuerwehrschtzbeleidung, nach DIN EN ISO 12402-2 - 4 Stück Rettungswurfleine (25 m, in Beutel, schwimmfähig, mit Wurfgewicht)		1
B.2 - Gruppe 2: Löschgeräte			
B.2.01	tragbarer Feuerlöscher als Aufladelöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse von mind. 21A -113B nach DIN EN 3 (alle Teile)		1
B.2.02	Ansaugschlauch D 1500, einseitig Festkupplung D-Storz, am anderen Ende festangebrachte Edelstahl-Hohllanze, lichter Innendurchmesser 19 mm, Länge ca. 500 mm, am Ende mit Eckausschnitt (gegen Festsaugen an den Boden von Schaummittelkanistern). Gestreckt gelagert.	wird mit LOS 1 geliefert	1
B.2.03	Feuerpatsche mit Stiel: 10 fächerförmig angeordnete Schwingblätter aus gehärtetem Federstahl, 480 mm x 400 mm, Schnellverschluss zur Befestigung des Stiels mit Flügelschraube, Holzstiel, 2,4 m lang		2
B.2.04	Löschrucksack mit einstellbarem Trage- und Beckengurt, Brustgurt, Tragegriff, große Füllöffnung, Doppelhubpumpe, Löschlanze mit Voll- und Sprühstrahl umstellbar, Inhalt ca. 20 l, einsetzbar mit Wasser und Schaum		4
B.3 - Gruppe 3: Schläuche, Armaturen und Zubehör			
B.3.01	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K-L1 nach DIN 14811, Farbe gelb	Farbe gelb	2

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.3.02	Druckschlauch C 42-30-KL 1-K-L3 nach DIN 14811, Farbe gelb	Farbe gelb, als Schlauchpaket	3
B.3.03	Druckschlauch C 42-30-KL 1-K-L3 nach DIN 14812, Farbe gelb	Farbe gelb, für Verteiler-Schnellangriff	2
B.3.04	Feuerlöschschlauch I-A-25-20 nach DIN EN 1947 mit beidseitiger Druck/Saugkupplung C/25 (ähnlich DIN 14321), einerseits Knickschutzspirale aus Kunststoff, andererseits mit Knickschutzspirale aus verzinktem Stahl, Länge nach technischen Erfordernissen nach EN 1947	wird mit LOS 1 geliefert	2
B.3.05	Automatik-Hohlstrahlrohr 1-C (Durchflussmenge ≥ 235 l/min, mit Griff, überbrückbare Wassermengenbegrenzung bei 200 l/min) für handgeführte Strahlrohre auf dem Fahrerhausdach	wird mit LOS 1 geliefert	2
B.3.06	Dachwerfer	wird mit LOS 1 geliefert	1
B.3.07	Druckschlauch D 25-15-KL 1-1-K-L3 nach DIN 14811, Farbe gelb		20
B.3.08	Schlauchtrageriemen aus robusten Kunststoffgewebe mit ovalem Metallgriff, mit Klemmverschluss aus Stahl		10
B.3.09	Druckschlauch D 25-15-KL 1-1-K-L3 nach DIN 14811, Farbe gelb	für die löschtechnische Einrichtung zur schnellen Abgabe von Wasser	2
B.3.10	Sammelstück A-3B mit Rückschlagklappen und Rohrbelüfter nach DIN 14355:2007-12		1
B.3.11	Verteiler C-DCD, CV nach DIN 14345		2
B.3.12	B-C Übergangsstück nach DIN 14342		2
B.3.13	C-D Übergangsstück nach DIN 14341		4

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.3.14	Strahlrohr, Eingang Festkupplung Storz D, stufenlos von Absperrung über 120 Grad Sprühstrahl auf Vollstrahl einstellbar, Anschlusskupplung: Storz D, Durchflussmenge: ca. 80 l/min, pR 6 bar, Wurfweite: 26/8 m		4
B.3.15	Hohlstrahlrohr 1-D (Durchflussmenge ca. 100 l/min, mit Griff), für die löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe, nach DIN EN 15182-2		1
B.3.16	Mehrzweckleine, 20m lang mit Karabinerhaken DIN 5290 F in Beutel DIN 14921 F-T nach DIN 14920		2
B.3.17	Kupplungsschlüssel ABC mit Kälteschutz nach DIN 14822-2		3
B.4 - Gruppe 4: Rettungsgerät			
B.4.01	Feuerwehrleine DIN 14920 – FL 30 – KA Leine mit Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ A DIN 5290		4
B.4.02	Feuerwehrleinenbeutel als Umhängetasche mit Schultertragegurt, mit außen liegenden Fächern mit Abdeckung und Schnellzugriffslasche, Farbe schwarz mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb, Maße 400 mm x 140 mm x 185 mm (±10 mm), Gewicht 450 g (±50 g)		4
B.4.03	Steckleiter, LM, ein B-Teile, mit Kälteschutz an den Sprossen nach EN 1147 Bbl 1		1
B.4.04	Einsteckteil LM für Steckleiter nach EN 1147 Bbl 1		1
B.5 - Gruppe 5: Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.5.01	Tragetuch aus Planenmaterial mit acht Trageschlaufen, waschbar, Signalfarbe, Belastbarkeit mindestens 400 kg, mit Tasche nach EN 1865-1		1
B.5.02	Einmal-Krankenhausdecke, etwa 1 900 mm x 1 400 mm, in wiederbenutzbarer Schutzhülle		1
B.5.03	Notfallrucksack mit Grundausrüstung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 mit Füllung nach DIN 14142	PAX SEG groß, rot, PAX-Plan mit Innentaschenset (wechselbare Beschriftung und Farbgebung)	1
B.5.04	Korbtrage, Rahmen aus Stahl mit Kunststoff-Netzbespannung, Kopf- und Fußende verstärkt, Rückenauflage, Gleitkufen an der Unterseite, vier Patienten-Haltegurte mit stabilem Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Öffnen, Belastbarkeit mindestens 1 100 kg, Abmessungen (LxBxH) mind. 2 100 mm x 560 mm x 180 mm, Masse maximal 15 kg, in Schutzhülle		1
B.6 - Gruppe 6: Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.6.01	4 Stück Explosionsgeschützte Einsatzleuchte mit folgenden Mindestanforderungen: - Lichtstärke: mind. 400 lm: - Optik für extreme Ausleuchtung des Einsatzortes - Erkundungslicht mind. 250 m - Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung - drei verschiedene Leuchtstärken für mind. 5, mind. 7,5 oder mind. 10 h Leuchtdauer - Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem digitalen Display ablesbar - Schwenkbarer Kopf für 3 Positionen: mind. 0° / 45° / 90° - Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender austauschbar - Blinklichtfunktion in 5 Intervallstufen, nach DIN 14649 - inklusive 4x Einfach-Ladegerät		4
B.6.02	TETRA-Handsprechfunkgerät (HRT) inkl. Akku, 2. Austauschakku, Kfz-Ladegerät , Antenne, Cliund Lautsprechermikrofon mit 2 PTT-, Lauter-/Leiser-Softkey-Tasten, Notruftaste, Peltor-Nato-& 3,5mm St/Mono Ohrhörerbuchse	wird mit LOS 1 geliefert bzw. beigestellt	5
B.6.03	Warndreieck nach StVZO	wird mit LOS 1 geliefert	2
B.6.04	LED-Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt nach TL Warnleuchten BAST, mit ø-Signalscheibe von min. 150 mm, mit Akku und passendem Ladegerät	ohne Schalter, Einschalten beim Ausklappen der Standfüsse	2
B.7 - Gruppe 7: Arbeitsgerät			
B.7.01	Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3; erhöhte Beanspruchung bis 100 kN (hochfeste Ausführung), verzinkt nach DIN 82101		2

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.7.02	Abschleppseil, Draht, Länge 5 m, Nenndurchmesser 16 mm nach DIN 76031 (zurückgezogen)		1
B.7.03	betriebsbereite Motorkettensäge mit Verbrennungsmotor, mind. 3,0 kW, Schwertlänge 400 mm mit Werkzeug und Ersatzkette nach DIN EN ISO 11681-1	Stihl MS 261 CM	1
B.7.04	Doppelkanister mit Einfüllsystem zur Vermeidung von Überfüllung, mind. 5 l für 2-Takt-Gemisch und 2 l für Kettenöl		1
B.7.05	Fäll- und Spaltkeil aus Kunststoff		2
B.8 - Gruppe 8: Handwerkzeug und Messgerät			
B.8.03	Wegzeugsatz Handwerkzeug DIN 14881	Aluminiumkasten DIN 14880-LM, Grundfläche 600 mm x 400 mm, zweckmäßig unterteilt zum schnellen Auffinden der einzelnen Werkzeuge, Schwarze Beschriftung des Kastens auf dem Deckel sowie bei Lagerung im Fahrzeug an der sichtbaren Seite in gut lesbarer Schrift (möglichst groß, einfache Schriftart ohne Serifen) „Handwerkzeug“	1
B.8.04	Axt B 2 SB-A (Holzaxt) nach DIN 7294		1
B.8.05	Bügelsäge BX nach DIN 20142		1
B.8.06	Spaten 850 mit T-Griff nach DIN 20127		1
B.8.07	Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300 mm nach DIN 20121		1

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.8.08	Klappspaten nach TL-BW		1
B.8.09	Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12mm bei 19 HRC		1
B.8.10	Waldbrandwerkzeug, multifunktionales Kopfteil aus Aluminium und Titan mit den Funktionen McLeod-Tool, Pulaski-Tool, Rechen und Hacke. Länge mit Stiel 1260 mm, Stiel-Ø 35 mm, einschließlich Holzstiel und Schutzholster		2
B.8.13	<p>Wärmebildkamera (mit Feuermodus und Suchmodus) und den folgenden Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht (mit Akku) maximal 1 100 g, Maße (L x H x B) maximal 250 mm x 150 mm x 150 mm - Stromversorgung Lilonen-Akku, Akkukapazität mindestens 6000 mAh, mindestens 800 Akkuzyklen, Einschaltdauer unter 5 Sekunden, Betriebsdauer mindestens 7 h, Ladedauer (wenn komplett entladen) unter 5,5 h - Auflösung mindestens 320 x 240, spektrale Empfindlichkeit mind. 7-14 Mikron, Bildwiederholungsrate mind. 60 Hz, Temperaturempfindlichkeit < 0,03°C - LCD-Display, mind. 3,5", Mindest-Sichtwinkel: Oben 60 Grad, unten 40 Grad, links/rechts 60 Grad - Temperaturmessung Numerisch und Balkenanzeige, mehrstufige Einfärbung ab ca. 250°C bis 270°C - Selbstaufroller - Bruchsisicherheit mindestens 2 m Sturz auf Beton ohne Schäden, Wasserdichtigkeit mindestens IP67 - inkl. Ladegerät 		1

Pos.	Gegenstand (Leistung/Bezeichnung)	kundenspezifische Anforderungen	Stückzahl zu Verlasten
B.9 - Gruppe 9: Sondergerät			
B.9.02	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers	wird mit LOS 1 geliefert	2
B.9.03	Kasten DIN 14880-2-LM „Fremdeinspeisung“ mit: - einem konfektionierten Kabel VG 96927 T 012 A 002 (Verbindungsleitung aus flexibler Zwillingsleitung 2 × 35 mm ² mit zwei Steckern VG 96917 F 001 und einer Kupplung VG 96917 D 001; Länge 6 m) nach VG 96927-12 - einem Starthilfekabel aus flexibler Zwillingsleitung 2 × 35 mm ² ähnlich dem vorgenannten Kabel, jedoch mit einem Stecker VG 96917 F 001 und zwei Polzangen; Länge etwa 5 m, - eine Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge: 10 m, auf der einen Seite Stecker für Fremdeinspeisung 230 V, auf der anderen Seite mit Stecker 230 V 16 A nach DIN 49443		1
B.9.04	Flaggensatz nach BWB-TL 8345-0009		1
B.9.05	Dokumentenmappe im Format DIN A4 mit Steckfächern als Multi-Organizer, inklusive Klemmbrett und Schlüsselclip, Material PAX-Plan, Maße 280 mm x 390 mm x 700 mm, Gewicht max. 1,30 kg, Farbe rot		1