

Angebotsaufforderung / Angebot

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Instandsetzung Wolfgangstraße
Projektname: 661-65-2025
Straße:
PLZ / Ort:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe 1): ...
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Stadt Dessau Roßlau
Straße:
PLZ / Ort:
Postanschrift - Straße: Zerbster Straße 4
Postanschrift - PLZ / Ort: 06844 Dessau-Roßlau

Leistung: **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Angebotssumme netto:	EUR
Zu den Vergabe- und Vertragsbedingungen wird ein Nachlass in Höhe von _____ % gewährt	EUR
Angebotssumme netto abzüglich Nachlass:	EUR
zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
Angebotssumme brutto:	EUR

Angebotsaufforderung / Angebot
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeinarbeiten.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	3
1.2.	Beweissicherung und Vermessungsarbeiten.....	5
1.3.	Verkehrssicherung/Umleitung.....	7
2.	Asphaltarbeiten.....	11
2.1.	Vorbereitende Arbeiten.....	11
2.2.	Rückbau.....	13
2.3.	Wiederherstellung.....	18
	Zusammenstellung.....	24

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeinarbeiten			
1.1.	Baustelleneinrichtung			
	<i>Die nachfolgend genannten Positionen gelten für Bauabschnitte 1 & 2 der Maßnahme. Die entstehenden Kosten für die Umsetzung von Maschinen und Geräten an den jeweiligen Einsatzort, aber auch technologisch bedingte Warte- und Stillstandszeiten sind in diese Positionen einzukalkulieren.</i>			
1.1.10.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen (Gesamtleistung) erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden. Es erfolgt keine getrennte Abrechnung der Einzelabschnitte!			
		1,000 psch		
1.1.20.	Baustelle räumen Urzustand wieder Baustelle räumen Urzustand wieder herstellen Abnahme von angemieteten Flächen			
		1,000 psch		

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 Instandsetzung Wolfgangstraße
LV: 000 Instandsetzung Wolfgangstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.30.	Leistungsbereich: 107 Landschaftsbauarbeiten Anfahrerschutz für Baum herstellen Anfahrerschutz für Baum herstellen Anfahrerschutz aus Brettermantel Stammdurchmesser größer 60cm	2,000 St		
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung				

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Beweissicherung und Vermessungsarbeiten

1.2.10. Beweissicherungsverfahren (Vor- und Beweissich. Baufeld (Vor- und Nachschau)

Beweissicherungsverfahren (Vor- und Nachschau Gutachten) in Abstimmung mit dem AG im Baufeld, einschließlich Bauwerken (straßenseitig zugänglicher Bereich), Gebäuden und Grundstücksbegrenzungen durchführen mit Bestandsaufnahme des Istzustandes (Vorschau Gutachten) der vorhandenen Schäden aller im Baubereich betroffenen Verkehrsanlagen und Bauwerke, insbesondere der Straßen, Randbereiche und Einfriedungen sowie gefährdeter Gebäude.

Das Prüfergebnis inkl. der Fotos bzw. Videoaufnahmen (auf CD bzw. DVD) von Rissen und sonstigen baulichen Schäden, welche sich im Baufeld befinden, ist vor Beginn

der Bautätigkeiten dem AG zu übergeben.

Nach Beendigung der Bautätigkeiten ist die vorgenannte Beweissicherung nochmals durchzuführen (Nachschau Gutachten) und ebenso auf CD bzw. DVD festzuhalten. Bei Schadensfällen muss die Art der Schadensregulierung angegeben werden.

Dieses abschließende Beweissicherungsprotokoll ist spätestens mit der Schlussrechnung zu übergeben.

Die Beweissicherungsverfahren sind durch einen unabhängigen Gutachter bzw. einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erstellen zu lassen.

Die Gutachten sind je 2-fach analog und einfach digital zu erstellen. Ein analoges Exemplar verbleibt auf der Baustelle. Das zweite analoge Exemplar und die digitale Ausfertigung bekommt der AG.

1,000 psch

.....

1.2.20. Deckenhöhenplan M 1:250 erstellen

Deckenhöhenplan M 1:250 erstellen

Die Position umfasst folgende Leistungen:

- Erstellung eines Deckenhöhenplans im gesamten Sanierungsbereich. Dabei sind folgende Mindestgefälle zu berücksichtigen: Quergefälle: 2,5%, Längsgefälle in Abhängigkeit der Bordhöhen und der Höhe und Lage der Straßenabläufe

- Übergabe und Abstimmung mit dem AG zur Freigabe vor Beginn der Arbeiten zum Einbau der Asphaltdeckschicht

- Einarbeitung der Forderungen des Tiefbauamtes:

Durch den AG erfolgt die Bereitstellung der hierfür erforderlichen

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 Instandsetzung Wolfgangstraße
LV: 000 Instandsetzung Wolfgangstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	digitalen Vermessungsunterlagen für den zu sanierenden Bereich. Übergabe der abgestimmten Endfassung an AG in 2-facher Ausfertigung in Papier und 1x in digitaler Form (pdf-Format)			
		1,000 psch		
Summe 1.2.	Beweissicherung und Vermessungs..			

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Verkehrssicherung/Umleitung <i>Die nachfolgend genannten Positionen (Titel 01.03) gelten für BA1 und BA2 der Maßnahme.</i>			
1.3.10.	Verkehrsbeh. Anordnung, Vollsperrung Verkehrsbehördliche Anordnung für Verkehrssicherung für die Gesamtmaßnahme (1.BA + 2.BA) bei der zuständigen Behörde - hier Tiefbauamt - einholen. Erarbeitung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne auf der Basis eines durch den AG erstellten Verkehrskonzeptes. Der Plan des Konzeptes liegt der Ausschreibung (Anlage 3.1 und 4.1) bei. Ausführung nach den vom AN vorzulegenden Verkehrszeichenplänen. Erforderliche Anpassungen der Unterlagen und der daraus resultierenden Beschilderung sind einzukalkulieren. Die verkehrsbehördliche Anordnung wird durch das Tiefbauamt erteilt. Hierfür entstehen für den Auftragnehmer keine zusätzlichen Kosten.	1,000 psch		
1.3.20.	Verkehrsschild aufstellen Ronde,Dreie.Quad.*Retroreflkt.RA2 Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Retroreflektierend mit Folie der Bauart RA2 Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen. Aufstellhöhe = 2,20 m. Einsatzzeit: Gesamtbauzeit 35 Kalendertage	4,000 St		
1.3.30.	Verkehrsschild aufstellen Ronde,Dreie.Quad.*V-Schild+2 Z-Schild Retroreflkt.RA2*Aufstv. Wahl AN Aufstellh. 2,2 m Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.			

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Kombination = 1 Verkehrsschild und bis zu 2 Zusatzschildern.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart RA2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhöhe = 2,20 m.

Einsatzzeit: Gesamtbauzeit 35 Kalendertage

11,000 St

1.3.40. Verkehrsschild aufstellen
Schild bis 2m2*Retroreflkt.RA1
Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m

Verkehrsschild (Plantauf) gem. Auflagen der verkehrsbehördlichen Anordnung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild bis 2 m2 Größe
Retroreflektierend mit Folie der Bauart RA1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhöhe = 2,2 m.

Einsatzzeit: Gesamtbauzeit 35 Kalendertage

3,000 St

1.3.50. Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Leitbake einseit*... Freitext ...
Versorg.n.Wahl AN

Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm einseitig.
Mit Beleuchtung
Energieversorgung nach Wahl des AN.

Einsatzzeit: Gesamtbauzeit 35 Kalendertage

15,000 St

1.3.60. Bauzaun herstellen BA1
Zaunhöhe 1,00 m*... Freitext ...
Zaun beleuchten*... Freitext ...
BA1

Bauzaun einschl. der erforderlichen Pfosten standsicher herstellen, vorhalten und unterhalten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Zaunhöhe über Gelände mindestens 1,00 m.
Zaun 'Material nach Wahl des AN '
Zaun mit Beleuchtung (VSL gelb bzw. rot) ausstatten. Das Betreiben der

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

	Beleuchtung wird nicht gesondert vergütet. Zaun 'nach Beendigung des BA1, abbauen, transportieren innerhalb der Baustelle zu BA2. Zulage unter 1.3.80 ' Einsatzzeit: Gesamtbauzeit 14 Kalendertage Die einzelnen Bauzaunfelder sind mittels Kabelbinder gegen Herausziehen und Verschieben zu sichern.	180,000 m		
--	---	-----------	-------	-------

1.3.70.	Bauzaun herstellen BA2 Zaunhöhe 1,00 m*... Freitext ... Zaun beleuchten*... Freitext ... BA2 Bauzaun einschl. der erforderlichen Pfosten standsicher herstellen, vorhalten und unterhalten. Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet. Zaunhöhe über Gelände mindestens 1,00 m. Zaun 'Material nach Wahl des AN ' Zaun mit Beleuchtung (VSL gelb bzw. rot) ausstatten. Das Betreiben der Beleuchtung wird nicht gesondert vergütet. Zaun 'nach Beendigung der Baumaßnahme wieder von der Baustelle entfernen. ' Einsatzzeit: Gesamtbauzeit 21 Kalendertage	350,000 m		
---------	---	-----------	-------	-------

1.3.80.	Zulage Bauzaun umbauen Nach Fertigstellung des BA1 den vorhandenen Bauzaun abbauen, innerhlab der Baustelle transportieren und für den BA2 wieder aufbauen	1,000 psch		
---------	--	------------	-------	-------

1.3.90.	Wegweiser aller Art abdecken Wegweiser (Vorwegweiser teilweise auskreuzen, touristische Wegweiser) entsprechend der verkehrsbehördlichen Genehmigung. Auslegerhöhe bis 5 m. Nach Beendigung der Baumaßnahme Abdeckung wieder beseitigen. Leistung einschl. sämtlicher Nebenleistungen und Hilfsmittel, wie z. B. Hebebühne.	2,000 St		
---------	---	----------	-------	-------

1.3.100.	Verkehrszeichen abdecken Verkehrszeichen (Ronde, Dreieck, Quadrat) entsprechend der verkehrsbehördlichen Genehmigung berührungsfrei abdecken Auslegerhöhe bis 3 m.			
----------	--	--	--	--

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nach Beendigung der Baumaßnahme Abdeckung wieder beseitigen. Leistung einschl. sämtlicher Nebenleistungen und Hilfsmittel.	2,000 St		
1.3.110.	Markierung Typ I herstellen 3 Stk.Richtungspfeile auskreuzen. Strich*Breite 0,12 m Folie Gew.Kunst.T*Klasse Q2/R3/S1 Klasse P 4*Asphalt Rückst.entfernen Markierung Typ I für vorübergehende Markierung herstellen und warten. Zu markierende Fläche von losem Schmutz reinigen. Vormarkieren. Sicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = einzelner Strich, gelb. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. Tages-/Nachtsichtbarkeit = Klasse Q 2/R 3 Griffigkeitsklasse = S 1. Verkehrsklasse = P 4. Unterlage = Asphaltbeton Markierungsfolie rückstandsfrei und deckenschonend entfernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,000 m		
1.3.120.	Kontrolle der vorstehenden Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal* täglich Kontrolle der vorstehenden Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle durch 'Fachkraft, inkl. schriftlicher Dokumentation '	35,000 d		
Summe 1.3.	Verkehrssicherung/Umleitung			
Summe 1.	Allgemeinarbeiten			

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Asphaltarbeiten			
2.1.	Vorbereitende Arbeiten			
2.1.10.	StL-Nr. 21.131/005.52.11.11.01 Leistungsbereich: 131 Fahrbahnmarkierungen Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,15 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Farbe. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	120,000 m		
2.1.20.	StL-Nr. 21.131/005.22.11.11.01 Leistungsbereich: 131 Fahrbahnmarkierungen Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Farbe. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	30,000 m		

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.30.	StL-Nr. 21.131/010.13.21.11.01 Leistungsbereich: 131 Fahrbahnmarkierungen Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,25 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf. Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Quermarkierung. Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	88,000 m		
2.1.40.	StL-Nr. 21.131/015.11.11.01 Leistungsbereich: 131 Fahrbahnmarkierungen Markierungszeichen entfernen Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf. Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart = Farbe. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	115,000 m2		
2.1.50.	Leistungsbereich: 131 Fahrbahnmarkierungen Mobile Verkehrsinsel zurückbauen und verwerten 2 Stk. Mobile Verkehrsinsel zurückbauen und nach Wahl des AN verwerten. Eine Verkehrsinsel besteht aus zwei halbkreisförmigen, im Boden verankerten Kunststoffelementen. Abmessungen eines Halbkreises: 2,00 x 1,00 m Verankerung: Mittels Gewindestange ca. 15cm in der Fahrbahn	2,000 St		
Summe 2.1.	Vorbereitende Arbeiten			

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2. Rückbau

*Die auszubauende Asphaltdeckschicht ist in 2 Bauabschnitte unterteilt.
Im zweiten Bauabschnitt gibt es zwei Arten von Asphaltunterlage!*

BA1: komplette Fläche Unterlage aus Pflaster.
BA2: 1/4 der Fläche Unterlage aus Pflaster
3/4 der Fläche Unterlage Asphaltbinderschicht

2.2.10. Leistungsbereich: 113 Asphaltbauweisen

BA1 Asphalt fräsen
Asphaltbef+Pfl.*... Freitext ...
Tiefe ü.2,5-4,5cm*Fahrbahn
... Freitext ...*Fräsasph. verw.
Unebenheit 4 mm

BA1

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnitlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphaltbefestigung auf Pflasterunterlage.

Asphaltschicht

Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.

Fläche = Fahrbahn.

Breite= ca. 8,80m

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

720,000 m2

2.2.20. Leistungsbereich: 113 Asphaltbauweisen

BA2 Asphalt fräsen
ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm
Fahrbahn*... Freitext ...
Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm

BA2

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnitlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphaltbinderschicht.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.

Fläche = Fahrbahn.

Breite ca. 9 - 15m

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	1.340,000 m2		
2.2.30.	Leistungsbereich: 113 Asphaltbauweisen BA2 Asphalt fräsen Asphaltbef+Pfl.*... Freitext ... Tiefe ü.2,5-4,5cm*Fahrbahn ... Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm BA2 Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltbefestigung auf Pflasterunterlage. Asphaltschicht Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite ca 9 - 15m Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	430,000 m2		
2.2.40.	Leistungsbereich: 113 Asphaltbauweisen BA1 Asphalt feinfräsen ADS*Tiefe ü. 1-2,5cm Fahrbahn*... Freitext ... Fräsasph. verw. BA1 Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen. Asphaltdeckschicht auf Pflasterunterlage. Frästiefe über 1 bis 2,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite= ca. 8,80m Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	720,000 m2		
2.2.50.	Zulage Lose Bestandteile Asphalt händisch entfernen Zulage Lose Bestandteile händisch entfernen Nach dem Fräsen - Begutachtung und nach Angaben des AG, lose Bestandteile des Asphalt lösen laden und nach Wahl des AN verwerten	100,000 m2		

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.60.	Leistungsbereich: 113 Asphaltbauweisen BA2 Asphalt feinfräsen ADS*Tiefe ü. 1-2,5cm Fahrbahn*... Freitext ... Fräsasph. verw. BA2 Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen. Asphaltdeckschicht auf Pflasterunterlage. Frästiefe über 1 bis 2,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	430,000 m2		
2.2.70.	StL-Nr. 23.113/038.21.02 Leistungsbereich: 113 Asphaltbauweisen Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 3-6 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	60,000 m		
2.2.80.	Erschwernis infolge Einfassungen Einfassungen = Schieberkappen Erschwernis beim Aufbrechen, beim Fräsen oder Aufnehmen des Fräßgutes, Aufsprühen von Bitumenemulsionen und Herstellen der Asphalttschicht	10,000 St		
2.2.90.	Erschwernis infolge Einbauten Einbauten = Schächte Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Hydrantenkappen, Straßenabläufe u. a. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsion sowie Herstellen von Asphaltdeckschicht	4,000 St		
2.2.100.	Zulage Feinfräsen am Gerinne Zulage Feinfräsen am Gerinne Das vorhandene Gerinne mittels Feinfräsen lagenweise abfräsen Frästiefe = 2-4cm Unterlage = Kupferschlackesteine Breite = ca 30cm	220,000 m		

Angebotsaufforderung / Angebot

Projekt: 661-65-2025 **Instandsetzung Wolfgangstraße**
LV: 000 **Instandsetzung Wolfgangstraße**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*Im Bereich der Ein- und Ausfahrt des EKZ Kaufland befinden sich schadhafte Betonbordsteine und dahinter liegendes schadhaftes Betonsteinpflaster als Abgrenzung zur Fahrbahn.
Die Bordsteine und das Pflaster sollen gegen neuen Material ausgetauscht werden.*

2.2.110. Leistungsbereich: 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
Bordstein aufnehmen.
Hochbord Beton*Fund. b. 10/R-St.
alles Verw. AN

Instandsetzungsbereich Zu- und Ausfahrtsbereich des Parkplatzes EKZ Kaufland

Bordstein aufnehmen und verwerten.

Einfahrt = 10m

Ausfahrt = 10m

Bordstein = Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze
aus Beton aufbrechen.

Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

20,000 m

2.2.120. Leistungsbereich: 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
... Freitext ...

**Instandsetzungsbereich Zu- und Ausfahrtsbereich des Parkplatzes EKZ Kaufland und
Anpassungsbereich der Querungshilfen**

Pflasterdecke mit Pflastersteinen UNIVERBUND aus Beton aufnehmen, nach Angaben des AG vor Ort.

l=10m

b=0,50m

Aufnehmen der Tragschicht wird **NICHT** gesondert vergütet.

Pflasterstein ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.

Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.

Nicht wiederverwertbares Material nach Wahl des AN verwerten.

Pflastersteine säubern.

Anteil wiederverw. Steine 80%

13,000 m2

2.2.130. Leistungsbereich: 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
Bordstein aufnehmen.
Naturstein A2-A5*... Freitext ...
alles Verw. AN

**Anpassungsbereich der Querungshilfen bzw. Verkehrsinseln auf der nördlichen und südlichen
Seite der Wolfgangstraße**

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = aus Naturstein, Größe A2 bis A5.

