

Abkürzungsverzeichnis

AB	Abfallbehälter
a.B.	außer Betrieb
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
AKS 85	Anweisung zur Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen – Ausgabe 1985
ASG	Amt für Stadtgrün und Gewässer
Ausl	Ausleger
AWT	ausgelagerter Werbeträger
AW	Abwasser
AZ	Asbestzement
B	Beton
BA	Bauabschnitt
BASt	Bundesanstalt für Straßenwesen
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BE	Betriebserde
Bg	Bogenabzug
BImSchV	Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung)
B-Plan	Bebauungsplan
BS	Bahnstrom
Bz	Bauzustand
BO	Betriebsordnung
BOL	Bauoberleitung
BOStrab	Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahn (Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung)
CM	Centimeter
DA Strab TH 4	Dienstanweisung Straßenbahn Teilheft 4, Vorschriften für Arbeiten an Betriebsanlagen
DB AG	Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
DB 703	Farbe 703 der Farbtonkarte
DFI	Dynamische Fahrgastinformation
DIN	Deutsche Industrienorm
DN	lichte Nennweite/ Durchmesser
DKS	Drainagekontrollschacht
DSS	Drainagesammelschacht

e	e-Maß
EAÖ	Empfehlung für die Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs
EF	Einfachfahrleitung
EGS	Eingleisige Signalanlage
Elt	Energieversorgungsleitungen bzw. -anlagen
EN	Europäische Normen
EP	Entwurfsplanung
EÜ	Eisenbahnüberführung
EV2	Zweitbelastungswert
EVU	Energieversorgungsunternehmen
EW	Endweiche
FD	Fahrdraht
FGU	Fahrgastunterstand
FN	Abspannkraft
FKA	Fahrkartenautomat
FL	Fahrleitung
FOK	Fundamentoberkante
FSA	Fußgängersignalanlage
FSS	Frostschuttschicht
FW	Fernwärme
GAK	Gleisanschlusskasten
GE	Gleis entwässerung
GB	Gleisbau
GDMcom	Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH
GFK	Glasfaserverstärkter Polyester
GG/ GGG	Grauguss/ duktiler Grauguss
GH	Gashochdruck
GMA	Gleismittenabstand
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GOK	Geländeoberkante
GS-Kabel	Gleichstromkabel
GUW	Gleichrichterunterwerk
GVP	Großverbundplatten
HA	Hausanschluss
HCS/HF-E/HF-S	Gleisschaltmittel (Gewerk Weichensteuerung)
HL komm/PYUR	Halle Leipzig Telekommunikationsunternehmen der PYUR

Hst	Haltestelle
HW	Hauptleitung für Wasser
Hz	Holzschwelle
IT	Informationstechnik
IV	Individualverkehr
KKF	Kabelkanalformstein
KP	Knotenpunkt
KV	Kabelverteilerschrank
KWL	Kommunale Wasserwerke Leipzig
KT	Kettenwerk
KÜK	Kabelübergangskasten
LED	Light-emitting diode, deutsch: Leuchtdiode
LSA	Lichtsignalanlage
LSW	Leipziger Stadtwerke
LWL	Lichtwellenleiter
LVB	Leipziger Verkehrsbetriebe
LWW	Leipziger Wasserwerke
M	Meter
M0000000	Mastnummer LVB
MIV	Motorisierter Individualverkehr
MP	Mischprobe
MPa	Megapascal
MS	Mittelspannung
MTA	Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Netz Leipzig	Netz Leipzig GmbH
NGS	neutrales Geländersegment mit isolierter Aufstellung, Baulänge 3 m bis 4 m. Luftspalt (Luft— und Kurzschlußstrecke) zwischen NGS und SGS mind. 50 mm, max. 100 mm.
NS/ NY	Niederspannung
NSV	Niederspannungsverteilung
OLK	Oberleitungskontakt
OK	Oberkante
OKV	Oberirdischer Kaberverteilerschrank
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Ob-Ri	Oberbau-Richtlinie
OR	oberes Richtseil

oVR	offene Verbindung mit der Rückleitung
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
R	Radius
PLS	Parkleitsystem
PEh	Polyethylen hart
P-Nr.	Projektnummer
PK	Projektkonferenz
Pkt.	Punkt
PR	Plasterohr
Pos.	Position
RAS	Richtlinie für die Anlage von Straßen
RAS – Ew	Richtlinie für die Anlage von Straßen - Entwässerung
RAS – Ö	Richtlinie für die Anlage des öffentlichen Personenverkehrs
RAS _t	Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen
Res	Resultierende
RB	Rundbord
RBL	Rechnergestütztes Betriebsleitsystem
RiStWag	Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straße in Wasserschutzgebieten
RL-ÖPNV	Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr
R _p	Rückleitungspunkt
RQ	Regelquerschnitt
RStO	Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus
RV	Rückleitungsverteiler
QS	Quertragseil
S0000	Speisepunkt mit Nummer
SächsNatSchG	Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG)
SB	Straßenbau
SBL	Straßenbeleuchtung
SE	Schienenentwässerung (Gleisbau)
SE	Schutzerde (Gewerk Weichensteuerung)
SEV	Schienenersatzverkehr
SFA	Schalterfernantrieb

SGS	Standardgeländersegment (Stahlrohrsteck-/Flachstahlrahmengeländer), Baulänge bis 14 m. Luftspalt (Luft— und Kurzschlußstrecke) zwischen NGS und SGS mind. 50 mm, max. 100 mm
SR	Schutzrohr
SO/SOK	Schienenoberkante
St	Stahl
STEP	Stadtentwicklungsplan
Stzg./ Stz	Steinzeug
SWL	Stadtwerke Leipzig
T	Einsatztiefe
T0000	Trenner mit Nummer
TAB	Technische Aufsichtsbehörde
Tr	Trennung
TS	Tragseil
TW	Trinkwasser
UR	unteres Richtseil
UVP	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
VE	Entwurfsgeschwindigkeit
VR	Verbindung mit der Rückleitung
x	x-Maß
W0000000	Wandbefestigung LVB
WHA	Weichenheizungsautomatik
WHZ	Weichenheizung
WLAN	Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Netzwerk)
WLS	Weichenlagesignal
WT / AWT	Werbeträger / Außenwerbeträger
VDV	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
VF	Verkehrsführung
MTA	Verkehrs-und Tiefbauamt der Stadt Leipzig
VW	Versorgung für Wasser
vZV	vorgezogenen Zungenvorrichtung
ZTV	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
ZV	Zungenvorrichtung