

Fahrleitungsanlage
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle

				Mastdaten										Lastangaben					Gründung			Mastausrüstung																								
Nr.	Nr.	Typ	Anmerk	Gesamt-	Spitzen-	Auslast.	Höhe	Höhe	FOK -	FOK -	Einsatz-	max.	UR	OR	QS	res.	res.	Rohr-	Rohr-	Rohr-	Anzahl Loch- leisten	Nachspanneinrichtung				Schalteinrichtun- gen		Beleuchtung		Masttür			Kabeleinführung			Kabelausführung			Bemerkungen/ Sonstiges							
				länge	zug	Sicherh Niveau	ü. FOK	ü. SOK	GOK	SOK	tiefe	Diagonale oder Ø										Zugkraft / Bezugs-höhe ü. SOK					Länge	Durchm.	Wand	Rad- nach- sp.	Tenso- rex	Absp. fest	Absp. Feder	Speisepunkte/ Trenner		Anzahl Leuchten- ausleger	Höhe über GOK [m]			Höhe über GOK [m]			Höhe über GOK [m]			
				L m	F kN	1,3	h m	h m	x m	e m	T m	Fuß mm										Kopf mm						L _R m	D _R mm	d _R mm	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Bez.	Einba- uart	Stk.		Pos.*	St.	Pos.*	Höhe über GOK [m]	Stk.	Pos.*	Höhe über GOK [m]
LVB	Planung			L	F	1,3	h	h	x	e	T	Fuß	Kopf						L _R	D _R	d _R																									
M0470510		konisch-runder Betonmast	vorh.	11,00	10,0		8,10			0,65	2,25																											1985								
MN1	M0470495	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									
MN2	M0470485	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									
MN3	M0470475	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									
MN4	M0470455	konisch-runder Betonmast	neu	12,00	22,0	90,6%	10,20	9,70	0,50	0,50	1,80	520	340	5,75 Bz 5,65	6,95 Bz 6,80	7,60	7,60	25,1	6,0	711	8																									
MN5	M0470465	konisch-runder Betonmast	neu	12,00	10,0	55,0%	10,20	9,60	0,50	0,60	1,80	430	250	5,75	6,95	8,45	8,45	6,20	5,0	610	8																									
MN6	M0470445	konisch-runder Betonmast	neu	12,00	34,0	94,1%	10,20	9,70	0,50	0,50	1,80	580	400	5,75 Bz 5,70	6,69 Bz 7,05	8,90	8,90	34,70	7,0	711	10																									
MN7	M0470435	konisch-runder Betonmast	neu	12,00	10,0	46,9%	10,20	9,70	0,50	0,50	1,80	430	250	5,75	6,95	7,90	7,90	5,70	6,0	610	8																									
MN8	M0470420	konisch-runder Betonmast	neu	12,00	34,0	92,5%	10,20	9,60	0,50	0,60	1,80	580	400	5,75 Bz 5,70	6,95 Bz 6,95	8,70 8,55	8,70	34,50	7,0	711	10																									
MN9	M0470415	konisch-runder Betonmast	neu	12,00	10,0	79,3%	10,20	9,60	0,50	0,60	1,80	430	250	5,75	6,95	8,70	8,70	8,70	5,0	610	8																									
MN10	M0470400	konisch-runder Betonmast	neu	14,00	26,0	92,9%	12,20	11,90	0,50	0,30	1,80	580	400	5,75 Bz 5,80	6,95 Bz 7,40	11,25	11,25	25,50	7,0	711	10																									
MN11	M0470395	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									
MN12	M0470385	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									
MN13	M0470375	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8					S8461																				
MN14	M0470355	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	53,4%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	6,00	5,0	610	8					S8452 T8459																				
MN16	M0470335	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	26,0	94,4%	9,00	8,00	0,50	1,00	2,00	535	370	5,75	KW 6,30	7,40	7,40	26,30	6,5	711	8		KW																							
MN17	M0470345	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	26,0	94,4%	9,00	8,00	0,50	1,00	2,00	535	370	5,75	KW 6,30	7,40	7,40	26,30	6,5	711	8		KW																							
MN18	M0470325	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									
MN19	M0470305	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									
MN20	M0470297	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	26,0	93,9%	9,00	8,00	0,50	1,00	2,00	535	370	5,75	KW 6,30	7,55	7,55	25,70	6,5	711	8		KW																							
MN21	M0470292	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	26,0	96,6%	9,00	8,00	0,50	1,00	2,00	535	370	5,75	KW 6,30	7,40	7,40	26,90	6,5	711	8		KW																							
MN22	M0470285	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									
MN23	M0470280	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																									

				Mastdaten										Lastangaben					Gründung			Mastausrüstung																			
Nr.	Nr.	Typ	Anmerk	Gesamt- länge	Spitzen- zug	Auslast. Mast Sicherh Niveau	Höhe ü. FOK	Höhe ü. SOK	FOK - GOK	FOK - SOK	Einsatz- tiefe	max. Diagonale oder Ø		UR	OR	QS	res.	res. Kraft	Rohr- Länge	Rohr- Durchm.	Rohr- Wand	Anzahl Loch- leisten	Nachspanneinrichtung				Schalteinrichtun- gen		Beleuchtung			Masttür			Kabeleinführung			Kabelausführung			Bemerkungen/ Sonstiges
														Zugkraft / Bezugs-höhe ü. SOK									L _R	D _R	d _R	Speisepunkte/ Trenner	Anzahl Leuchten- ausleger	Höhe über GOK [m]	Höhe über GOK [m]		Stk.	Pos.*	Höhe über GOK [m]	Stk.	Pos.*	Höhe über GOK [m]	Stk.	Pos.*			
												m	m	m	m	kN	Stk.	Stk.											Stk.	Stk.									Bez.	Einba- uart	
LVB	Planung			L	F	1,3	h	h	x	e	T	Fuß	Kopf	Befestigungshöhe																											
				m	kN		m	m	m	m	m	mm	mm	m	m	m	m	kN	m	mm	mm																				
MN24	M0470275	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																				
MN25	M0470265	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0	44,5%	8,20	7,60	0,50	0,60	1,80	370	220		Ausl. 5,75	Ank. 6,70	6,70	5,00	5,0	610	8																				
MN26	M0470240	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	10,0	87,8%	9,20	8,50	0,80	0,70	1,80	415	250	5,75	6,95	7,80	7,80	9,50	5,5	610	8																				
MN27	M0470250	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	16,0	95,8%	9,20	8,50	0,50	0,70	1,80	445	280	5,75	6,95	7,90	7,90	16,40	6,0	711	8						S8451														
MN28	M0470230	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	12,0	78,6%	9,20	8,50	0,70	0,70	1,80	415	250		Bz 5,65	Bz 6,85	6,85	11,50	5,5	610	8																				
MN29	M0470210	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	10,0	88,9%	9,20	8,50	0,70	0,70	1,80	415	250	5,75	6,95	7,65	7,65	9,80	5,5	610	8																				
MN30	M0470220	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	20,0	89,3%	9,20	8,50	0,70	0,70	1,80	475	310	5,75	6,95	7,90	7,90	19,10	6,5	711	8																				
M0470200		konisch-runder Betonmast	vorh.	12,00	13,0		12,00																														1994				
M0470190		konisch-runder Betonmast	vorh.	11,00	20,0		9,20	8,70	0,50	0,50	1,80	595							4,8	711	8																2016				
M0470170		konisch-runder Betonmast	vorh.	12,00	26,0		10,20	9,70	0,50	0,50	1,80	584							5,3	700	8																2016				
MN31	M0470180	konisch-runder Betonmast	neu	11,00	12,0	83,8%	9,20	8,70	0,50	0,50	1,80	415	250	5,75	6,95	8,15	8,15	10,70	6,0	610	8																				
MN32	M0470160	konisch-runder Betonmast	neu	10,00	10,0																																				