

Leistungsverzeichnis

FG12_13 (918000393)

68	LV	160_4.008 H1213 Starkstrom		
13	Gewerk	Sonstiges		
13.02	Titel	Kernbohrungen, Stemmarbeiten u. Verschließen Durchbrüche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sonst wie vorab beschrieben.			Übertrag:
	Mit allen notwendigen Materialien und Arbeiten herstellen.			
		1.000 m	EP	GP
13.02.0150	Verschluss von Wanddurchbrüchen, Schallschutz bis R`w = 37dB			
	Verschluss von Wanddurchbrüchen, Schallschutz			
	Schließen von Rechteckdurchbrüchen und Wandaussparungen mit durchgeführten Leitungen. Die verbleibenden Räume zwischen Rohrleitungen/Isolierungen sind so mit Mineralwolle zu füllen, dass die Anforderungen der an den Schallschutz und Körperschallübertragung erfüllt werden. Zur dauerhafte Fixierung ist der mit Mineralwolle befüllte Bereich beidseitig zu verspachteln.			
	Bewertetes Schalldämmmaß der Wände bis R`w = 37dB			
	Öffnungsgröße: Alle Öffnungsmaße, Abrechnung nach qm-Spaltöffnung			
	Wand-/Deckenstärke: max. 30 cm			
	Einschl. BS-Mörtel und evtl. erforderliche Schalungen sowie systemgebundenes Zubehör.			
		10 m²	EP	GP
13.02.0160	Verschluss von Wanddurchbrüchen, Schallschutz bis R`w = 42dB			
	Wie Position 13.02.0150 jedoch:			
	Bewertetes Schalldämmmaß der Wände bis R`w = 42dB			
		5 m²	EP	GP
				Übertrag: