

Fahrleitungsanlage

Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle

				Mastdaten									Lastangaben					Gründung			Mastausrüstung																				
Nr.	Nr.	Typ	Anmerk	Gesamt- länge	Spitzen- zug	Auslast. Mast Sicherh Niveau	Höhe ü. FOK	Höhe ü. SOK	FOK - GOK	FOK - SOK	Einsatz- tiefe	max. Diagonale oder Ø	UR	OR	QS	res.	res. Kraft	Rohr- Länge	Rohr- Durchm.	Rohr- Wand	Anzahl Loch- leisten	Nachspanneinrichtung				Schalteinrichtunge n		Beleuchtung			Masttür			Kabeleinführung			Kabelauführung			Bemerkungen/ Sonstiges	
				Länge	Durchm.	Wand	Rad- nach- sp.	Tenso rex	Absp. fest	Absp. Feder	Speisepunkte/ Trenner	Anzahl Leuchten- ausleger	Höhe über GOK [m]	St.	Pos.*	Höhe über GOK [m]	Stk.	Pos.*	Höhe über GOK [m]	Stk.		Pos.*	Höhe über GOK [m]																		
																								Zugkraft / Bezugs-höhe ü. SOK				Befestigungshöhe				Einbauar t									
LVB	Planung			L m	F kN	1,3	h m	h m	x m	e m	T m	Fuß mm	Kopf mm					L _R m	D _R mm	d _R mm	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Bez.	Einbauar t	Stk.	Pos.*	St.	Pos.*	Höhe über GOK [m]	Stk.	Pos.*	Höhe über GOK [m]						
M0420375	MBN1	konisch runder Betonmast	neu	11,00	10,0	86,7%	9,20	8,70	0,60	0,50	1,80	494						6,50	6,50	11,40	5,5	610	8															Schleife			
M0420395	MBN2/B	konisch runder Betonmast	neu	13,50	36,0	94,9%	11,30	10,80	0,60	0,50	2,20	697		Bg 5,70	SP 8,30	7,50 7,10	10,50	35,10	6,5	813	8					FD Schleife			1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0	Schleife
M0420400	MBN3	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	16,0	76,8%	11,70	11,20	0,50	0,50	1,80	595				8,60	8,60	15,80	5,5	711	8				FP Anker	T8529 S8523	Aussen														
M0420410	MBN4	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	16,0	77,3%	11,70	11,20	0,50	0,50	1,80					8,90	8,90	15,40	Stützmauer, Mast wird einbetoniert, Rohr Innen-Ø 600 mm						FP Anker																
M0430010	MBN5/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	12,0	90,9%	11,70	11,00	0,70	0,70	1,80	494				6,90	10,50	11,40	5,5	610	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0	Bauzustand 2	
M0430020	MBN6/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,00	12,0	86,0%	11,20	11,00	0,20	0,20	1,80					7,20	10,50	10,80	Stützmauer, Mast wird einbetoniert, Rohr Innen-Ø 600 mm									1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430030	MBN7/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	16,0	92,7%	11,70	11,00	0,70	0,70	1,80	595				9,00	10,50	15,50	5,5	711	8				FP Anker			1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0	Bauzustand 2	
M0430035	MBN8/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,00	16,0	77,6%	11,20	11,00	0,20	0,20	1,80					9,00	10,50	13,00	Stützmauer, Mast wird einbetoniert, Rohr Innen-Ø 600 mm						FP Anker			1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430040	MBN9/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	14,0	91,6%	11,70	11,00	0,70	0,70	1,80	494				6,70	10,50	13,40	6,0	610	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0	Bauzustand 2	
M0430050	MBN9a	konisch runder Stahlmast	neu	13,00	10,0	36,2%	11,20	10,50	0,70	0,70	1,80	494				7,40	7,40	5,00	5,5	610	8																				
M0430045	MBN10/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,00	12,0	75,6%	11,20	11,00	0,20	0,20	1,80					7,40	10,50	9,50	Stützmauer, Mast wird einbetoniert, Rohr Innen-Ø 600 mm									1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430065	MBN11/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	22,0	69,1%	11,50	10,80	0,70	0,70	2,00					7,50	10,50	15,60	Stützmauer, Mast wird einbetoniert, Rohr Innen-Ø 600 mm									1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0	Bauzustand 8	
M0430060	MBN12/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	22,0	75,7%	11,50	11,30	0,20	0,20	2,00					7,80	10,50	17,90	Stützmauer, Mast wird einbetoniert, Rohr Innen-Ø 600 mm									1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430070	MBN13/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	24,0	75,7%	11,50	11,00	0,60	0,50	2,00	697				7,60	10,50	19,00	6,5	813	8							2	1 5	10,0 5,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	2	1 5	10,0 5,0		
M0430080	MBN14/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	24,0	87,7%	11,50	11,00	0,50	0,50	2,00	697				8,00	10,50	22,00	6,5	813	8							2	1 5	10,0 5,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	2	1 5	10,0 5,0		
M0430090	MBN15/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	12,0	76,8%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				7,30	10,50	9,80	5,5	610	8							2	1 5	10,0 5,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	2	1 5	10,0 5,0	Bauzustand 8	
M0430100	MBN16/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	12,0	60,5%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				7,30	8,00	10,00	5,5	610	8							2	1 5	10,0 5,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	2	1 5	10,0 5,0		
M0430110	MBN17/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	22,0	73,9%	11,50	11,00	0,60	0,50	2,00	697		FL-K 7,50	SP 8,10	7,60	10,50	17,00	6,5	813	8							2	1 5	10,0 5,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	2	1 5	10,0 5,0	Bauzustand 8	
M0430120	MBN18/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	24,0	82,9%	11,50	11,00	0,60	0,50	2,00	697		FL-K 7,50	SP 8,50	8,00	10,50	20,80	6,5	813	8						S8511	Aussen	2	1 5	10,0 5,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	2	1 5	10,0 5,0	
M0430130	MBN19	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	24,0	82,4%	11,50	11,00	0,60	0,50	2,00	697		5,75	6,75	10,60	10,60	20,50	6,5	813	8																		Bauzustand 8		
M0430140	MBN20/L	konisch runder Stahlmast	neu	13,00	24,0	78,0%	11,00	10,50	0,60	0,50	2,00	697		5,75	6,75	9,60	9,60	20,40	6,5	813	8									1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1		5,9	Bauzustand 8	
M0430150	MBN21/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	10,0	63,9%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				7,30	10,50	6,80	5,5	610	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430155	MBN22/B	konisch runder Stahlmast	neu	13,50	16,0	41,3%	11,50	11,00	0,60	0,50	2,00	595				7,80	10,50	6,90	5,5	711	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430160	MBN23/B	konisch runder Betonmast	neu	13,50	10,0	73,3%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				7,50	10,50	7,80	5,5	610	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430165	MBN24/B	konisch runder Betonmast	neu	13,50	10,0	71,5%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				7,50	10,50	7,60	5,5	610	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430170	MBN25/B	konisch runder Betonmast	neu	13,50	12,0	89,3%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				7,00	10,50	11,40	5,5	610	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430180	MBN26/B	konisch runder Betonmast	neu	13,50	10,0	96,8%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				7,30	10,50	10,30	5,5	610	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430190	MBN27/B	konisch runder Betonmast	neu	13,50	10,0	69,6%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				6,90	10,50	7,40	5,5	610	8							1	1	10,0	1	3	0,6	1 1	3 7	-0,5	1	1	10,0		
M0430200	MBN28/B	konisch runder Betonmast	neu	13,50	10,0	65,8%	11,70	11,20	0,60	0,50	1,80	494				7,10	10,50	7,00	5,5	610	8							1													

				Mastdaten									Lastangaben						Gründung			Mastausrüstung																			
Nr.	Nr.	Type	Anmerk	Gesamt- länge	Spitzen- zug	Auslast. Mast Sicherh Niveau	Höhe ü. FOK	Höhe ü. SOK	FOK -	FOK -	Einsatz-	max. Diagonale oder Ø	UR	OR	QS	res.	re.s. Kraft	Rohr- Länge	Rohr- Durchm.	Rohr- Wand	Anzahl Loch-leisten	Nachspanneinrichtung					Schalteinrichtunge n		Beleuchtung		Masttür			Kabeleinführung			Kabelausführung			Bemerkungen/ Sonstiges	
LVB	Planung			L	F	1,3	h	h	x	e	T	Fuß	Kopf	Zugkraft / Bezugs-höhe ü. SOK				L _R	D _R	d _R		Rad-nach-sp.	Tenso-rex	Absp.fest	Absp.Feder	Speisepunkte/ Trenner		Anzahl Leuchten-ausleger	Höhe über GOK [m]	St.	Pos.*	Höhe über GOK [m]	Stk.	Pos.*	Höhe über GOK [m]	Stk.	Pos.*	Höhe über GOK [m]			
m	kN		m	m	m	m	m	mm	mm	Befestigungshöhe				kN	m	mm	mm	Stk.	Stk.	Stk.						Stk.	Bez.													Einbauar-t	Stk.
	Mprov3	mobiler Fahrleitungsmast	prov	9,00	12,0	92,4%	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00					7,80 7,50	7,80	12,80	Auflastfundament 4 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																					Bauzustand 2 - 4	
	Mprov3a	mobiler Fahrleitungsmast	prov	9,00	10,0	90,4%	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00					Ausl. Sp. QS	7,75 7,00 6,60	7,75	10,50	Auflastfundament 4 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 5 - 7	
	Mprov4	mobiler Fahrleitungsmast	prov	8,00	8,0	84,6%	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00						6,60	6,60	8,20	Auflastfundament 3 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 2 - 4	
	Mprov4a	mobiler Fahrleitungsmast	prov	8,00	8,0	84,6%	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00						6,60	6,60	8,20	Auflastfundament 3 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 5-7	
	Mprov5	mobiler Fahrleitungsmast	prov	9,00	14,0	92,9%	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00					max. Resu lt.		7,80	15,00	Auflastfundament 5 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 2 - 7	
	Mprov6	mobiler Fahrleitungsmast	prov	9,00	14,0	86,7%	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00					QSI QS	7,00 6,80	7,00	15,60	Auflastfundament 5 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 2 - 4	
	Mprov6a	mobiler Fahrleitungsmast	prov	9,00	12,0	80,7%	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00					Ausl. Sp. Absp	7,45 7,00 6,50	7,45	11,70	Auflastfundament 4 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 5 - 7	
	Mprov7	mobiler Fahrleitungsmast	prov	8,00	10,0	78,8%	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00						6,30	6,30	10,00	Auflastfundament 3 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 1 - 4	
	Mprov7a	mobiler Fahrleitungsmast	prov	9,00	10,0	45,9%	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00					Ausl. Sp.	7,80 7,0	7,80	5,30	Auflastfundament 3 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 5 - 7	
	Mprov8	mobiler Fahrleitungsmast	prov	8,00	10,0	70,9%	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00						6,30	6,30	9,00	Auflastfundament 3 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 1 - 4	
	Mprov9	mobiler Fahrleitungsmast	prov	8,00	10,0	73,6%	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00						6,20	6,20	9,50	Auflastfundament 3 Stück 1,8m x 1,8m x 0,6m																				Bauzustand 1 - 4	
	Mprov10	mobiler Fahrleitungsmast	prov	8,00	10,0	81,9%	8,00	8,00	0,00	0,00	0,0																														

Fahrleitungsanlage
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle

				Mastdaten										Lastangaben					Gründung			Mastausrüstung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nr.	Nr.	Typ	Anmerk	Gesamt- länge	Spitzen- zug	Auslast. Mast Sicherh Niveau	Höhe ü. FOK	Höhe ü. SOK	FOK - GOK	FOK - SOK	Einsatz- tiefe	max. Diagonale oder Ø		UR	OR	QS	res.	res. Kraft	Rohr- Länge	Rohr- Durchm.	Rohr- Wand	Anzahl Loch- leisten	Nachspanneinrichtung				Schalteinrichtungen		Beleuchtung		Masttür		Kabeleinführung		Kabelauführung		Bemerkungen/ Sonstiges																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														Zugkraft / Bezugs-höhe ü. SOK									L _R	D _R	d _R	Rad- nach- sp.	Tenso rex	Absp. fest	Absp. Feder	Speisepunkte/ Trenner		Anzahl Leuchten- ausleger	Höhe über GOK [m]			Höhe über GOK [m]				Höhe über GOK [m]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Befestigungshöhe					Stk.	Stk.												Stk.	Stk.			Stk.	Bez.			Einbauar t	Stk.		Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LVB	Planung			L m	F kN	1,3	h m	h m	x m	e m	t m	Fuß mm	Kopf mm	m	m	m	m	kN	m	mm	mm	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Bez.	Einbauar t	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*	Stk.	Pos.*

Fahrleitungsanlage

Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle

[illegible]

[illegible]

[illegible]