M O 10 8

GR 2.OG GR 1.OG GR EG - 1.OG GR EG GR UG

OG2.30 TRH 01 | OG2.30 TRH 01 | OG2.28 SANITÄR UNISEX

OG1.30 TRH 01 | OG1.30 TRH 01 | OG1.28 SANITÄR UNISEX

10+10 Stg. 17 / 29 cm

9+10+10 Stg. 17 / 29 cm

9+9 Stg. 17.3 / 29 cm

EG.21 FOYER+ TRH 01

T.EG.21-2

T.EG.22.1 T30 RS FSA, nicht verschließbar

T.UG.08-2 T30 RS

UG.03 TRH | UG.06 TGA RLT | UG.03 TGA BWZ | UG.01/02 TIEFGARAGE

EG.19 SANITÄR UNISEX

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

F90

Leuchte Treppenlauf
- vertikale, zylinderförmige Wandleuchte mit gerichtetem Lichtstrom
- blendfrei durch längslaufendes Lammellenraster mit innenliegenden und schrägen Lammellen
- 2 Stück je wandseitigem Treppenlauf
- jeweils 30 cm über OK-Geländer

Abschlussprofil Geschoss
- Stahl-U-Profil als Abschlussprofil des Bodenaufbaus und zur Aufnahme des Stahlgeländers
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Obergurt zur Verschraubung des Geländers
- Befestigungsmittel U-Profil: galvanisch verzinkte Betonschraube mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik,
- Stahl-U-Profil und Befestigungsmittel im Sichtbereich pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Leuchte Podest
- vertikale, zylinderförmige Wandleuchte mit gerichtetem Lichtstrom
- blendfrei durch längslaufendes Lammellenraster mit innenliegenden und schrägen Lammellen
- 2 Stück je Podest, Anordnung in Treppenlaufachse

Geländer Geschoss
- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Untergurt zur Verschraubung im Stahl-U-Profil
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Stahlschraube mit Senkkopf für die Verankerung in Stahl-U-Profil, gemäß Statik,
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Entkopplung Konsole / Wand
- Elastomerlager für schalltechnische Entkopplung zwischen Stahlbetonfertigteil, Konsole und Wand
- Farbe im Sichtbereich: grau oder schwarz

Geländer an Fertigteil
- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Untergurt zur Verschraubung in Stahlbetonbohrlöcher
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Betonschraube D12 mm mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Geländer an Wand
- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt geschlossene Enden gemäß ASR A1.8
- Kegelkopfsenkbohrlöcher in Wandhalterung
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Betonschraube mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Treppenlauf 1-7
- Stahlbetonfertigteil SB3 gemäß Statik
- Oberfläche: Seitenansichten und Stufen schalungsglatt, Rutschfestigkeit R9
- Kantenschutz als Stufenmarkierung gemäß ASR A2.3, Edelstahleckprofil, 30x30 mm, einbetoniert

Entkopplung Bodenplatte
- Elastomerlager für schalltechnische Entkopplung zwischen Stahlbetonfertigteil und Bodenplatte
- Farbe im Sichtbereich: grau oder schwarz

SCHNITT BB

SCHNITT AA

P= Podest
T= Treppenlauf
G= Geländersegment
H= Handlauf

LEGENDE

Mauerwerk		Linie verdeckt	
Gipskarton		Abdichtung	
Stahlbeton		Raster	
unbewehrter Beton		Ansicht/ Schnitt	
Fertigteil			
WDVS/ Putz		Grundrisskote	OKFF OKRF
Dämmung weich			
Dämmung hart		Höhenkote	OKFF OKRF UKFD UBWD
Kies			
Erdreich			

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

P	PODEST				
T	TREPPENLAUF				
OK	OBERKANTE		TRH	TREPPENHAUS	
UK	UNTERKANTE				
OKG	OBERKANTE GELÄNDE		RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIESSEND	
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN		DS	DICHTSCHLIESSEND	
OKRF	OBERKANTE ROHFUSSBODEN		DS SS	DICHT- UND SELBSTSCHLIESEND	
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE		FSA	FESTSTELLANLAGE	
UKUD	UNTERKANTE ROHDECKE		RWA	RAUCHABZUG	
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE		RWA	RAUCH/ WÄRMEABZUG	
AHD	ABHANGDECKE		BMZ	BRANDMELDEZENTRALE	
RH	RAUMHÖHE (ROHHÖHE)		FSK	FEUERBESTAND	
LH	LICHTE HÖHE (FERTIGHÖHE)		F90	FEUERBESTAND	
BH	BRÜSTUNGSHÖHE		BM	BRANDWAND	
UZ	UMBAUZUG		T30	FEUERHEMMENDE TÜR	
UZ	ÜBERZUG		T30 RS	FEUERHEMMENDE RAUCHDICHTE TÜR	
UAUZ	UNTERKANTE UNTERZUG				
BD	BODENDURCHBRUCH		T60	HOCHFEUERHEMMENDE TÜR	
DD	DECKENDURCHBRUCH		T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR	
WD	WANDDURCHBRUCH		F30	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL	
WA	WANDAUSSPARUNG		F60	HOCHFEUERHEMMENDES BAUTEIL	
WD	WANDDURCHBRUCH		F90	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL	
AS	ABSTELLRAUM		WF	WANDFLIESE	
HP	HOCHPUNKT		RM	RAUCHMELDER	
TP	TIEFPUNKT		NA	NOTAUSGANG	
DE	DACHEINLAUF		RW	RETTUNGSWEG	
FL	FALLROHR				
DR	DACHRINNE		ELT	ELEKTRO	
DF	DACHFENSTER		HZG	HEIZUNG	
F	FESTVERGLASUNG		LFT	LUFTTECHNIK	
G	GELÄNDER		SAN	SANITÄR	
K	KÄMPFERGRIFF		KW	KÄLTE-/ KLIMATECHNIK	
DK	DREHKIPPFLÜGEL				
AS	ABSTURZSICHERUNG				
ASV	ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG		SW	SCHALLSCHUTZ-/ SCHALLDÄMMUNG	
P	PUTZ			SCHALLSCHUTZ-/ SCHALLDÄMMUNG	
DF	DEHNUNGSFUGE		HK	HEIZKÖRPER	
LA	LASTENAUFZUG		HKV	HEIZKÖRPERVENTILE	
PA	PERSONENAUFZUG				

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Ausführungsplan auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung zu überprüfen und vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung zu klären. Die Ausführungsplanung ist Bestandteile und vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind vorbehalt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Plänen und Anweisungen der Fachingenieure und Sonderfachleute! Maßangaben sind nicht maßstäblich! Alle Maßangaben in Rohbaumaße sowie auf OKFF! Vor Ausführung ist zu kontrollieren ob alle Maßnehmen Rechtgehalten.

±0.00 = 82.65 NHN

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
D	Anpassung Abstand Treppenlauf/Wand	06.02.25	LS
C	Anpassung Geländer Segmenterung	29.10.24	LS
B	Änderung Treppe Rohbau -Anpassung Geländer	28.05.24	LS
A	Änderung Geschosshöhe - Änderung Treppe	07.03.24	LS

Projekt
Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)

Tel.: +49 345-1314500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Planinhalt
Treppenraum 01
Schnitt AA/ BB

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	D	A0	D.1.02	D	19.06.23	1:20

Mitarbeiter:	Dateiname:	gedruckt am:
LS	TGZ IH_OPL_D.1.01-02_D1.10-11_Treppenraum.dwg	06.02.25