

Fabrikatsliste zum Angebot

Für folgende Positionen wird eine Fabrikatsabfrage gestellt:

Position	Bezeichnung	angebotener Hersteller	angebotenes/r Fabrikat/Typ/System
305	GUSSASPHALTESTRICH TIEFGARAGE		
305.23	GUSSASPHALTESTRICHARBEITEN		
305.23.01	VORRAUM TRH / TRH		
305.23.01.5	Tränkung von Rissen		
305.23.01.6	Unebenheiten (Löcher), Tiefe von 5 - 15 mm, mit Kratzspachtelung schließen		
305.23.01.7	Bitumenvoranstrich, Bodenplatte		
305.23.01.8	Dichtungsschicht nach ZTV ING 6-1 und DIN EN 14695, auf Bodenplatte UG		
305.23.01.10	Dichtungsschicht nach ZTV ING 6-1 und DIN EN 14695, auf Abdeckplatte Dämmung		
305.23.01.14	Grundierungsharz Polymer-Bitumenschweißbahn		
305.23.01.15	PMMA-Abdichtung nach DIN 18532, Sockelflächen Wände		
305.23.01.17	PMMA-Grundierung für Gussasphalt		
305.23.01.18	Randstreifen aus Rippenpappe		
305.23.01.20	Ausgleichsdämmplatte, MW, d=80 mm		
305.23.01.21	Abdeckplatte bestehend aus expandierter Perlite, Bindemitteln		
305.23.01.24	Fugenausbildung Gussasphaltdeckschicht		
305.23.01.30	Versiegelung geschliffene Gussasphaltoberfläche		
305.23.01.31	Abdeckvlies selbsthaftend		

Fabrikatsliste zum Angebot

Für folgende Positionen wird eine Fabrikatsabfrage gestellt:

Position	Bezeichnung	angebotener Hersteller	angebotenes/r Fabrikat/Typ/System
305.23.02	TIEFGARAGE / TGZ BMZ		
305.23.02.5	Tränkung von Rissen		
305.23.02.6	Unebenheiten (Löcher), Tiefe von 5 - 15 mm, mit Kratzspachtelung schließen		
305.23.02.7	Bitumenvoranstrich, Bodenplatte		
305.23.02.8	Dichtungsschicht, einlagig, nach ZTV ING 6-1 und DIN EN 14695, Bodenplatte Tiefgarage		
305.23.02.11	Versiegelungsharz nach ZTV ING 6-1, Sockelflächen Wände und Stützen		
305.23.02.13	Grundierungsharz Polymer-Bitumenschweißbahn		
305.23.02.14	PMMA-Abdichtung nach DIN 18532, Sockelflächen Wände und Stützen		
305.23.02.16	PMMA-Grundierung für Gussasphalt		
305.23.02.20	Fugenausbildung Gussasphaltdeckschicht		
305.23.02.22	aktivierbares Bitumenfugenband		
305.23.03	RAMPE TIEFGARAGE		
305.23.03.5	Tränkung von Rissen		
305.23.03.6	Unebenheiten (Löcher), Tiefe von 5 - 15 mm, mit Kratzspachtelung schließen		
305.23.03.7	EP-Versiegelung nach ZTV ING 6-1		
305.23.03.8	Dichtungsschicht nach ZTV ING 6-1 und DIN EN 14695		
305.23.03.13	Grundierungsharz Polymer-Bitumenschweißbahn		

Fabrikatsliste zum Angebot

Für folgende Positionen wird eine Fabrikatsabfrage gestellt:

Position	Bezeichnung	angebotener Hersteller	angebotenes/r Fabrikat/Typ/System
305.23.03.14	PMMA-Abdichtung nach DIN 18532, Sockelflächen Wände Rampe Tiefgaragenzufahrt		
305.23.03.16	PMMA-Grundierung für Gussasphalt		
305.23.03.22	Fugenausbildung Gussasphaltdeckschicht/Abdichtungsschicht		
305.23.04	FLÄCHENHEIZUNG RAMPE		
305.23.04.1	Freiflächenheizung, Heizleistung 300 W/m ²		