



FUSSBODEN	NEU
ÜBERLEGUNG	
ca. 3,5 mm	Polyurethanbeschichtung (Polymer) für ZE anfeucht, chemikalien-zug, abrasionsmechanischbeständig, R9 bis R12
ca. 2,0 mm	Abdeckung bei Belastungen nach DIN EN526 und EN12462 konkretste unter Abnutzung- und Beschichtungssystemen (Wahlmöglichkeit: W1-W3) Zusammenbau als schwimmende Matte, CT-F5-S-65
ca. 16,0 mm	PE-Folie als Abdeckung
ca. 70,0 mm	XPS-Deckung 30 bis 50 cm Hest, presedant und hochaufbauend verleitet als Wärmegrenzschicht
ca. 3,0 mm	PVE/PV 20 SS Bünnenschwamm Deckung vielfachig verlegt, mit Nutenzugzug 15 cm Furche - Schicht im Längsbau, an Stützgeräten bündig verlegt
ca. 1,5 mm	
ca. 150,0 mm	GESAMT FUSSBODENHÖHE
ca.400,0 mm	Stahlbetondeckplatte Bestand

[illegible]

ZEICHENERKLÄRUNG			HINWEIS
	B	S	D
RODENEIGEN	SEITENFLÄCHE	DECKENFLÄCHE	SÄMTLICHE TÜR- UND FENSTERRÄUMEN BEZUGS- SICHT ABWÄRTS ENTGERNUNGSGEBEN UND AUFWÄRTS ENTGERNUNGSGEBEN AUSBLICKEN
A ANSTICH	A1 ANSTICH/K1 CHEMIKALIEBESTÄNDIG	A3 ANSTICH/G3 ANWACHSAB	
E BESTAND EPONDHARZ BESTECHUNG	A2 ANSTICH/K2 SCHLEIERBESTÄNDIG	A4 ANSTICH/G4 WACHSEF	DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT UNTERLAGEN DER FACHPLANER, BRANDSCH. UND DES STÄTTERS!
PU POLYURTHAN BESCHÜTTUNG (PU)	A5 ANSTICH/K5 ANWACHSAB	Wf MFR-MATERIAL; RASTFÖRDE	ALLE MAßE SIND VON DER AUSSTATTUNGSGRÖßE ABHÄNGIG UND MÜSSEN HINREICHEND GRÖßE WERDEN, UM DIE BEZUGS- SICHT ABWÄRTS ENTGERNUNGSGEBEN UND AUFWÄRTS ENTGERNUNGSGEBEN AUSBLICKEN
F FLESEN	A4 ANSTICH/K4 WACHSEF	Wf MFR-METALLE MIT VERKOPFUNGEN	FLESENSTÄNDIG NUR SCHIEDSSTICH BAUTEILESTELLUNG NUR BEI AUFNAHME!
F3 FENSTERZUG		G3 OPSPRÖCKE	
PV PVC-ROHMENBELAG		G3 OPSPRÖCKE G30	
T TEXTILER BELEG		G9 OPSPRÖCKE G90	
D8 DOPPELBOGEN		G4 ANSTICH/GSPRÖCKE	DETAILIERUNG DER EINZELNEN RÄUME SIEHE PLANE WANDABKÜNDIGUNGEN
O OBERFLÄCHE			

$$\pm 0.00 = \text{OK FFB E0} = + 119.00 \text{ m ü. NHN}$$

Aktualisierung der neuen Größe Autokurs sowie Anpassungen für das Einbringen Rubriken; Vergütung Wandzeitung B-130 zu B-131; B-130 zu B-137 Abschrift der Handzettel; B-130 Rückseite eingangsgr. inkl. aller Anschlüsse und Funktionen;
 nach Einbringen Autokurs Neubau Tür inkl. aller Funktionen
 Änderung Wandstärke der Trennwände im Sanitärbereich
 Ergänzung Wandziegelung 600 60 in Raum B-121
 Umplanung B-115.1 (Erdell Wand mit Tür T-131e, 330, 0, Neubau U30, UK-405 UKR0 mit Reu-Öffnung 40x60)
 Flur B-131 Wegfall Tür T-131, 03, Wandöffnung schließe; Tüschung T-131, 03 (2. Änderung Abmessungen);
 Tüschung T-131, 03 (2. Änderung Abmessungen);

01	19.08.2024	Änderung Maschinenfundament RL-T-Anlage L53 in Raum A-109.1 nach Vorgabe GBS Änderung Durchdrüche in Wand Raum A-109.1 zu Raum A-110 nach Vorgabe GBS Änderung Wand-, Decken- und Bodenbelag in den Tierhaltungsräumen B-101-107/108 und den Projektskizzen B-122.1 und B 122.2 Änderung Lage Tür T_B-133_01 zwischen Schwirganz B-132 und B-133
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

GEWÄRMUNG:
FLUR:
FLURSTÜCKNR.:

xx
xx
xx

ÜBERSICHTSPLAN
UNWASSTÄBÜCH!

Bauherr

Universitätsklinikum Leipzig AG


Universitätsklinikum Leipzig
 Anstalt öffentlichen Rechts

- Bereich 5 -
 Liebigstr.18
 04103 Leipzig

Gebäude / Maßnahme	Maßstab	Format
--------------------	---------	--------

4243	Haus J (MBFZ) Johannissallee 30 53119	Projektnummer 5P.280.01 Flurstücksnummer
------	---	--

Planinhalt	Planungsphase
Grundriss - Untergeschoss	5
Bauteil A - Cluster 1 und 4	Gewerk

			Fachplaner GP-Bezeichnung GP Straße, Hausnummer GP- PLZ Ort			Telefon: E-Mail:
gezeichnet:	bearbeitet:	geprüft:	gezeichnet:	bearbeitet:	geprüft:	

Plankenzzeichnung: 4243_300_5_-1_GR-BT A_HJW_02_1.50_A0										Plandatum: 03.11.2
GERÄUDE NR.	PLAN- NUMMER	PLN	BEZUGS- PUNKT	EPH	BEZUGS- PUNKT	PLAN- NR.	VER- FAHREN	INDEX	MASS- STAB	FORMAT