

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ                      BESCHREIBUNG                      MENGE    EINHEIT                      EINHEITSPREIS                      GESAMTPREIS

**Technische Vorbemerkungen**

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um Umbau- und Sanierungsarbeiten der Kita Spatzenhaus, Schmiedeberger Straße 20, 04849 Bad Düben. Der Gebäudekomplex wird über die Schmiedeberger Straße/Steinstraße erschlossen. Entlang der Steinstraße sind neben kleinteiliger Wohnbebauung Gebäude der Kindertagesstätten Spatzenhaus und Märchenland.

Die beschriebenen Leistungen sind als fertige Leistungen, einschließlich der für die Ausführung erforderlichen Nebenleistungen zu kalkulieren. Es wird dringend empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über den Leistungsumfang in Art und Schwierigkeitsgrad an der Örtlichkeit zu informieren. Die Grundstücke sind verschlossen. Terminvereinbarungen zur Begehung können unter 034243 72263 getroffen werden.

Für die Ausführung der Leistungen gelten die anerkannten Regeln der Bautechnik, alle zugeordneten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Vorschriften, die im Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich erwähnt sind, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung.

Insbesondere sind dies:

- VOB, Teil C
- EN Europäische Normen
- DIN, Deutsche Industrie Normen
- LBO Sachsen
- Vorschriften der Berufsgenossenschaft
- Umweltschutz Vorschriften
- Baustellenordnung
- ZTV
- statische Berechnung

Ausführungsmaße sind auf ihre Übereinstimmung mit der Örtlichkeit zu überprüfen, das entsprechende örtliche Aufmaß ist Leistungsbestandteil.

Bei Leistungspositionen deren Vergütung über das abzurechnende Gewicht oder Raumvolumen erfolgt, sind zum Zeitpunkt des gemeinsamen Aufmaßes die entsprechenden Wiegescheine bzw. Abrechnungsnachweise im Original vorzulegen und durch die örtliche Bauleitung zu bestätigen.

Im Verdachtsfalle des Auffindens von Gefährdungstoffen ist die örtliche Bauleitung unverzüglich zu unterrichten. Die Arbeiten sind bis zur Klärung der weiteren Verfahrensweise einzustellen.

Die Einrichtung von Gerät, das Heranführen und

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Anschließen von Versorgungsmedien, sowie deren Unterhaltung, bauliche Behelfsmaßnahmen und Personaleinsätze, technologisch und personell aufwändigere Arbeitseinsätze, welche zur Durchführung der Leistung, sind soweit in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert beschrieben, in der Leistungsposition "Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren.

Die Entsorgung der anfallenden Abbruchstoffe erfolgt durch den AN im Auftrag der Bauherrschaft. Die Abfall-Erzeugernummer wird zur Verfügung gestellt. Der Nachweis der geregelten Entsorgung ist durch den AN unmittelbar zur Rechnungslegung nachzuweisen.

**Lage der Grundstücke:**

Die zur Nutzung anstehenden Grundstücke sind bebaut und durch die Kita Spatzenhaus derzeit genutzt. Während der Bauarbeiten sind die Gebäude ungenutzt. Östlich, nördlich und südlich grenzen ein Einfamilienwohnhäuser an. Westlich grenzt ein waldähnliche Grünraum an das Grundstück an.

**Baustellenzufahrt**

Die Baustelle ist über das öffentliche Verkehrswegenetz behinderungsfrei erschlossen. Die Straßen befinden sich in der innerstädtischen Bebauung. Die Straßenbreite beträgt durchschnittlich 5-6 m. Es ist vorgesehen, dass durch eine 2. Einfahrt zum Grundstück hergestellt wird.

Eine Flächeninanspruchnahme im öffentlichen Raum über den gesperrten Bereich ist nicht möglich.

**Transportwege in der Baustelle:**

Das Baugrundstück kann nur über die Schiedeberger Straße/Steinstraße angedient werden. Die ausgewiesenen Fahrmöglichkeiten sind dem Baustelleneinrichtungsbereich zu entnehmen.

**Lagerflächen:**

stehen im öffentlichen Raum nicht zur Verfügung.

**Bauwasser:**

Bauwasseranschluss wird, wenn nicht anders beschrieben, bauseitig gestellt. Eine Umlage der Verbrauchskosten erfolgt nicht.

**Baustrom:**

Baustromanschluss wird, wenn nicht anders beschrieben, bauseitig gestellt. Eine Umlage der Verbrauchskosten erfolgt nicht.

**Erschwerte Bedingungen:**

- Zufahrt, Größe öffentlicher Straßenraum,
- medientechnische Erschließung
- Lärmschutz auf Grund innerstädtischer Bebauung

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**Schlussbestimmung:**

Die Technischen Vertragsbedingungen werden Bestandteil des Bauvertrages und gelten mit Angebotsunterschrift als akzeptiert.

Der AN übernimmt für die Dauer seiner Leistungserbringung für die beauftragten Bauleistungen die Bauleitung für sein Los nach § 4 Abs 1 und 2 VOB und nach § 56 SächsBO.

**01 DIN 18252 Fliesen- und Plattenarbeiten****01.01 Vorbereitende Arbeiten****01.01.0010 Untergrund reinigen Gussasphaltestrich haftungsmindernde Schicht D bis**

Reinigen des Untergrundes aus Gussasphaltestrich, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, Schichtart '**Verunreinigungen durch Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten**'

Dicke bis 0,2 cm, zur Verbesserung der Haftung, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '**Untergrund für nachfolgend auszuführende Arbeiten reinigen**' .

340,000 m2

**01.01.0020 Untergrund reinigen Beton Betongrate D 0,5-1cm 0,5-1m2 auf Baustelle b**

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von Betongraten, festhaftend, Dicke über 0,5 bis 1 cm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht, Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '**Betongrate in Aussparungen der Duschtassen vor Aufbringen der Ausgleichsschicht entfernen**' .

6,000 St

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0030	<p><b>Untergrund reinigen Beton Betongrate D 1-1,5cm 1-1,5m2 auf Baustelle b</b></p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von Betongraten, festhaftend, Dicke über 1 bis 1,5 cm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagrecht, Einzelfläche über 1 bis 1,5 m2, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Betongrate in Aussparungen der Duschtassen vor Aufbringen der Ausgleichsschicht entfernen</b>' .</p>	3,000	St		
01.01.0040	<p><b>Untergrund reinigen Beton Betongrate D 1-1,5cm auf Baustelle bereitste</b></p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von Betongraten, festhaftend, Dicke über 1 bis 1,5 cm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagrecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Betongrate in Aussparungen des Kneipbeckens vor Aufbringen der Ausgleichsschicht entfernen</b>' .</p>	5,500	m2		
01.01.0050	<p><b>Überstand Randdämmstreifen abschneiden Rippenpappe</b></p> <p>Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus Rippenpappe, nach Verlegung der Bodenbeläge, für Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Überstand Randdämmstreifen aus Rippenpappe abschneiden und in Container des AN verbringen</b>' .</p>	540,000	m		
01.01.0060	<p><b>Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran</b></p> <p>Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Wiegekarte, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Entsorgung Baumischabfälle aus vorbereitender Reinigung der Bodenflächen</b> ' .	3,500	t		
01.01.0070	<b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion</b> Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Gussasphaltestrich, mit Kunstharz-Dispersion, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Grundierung Bodenflächen aus Gussasphalt</b> ' .	350,000	m2		
01.01.0080	<b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand</b> Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Voranstrich/Grundierung Wandflächen aus Putz oder Gipsbauplatten</b> ' .	500,000	m2		
01.01.0090	<b>Untergrund ausgleichen Beton Ausgleichsmasse D 5-10mm in Teilflächen b</b> Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flächenlasten bis 4 kN/m2), bei größeren Unebenheiten, mit Ausgleichsmasse, Dicke über 5 bis 10 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1 m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Ausgleich Rohbeton in Aussparungen für Dusch- und Kneipbecken für nachfolgend aufzubringende Abdichtung</b> ' .	15,500	m2		
01.01.0100	<b>AIV-B Boden innen W2-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kl</b> Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Abdichtung in Aussparungen für Duschelemente in Einzelflächen bis 1,5 m2 als vorgezogene Maßnahme</b> ' .	10,000	m2		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0110	<p><b>AIV-B Wandsockel innen W2-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm B 30</b></p> <p>Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, Breite der Abdichtung '30' cm, vollflächig kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Abdichtung Wandsockel in Aussparungen für Duschelemente in Einzelflächen als vorgezogene Maßnahme</b>' .</p>	36,600	m		
01.01.0120	<p><b>AIV-B Boden innen W2-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kl</b></p> <p>Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Abdichtung Bodenflächen in Nassbereichen mit Duschen</b>' .</p>	132,000	m <sup>2</sup>		
01.01.0130	<p><b>Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 100mm W2-I</b></p> <p>Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Anschluss Bodenabdichtung an aufgehende Bauteile mit Dichtband, passend zu vorbeschriebener Dichtungsbahn, einschließlich 5 cm an aufgehende Wände abdichten</b>' .</p>	155,000	m		
01.01.0140	<p><b>AIV-B Boden innen W0-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kl</b></p> <p>Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Abdichtung Bodenflächen in</b></p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<b>Feuchträumen mit Wasch-, Ausgussbecken etc., ohne Duschen' .</b>	<b>160,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.01.0150</b>	<b>Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 100mm W0-I</b> Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Anschluss Bodenabdichtung an aufgehende Bauteile mit Dichtband, passend zu vorbeschriebener Dichtungsbahn, einschließlich 5 cm an aufgehende Wände abdichten' .</b>	<b>225,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.01.0160</b>	<b>AIV-B Innenwand innen W2-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollf</b> Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Wandabdichtung in Duschbereichen nach Ausführungsplanung' .</b>	<b>55,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.01.0170</b>	<b>Abdichtung Behälter/Becken S2-B W1-B FLK D 2mm Spachtelverf</b> Abdichtung von Behältern/Becken S2-B DIN 18535-1 und DIN 18535-3, Wassereinwirkungsklasse W1-B (Füllhöhe bis 5 m), Rissklasse R3-B (neu entstehende Risse oder Rissbreitenänderung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit Flüssigkunststoff (FLK), Trockenschichtdicke mind. 2 mm, im Spachtelverfahren aufbringen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr ' <b>23.006 5.04.07'</b> Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Abdichtung Kneipbecken mit Flüssigkunststoff nach Herstellervorschrift' .</b>	<b>26,000</b>	<b>m2</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0180	<p><b>Anschluss aufgehende Bauteile Abdichtung Behälter/Becken S2-B FLK D 2m</b></p> <p>Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung von Behältern/Becken S2-B DIN 18535-1 und DIN 18535-3, mit Flüssigkunststoff, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, mit Verstärkung aus Kunststoffvlies, mind. 110 g/m<sup>2</sup>, Wassereinwirkungsklasse W1-B (Füllhöhe bis 5 m), Rissklasse R3-B (neu entstehende Risse oder Rissbreitenänderung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.07</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Übergang waagerechter Flächen an aufgehende Bauteile</b>' .</p>	50,000	m		
01.01.0190	<p><b>Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm.</b></p> <p>Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Anschluss Abdichtung an Wanddurchdringungen in Duschbereichen</b>' .</p>	40,000	St		
01.01.0200	<p><b>Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-2</b></p> <p>Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Anschluss Abdichtung an Bodendurchdringungen in Duschbereichen</b>' .</p>	9,000	St		
01.01.0210	<p><b>Anschluss Durchdringung Abdichtung Behälter/Becken S2-B Dichtmanschett</b></p> <p>Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung von Behältern/Becken S2-B DIN 18535-1 und DIN 18535-3, mit Dichtmanschette, an Ablauf, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-B (Füllhöhe bis 5 m), Rissklasse R3-B (neu entstehende Risse oder Rissbreitenänderung bis 1</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	mm, Rissversatz bis 0,5 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Anschluss Behälterabdichtung an Bodenabläufe</b> ' .	2,000	St		
<b>01.01.0220</b>	<b>Anschluss Durchdringung Abdichtung Behälter/Becken S2-B Dichtmanschett</b> Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung von Behältern/Becken S2-B DIN 18535-1 und DIN 18535-3, mit Dichtmanschette, an Stützen, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-B (Füllhöhe bis 5 m), Rissklasse R3-B (neu entstehende Risse oder Rissbreitenänderung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Anschluss Behälterabdichtung an Stützen der Geländer</b> ' .	4,000	St		
<b>01.01.0230</b>	<b>Anschluss Durchdringung Abdichtung Behälter/Becken S2-B Dichtmanschett</b> Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung von Behältern/Becken S2-B DIN 18535-1 und DIN 18535-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-B (Füllhöhe bis 5 m), Rissklasse R3-B (neu entstehende Risse oder Rissbreitenänderung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Anschluss Behälterabdichtung an Armaturen</b> ' .	8,000	St		
<b>01.01.0240</b>	<b>Untergrund ausgleichen Putz faserverst. Ausgleichsmasse D 3-4mm</b> Ausgleichen des Untergrundes aus Putz, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m <sup>2</sup> , bei Änderung der Konstruktionshöhe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, mit faserverstärkter Ausgleichsmasse, Dicke über 3 bis 4 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund senkrecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Ausgleich Wandflächen um Dickendifferenzen zwischen Sockel- und Wandfliesen auszugleichen</b> ' .	500,000	m <sup>2</sup>		
<b>Summe</b>	<b>01.01</b>		<b>Vorbereitende Arbeiten</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.02</b>	<b>Fliesen Wände</b>				
<b>01.02.0250</b>	<p><b>Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 15/15cm D 6 mm Dün</b></p> <p>Bekleidung an Wänden, auf Mauerwerk, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 15/15, Dicke '6' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grün, Hersteller und Typ '<b>MOSA Serie Global Collection, Artikel/Farbnummer: 16690-1515, Farbe: Perlgrün, Oberfläche: glänzend uni</b>' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 7, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 4 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Wandfliesenbelag Grundton</b>' .</p>	<b>370,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.02.0260</b>	<p><b>Einstreuung trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII glasiert</b></p> <p>Einstreuung Maße '<b>150/150/6</b>' aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, Farbton '<b>Minzgrün uni, Olivgrün, Light blue</b>' für Wandbekleidung, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Farbeinleger nach Fliesenspiegel des Architekten als Zulage</b>' Hersteller und Typ '<b>MOSA Serie Global Collection, Artikel/Farbnummer: 16730-1515 Farbe minzgrün uni, 16700-1515 olivgrün oder 19910-1515 light blue, glänzend uni</b>' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	<b>3.584,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.02.0270</b>	<p><b>Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa 15/15cm Dünnbett zeme</b></p> <p>Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIa, glasiert, glänzend, Nennmaß (cm) 15/15, Oberfläche eben, uni, Farbton grün, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>Tiefe <b>'20'</b> cm, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm,  Fliesen-/Plattenform <b>'Abdeckung aus Material Grundton Wandfliesenbelag, Breite bis 20 cm'</b>  Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.</p>	<b>57,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.02.0280</b>	<p><b>Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa 15/15cm Dünnbett zeme</b>  Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIa, glasiert, glänzend, Nennmaß (cm) 15/15, Oberfläche eben, uni, Farbton grün, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1,  Tiefe <b>'35'</b> cm, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 3 mm,  Fliesen-/Plattenform <b>'Ablage aus Material Grundton Wandfliesenbelag, Breite bis 35 cm'</b>  Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.</p>	<b>6,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.02.0290</b>	<p><b>Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 20/20cm D 6 mm Dün</b>  Bekleidung an Wänden, auf Mauerwerk, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, matt, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 20/20,  Dicke <b>'6'</b> mm, Oberfläche eben, uni, Farbton weiß,  Hersteller und Typ <b>'V &amp; B Serie Unit One, Artikel/Farbnummer: UT 01, Farbe: weiß, Oberfläche: matt uni'</b> oder gleichwertig,  Hersteller und Typ '.....!' vom Bieter einzutragen,  Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 7, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Wandfliesenbelag in Personal WC, Putzmittelräumen</b> ' .	115,000	m <sup>2</sup>		
01.02.0300	<b>Abschlussprofil Alu</b> Abschlussprofil aus Aluminium, an Wand, Dicke Fliese 6 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Abschlussprofil Aluminium natur, gerundete Ausführung, passend zu vorbeschriebenem Wandfliesenbelag</b> ' .	215,000	m		
01.02.0310	<b>Eckprofil Alu</b> Eckprofil aus Aluminium, an Wand, Dicke Fliese 6 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Eckprofil Aluminium natur, gerundete Ausführung, passend zu vorbeschriebenem Wandfliesenbelag</b> ' .	105,000	m		
01.02.0320	<b>Herstellen Löcher Wandbekl., Durchmesser 1 - 4 cm</b> Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten für Schalter, Rohrdurchführungen und Dübel, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr ' <b>Fliesenspiegel des Architekten</b> ' Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Löcher in Wandbelag herstellen!</b> ' Maße ' <b>Durchmesser 1 - 4 cm</b> ' .	508,000	St		
01.02.0330	<b>Herstellen Löcher Wandbekl., Durchmesser 4,1 bis 12 cm</b> Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten für Schalter, Rohrdurchführungen und Dübel, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr ' <b>Fliesenspiegel des Architekten</b> ' Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Löcher in Wandbelag herstellen!</b> ' Maße ' <b>Durchmesser 4,1 bis 12 cm</b> ' .	160,000	St		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0340	<b>Herstellen Löcher Wandbekl.</b> Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr ' <b>Fliesenspiegel des Architekten'</b> Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Löcher für WC-Drücker in Wandbelag herstellen.'</b> Maße ' <b>bis 20/20 cm</b> '.	47,000	St		
01.02.0350	<b>Reservefliese-platte nur liefern</b> Reservefliesen und -platten der Wandbekleidung nur liefern Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>jeweils 10 Stück jeder Sorte des Wand- und Bodenbelags und Sockelfliesen.'</b> .	110,000	St		
01.02.0360	<b>Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff</b> Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Fugen in Innenecken und anschließende Bauteile nach Bemusterung.'</b> .	690,000	m		
01.02.0370	<b>Spiegel rechteckig D 6mm B 120 cm H 45 cm Kante poliert</b> Spiegel, rechteckig, aus Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm, Breite ' <b>120</b> ' cm, Höhe ' <b>45</b> ' cm, silber belegt, alle Kanten poliert, Spiegel mechanisch verdeckt befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Sicherheitskristallspiegel liefern und flächenbündig mit Wandbelag einsetzen'</b> .	12,000	St		
01.02.0380	<b>Spiegel rechteckig D 6mm B 105 cm H 45 cm Kante poliert</b> Spiegel, rechteckig, aus Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm, Breite ' <b>105</b> ' cm, Höhe ' <b>45</b> ' cm, silber belegt, alle Kanten poliert, Spiegel mechanisch verdeckt befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Sicherheitskristallspiegel liefern</b>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<b>und flächenbündig mit Wandbelag einsetzen' .</b>	<b>2,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.02.0390</b>	<b>Spiegel rechteckig D 6mm B 150 cm H 45 cm Kante poliert</b> Spiegel, rechteckig, aus Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm, Breite ' <b>150</b> ' cm, Höhe ' <b>45</b> ' cm, silber belegt, alle Kanten poliert, Spiegel mechanisch verdeckt befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibung-Nr ' <b>Sicherheitskristallspiegel liefern und flächenbündig mit Wandbelag einsetzen' .</b>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.02.0400</b>	<b>Spiegel rechteckig D 6mm B 75 cm H 45 cm Kante poliert</b> Spiegel, rechteckig, aus Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm, Breite ' <b>75</b> ' cm, Höhe ' <b>45</b> ' cm, silber belegt, alle Kanten poliert, Spiegel mechanisch verdeckt befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibung-Nr ' <b>Sicherheitskristallspiegel liefern und flächenbündig mit Wandbelag einsetzen' .</b>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.02.0410</b>	<b>Spiegel rechteckig D 6mm B 75 cm H 30 cm Kante poliert</b> Spiegel, rechteckig, aus Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm, Breite ' <b>75</b> ' cm, Höhe ' <b>30</b> ' cm, silber belegt, alle Kanten poliert, Spiegel mechanisch verdeckt befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibung-Nr ' <b>Sicherheitskristallspiegel liefern und flächenbündig mit Wandbelag einsetzen' .</b>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.02.0420</b>	<b>Spiegel rechteckig D 6mm B 60 cm H 90 cm Kante poliert</b> Spiegel, rechteckig, aus Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm, Breite ' <b>60</b> ' cm, Höhe ' <b>90</b> ' cm, silber belegt, alle Kanten poliert, Spiegel mechanisch verdeckt befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibung-Nr ' <b>Sicherheitskristallspiegel liefern und flächenbündig mit Wandbelag einsetzen' .</b>	<b>1,000</b>	<b>St</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0430	<p><b>Spiegel rechteckig D 6mm B 60 cm H 105 cm Kante poliert</b>            Spiegel, rechteckig, aus Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm,            Breite <b>'60'</b> cm,            Höhe <b>'105'</b> cm, silber belegt, alle Kanten poliert, Spiegel mechanisch verdeckt befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,            Einzelbeschreibungs-Nr <b>'Sicherheitskristallspiegel liefern und flächenbündig mit Wandbelag einsetzen'</b> .</p>	1,000	St		
01.02.0440	<p><b>Spiegel rechteckig D 6mm B 40 cm H 80 cm Kante poliert</b>            Spiegel, rechteckig, aus Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm,            Breite <b>'40'</b> cm,            Höhe <b>'80'</b> cm, silber belegt, alle Kanten poliert, Spiegel mechanisch verdeckt befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,            Einzelbeschreibungs-Nr <b>'Sicherheitskristallspiegel liefern und flächenbündig mit Wandbelag einsetzen'</b> .</p>	9,000	St		
01.02.0450	<p><b>Revisionsklappe 40 x 40 cm, H2</b>            Lieferung und Einbau einer Revisionsklappe in Wänden und Vorsatzschalen, Maße 400 x 400 mm, mit Schnappverschluss, Beplankung 1 x 12,5 mm Typ H2, einschließlich anarbeiten und verstärken der Unterkonstruktion und Zulage für befliesen der Revisionsklappe</p>	3,000	St		
01.02.0460	<p><b>Bekl. Wand Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 2,5/2,5cm D</b>            Bekleidung an Wänden, auf vorh. Abdichtung, aus Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe Bla, glasiert, matt, frostbeständig, Nennmaß (cm) 2,5/2,5, Dicke <b>'6'</b> mm, Oberfläche eben, uni, Tafel vorderseitig geklebt, Untergrund gewölbt, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 7, aus Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, Klasse 2 T (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen), ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit farbigem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, einschl. rückstandsfreier Entfernung der Klebereste vor dem Verfugen, Fugenbreite 2 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.07</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Wandbelag oberhalb Wasserfüllstand Kneipbecken</b>' Hersteller und Typ '<b>Fabrikat: V&amp;B Pro Architektura 3.0, Artikel/Farbnummer: 240, Farbe Ocean Blue</b>' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	1,600	m2		
<b>01.02.0470</b>	<p><b>Bekl. Wand Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 5/5cm D 6 mm</b> Bekleidung an Wänden, auf vorh. Abdichtung, aus Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe Bla, glasiert, matt, frostbeständig, Nennmaß (cm) 5/5, Dicke '6' mm, Oberfläche eben, uni, Tafel vorderseitig geklebt, Untergrund gewölbt, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 7, aus Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, Klasse 2 T (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen), ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit farbigem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, einschl. rückstandsfreier Entfernung der Klebereste vor dem Verfugen, Fugenbreite 2 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.07</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Wandbelag oberhalb Kneipbecken</b>' Hersteller und Typ '<b>Fabrikat: V&amp;B Pro Architektura 3.0, Artikel/Farbnummer: 240, Farbe Ocean Blue</b>' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	11,500	m2		
<b>Summe</b>	<b>01.02 Fliesen Wände</b>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**01.03 Fliesen Böden**

**01.03.0480 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blla Rutschgr.ArbeitR10**

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blla, glasiert, matt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/30, Dicke '8' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grün, auf Boden, innen, mit vorh. Abdichtung, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 5 mm, Ausführung in allen Geschossen, Hersteller und Typ '**MOSA Serie Global Collection Artikel/Farbnummer 75080V3030**' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

**200,000 m2** \_\_\_\_\_

**01.03.0490 Bodenbelag Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.Arb**

Bodenbelag aus Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe Bla, glasiert, matt, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 10/10, Dicke '8' mm, Oberfläche eben, uni, Tafel rückseitig geklebt, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, Untergrund geneigt, Neigung über 1,5 bis 2 %, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '**Fliesen auf bauseits montierten Duschformteile mit vorgeformten Gefälle**' Hersteller und Typ '**MOSA Serie Global Collection Artikel/Farbnummer 75083S**' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
		<b>7,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.03.0500</b>	<p><b>Sockel H 6 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII D 6 mm Dünnbett</b>                      Sockel,                      Höhe '6' cm, auf Mauerwerk, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig,                      Dicke '6' mm, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,                      Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Sockelfliese 300/60/6 mm, Farbton wie Bodenfliesen MOSA Serie Global Collection Artikel/Farbnummer 75080V3030</b>' .</p>	<b>220,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.03.0510</b>	<p><b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa Rutschgr.ArbeitR10</b>                      Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIa, glasiert, matt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr A DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/30,                      Dicke '7' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grün, auf Boden, innen, mit vorh. Abdichtung, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 5 mm, Ausführung in allen Geschossen,                      Hersteller und Typ '<b>MOSA Serie Global Collection Artikel/Farbnummer 76280V3030</b>' oder gleichwertig,                      Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	<b>4,300</b>	<b>m2</b>		
<b>01.03.0520</b>	<p><b>Sockel H 6 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 30/60cm D 7 mm</b>                      Sockel,                      Höhe '6' cm, auf Mauerwerk, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, glänzend, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 30/60,                      Dicke '7' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1,</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fliesen-/Plattenform '**300/60/7 mm**'  
 Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß  
 Einzelbeschreibung,  
 Einzelbeschreibungs-Nr '**Fabrikat: Mosa Global Collection,**  
**Artikel/Farbnummer: 76280V3030**' .

9,000 m

**01.03.0530****Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIla Rutschgr.ArbeitR10**

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIla, glasiert, matt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 20/20, Dicke '**8**' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, auf Boden, innen, aus Gussasphaltestrich, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 5 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '**Bodenfliesen in KIWA/Abst**' Hersteller und Typ '**V&B Unit One, Artikel/Farbnummer UT 42 grau matt**' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

95,000 m<sup>2</sup>

**01.03.0540****Bodenbelag Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIla Rutschgr.Arb**

Bodenbelag aus Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe BIa, glasiert, matt, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 10/10, Dicke '**8**' mm, Oberfläche eben, uni, Tafel rückseitig geklebt, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, Untergrund geneigt, Neigung über 1,5 bis 2 %, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Fliesen auf bauseits montierten Duschformteile mit vorgeformten Gefälle</b>'  Hersteller und Typ '<b>Fabrikat: V&amp;B Unit One, Artikel/Farbnummer UT42</b>' oder gleichwertig,  Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	3,000	m <sup>2</sup>		
01.03.0550	<p><b>Sockel H 6 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 10/20cm D 6 mm</b>  Sockel,  Höhe '<b>6</b>' cm, auf Mauerwerk, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, matt, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/20,  Dicke '<b>6</b>' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme),  Fugenbreite 5 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,  Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Sockelfliese KIWA/Abst</b>'  Hersteller und Typ '<b>Fabrikat: V&amp;B Unit One, Artikel/Farbnummer: UT 42, grau matt</b>' oder gleichwertig,  Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	160,000	m		
01.03.0560	<p><b>Abschlussprofil Alu</b>  Abschlussprofil aus Aluminium, an Boden, Dicke Fliese 8 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,  Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Abschlusschienen an Türen</b>' .</p>	30,000	m		
01.03.0570	<p><b>Herstellen Löcher Bodenbelag</b>  Herstellen von Löchern im Bodenbelag aus Fliesen/Platten für Installationen und Einbauteile, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,  Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Anarbeiten Bodenbelag an Bodeneinläufe der Duschen</b>'  Maße '<b>10/10 cm</b>' .</p>	11,000	St		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0580	<p><b>Bodenbelag Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.Arb</b></p> <p>Bodenbelag aus Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe Bla, glasiert, matt, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr C DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 2,5/2,5, Dicke '6' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton blau, Tafel vorderseitig geklebt, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, Klasse 2 T (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen), verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit farbigem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, einschl. rückstandsfreier Entfernung der Klebereste vor dem Verfugen, Fugenbreite 2 mm, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.07</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Bodenbelag und Füllstandshöhe Kneipbecken</b>' Hersteller und Typ '<b>Fabrikat: V&amp;B Serie Pro Architektura Pro, Fabrikat: 240, Farbe: Ice Blue</b>' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	5,000	m2		
01.03.0590	<p><b>Bodenbelag Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.Arb</b></p> <p>Bodenbelag aus Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe Bla, glasiert, matt, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 2,5/2,5, Dicke '6' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton blau, Tafel vorderseitig geklebt, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, Klasse 2 T (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen), verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit farbigem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, einschl. rückstandsfreier Entfernung der Klebereste vor dem Verfugen, Fugenbreite 2 mm, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.07</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Bodenbelag Vorbereich, Beckenrand und oberhalb Füllstand Kneipbecken,</b>' Hersteller und Typ '<b>Fabrikat: V&amp;B Serie Pro Architektura Pro, Fabrikat: 240, Farbe: Ocean Blue</b>' oder gleichwertig,</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	<b>4,500</b>	<b>m2</b>		
<b>01.03.0600</b>	<p><b>Bodenbelag Mosaik trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.Arb</b>            Bodenbelag aus Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe Bla, glasiert, matt, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 5/5, Dicke '6' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton blau, Tafel vorderseitig geklebt, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, Klasse 2 T (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen), verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit farbigem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, einschl. rückstandsfreier Entfernung der Klebereste vor dem Verfugen, Fugenbreite 2 mm, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '23.006 5.04.07' Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenbelag Vorbereich Kneipbecken'            Hersteller und Typ 'Fabrikat: V&amp;B Serie Pro Architektura Pro, Fabrikat: 240, Farbe: Ocean Blue' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	<b>1,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.03.0610</b>	<p><b>Abschlussprofil Alu</b>            Abschlussprofil aus Aluminium, an Boden, Dicke Fliese 6 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abschlusschienen an Türen' .</p>	<b>1,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.03.0620</b>	<p><b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blla Rutschgr.ArbeitR10</b>            Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blla, glasiert, matt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/30, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, auf Boden, innen, aus Gussasphaltestrich, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt,</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 5 mm, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.24</b>'  Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Bodenfliesen Eingangsbereiche</b>'  Hersteller und Typ '<b>Fabrikat: V&amp;B Solid Tones, Artikelfarbnr: PG 61, Farbe Pure Grain</b>' oder gleichwertig,  Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	12,500	m <sup>2</sup>		
01.03.0630	<p><b>Sockel H 6 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 30/30cm D 10 mm</b>  Sockel,  Höhe '<b>6</b>' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, matt, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 30/30,  Dicke '<b>10</b>' mm, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Fugenbreite 5 mm,  Fliesen-/Plattenform '<b>300 x 60 x 10 mm</b>'  Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.24</b>'  Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Sockelfliesen Eingangsbereiche</b>'  Hersteller und Typ '<b>Fabrikat: V&amp;B Solid Tones, Artikelfarbnr: PG 61, Farbe: Pure Grain</b>' oder gleichwertig,  Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	20,000	m		
01.03.0640	<p><b>Abschlussprofil Alu</b>  Abschlussprofil aus Aluminium, an Boden, Dicke Fliese 10 mm, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,  Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Abschlusschienen an Belagswechseln</b>' .</p>	9,000	m		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.03.0650</b>	<b>Mattenrahmen Ausgleich Mattenboden Alu L 150 cm B 120 cm H 15mm</b> Mattenrahmen einschl. Ausgleich des Mattenbodens, aus Aluminium, Länge Mattenrahmen ' <b>150</b> ' cm, Breite Mattenrahmen ' <b>120</b> ' cm, Außenmaß Profilhöhe 15 mm, einschl. Befestigungsanker, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr ' <b>23.006 5.04.24</b> ' Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Rahmen für Sauberlaufzonen</b> ' .	<b>4,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.03.0660</b>	<b>Sauberlaufsystem Alu Streifen Rauhaarrips B 120 cm T 150 cm Bürstenlei</b> Sauberlaufsystem, Träger aus Aluminium, Stegabstand 5 mm, mit Streifen aus Rauhaarrips, Breite ' <b>120</b> ' cm, Tiefe ' <b>150</b> ' cm, mit Bürstenleisten, mit Kratzkanten, mit Kassettenbürsten, in vorh. Rahmen lose verlegen, Rahmenhöhe 13 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr ' <b>23.006 5.04.24</b> ' Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Sauberlaufmatten</b> <b>Eingangsbereiche mit Wechsel aus Rips/Kratzkante,</b> <b>Farbton: schwarz</b> ' .	<b>4,000</b>	<b>St</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.03</b>	<b>Fliesen Böden</b>			

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.04</b>	<b>Naturstein</b>				
<b>01.04.0670</b>	<p><b>Bodenbelag Naturwerkstein D 35-40mm Reste abbrechen schadstoffbelastet</b></p> <p>Abbruch des Bodenbelages, aus Naturwerkstein, großformatig, Dicke über 35 bis 40 mm, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 1.1 (eingeschränkter offener Einbau, auch in hydrogeologisch ungünstigen Gebieten), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m<sup>3</sup>, Ausführung im Freien, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.24</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Naturwerkstein Podestflächen Eingangsbereiche Nordseite abbrechen</b>' .</p>	<b>7,500</b>	<b>m2</b>		
<b>01.04.0680</b>	<p><b>Fliesen/Platten Tritt-Setzstufe Stufen-L 200cm Trittstufen-B 35cm Setz</b></p> <p>Abbruch von Fliesen/Platten an Tritt- und Setzstufe, Stufenlänge 200 cm, Trittstufenbreite 35 cm, Setzstufenhöhe 14,5 cm, aus Naturwerkstein, großformatig, Dicke über 35 bis 40 mm, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Sulfat, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 1.1 (eingeschränkter offener Einbau, auch in hydrogeologisch ungünstigen Gebieten), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m<sup>3</sup>, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.24</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Tritt- und Setzstufenbelag Eingangstreppen Nordseite abbrechen</b>' .</p>	<b>8,000</b>	<b>St</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0690	<p><b>Abfall nicht gefährlich AVV170107 schadstoffbelastet Z1.1 LKW AN trans</b>            Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 1.1 (eingeschränkter offener Einbau, auch in hydrogeologisch ungünstigen Gebieten), Schadstoff Sulfat, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</p>	1,516	t		
01.04.0700	<p><b>Boden Naturwerkstein Reaktionsharzklebstoff Rechteckverband Reaktionsh</b>            Bodenbelag im Außenbereich, aus Naturwerkstein, auf vorh. Untergrund aus Beton, in Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, im Rechteckverband, mit versetzten Fugen verlegen, verfugen, mit Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, grau, Fugenbreite 3 mm, Plattenmaße 30/60 cm, Dicke 2 cm, Gesteinsart Granit, Handelsname '<b>Granit Padang Dark</b>' Oberfläche flammgestrahlt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.24</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Natursteinplattenbelag Podestflächen Eingangstreppe Nordseite</b>' .</p>	7,500	m2		
01.04.0710	<p><b>Tritt-Setzstufe Naturwerkstein gerade Dünnbett Reaktionsharzklebstoff</b>            Tritt- und Setzstufe aus Naturwerkstein, außen, Unterkonstruktion aus Beton, gerader Lauf, verlegen, im Dünnbett, aus Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, verfugen mit Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, Farbton grau, Fugenbreite 5 mm, Breite Treppenlauf '<b>200</b>' cm, Setzstufenhöhe 14,5 cm, Trittstufenbreite 35 cm, Plattendicke der Trittstufe 20 mm, Plattendicke der Setzstufe 20 mm, 2 Köpfe sichtbar, sichtbare Oberfläche geflammt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr '<b>23.006 5.04.24</b>' Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Tritt- und Setzstufenbelag Eingangstreppe Nordseite</b>' .</p>	8,000	St		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.04.0720</b>	<p><b>Außenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L 106 cm B 25cm D</b>                      Fensterbank, außen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, in Mörtelbett verlegen, Länge '<b>106</b>' cm, Breite 25 cm, Dicke 2 cm, Oberfläche geflammt, Gesteinsart Granit, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '<b>bauseitig vorhanden Türaustrippe aus Naturstein vom Lagerplatz zum Einbauort transportieren und in 5%-igen Gefälle auf bauseits vorhandener Abdichtung verlegen, Transportweg: bis 100 m'</b> .</p>	<b>10,000</b>	<b>m</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.04</b>		<b>Naturstein</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.05</b>	<b>Reinigung und Ersteinpflege</b>				
<b>01.05.0730</b>	<p><b>Reinigen Böden innen Belag Naturwerksteinpl. geschliffen Cleanern</b>                      Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Naturwerksteinplatten, Oberfläche geschliffen, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Cleanern, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,                      Einzelbeschreibungs-Nr '<b>Mehrmaliges Reinigen aller keramischer Bodenbeläge und Natursteinbodenbeläge mit Zusatzmittel für stark verschmutzte Böden und Zementschleierentfernung, Fabrikat: Lithofin MN Grundreiniger, Reinigung mit Reinigungspads einschließlich trockenwischen der Flächen</b>' .</p>	<b>340,000</b>	<b>m2</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.05</b>		<b>Reinigung und Ersteinpflege</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.06</b>	<b>Sonstige Leistungen</b>				
<b>01.06.0740</b>	<b>Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' <b>Stundenlohnarbeiten nach vorheriger Vereinbarung mit Auftraggeber</b> ' .	<b>20,000</b>	<b>h</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.06</b>		<b>Sonstige Leistungen</b>		
<b>Summe</b>	<b>01</b>		<b>DIN 18252 Fliesen- und Plattenarbeiten</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 14 - Fliesenlegerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>LV-ZUSAMMENSTELLUNG</b>					
<b>Los 14 - Fliesenlegerarbeiten</b>					
01.01	Vorbereitende Arbeiten				_____
01.02	Fliesen Wände				_____
01.03	Fliesen Böden				_____
01.04	Naturstein				_____
01.05	Reinigung und Ersteinpflege				_____
01.06	Sonstige Leistungen				_____
01	DIN 18252 Fliesen- und Plattenarbeiten				_____

<b>Angebotssumme netto</b>	<b>EUR</b>
abzgl. Nachlass in % _____	EUR _____
<b>Angebotssumme abzgl. Nachlass</b>	<b>EUR</b>
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
<b>Angebotssumme brutto</b>	<b>EUR</b>

**Bieterschlusserklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift