

Technical drawing of a garden bench (SM1.0, SM1.1, SM1.2) with dimensions and labels. The bench is composed of three segments: SM1.0 (1.50m), SM1.1 (1.50m), and SM1.2 (1.10m). The total length is 4.10m. The bench is made of 100x15x25 cm (LxBxH) granite, Gesteinsvar. III, gesägt + geflammt, mit 5mm Fuge, Fuge 5mm zu angrenzenden Segmenten. The bench is supported by a Sitzauflage (1.50m) and a Sitzauflage mit Rückenlehne und beidseitigen Armlehnen (1.50m). The bench is located in a garden area with a gravel path (Gravelband B F3) and a gravel area (Gravelpflasterzelle, 2-reihig, Granit G VIII). The drawing includes a plan view (Pflanzfläche 4, s. Pflanzliste) and a section view (GPfl 65). The drawing also shows a detail of the bench structure (SM1.0, SM1.1, SM1.2) and a detail of the bench structure (SM1.0, SM1.1, SM1.2).

Technical drawing of a garden bench (SM 1.2) showing a side elevation and a cross-section.

Side Elevation:

- Seat width: 50
- Seat depth: 48
- Backrest height: 45
- Seat edge: 5cm Fase
- Callout: Pflanze 35
- Callout: Mikrodase
- Callout: 44

Cross-section:

- Foundation: GPfl 65
- Concrete base: C20/25
- Mineral aggregate base: 0/45
- Callout: 44

1 SM 1.0, SM 1.1 = Sitzmauersegment Granit, Gesteinsvorr. III, allseits diamantgesägt, Sichtseiten geflammt, einseitige Fasse 5cm (auf Sitzseite), Oberkanten mit Fasse bis 3mm, Unterschnitt auf Sitzseite, Fuge 5mm zu angrenzenden Segmenten

2 Sitzauflage 225 cm Länge, bestehend aus Lattung längs (6 Stk.), 9,0 x 4,0 cm (BxH), Fugen 12 mm, Kanten R 3 mm gerundet, Eiche geölt, nach Bemusterung, Oberfläche gehobelt, geschliffen, alle Kanten R 3 mm gerundet, verdeckte Verschraubung von unten über Stahlunterkonstruktion, mit Unterkonstruktionen aus Stahl (seitliche Stahlwinkelprofile kombiniert mit Flachstahlaschen/-auflagen, feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB 703)


3 Betonfundament, C20/25

4 Trockenfundament aus Mineralgemisch 0/45

[illegible]

Das Diagramm zeigt die Pflanzung einer Pflanze (Pflanze 35) in eine Bank. Die Bank hat eine Gesamthöhe von 10 cm. Die Pflanze ist in eine Vertiefung mit einer Tiefe von 2 cm gepflanzt, die in einer 1 cm hohen Schicht liegt. Die Bank ist mit einer OK Pflasterfläche vor der Bank versehen.

- # AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

AUFTRAGGEBER Stadtverwaltung Markkleeberg Tiefbauamt Raschwitzer Straße 34a 04416 Markkleeberg			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearbeitet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gezeichnet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geprüft</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Name	bearbeitet			gezeichnet			geprüft		
	Datum	Name													
bearbeitet															
gezeichnet															
geprüft															

PLANER		Datum	Name
	bearbeitet	07.05.2025	CG
	gezeichnet		
	geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNG

Tiefbauamt	Unterlage / Blatt-Nr.: MKB2_6_DT_1410
Straße / Abschn.-Nr. / Station: Rathausstraße 0+000 bis Rathausstraße 0+207,323	Detail Sitzmauern 01 (Ring)
PROJIS-Nr.: C1-L-008	Maßstab: 1:25 Format: DIN A2

aufgestellt: Dresden -----, den -----	