

# Leistungsverzeichnis

## EE Chemie-Büromöbel, Labormöbel und Ausstattung 2025

### Allgemeine Beschreibung

Hinweistexte sind standardisierte oder frei formulierte Beschreibungen die bei der Preisbildung beachtet werden müssen. Sie beziehen sich auf das gesamte LV.

#### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wurde ein Gebäude für das Institut für Chemie in 06120 Halle (Saale), K.-Mothes-Str. 2 Bauteil B saniert. Die ausgeschriebenen Geräte / Einrichtungsgegenstände sind Teil dieser Maßnahme. Die Lieferung und Nutzung erfolgt an dem in den "Ergänzenden Vertragsbedingungen" oder in der jeweiligen Position angegebenen Standort.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet Möbel und Einrichtungsgegenstände für das Gebäude:

Kurt-Mothes-Str. 2 Bauteil D, 06120 Halle (Saale)

#### Inhalt der Ausschreibung

Gegenstand der Ausschreibung sind die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis aufgeführte Ausstattung.

Dem geplanten Montagebeginn sind jeweils, in Abhängigkeit der Auftragserteilung, die Fertigung im Unternehmen vorgeschaltet und die Erstellung der Werkplanung.

Die Leistungsbeschreibungen sind raumweise aufgestellt.

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

### 1 Ergänzende Vertragsbedingungen

1.1. Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist die Lieferung frei Verwendungsstelle, Aufstellung, Inbetriebnahme (Probetrieb) und Einweisung des Nutzers nach Gesamtlieferung. Diese Leistungsteile sind, falls erforderlich, kalkulatorisch in die Einheitspreise einzuarbeiten.

1.2. Es dürfen nur Produkte angeboten und geliefert werden, die den geltenden europäischen Richtlinien entsprechen und nachweislich über die erforderlichen Prüfzeichen bzw. Prüfzeugnisse verfügen. Dem Angebot sind technische Datenblätter und Darstellungen beizulegen.

1.3. Die Leistung endet mit der Abnahme durch den Nutzer.

1.4. Der Lieferort ist nicht identisch mit der ausschreibenden Stelle. Jeglicher Schriftverkehr und alle Rechnungen sind ausschließlich an die ausschreibende Stelle zu senden.

Aufstellort: Kurt-Mothes-Str. 2 Bauteil B, 06120 Halle (Saale)  
Verteilung im Haus entsprechend Liste.

1.5. Zur Leistung des Auftragnehmers (AN) gehört, dass die zu liefernden Ausrüstungen mit den bauseitig vorhandenen

Medienanschlüssen verbunden werden. Alle bauseitig erforderlichen Anschlussbedingungen sind vom AN anzugeben. Veränderungen an Medienleitungen jeglicher Art bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers.

1.6. Die Leistungen Dritter sind zu schützen. Nachweislich durch den AN verursachte Schäden gehen zu dessen Lasten.

1.7. Verpackungsmaterial und andere Abfallstoffe sind vom Auftragnehmer kostenfrei zu entsorgen.

1.8. Die Lieferung ist der ausschreibenden Stelle aus logistischen Gründen 4 Werktage vor der Lieferung schriftlich zu avisieren, u. U. mit Angabe der beauftragten Spedition.

1.9. Die Lieferungen werden lediglich werktags zwischen 7 und 16 Uhr entgegen genommen und sind bis zur Verwendungsstelle zu transportieren. Für den Eintransport können weder Personal noch Transportmittel zur Verfügung gestellt werden. Das Gebäude besteht aus fünf Geschossen. Ein Aufzug ist vorhanden. Die Nutzung kann nicht garantiert werden und die Transportmöglichkeit mittels Aufzug ist vorher zu prüfen. Mehrkosten aufgrund erhöhter Transportaufwendungen sind gegebenenfalls in die Einheitspreise mit einzurechnen.

1.10. Lieferscheine dürfen nur durch autorisierte Mitarbeiter der Universität Halle unterzeichnet werden. Der betreffende Personenkreis wird dem Auftragnehmer nach Auftragserteilung benannt.

1.11. Zu jeder Position des Leistungsverzeichnisses sind ohne Mehrpreis zu liefern:

Betriebsanleitung für alle Komponenten in deutscher Sprache

Angabe aller bauseitig erforderlichen Anschlussbedingungen in deutscher Sprache

- Ersatzteilliste

- Notwendiges Spezialwerkzeug

- Falls notwendig Übersichtszeichnungen und Schaltschemata

1.12. Wird für die Inbetriebnahme des Gerätes / Einrichtungsgegenstandes ein besonderes Prüfzeugnis benötigt, ist diese Prüfung nachzuweisen. Die Kosten der Prüfung sind in die Einheitspreise zu kalkulieren. Gleichzeitig ist dem Nutzer ein Wartungsplan mit dem zum Zeitpunkt des Verkaufes gültigen gesetzlichen oder durch Unfallverhütungsvorschriften festgelegten Fristen auszuhändigen.

1.13. Für die Gesamtausrüstung wird gemäß VOL(B) §14 Nr. 3 eine Gewährleistung von 2 Jahren vorausgesetzt, ohne Berechnung zusätzlicher Angebotskosten.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 1	Büromöbel  <b>CPV-Code:</b> 39130000-2		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1	<p>Anforderungen an das Büromobiliar</p> <p>Das Möbelprogramm sollte im Baukastensystem gestaltet sein und volle Wandelbarkeit ermöglichen.</p> <p>Es sollte Tische, Verkettungselemente, Aufbauelemente, Plattenansteckelemente, Besprechungstische, Container, Schränke und Regale in verschiedenen Größen mit den üblichen Rastermaßen umfassen.</p> <p>Alle bodenständigen Elemente wie Sockel, Fußgestelle usw. müssen mit 4 Niveaureglern ausgestattet sein, um Fußbodenunebenheiten bis zu 15 mm auszugleichen.</p> <p>Das angebotene Programm sollte mindestens noch 5 Jahre gefertigt werden, um Nachlieferungen in gleicher Art und Ansicht zu ermöglichen.</p> <p>Produktion entsprechend den Richtlinien ISO 9001. Einsatz von weitgehendst umweltverträglichen bzw. recyclefähigen Materialien (Belegung durch Werkstatttests). Rücknahmegarantie als Altprodukt und Wiedereinführung in den Werkstoffkreislauf.</p> <p>Tische / Schreibtische  Gestellkonstruktion der Tische  Die Tische sollen verschraubte Vierfuß-Gestelle mit Rundrohr Tischbeinen / Quadratrohr Tischbeinen und zurückgesetzte Quertraversen haben. Die Tischplatte liegt auf dem Gestell auf. Verkettungen mit entsprechenden Elementen sind möglich und einfach zu montieren und zu demontieren.</p> <p>C-Fußdesign mittels freitragendem, verschraubten und modulares Traversensystem. Es besteht aus zwei Seitenteilen, die durch eine durchgehende Traverse miteinander verbunden sind.  Farbe: nach Bieterpalette</p> <p>Platten:  Tischplatten sowie Abdeckplatten von Containern und Schränken bestehen aus ca. 25 mm dicker Drei-Schichten-Feinspanplatten mit verdichteter Oberfläche (nach DIN EN 14322) Emissionsklasse E1 mit umlaufender 3 mm PP-Sicherheitskante mit einem angefrästen 3 mm Radius.  Bei 19 mm dicke MDF-Platten mit umlaufender 2 mm PP-Sicherheitskante mit einem angefrästen 2 mm Radius.  Die Oberfläche ist Melaminharz beschichtet.  Farbe: nach Bieterpalette</p> <p>Feste Tischhöhe ca. 720 mm oder mit Höheneinstellung.  Das System soll mechanisch stufenlos höheneinstellbar sein von ca. 680 - 820 mm.  Kennzeichnungen, die ein gleichmäßiges Einstellen erlauben, sind vorzusehen.</p> <p>Es sind Anbauelemente in verschiedenen Formen vorzusehen.  Die Oberflächen der Platten müssen folgende Anforderungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kratz- und stoßfest</li> <li>- lichtecht und blendfrei (seidenmatt)</li> <li>- unempfindlich gegen Tinte, Kugelschreiber, Stempelfarbe und sonstige Bürochemikalien</li> <li>- antistatisch</li> </ul> <p>Farbe: nach Bieterpalette  Die Plattenstärke beträgt ca. 25 mm.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Container Die Container sollen im Design auf die Arbeitstische abgestimmt sein. Auch die Schubladenvorderstücke und die Containerrückfront sollen im Postformingverfahren gerundet sein. Die Container sollen mit Bügelgriffen, die farblich mit den Rundrohrfüßen übereinstimmen, serienmäßig lieferbar sein. Die Griffe sind mittig angeordnet, damit der Container sowohl links als auch rechts vom Benutzer eingesetzt werden kann.</p> <p>Auszüge Einzubauen sind Metallschubladen aus kaltgewalztem Stahlblech, ansatzlos aus einem Stück in Wannenform gefertigt, Seiten doppelwandig an der Oberseite 5-fach abgekantet. Abdeckungsschürze zur vollen Abdeckung der Lafelemente. Unterseite mit Kantenwinkel und Anschlagstopper. Seiten- und Bodenraster zum Einbau von Org.-Teilen. Oberfläche: kratzfeste Pulverbeschichtung lichtgrau, rillsaniert, mit Organisationsrasterungen an den Längsseiten und im Boden.</p> <p>Die Führungen der Auszüge sind: - 2 - 5 HE - Rollenführung mit 4/5 Auszug, Belastbarkeit mind. 20 kg mit mindestens 4 Rollen pro Schub - 6 HE - Teleskopführung mit 6/5 Auszug. Belastbarkeit mind. 35 kg mit mind. 6 Kugellagerrolle Alle Führungen sind mit einer Abdeckung versehen, um Verletzungen und Verschmutzungen zu vermeiden.</p> <p>Die Schubkastenblende muss in der Ausführung geliefert werden: Feinspanplatte melaminharzbeschichtet mit Bügelgriff, durch Euroschrauben mit der Schublade verbunden.</p> <p>Jeder Container soll serienmäßig mit Auslauf Sperre, Zentralverschluss und Materialauszug ausgerüstet sein. Rollcontainer haben 9 nutzbare Höheneinheiten, Standcontainer 12 Höheneinheiten (Tischhöhe), wobei der Materialauszug keine Höheneinheit in Anspruch nehmen darf. Die Tiefe beträgt ca. 600 bzw. 800 mm.</p> <p>Die Container sollen folgende Anforderungen erfüllen: - Holz-/kunststoffbeschichtet - Seiten, Unterböden und Rückwände sind aus 16 mm Mehrschichten-Feinspanplatten. - Die Seiten haben zur Geräuschdämpfung eine Anschlagfeder. - Innen aufgesetzte Stahlzahnleisten zur Aufnahme der Führungen. - Ausziehplatten zur Aufnahme von BüROUTENSILIEN. Die Arretierung muss ohne Werkzeug aufgehoben werden können. - Drehzylinderschloss an der Vorderseite muss bündig eingebaut sein. - Unterboden des Unterschranks muss mit Schutzblende versehen sein.</p> <p>Die Container müssen zwingend Schlitzschienen haben, in die die Laufschiene der Schubladen eingehakt werden können. Das Auswechseln und Umsetzen der Schubladen sollte ohne großen Arbeitsaufwand vorgenommen werden können. Die Spanplatten-Unterkante der Container muss versiegelt sein, damit kein Holzstaub frei wird.</p> <p>Schränke, Regale und Aufsätze Designgleich zum Schreibtischprogramm sollen Schränke mit Abdeckplatten, mit</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>senkrechter Mittelwand, im Möbelprogramm enthalten sein.</p> <p>folgende Abmessungen sollen zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600, 800, 1000, 1200 mm Breite</li> </ul> <p>Oberfläche: Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN EN 14322  Material: Mehrschichten-Feinspanplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seiten, Mittelwand und Unterboden: 19 mm</li> <li>- Türen: 16 mm, serienmäßig mit Sicherheitsschloss</li> <li>- Metall-Einlegeböden oder Mehrschicht-Feinspanplatte: durch Organisationsbohrungen im Raster von ca. 25 mm mit Metallbodenträgern verstellbar;</li> <li>- Rückwand: 8 mm beidseitig beschichtet, eingenetet und verleimt</li> <li>- umlaufender Metallsockel ca. 50 mm hoch (nicht bei Regal- oder Schrankaufsätzen);</li> <li>- Grifftechnik: Designgleich mit Containergriffen</li> </ul>		
1.1	<p>Dokumentation und Übergabe</p> <p>Die raumweise Darstellung der Möbel in vorhandenen Grundrissen wird bereitgestellt. Die Pläne können als Aufstellplan für die Möbellieferung und Montage genutzt werden.  Prüfung der Aufstellgegebenheiten in den einzelnen Räumen ist erwünscht.</p> <p>Abnahme und Einweisung (soweit erforderlich) in die Bedienung am Aufstellort, die Anwesenheit eines sachkundigen Mitarbeiters des Auftragnehmers ist erforderlich. Des Weiteren obliegt es dem Auftragnehmer, die erforderlichen Unterlagen wie Zertifikate, Bescheinigungen usw. rechtzeitig beizubringen.</p> <p>Folgende Unterlagen sind vom Auftragnehmer zu erstellen oder zu beschaffen und zur Abnahme dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebs- u. Wartungs- und Pflegeanleitungen der Möbel und Einrichtungsgegenstände (soweit erforderlich).</li> </ul> <p>Die Unterlagen sind in 2- facher Ausfertigung in Ordnern oder im Hefter zu übergeben.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
<b>Gruppe 1.2</b>	Seminarraum E.02.0 (H01000)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.1	Seminarraumtisch 120 x 60 cm - B x T x H in mm 1200 x 600 x ca. 720 - verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße - Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet - Platte mit Umleimer, angefräst - Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	<b>Menge:</b> 15 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.2.2	Aktenschrank - B x T x H in mm 1200 x ca. 420 - 440 x ca. 2300 - 2 Flügeltüren - Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, - Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar - 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen - Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial, - Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende - Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.3	<p>Besucherstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.);</li> <li>- Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen;</li> <li>- mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden;</li> <li>- ohne Armlehne, stapelbar;</li> <li>- Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm ) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm ) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamstuhlhöhe ca. 86 cm;</li> <li>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</li> </ul> <p><b>CPV-Code:</b> 39112000-0</p>	<p><b>Menge:</b> 31 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
<b>Gruppe 1.3</b>	Raum E.07.0 Büro (H01000)		
1.3.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar</li> <li>- Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322)</li> <li>- Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung,</li> <li>- stabiles C-Fuß-Metallgestell,</li> <li>- mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm</li> <li>- Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel</li> <li>- Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul> <p><b>CPV-Code:</b> 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre</li> <li>- Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach</li> <li>- Vier Rollen, zwei feststellbar</li> <li>- Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.3.3	<p>Tisch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 720</li> <li>- verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße</li> <li>- Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet</li> <li>- Platte mit Umleimer, angefräst</li> <li>- Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.3.4	<p>Aktenregal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 2300</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Rückwand</li> <li>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</li> <li>- 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar</li> <li>- 6 Ordnerhöhen</li> <li>- Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.5	<p>Aktenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300</li> <li>- 2 Flügeltüren</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar</li> <li>- 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen</li> <li>- Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial,</li> <li>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</li> <li>- Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.3.6	<p>Schrankaufsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 400</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Rückwand</li> <li>- 2 Flügeltüren</li> <li>- Dekor und Griffe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.7	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar;</li> <li>- Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz;</li> <li>- Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad;</li> </ul> <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsterträger aus Polypropylen;</li> <li>- Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick;</li> <li>- Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv;</li> <li>- alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt;</li> <li>- zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten;</li> <li>- dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad;</li> </ul> <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsterträger aus Polypropylen;</li> <li>- Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt;</li> <li>- Rückenpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 45 mm dick;</li> <li>- Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv;</li> <li>- Stoff der Rückenlehne wird durch Zug mittels Label an der Rückenlehne fixiert;</li> <li>- Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm;</li> <li>- tiefenverstellbare Lumbalstütze;</li> <li>- Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten;</li> </ul> <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan;</li> <li>- höhenverstellbar ca. 100 mm;</li> <li>- tiefenverstellbar ca. 30 mm;</li> <li>- breitenverstellbar je ca. 35 mm;</li> <li>- winkelverstellbar ca. 30 Grad;</li> <li>- Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle;</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Gasfeder - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39112000-0</p>		
1.3.8	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm ) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm ) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39112000-0</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Gruppe 1.4</b>	Raum 1.02.0 Didaktik-Labor (H01180)		
1.4.1	<p>Seminarraumstuhl - Freischwinger</p> <p>Die Beine des Stuhls bestehen aus stabilen Ø 22 x 2,5 mm Stahlprofilen. Mit Z-förmigen Stuhlbeinen für zusätzliche Stabilität. Die Beine sind mit hochwertigem elektrostatischem Pulverlack beschichtet. Robuste Ausführung für den Unterrichtsbetrieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzschale aus Kunststoff mit luftgepolsteter Sitzfläche (Polypropylen);</li> <li>- pulverbeschichtetes Gestell, mit Trittschutzkappen, stapelbar;</li> <li>- mit Griffloch in Lehne;</li> <li>- Gesamthöhe ca. 78 cm, Gesamtbreite ca. 48 cm, Gesamttiefe ca. 58 cm;</li> <li>- Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 42 cm, Sitzbreite ca. 43 cm;</li> <li>- Belastbar bis ca. 120 kg;</li> <li>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</li> </ul> <p>Raum: 20 x 1.02.0 (H01180);</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39112000-0</p>	<p><b>Menge:</b> 20 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
<b>Gruppe 1.5</b>	Raum 1.04.0 Büro (H01180)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.5.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar</li> <li>- Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322)</li> <li>- Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung,</li> <li>- stabiles C-Fuß-Metallgestell,</li> <li>- mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm</li> <li>- Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel</li> <li>- Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul> <p><b>CPV-Code:</b> 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.5.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre</li> <li>- Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach</li> <li>- Vier Rollen, zwei feststellbar</li> <li>- Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.5.3	<p>Tisch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 720</li> <li>- verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße</li> <li>- Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet</li> <li>- Platte mit Umleimer, angefräst</li> <li>- Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.5.4	<p>Aktenregal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 2300</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden</li> <li>gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Rückwand</li> <li>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</li> <li>- 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar</li> <li>- 6 Ordnerhöhen</li> <li>- Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.5.5	<p>Aktenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300</li> <li>- 2 Flügeltüren</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar</li> <li>- 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen</li> <li>- Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial,</li> <li>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</li> <li>- Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.5.6	<p>Schrankaufsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 400</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden</li> <li>gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Rückwand</li> <li>- 2 Flügeltüren</li> <li>- Dekor und Griffe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.5.7	<p>Bürodrehstuhl</p> <p><b>Mechanik</b>  - Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar;  - Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz;  - Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad;</p> <p><b>Sitz</b>  - Polsterträger aus Polypropylen;  - Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick;  - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv;  - alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt;  - zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten;  - dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad;</p> <p><b>Rückenlehne</b>  - Polsterträger aus Polypropylen;  - Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt;  - Rückenpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 45 mm dick;  - Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv;  - Stoff der Rückenlehne wird durch Zug mittels Label an der Rückenlehne fixiert;  - Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm;  - tiefenverstellbare Lumbalstütze;  - Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten;</p> <p><b>Multifunktionsarmlehnen</b>  - Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan;  - höhenverstellbar ca. 100 mm;  - tiefenverstellbar ca. 30 mm;  - breitenverstellbar je ca. 35 mm;  - winkelverstellbar ca. 30 Grad;  - Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle;</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Gasfeder - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39112000-0</p>		
1.5.8	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm ) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm ) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39112000-0</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Gruppe 1.6</b>	Raum 1.05.0 Büro (H01180)		
1.6.1	<p>Schreibtisch 160 x 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1600 x 800 x ca. 680 bis ca. 820 höhenverstellbar</li> <li>- Platte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322)</li> <li>- Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung,</li> <li>- stabiles C-Fuß-Metallgestell,</li> <li>- mechanisch höhenverstellbar von ca. 680 bis 820 mm</li> <li>- Kabeldurchlass in Tischplatte mittig außen mit Durchmesser ca. 60-70 mm - geeignet zur Durchführung von Schukosteckern inkl. verschließbarem Kunststoff-Schiebedeckel</li> <li>- Dekor, Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul> <p><b>CPV-Code:</b> 39000000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39130000-2</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.6.2	<p>Rollcontainer</p> <p>B x T x H in mm ca. 450 x 800 x 600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schrank- und Konstruktionsböden, Rückwand, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig Melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Schübe mit Zentralverriegelung, Schlüssel und Auszugssperre</li> <li>- Schübe 1 / 3 / 3 / 3; oberer Schub (1) mit Kleinteilefach</li> <li>- Vier Rollen, zwei feststellbar</li> <li>- Dekor, Griffe, Drehholven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.6.3	<p>Aktenregal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 320 x ca. 2300</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Rückwand</li> <li>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</li> <li>- 5 Einlegeböden je Seite, einschl. Trägermaterial höhenverstellbar</li> <li>- 6 Ordnerhöhen</li> <li>- Dekor nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.6.4	<p>Aktenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 420 - 440 x ca. 2300</li> <li>- 2 Flügeltüren</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Türen, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Zylinder Drehstangenschloss, 3-Punktverriegelung, Türen mit Schlüsseln verschließbar</li> <li>- 5 Einlegeböden je Seite, 6 Ordnerhöhen</li> <li>- Höhenverstellbare Einlegeböden einschließlich Trägermaterial,</li> <li>- Höhenverstellbare Füße mit Sockelblende</li> <li>- Dekor, Griffe, Dreholiven u.a. nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
1.6.5	<p>Schrankaufsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 1000 x ca. 420-440 x ca. 400</li> <li>- Schrank- und Mittelseiten sowie Konstruktionsböden, Einlegeböden, Blenden gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet,</li> <li>- Rückwand</li> <li>- 2 Flügeltüren</li> <li>- Dekor und Griffe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.6.6	<p>Tisch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B x T x H in mm 800 x 800 x ca. 720</li> <li>- verschraubtes Vierfußrahmengestell, Profilstärke mind. 30 x 30 mm, Außenkanten gerundet, höhenverstellbare Füße</li> <li>- Tischplatte ca. 25 mm dick gefertigt nach Emissionsklasse E1 (DIN EN 14322), Oberfläche melaminharzbeschichtet</li> <li>- Platte mit Umleimer, angefräst</li> <li>- Dekor und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.6.7	<p>Bürodrehstuhl</p> <p>Mechanik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punktsynchronmechanik mit Sicherheitsauslösung, in 3 Positionen arretierbar;</li> <li>- Gegendruck der Rückenlehne mittels Schnellverstellung einstellbar von ca. 45 - 120 kg durch Handrad unter dem Sitz;</li> <li>- Rückenneigungsweg ca. 80 - 120 Grad;</li> </ul> <p>Sitz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsterträger aus Polypropylen;</li> <li>- Sitzpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 55 mm dick;</li> <li>- Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv;</li> <li>- alle Funktionen in Form von Tasten im Sitz integriert und leicht erreichbar und mit erklärenden Piktogrammen bedruckt;</li> <li>- zusätzliche Sitztiefenverstellung 60 mm, 6-fach Rasterung in 10 mm Schritten;</li> <li>- dynamische Sitzneigeverstellung in 2 Stufen bis 6 Grad;</li> </ul> <p>Rückenlehne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsterträger aus Polypropylen;</li> <li>- Rückenlehne aus Polyamid, glasfaserverstärkt;</li> <li>- Rückenpolster aus PU-Formkaltschaum ca. 45 mm dick;</li> <li>- Bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv;</li> <li>- Stoff der Rückenlehne wird durch Zug mittels Label an der Rückenlehne fixiert;</li> <li>- Rückenlehnenhöhe mindestens 560 mm;</li> <li>- tiefenverstellbare Lumbalstütze;</li> <li>- Rückenlehne höhenverstellbar ca. 560 - 630 mm, 7-fach Raster in 10 mm Schritten;</li> </ul> <p>Multifunktionsarmlehnen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armauflage ca. 25 cm lang aus Polyurethan;</li> <li>- höhenverstellbar ca. 100 mm;</li> <li>- tiefenverstellbar ca. 30 mm;</li> <li>- breitenverstellbar je ca. 35 mm;</li> <li>- winkelverstellbar ca. 30 Grad;</li> <li>- Verstellung der Armlehnen werkzeuglos und unabhängig vom Schiebesitz und verbleiben so immer an der richtigen Stelle;</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Gasfeder - stufenlos höhenverstellbare kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit Konus-Steckverbindung und integrierter Tiefenfederung in der untersten Einstellung; - Verstellbereich ca. 400 - 540 mm</p> <p>Fußkreuz - Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt; - ca. 700 mm Durchmesser;</p> <p>Rollen - lastabhängig gebremste Doppelaufrollen ca. 60 mm im Durchmesser; - wahlweise für weiche und harte Böden;</p> <p>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; - Bürodrehstuhl wird fertig montiert in dem entsprechenden Raum gestellt; - Bedienanleitung zu jedem Bürodrehstuhl; - Bemusterung: zwei Stück Bürodrehstuhl mit den entsprechenden Funktionen in verschiedenen Farben;</p> <p>Zertifikate: GS, Ergonomie geprüft, Schadstoff geprüft ISO 9001, ISO 14001</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39112000-0</p>		
1.6.8	<p>Besucherstuhl</p> <p>- stabile Ausführung (kein Regiestuhl o.ä.); - Bezug aus strapazierfähigem Stoff, gut zu reinigen; - mattschwarzes pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (Rundrohr) mit Bodengleitern, wahlweise für weiche und harte Böden; - ohne Armlehne, stapelbar; - Sitzfläche (ca. 42 x 42 cm ) und Rückenlehne (ca. 34 cm breit x ca. 28 cm ) gepolstert, Rückenlehne ergonomisch ausgeformt, umlaufender Rückenbügel mit Griffloch, Gesamtstuhlhöhe ca. 86 cm; - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis;</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39112000-0</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1	zu 1: Info-Fragebogen Abgabe von aussagekräftigen Datenblättern zum Produkt mit dem Angebot.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an! Die Lieferung kann früher, als zum Zeitpunkt nach Nr. 3 im Formblatt VHB 634-Besondere Vertragsbedingungen geregelt, erfolgen. Im Falle der Auftragserteilung wird die hier unter Nr. 1.2. angegebene Lieferzeit Vertragsbestandteil, wenn der Lieferzeitpunkt vor dem Liefertermin nach Nr. 3 im Formblatt VHB 634 - Besondere Vertragsbedingungen liegt. Wird eine Lieferzeit angegeben, die die Lieferung nach dem Termin des Endes der Ausführungszeit im o.g. Formblatt zur Folge hat, wird Ihr Angebot von der Wertung ausgeschlossen.		
	1.2 Produktbezeichnung des Büromöbelprogramms Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Produktbezeichnung für Bürodrehstuhl Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
1.4 Produktbezeichnung für Besucherstuhl Geben Sie die Produktbezeichnung an!			

## Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 2	Ausstattung  <b>CPV-Code:</b> 39000000-2		
F 2.1	zu 2: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1	<p>Labordrehstuhl</p> <p>Benötigt wird ein ergonomischer Drehstuhl mit Rollen und ohne Fußring für Laborschreibplätze mit hohem Komfort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ergonomischer Labordrehstuhl mit hoher Rückenlehne (ca. 53 cm hoch) jedoch ohne Armlehnen</li> <li>- geeignet für chemische Labore</li> <li>- ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit Polsterung und Kunstlederbezug (leicht zu reinigen und desinfektionsfest)</li> <li>- Neigung, Tiefe und Höhe von Sitzfläche und Rückenlehne sind individuell einstellbar</li> <li>- zur leichten Reinigung und Desinfektion</li> <li>- Rückenlehne in Höhe und Neigung einstellbar sowie pendelnd gelagert zur Unterstützung verschiedener Sitzpositionen und Bewegungen</li> <li>- Kontakt-Rückenlehne mit verstellbarer Sitzneigung und synchroner Mechanismus mit Gewichts Anpassung</li> <li>- Sitzhöhe stufenlos über Gasfederung einstellbar (Sitzhöhe ca. 470-610 mm)</li> <li>- Fünffußuntergestell aus robustem, langlebigem und schwarz beschichtetem Stahl, flaches, kipp- und stolpersicheres Design</li> <li>- mit Doppelrollen für harte Böden</li> <li>- ohne höhenverstellbarem Fußring</li> <li>- Konform nach DIN 68 877</li> </ul> <p>Raum: 2 x E.05.0 (H01000); 2 x E.06.0 (H01000); 2 x E.08.0 (H01000); 2 x 1.01.0 (H01180); 2 x 1.03.0 (H01180); 4 x 1.06.0 (H01000); 2 x 1.07.0 (H01000); 2 x 2.01.0 (H01000); 6 x 2.02.0 (H01000); 2 x 2.03.0 (H01000); 2 x 2.05.0 (H01000); 2 x 2.06.0 (H01000);</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39180000-7, 39110000-6</p>	<p><b>Menge:</b> 30 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.1.1	zu 2.1: Info-Fragebogen		
	<b>Frage</b>	<b>Antwort</b>	
	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2	<p>Labordrehstuhl mit Fußring</p> <p>Benötigt werden ergonomische und robuste Laborstühle ohne Armlehne für das Labor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ergonomischer Labor-Arbeitsdrehstuhl mit großer Rückenlehne (ca. 35 cm hoch) jedoch ohne Armlehnen</li> <li>- geeignet für das Arbeiten in chemischen Laboren</li> <li>- ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit SoftTouch Polyurethan (PU) Polsterung (ca. 4 cm dick) zur leichten Reinigung und Desinfektion</li> <li>- Rückenlehne in Höhe und Neigung einstellbar sowie pendelnd gelagert zur Unterstützung verschiedener Sitzpositionen und Bewegungen</li> <li>- Sitzhöhe stufenlos über Gasfederung einstellbar (Sitzhöhe ca. 580-900 mm)</li> <li>- Fünffußuntergestell aus robustem, langlebigen und beschichtetem Stahl, flaches, kipp- und stolpersicheres Design mit Gleitern</li> <li>- mit höhenverstellbarem Fußring</li> </ul> <p>Raum: 4 x E.03.0 (H01020);</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39180000-7,39110000-6</p>	<p><b>Menge:</b> 4 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.2.1	zu 2.2: Info-Fragebogen		
	<p><b>Frage</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p><b>Antwort</b></p> <div style="background-color: #ffff00; height: 80px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.3	<p>Laborhocker</p> <p>Benötigt wird ein stabiler und ergonomischer Labordrehhocker für das Arbeiten in chemischen Laboren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ergonomischer Labor-Drehhocker mit Rollen und großer Sitzfläche (ca. 40cm Durchmesser)</li> <li>- bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung (ca. 460-630 mm) mit bequemer Ringauslösung</li> <li>- Sitzfläche PU-Schaum / Integralschaum</li> <li>- Fünffuß-Untergestell aus stabilen Profilstahlrohr beschichtet, ohne Fußring</li> <li>- Untergestell mit lastenabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden</li> </ul> <p>Raum: 4 x E.01.0 (H01020); 4 x E.09.0 (H01020); 2 x 1.01.0 (H01180); 2 x 1.01.0 (H01180); 2 x 1.03.0 (H01180);</p> <p><b>CPV-Code:</b> 39180000-7,39110000-6</p>	<p><b>Menge:</b> 12 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.3.1	zu 2.3: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	<p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4	<p>Rollhocker / Tritt aus Metall</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- robuste Ausführung, Stahlblech lackiert,</li> <li>- rutschfeste runde Trittpläche</li> <li>- mit breitem Gummistandring</li> <li>- in alle Richtungen zu verschieben mit federnden Gleitrollen</li> <li>- Höhe ca. 450 mm</li> <li>- Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers</li> </ul> <p>entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</p> <p>Raum: 1 x E.03.0 (H01020); 1 x E.05.0 (H01000); 1 x E.06.0 (H01000); 1 x E.07.0 (H01000); 1 x E.08.0 (H01000); 1 x 1.02.0 (H01180); 1 x 1.03.0 (H01180); 1 x 1.04.0 (H01180); 1 x 1.05.0 (H01180); 2 x 1.06.0 (H01000); 1 x 1.07.0 (H01000); 1 x 2.01.0 (H01000); 4 x 2.02.0 (H01000); 1 x 2.03.0 (H01000); 1 x 2.05.0 (H01000); 1 x 2.06.0 (H01000); 1 x 2.07.0 (H01000);</p>	<p><b>Menge:</b> 21 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 2.4.1	zu 2.4: Info-Fragebogen		
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Hersteller</p> <p>Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!</p>	<p><b>Antwort</b></p> <div style="background-color: #ffff00; height: 60px; width: 100%;"></div>	
2.5	<p>Schreibtischleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED Schreibtischleuchte;</li> <li>- Material ABS-Kunststoff und Aluminium;</li> <li>- Betrieb über Netzteil 230V/ 12 V</li> </ul> <p>Stromverbrauch ca. 10 W;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lichtfarbe ca. 5500-6500 K Helligkeit in fünf Stufen dimmbar;</li> <li>- Beleuchtungsstärke ca. 600-1000 lux;</li> <li>- Durchschnittliche Lebensdauer ca. 50.000 Std.;</li> <li>- Standfuß mit senkrechtem Arm um ca. 120° neigbar;</li> <li>- Arm mit Leuchtmittel um ca. 180 ° schwenkbar und um ca. 270° drehbar;</li> <li>- Länge der Arme ca. 400 mm;</li> <li>- Farbe entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis</li> </ul> <p>Raum: 2 x E.07.0 (H01000); 1 x 1.04.0 (H01180); 2 x 1.05.0 (H01180);</p>	<p><b>Menge:</b> 5 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.5.1	zu 2.5: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.6	Papierkorb - gelochte Stahlausführung pulverbeschichtet - ca. Durchmesser 300 mm, Höhe ca. 300 mm, Fassungsvermögen ca. 15 Liter - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis  Raum: 2 x E.07.0 (H01000); 1 x 1.04.0 (H01180); 2 x 1.05.0 (H01180);	<b>Menge:</b> 5 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.6.1	zu 2.6: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.7	Garderobenleiste 60 cm - Wandgarderobenleiste mit drei Dreifachhaken (Rundstahl Durchmesser ca. 8 mm) nach hinten zeigend - Aluminiumblende ca. 45 mm hoch - verdeckte Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial und Montage - Länge ca. 600 mm Aluminium mit zwei Abschlussbogen - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis  Raum: 1 x E.07.0 (H01000); 1 x 1.04.0 (H01180); 2 x 1.05.0 (H01180);	<b>Menge:</b> 4 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.7.1	zu 2.7: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.8	Garderobenleiste 100 cm Wandgarderobenleiste mit fünf Dreifachhaken (Rundstahl Durchmesser ca. 8 mm) nach hinten zeigend - Aluminiumblende ca. 45 mm hoch - verdeckte Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial und Montage - Länge ca. 1000 mm Aluminium mit zwei Abschlussbogen - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis Raum: 3 x E.02.0 (H01000);	<b>Menge:</b> 3 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 15px;"></div> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 2.8.1	zu 2.8: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.9	Abfalleimer aus Kunststoff - Abfallsammler, Rumpf und Deckel aus Kunststoff - robuste Öffnungsmechanik - mit Kunststoff-Inneneimer - ca. Durchmesser 400 mm, Höhe ca. 600 mm, Fassungsvermögen ca. 20 Liter - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis Raum: 2 x E.02.0 (H01000);	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 15px;"></div> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.9.1	zu 2.9: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.10	Whiteboard 120 x 90 cm - emaillierte Oberfläche (Weiß) aus Stahlblech ca. 120 x 90 cm - Nutzung von Markern und Magneten - Leicht beschriftbar, einfach zu reinigen - Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken - Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - inklusive Ablageleiste für Stifte und Montage- Set - inklusive Montage Raum: 1 x 1.03.0 (H01180);	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.10.1	zu 2.10: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.11	Whiteboard 180 x 120 cm - emaillierte Oberfläche (Weiß) aus Stahlblech ca. 180 x 120 cm - Nutzung von Markern und Magneten - Leicht beschriftbar, einfach zu reinigen - Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken - Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis - inklusive Ablageleiste für Stifte und Montage- Set - inklusive Montage Raum: 2 x 1.02.0 (H01180);	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.11.1	zu 2.11: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.12	<b>Z-Garderobenschrank 6er Abteil</b> Block mit 6 Abteilen (150/300 mm Ausführung) auf ca. 100 mm hohen Sockel Abmessungen: (ca.) B: 900, T: 500, H: 1950 mm - strapazierfähige, äußerst robuste Bauweise, mit abgerundeten Kanten, korrosionsbeständig - bestehend aus: kaltgewalzten, spannungsfrei gerichteten verzinkten und pulverbeschichteten Feiblechen in sauberer, rahmenloser Abkantbauweise ohne Schnittkanten im Öffnungsbereich, doppelwandige Türen, Lüftungsrosette in jeder Rückwand. - Ausstattung der Fächer: je 1 Kleiderbügel mit mehreren Funktionshaken, 3 Haken, 1 Schuhschale aus Kunststoff, - Je Fach mit Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss - Nummernschild im Schlossbereich. - Muster und Farbe nach Auswahl des Nutzers entsprechend Bieterpalette ohne Aufpreis; Raum: 3 x 1.02.0 (H01180); Aufstellung im Flur vor dem Raum	<b>Menge:</b> 3 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.12.1	zu 2.12: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.13	Labortransportwagen - hochwertiger Edelstahltransportwagen mit 2 Böden für die Anwendung im Laborbereich - keine Ausführung als Servierwagen - vier Lenkrollen, davon zwei zum Feststellen - einzelne 25 mm vertiefte Böden - Belastbarkeit ca. 120 kg - Abmessungen LxBxH in mm ca. 900/600/850  Raum: 1 x 1.02.0 (H01180); 1 x 1.03.0 (H01180);	<b>Menge:</b> 2 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.13.1	zu 2.13: Info-Fragebogen		
	<b>Frage</b> 1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

### Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 3	Teeküche Raum 2.04.0 (H01000)  <b>CPV-Code:</b> 39141000-2, 39141400-6		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1	<p>Anforderungen an die Küchenmöbel</p> <p>Die Erzeugnisse müssen gegen Schadstoff geprüft sein (Zeugnis ist dem Angebot beizulegen).</p> <p>Die Küchen müssen das Siegel für geprüfte Sicherheit haben und das Gütezeichen (RAL) der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel tragen. Die Kucheneinrichtungen sind mit allem Kleinmaterial zu liefern und mit allen Anpassungen einzubauen.</p> <p>Rechtzeitig vor Einbaubeginn hat der Auftragnehmer Werkstattpläne in zweifacher Ausfertigung zur Genehmigung beim Auftraggeber vorzulegen.</p> <p>Die Küchennormen DIN 68930, DIN EN 1116 und DIN EN 1153 sowie die Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel sind die Grundlage für Konstruktion und Anfertigung der Küchenmöbel.</p> <p>Korpus:</p> <p>Der Korpus besteht aus einer dekorativen melaminharzbeschichteten Flachpressplatte nach DIN 68765, Typ KF, in ca. 19 mm Dicke für Seiten.</p> <p>In ca. 19 mm Dicke für konstruktive Böden und alle Fachböden.</p> <p>Es werden nur Flachpressplatten der Formaldehyd-Emissions-Klasse E 1 verwendet. Die Beschichtung und Verarbeitung dieser Platten erfolgt so, dass die Formaldehydabgabe der kompletten Kucheneinrichtung in den Küchenraum die Vorgaben der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel und der gesetzlichen Vorschriften nicht übersteigt. Auf Verlangen ist dies durch ein Prüfzertifikat eines anerkannten Prüfinstitutes nachzuweisen.</p> <p>Die Korpusseiten und Fachböden sind an allen vier Kanten mit einem passenden hochwertigen Kunststoff-Material beschichtet. Die sichtbaren Außenseiten der Schrankelemente sind mit Kunststoff-Material bzw. Schichtstoff beschichtet.</p> <p>Die Korpusvorderkanten sind mit einer Melamin-Dickkante 1 mm stark beschichtet. Die Rückwände sind ca. 3 mm dick und beidseitig passend zur Korpusfarbe beschichtet.</p> <p>Sie sitzen zurückgesetzt fest in den Nuten der Seiten und sind mit den Korpusteilen fest verschraubt, so dass eine gute Festigkeit und Stabilität der Schrankelemente, sowie auch gute Belüftung zwischen Wand und Möbel gewährleistet ist.</p> <p>Konstruktion der Korpusse:</p> <p>Seiten, konstruktive Böden und Traverse sind mittels Buche-Riffeldübel mit Durchmesser 8 mm verbunden und fest verleimt.</p> <p>Alle Fachböden werden von Sicherheits-Fachbodenträgern gehalten und sind gegen Herausfallen und Kippen gesichert.</p> <p>Sie sind innerhalb der Lochreihen, deren Bohrungen lediglich 3 mm Durchmesser haben, im Raster von ca. 30 mm beliebig verstellbar. Belastbarkeit gemäß DIN 68930, Beanspruchung L 50 (Nutzlast 50 kg/m<sup>2</sup>).</p> <p>Alle Unter- und Hochschranke stehen auf Sockelfüßen aus hochwertigem absolut feuchtigkeitsbeständigem Kunststoffmaterial. Die Sockelfüße sind in der Höhe zwischen ca. 90 und 200 mm für die gewünschte Sockel- und Arbeitsplattenhöhe verstellbar. Sie gestatten ein millimetergenaues Justieren der Schränke in genau waagrecht Lage bei unebenen Fußböden.</p> <p>Ausreichende Tragfähigkeit der Sockelfüße und Standfestigkeit der Schränke ist zu garantieren.</p> <p>Die vorderen und seitlichen Sockelblenden sind an den Sockelfüßen so befestigt, dass sie wieder leicht abzunehmen sind. Sie bestehen aus einer dekorativen melaminharz-beschichteten Flachpressplatte. Die Sockelblenden sind ebenfalls in der Höhe verstellbar und besitzen ein Dichtungsprofil mit Weichlippe an der Unterkante zum Fußboden. Die seitliche Sockelblende endet bündig mit der Frontsockelblende und schließt mit einer eleganten Postforming-Rundung ab.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Die Oberfläche ist im Frontdekor beschichtet.</p> <p>Frontausführung: Die Frontelemente (Türen u. Blenden für Schubkästen und Auszüge) bestehen aus dekorativen Flachpressplatten mit besonders hochwertiger Melaminharzbeschichtung in matter Oberfläche mit feiner Struktur nach DIN 68765. Alle Frontteile müssen ca. 19 mm stark sein, schwächere Fronten sind nicht zugelassen. Die Kanten sind ringsum mit einer 2 mm starken, zur Frontausführung passenden weich gerundeten ABS-Kunststoffkante versehen.</p> <p>Die Türen sind mit stabilen, selbstschließenden Ganzmetallscharnieren am Korpus zu befestigen. Der Öffnungswinkel beträgt mind. 110 Grad. Die Scharniere sind seitlich, in der Tiefe und in der Höhe verstellbar. Die Scharniere sind mit integrierter AIRMATIC- Türdämpfung versehen, die ein geräuschloses Schließen ermöglichen. Die Frontelemente sind mit Griffen oder Knöpfen aus dem aktuellen Verkaufshandbuch ausgestattet.</p> <p>Einbaugeräte (z. Bsp. Kühlschrank) ohne Frontdekorblende. Schubkästen, Frontauszüge und Führungen: Es wird hierfür ein hochwertiges Schubkasten- und Auszugssystem als Vollauszug eingesetzt. 1. Hohlkammerzarge aus Stahl, aluminiumfarbig beschichtet, mit integriertem und verdecktem Führungssystem auf Laufwagen. 2. Schubkästen, Auszüge und Türen werden beim Schließen durch das AIRMATIC-System mittels Luftpolster abgedämpft und schließen nahezu geräuschlos. 3. Boden 16 mm dick, melaminharzbeschichtet 4. Belastbarkeit 400 N (40 Kg) bzw. 600 N (60 Kg) bei 120 cm Breite. 5. Selbsteinzug durch Federsteuerung. 6. völlige Wartungsfreiheit, kein Fetten und Ölen, kein Verschmutzen der Schränke. 7. werkzeugfreie Frontenmontage und -demontage. 8. Frontblendenjustierung in Höhe/Breite je +/- 1,5 mm möglich. 9. Neigungsverstellung der Fronten bei Auszügen über Längsreling möglich. 10. zusätzliche Ausstattungen mit Besteckeinsätzen, Alleschneider, Flaschenkörben möglich.</p> <p>Oberschranksaufhänger: Schranksaufhänger aus Stahl sind verdeckt angebracht. Tragkraft je Aufhänger 650 N (65 kg). Verstellbarkeit dreidimensional mittels Stellschrauben. Für die Wandmontage werden Dübel, Schrauben und breitenangepasste Metallschienen aus hochwertigen Material serienmäßig mitgeliefert und verbaut. Alle wesentlichen Beschläge müssen seitens des Herstellers bauteilgeprüft sein. Die Befestigung erfolgt an rückseitig verstärkten GK-Wänden.</p> <p>Arbeitsplatten: Die Trägerplatte ist eine ca. 40 mm dicke Flachpressplatte nach DIN 68761. Die Oberseite (Arbeitsfläche) ist mit einer Schichtpressstoffplatte beschichtet, mit dekorativer Oberfläche nach DIN 16926. Die Unterseite hat eine Beschichtung als Feuchtigkeitsschutz. Abriebfestigkeit und Beständigkeit müssen mindestens den Anforderungen der DIN 68930 entsprechen.</p> <p>Kanten-Ausführungen, entsprechend LV-Text: - Vorderkante abgerundet oder mit Vollrundung, Seitenkante gerade</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Der Wandanschluss erfolgt durch ein zweiteiliges Spezialprofil mit Unterteil aus Kunststoff und einem aufklembaren Oberteil.            Oben und unten transparente Dichtungslippen einschließlich Eckverbindungen und seitlicher Abdeckkappen.            Diese Beschreibung gilt für alle nachfolgenden Positionen, wenn dort nicht anders beschrieben ist.            Für die Korpusteile, Türen, Schubkästen, Sockel, Wandabschlussprofile, Arbeitsplatten und Griffe erfolgt die Auswahl entsprechend Bieterpalette in Farbe, Dekor und Ausführung ohne Aufpreis.            Sockelhöhe : ca. 100,00 mm; Arbeitshöhe : ca. 900,00 mm            Elektro-Geräte alle 230 V, 50 Hz bzw. 400 V 3~ (Herd oder Durchlauferhitzer)</p> <p>Dem Angebot sind entsprechende Gerätedatenblätter beizulegen.</p>		
3.1	<p>Aufmaß, Dokumentation und Übergabe</p> <p>Abnahme und Einweisung (soweit erforderlich) in die Bedienung am Aufstellort, die Anwesenheit eines sachkundigen Mitarbeiters des Auftragnehmers ist erforderlich. Des Weiteren obliegt es dem Auftragnehmer, die erforderlichen Unterlagen wie Zertifikate, Bescheinigungen usw. rechtzeitig beizubringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufmaßtermin im entsprechenden Raum für die Lieferung und Montage der Teeküche</li> <li>- Bemusterung der Korpusteile, Türen, der Arbeitsplatte und der Griffe</li> <li>- Dekor- und Farbauswahl entsprechend Bieterpalette ohne Zusatzkosten</li> <li>- Griffauswahl entsprechend Bieterpalette ohne Zusatzkosten</li> <li>- Erstellung der Auftragsbestätigung mit den Wandansichten und der Darstellung im Grundriss in der entsprechenden Farbe bzw. dem Dekor als Zeichnungen und in Textform</li> <li>- Funktionstest der eingebauten Geräte und Armaturen</li> </ul> <p>Folgende Unterlagen sind vom Auftragnehmer zu erstellen oder zu beschaffen und zur Abnahme dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebs- u. Wartungs- und Pflegeanleitungen</li> <li>- Bedienanleitung für jedes Gerät (E-Herd, Geschirrspüler Kühlschrank, Durchlauferhitzer)</li> </ul> <p>Die Unterlagen sind in 2- facher Ausfertigung in Ordnern oder im Hefter zu übergeben.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2	<p>Teeküche Raum 2.04.0 (H01000)</p> <p>Lieferung und Montage einer Küchenzeile von ca. 3650 mm Länge. Arbeitsplatte Dicke ca. 40 mm, Abmessungen (ca.): B 3650 x T 600 mm bzw. angepasst an Raumgröße nach Aufmaß vor Ort, mit Befestigungselementen und Abdichtung zur Wand (Nischenverkleidung). Möbiliar vollständig mit entsprechenden Stützen, Paßstücken und Blenden und Befestigungselementen bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine seitliche Wange zwischen Arbeitsplatte und Sockel ca. 50 mm</li> <li>- ein Unterschrank mit einem Schubkasten (Besteckkasten) und zwei Auszügen Abmessung(ca.): B 300 x T 570 x H 820 mm ein Besteckeinsatz</li> <li>- ein Spülenschrank als Installationsunterschrank mit Flügeltüren</li> <li>- Abmessung (ca.): B 1200 x T 570 x H 860 mm,</li> <li>- mit ausziehbaren Abfalleimern zur Abfalltrennung</li> <li>- Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt ca. 2 x 15 Liter</li> <li>- Bodenmontage im Spülenschrank</li> <li>- Granit-Einbauspüle mit Abtropffläche komplett mit Einhebel-Mischbatterie und Armatur für Kalt- und Warmwasser und Ver- und Entsorgungsleitungen, Versorgungsleitung zwischen Durchlauferhitzer - Mischbatterie mit Rohr oder Flex-Schlauch für KW und WW.</li> <li>- ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer ca. 11 kW / 400 V</li> <li>- Temperatureinstellung von ca. 20-60 °C</li> <li>- elektronische Leistungsreglung</li> <li>- Untertischmontage</li> <li>- Bedienung- und Installationsanleitung,</li> <li>- Gewicht ca. 2 kg, HxBxT: ca. 30 x 20 x 10 cm</li> <li>- Anschluss an vorhandene Strom-Anschlussdose und Mischbatterie</li> <li>- z. Bsp. Stiebel Eltron DCE 11/13 oder gleichwertiger Art</li> <li>- Nische für Geschirrspüler Abmessung (ca.): B 600 x T 570 x H 820 mm</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ein Unterbau-Geschirrspüler 60 cm</li> <li>- Gerätemaße ca. (H x B x T): 82 cm x 60cm x 57 cm</li> <li>- möglichst in Edelstahloptik</li> <li>- Energieeffizienzklasse: E (Energielabel ab 2021)</li> <li>- Energieverbrauch ca. 90 kWh / 100 Zyklen</li> <li>- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus ca. 10 Liter;</li> <li>- Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Trocknungsprogramm oder gleichwertige Programme</li> <li>- fünf verschiedene Spültemperaturen im Bereich von ca. 40°C bis ca. 70°C;</li> <li>- höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb;</li> <li>- Wasserauslaufschutz; Aquastop;</li> <li>- Startzeitvorwahl, Anzeigen für Programmende, Restzeit, Salzmenge und Klarspülen;</li> <li>- Netzanschluss 230 V / 50 Hz ca. 2400 Watt inkl. Anschlusskabel und Bedienanleitung</li>   <li>- ein Einbau-Herd-Kochfeld-Kombination</li> <li>- Energieeffizienzklasse C (Energielabel ab 2021)</li> <li>- Energieverbrauch (kWh/konventioneller Betrieb): ca. 0,9</li> <li>- Energieverbrauch (kWh/Heißluft oder Umluft): ca. 0,8</li> <li>- Garraum ca. 60 Liter</li> <li>- Heizarten: Ober-/Unterhitze, Heißluft, separate Unterhitze, Umluft-Grillsystem, Auftauen, Pizzastufe</li> <li>- Kindersicherung, Elektronikuhr, Backofenbeleuchtung</li> <li>- Teleskopauszug für Backwagen</li> <li>- inkl. Kombirost und Universalpfanne</li> <li>- versenkbare Bedienelemente</li> <li>- Vier-Zonen-Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte über dem Herd eingebaut</li> <li>- verschiedene Größen der Kochzonen und eine Bräterzone</li> <li>- Bedienung über Drehwähler amEinbauherd</li> <li>- Gerätemaße Backofen ca. H/B/T (cm): 60 x 60 x 52</li> <li>- Gerätemaße Kochfeld ca. H/B/T (cm): 4 x</li> </ul>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>58 x 52</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlusswerte (V / A / kW): 230/400 V / 16 A / ca. 10 kW inkl.</li> <li>  Herdanschlusskabel und Anschluss an vorhandene Herdanschlussdose</li> <li>- Einbauschrank bzw. Sockel falls nötig</li>   <li>- ein Unterschrank mit einem Schubkasten (Besteckkasten) und zwei Auszügen</li> <li>  Abmessung(ca.): B 900 x T 570 x H 820 mm ein Besteckkasteneinsatz</li>   <li>- eine seitliche Wange neben dem Hängeregal zur Wand ca. 50 mm</li>   <li>- ein Hängeregal Abmessung (ca.): B 300 x T 350 x H 580 mm mit einem Einlegeboden</li>   <li>- ein Hängeschrank Abmessung (ca.): B 1200 x T 350 x H 580 mm</li> <li>  Trennung durch Mittelwand ein Einlegeboden je Seite mit Flügeltür</li>   <li>- ein Hängeschrank Abmessung (ca.): B 600 x T 350 x H 580 mm</li> <li>  ein Einlegeboden mit Flügeltür</li>   <li>- ein Hängeschrank Abmessung (ca.): B 600 x T 350 mm zur Aufnahme einer Umluftdunstabzugshaube inkl. Klapptür</li> <li>- eine Umluftdunstabzugshaube</li> <li>Abmessung (ca.) B 600 x T 500 x H 150 mm</li> <li>- spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter</li> <li>- drei Gebläsestufen, integrierte Beleuchtung (zwei Lampen)</li> <li>- Drucktasten oder Schiebeschalter zur Bedienung der Gebläsestufen und Beleuchtung</li> <li>- Luftleistung ca. 300 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Netzanschluss 230 V/ 50 Hz inkl. Netzanschlusskabel</li> <li>- Metallgehäuse in weiß</li>   <li>- ein Hängeschrank Abmessung (ca.): B 900 x T 350 x H 580 mm</li> <li>  Trennung durch Mittelwand ein Einlegeboden je Seite mit Flügeltür</li>   <li>- zwei Unterbaumöbelleuchten als LED - Leuchte (warmweiß, ca. 10 Watt, ca. 60 cm lang) mit Stecker und Zuleitung (ca. 2 m) montiert unter den</li> </ul>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Hängeschränken, Leuchte mittels Kippschalter am Leuchtenkörper einzeln abschaltbar, verdeckte Verbindung der Leuchten untereinander hinter dem Hängeschrank.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine Nischenverkleidung zwischen Hängeschrank und Arbeitsplatte ca. 4300 mm x 700 mm Fugenabdichtung zwischen Nischenverkleidung und Arbeitsplatte, über Eck (60 cm)</li> <li>- Kühl-Gefrierkombination (neben der Küchenzeile stehend und nicht mit der Küchenzeile verbunden)</li> <li>- mind. Energieeffizienzklasse C (Energielabel ab 2021)</li> <li>- Abmessung (ca.): B 600 x T 650 x H 1850 mm in weiß</li> <li>- Kühlteil ca. 230 Liter ca. +2°C bis +5°C</li> <li>- mind. 3 Ablage/Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern</li> <li>- Abtauautomatik, LED-Innenbeleuchtung,</li> <li>- Gefrierteil ca. 115 Liter (unten), bis ca. -18°C,</li> <li>- drei Ablageflächen</li> <li>- wechselbarer Türanschlag, 2-türig;</li> <li>- statisches Kühlsystem;</li> <li>- Geräuschentwicklung ca. 35 dB (A);</li> <li>- optischer und akustischer Temperaturalarm, Sicherheitsglas</li> <li>Abstellflächen,</li> <li>Störungsanzeige</li> <li>- Anschluss: 230V / 50 Hz inkl. Anschlusskabel ca. 1,5 m</li> <li>- Bedienanleitung</li> </ul>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1	zu 3: Info-Fragebogen Abgabe von aussagekräftigen Datenblättern zum Produkt mit dem Angebot.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!		
	1.2 Hersteller Küchenmöbelprogramm Geben Sie den Hersteller an!		
	1.3 Hersteller Durchlauferhitzer Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		
	1.4 Hersteller Geschirrspüler 60 cm Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		
	1.5 Hersteller E-Herd Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		
	1.6 Hersteller Kühl-Gefrierkombination Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!		
1.7 Hersteller Umluftdunstabzugshaube			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<b>Fragetitel</b> Geben Sie den Hersteller / das Produkt an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

## Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

## Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
1	Büromöbel		
2	Ausstattung		
3	Teeküche Raum 2.04.0 (H01000)		

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):</b>	<input type="text"/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):</b>	<input type="text"/>