

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
2024_06
OCKE 19

Bauvorhaben
Neubau 2-geschossiges Hortgebäude für 60 Kinder Ockerwitzer Straße 19a 01157 Dresden

Leistung (LV)
07 Tischlerarbeiten

Ausführungsbeginn
k.A.

Ausführungsende
k.A.

Angebotsaufforderung
Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin
k.A.

Abgabezeit
k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist
k.A.

MwSt.
19,00 %

Währung
EUR

Seiten ohne Anlage(n)
Seiten: 65

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2024_06)
OCKE 19
Leistung (LV)
07 Tischlerarbeiten

Bauvorhaben		
Neubau 2-geschossiges Hortgebäude für 60 Kinder Ockerwitzer Straße 19a 01157 Dresden		
Bauherr		
Landeshauptstadt Dresden Eigenbetrieb Kindertagesstätten vertreten durch STESAD GmbH	Telefon Fax	Ansprechpartner: ... Königsbrücker Straße 901099 Dresden
Planverfasser / Ausschreibung		
	Telefon Fax	
Bauleitung		
	Telefon Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		
-		

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft

Inhaltsverzeichnis

Ocke 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Vorbemerkungen	4
		zusätzliche Vorbemerkungen	8
01	Titel	Besondere Leistungen	11
02	Titel	Außentüren	13
03	Titel	Fenster / Fenstertüren	18
04	Titel	Innentüren	35
05	Titel	Bauteile	58
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	65

07	LV	Tischlerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
Allgemeine Vorbemerkungen Aufgabenstellung Durch den Auftraggeber, dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Dresden, wird ein Ersatzneubau eines Hortgebäudes am Standort Ockerwitzer Straße 19a in 01157 Dresden geplant. Der Neubau umfasst 2 Vollgeschosse und ist nicht unterkellert. Die BGF beträgt ca. 540 m2. Der Bruttorauminhalt beträgt ca. 1.900 m3. Als Grundlage wurde ein Raumprogramm für insgesamt 60 Hortkinder formuliert. Dazu gehören folgende horteigene Räume: - 4 Horträume für je 15 Kinder mit jeweils 37,50 m2 - 1 Speiseraum mit Kinderküche mit 35,00 m2 - 3 Themenräume mit jeweils 10,00 m2 - 1 Personalraum mit 12,00 m2 - 2 Sanitärräume mit jeweils 11,00 m2 - 1 Personal WC als behindertengerechtes WC mit 7,00 m2 - 1 Lager mit 6,00 m2 - 1 Putzmittelraum mit 4,00 m2 - Garderobenflur mit Garderobebreite min. 30 cm je Kind - Technikräume und Verkehrsflächen entwurfsabhängig Das Gebäude wird auf einer Fundamentplatte gegründet. Diese wird auf einer druckfesten Perimeterdämmung errichtet. Die Fundamentplatte erhält eine umlaufende StB-Aufkantung bis OK Spritzwasserzone = 30 cm ü. OK Gelände = 25 cm über OKFFB EG. Der Sockel gegen Erdreich erhält eine Perimeterdämmung auf Abdichtung und wird oberhalb des Geländeanschlusses verputzt. Die Tragkonstruktion aus Wänden und Decken besteht aus Brettsperrholzmassivbauteilen in unterschiedlichen Stärken je nach tragwerksplanerischer Bemessung. Die Außenwände werden in 140 mm Stärke, die Innenwände in 160 mm Stärke und die Decke über Erdgeschoss sowie die Dachdecke über dem Obergeschoss in 200 mm Stärke hergestellt. Die Dachdecke erhält zum Schutz der Fassadenflächen zusätzlich einen deutlichen Dachüberstand von 50 bis 100 cm. Die Außenwandflächen erhalten einen Fassadenaufbau aus Wärmedämmung, Aluminium- Unterkonstruktion für eine hinterlüftete Fassadenbekleidung aus Holzwerkstoffen. Im Innenraum sollen die Massivholzflächen der Wände sichtbar bleiben und entsprechend "Tabelle 3 im Brettsperrholz-Merkbatt der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. vom Januar 2021" in Oberflächenqualität "Wohn-Sicht-Qualität" ausgeführt werden. Konstruktive Aufbauten Aufbau Fußboden gegen Erdreich von oben nach unten • Kautschuk- o. Linoleumbeläge in drei verschiedenen Farbtönen • Heizestrich als Zementestrich		

07	LV	Tischlerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
• Heizestrichelement / Trittschalldämmung • Dämmung / Installationszone • Abdichtung auf Fundamentplatte • Fundamentplatte mit umlaufender Aufkantung • Seitenflächen mit Bitumendickbeschichtung • Sockelflächen gedämmt und verputzt • Trennlage • XPS Dämmung hochdruckfest • Sauberkeitsschicht • Bodenaustausch bis ca. 1,50 -2,00 m unter OKG Aufbau Außenwände von innen nach außen • mit sichtbarer Oberfläche Massivholzbauteil Wohnsichtqualität • Teilbereiche mit Vorsatzschale • Massivwände aus Brettsperholz 140 mm • Dämmung 120 mm • Unterkonstruktion vertikale Ausrichtung • Hinterlüftungsraum 30 bis 40 mm • Rhombus-Brettschalung 24-27 mm Lärche oder Thermoholz horizontal grau lasiert sowie • 3-Schichtplatten Fichte oder Furnierschichtholzplatte grau lasiert sowie • in besonderen Bereichen (Eingang) HPL-Platten farbig hellblau Sonderbauteile Fassade • Fenster Holz-Aluminium-Konstruktion grau beschichtet • in Obergeschossen mit integrierter Glasbrüstung als Absturzsicherung • außen liegende Sonnenschutzanlagen als Senkrechtmarkisen mit Ausstellung Screen-Behang 2-farbig • Dachentwässerungssystem Titanzink Aufbau Dach von oben nach unten • Extensive Begrünung ca. 100 mm • Dachabdichtung • Gefälledämmung PUR/PIR		

07	LV	Tischlerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
• Dampfsperre • Tragende Massivholz-Dachdecke 200 mm mit Auskragung • akustisch wirksame Unterdecke in allen Bereichen Sonderbauteile Dach • Dachentwässerungssystem Rinne Traufbleche Titanzink • Dachaufstieg mit Einschubtreppe • Absturzsicherung als überfahrbares Seilsicherungssystem mit Auflast –Nutzungskategorie C Ausstattungsklasse 2 • Solartubes im Garderobenbereich Decke über EG von oben nach unten • Kautschukbeläge in drei verschiedenen Farbtönen • Heizestrich als Zementestrich • Heizestrichelement / Trittschalldämmung • Deckenaufast Betonplatten • Tragende Massivholz-Decke 200 mm • akustisch wirksame Unterdecke in allen Bereichen Innenwände • mit sichtbarer Oberfläche Wohnsichtqualität furniert oder transparent versiegelt / imprägniert • Teilbereiche mit Vorsatzschale oder Trockenputz • tragende Massivwände aus Brettsperholz 160 mm • Teilbereiche als Trockenbau- Montagewand • Türelemente zu Horträumen und im Zuge von Verkehrswegen als Holz-Glas-Konstruktionen mit VSG und Glaskennzeichnung und Klemmschutz • Türelement zu Nebenräumen mit geschlossenem Türblatt HPL Oberfläche Umfassungszarge und Klemmschutz Standort Am vorgesehenen Standort des neuen Hortgebäudes auf der Ockerwitzer Straße 19a befindet sich eine aktuell genutzte 1-geschossige mobile Raumeinheit. Dieses Gebäude wird vollständig zurückgebaut. Die notwendigen Leistungen zum Rückbau / Abbruch und zur Entsorgung werden separat vergeben und sind nicht Bestandteil der aktuellen Unterlage. Beschreibung Bestandsgebäude Der Neubau wird als Erweiterung einer im Betrieb befindlichen Kindertagesstätte errichtet. Dessen Hauptgebäude und die angrenzenden		

07	LV	Tischlerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
Freiflächen verbleiben über den gesamten Bauzeitraum in Nutzung. Der genutzte Bereich wird vom Baustellenbereich durch einen Bauzaun abgegrenzt. Sicherheitsmaßnahmen Der Auftragnehmer ist verpflichtet alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen bis zum Abschluß der Leistungen instandzuhalten, sowie die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Der AN hat die Baustelle jederzeit zu sichern. Die Baustellenordnung ist einzuhalten. Durch die fortgeführte Nutzung des Gebäudes sind die notwendigen Rettungswege uneingeschränkt zu gewährleisten. Rettungswege dürfen nicht durch Arbeitshilfe, Material usw. verstellt werden. Die Anforderungen des SiGeKo sind zu beachten und umzusetzen! Fachbauleiter Der Auftragnehmer stellt bis zur endgültigen Fertigstellung seiner vertraglichen Leistungen den verantwortlichen Bauleiter nach der Landesbauordnung und benennt eine hierfür geeignete Person, die nicht ohne Genehmigung des Auftraggebers ausgetauscht werden darf. Personalaufenthaltsräume Personalaufenthaltsräume können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Unterbringung der Arbeitskräfte ist Sache des AN. Baustelleneinrichtung Im Rahmen des Baustelleneinrichtungsplans werden Be- und Entladeflächen sowie Flächen zur Zwischenlagerung von Baumaterialien vorgegeben. Es stehen nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Transporte, Parkmöglichkeiten Transportwege und Termine für An- und Abtransporte sind mit der örtlichen Objektüberwachung abzustimmen. Eine Zufahrt zum Baustellenbereich für Anlieferungen ist von der Roquettestraße aus möglich. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Grundstück nicht zur Verfügung. zulässige Bauzeiten / Baulärm: Aufgrund der Beibehaltung der Nutzung sind für die Ausführung aller Arbeiten ausschließlich Maschinen, Werkzeuge und Geräte zu verwenden, die unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten die geringsten Staub- und Lärmemissionen und Erschütterungen verursachen. Siehe auch Merkblatt "Lärm" der LH Dresden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Ausführung von lärmintensiven Bauleistungen in bestimmten Zeitfenster angeordnet werden kann. Eine konkrete Abstimmung und Festlegung erfolgt im Bauverlauf und im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bauablaufplanes. Nachweise über die fachgerechte Entsorgung Das gesamte Abbruchmaterial, anfallender Schutt sowie sonstige Baustellenabfälle und Restmaterial darf nicht auf der Baustelle zwischengelagert werden. Es wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu entsorgen. Über die fachgerecht Entsorgung hat der AN jederzeit nach Aufforderung der örtlichen Objektüberwachung den Nachweis		

07	LV	Tischlerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
zu erbringen. Tagesberichte Der Auftragnehmer ist verpflichtet Tagesberichte zu führen, in denen die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte, die ausgeführten Arbeiten sowie besondere Vorkommnisse eingetragen sein müssen. Die Tagesberichte sind der örtlichen Objektüberwachung vorzulegen. Revisionsunterlagen Durch den Auftragnehmer sind zum Abnahmetermin der Leistungen Revisionsunterlagen an die Objektüberwachung zu übergeben. Die Inhalte der jeweiligen Revisionunterlage werden nach Auftragserteilung separat mit den einzelnen Gewerken abgestimmt (siehe dazu Erläuterungen in den ZTV). Alle Revisionsunterlagen müssen den Richtlinien der LH Dresden entsprechen. Die Übergabe erfolgt digital und in Papierform. Die Aufwendungen für die Aufstellung der o.g. Dokumentation werden in einer separaten Leistungsposition abgefragt. Termine Die auszuführenden Leistungen sind im Rahmen des Gesamtterminplans auszuführen. Ein Detailterminplan ist durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit der Objektüberwachung unmittelbar nach Auftragserteilung zu erstellen. Der Detailterminplan wird ebenfalls Vertragsbestandteil. Koordinierung Eine Koordination aller am Bau beteiligten Firmen ist notwendig. In einem noch festzulegendem Turnus werden Koordinationsgespräche durchgeführt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme an den Gesprächen. Bauzustände Alle Maßnahmen zur Absicherung und zum Schutz der Bauzustände der eigenen Leistung sowie deren statischer Nachweis sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren. Stoffe und Bauteile Alle Baumaterialien müssen in Originalverpackungen der Produzenten/Hersteller angeliefert werden. Der AN ist verpflichtet, vorrangig umweltfreundliche bzw. umweltverträgliche Produkte und Verfahren zu verwenden. Alle zu den ausgeschriebenen Leistungen gehörigen Stoffe und Bauteile sind einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle und Transport zur Verwendungsstelle in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren. Stoffe und Bauteile, die der Auftraggeber vorzuhalten hat, können gebraucht sein. Stoffe und Bauteile, die in das Eigentum des Auftragnehmers übergehen, müssen ungebraucht sein. Gegenstände der Baustelleneinrichtung dürfen vom AN nicht für Werbezwecke benutzt werden. Zusätzliche Vorbemerkungen <u>allgemeingültige Anforderungen an Außentüren / Fenster / Fenstertüren</u> Konstruktives System: Holz-Aluminium Hinweis: Für Außentüren und Fenster muss ein Profilsystem für		

07	LV	Tischlerarbeiten
zusätzliche Vorbemerkungen		
die äußere Aluminiumschale gewählt werden. Profilausprägung Holz: IV 78 Profilausprägung Aluminiumschale Kanten in Radius 2 mm Verglasung: 3-Scheiben Isolierverglasung Besonderheit: VSG innen und außen Oberfläche außen: Aluminium pulverbeschichtet - Farbton nach Bemusterung RAL Standard - Vorgabe RAL 7022 umbragrau Oberfläche innen: Holzoberflächen fertig beschichtet; Dickschichtlasur mit Grundierung, Zwischenbeschichtung, Schlussbeschichtung; mit UV-Schutzwirkung - Farbton nach Bemusterung RAL Standard Baustoff, Rahmen Fenster: Nadelholz Ausführung Beschlag: einschl. vollständig verdeckt liegendem Öffnungsbeschlag; Besonderheit: Beschlag mit Stellung Spaltlüftung incl. Nachweis RC 2 N bewertetes Schalldämm-Maß R_w, R [dB]: 32 SSK2 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster: 1,1 Fenstergriff, Drückergarnituren, Wechselgarnituren: aus nichtrostendem Stahl, mattgebürstet, Ausführung als Gehrungsdrücker in griffiger und ellenbogensicherer Gestaltung. Design als "Säbelform". Handhabe Umfassungsriff zur Fensterfläche gekümmt, Grifflänge ca. 150 mm. Drückerform GUV-V-S1 konform mit 2 mm Kantenradius. HINWEIS: Alle notwendigen Drücker für Innen- und Außentüren, Flucht- und Feuerschutztüren sowie Fenster und Fenstertüren müssen derselben Designreihe entstammen. Dazu zählen bei Wechselgarnituren auch der jeweils zugehörige Knauf. Drücker und Knäufe sind bei Erfordernis (z.B. Fluchttüren) gekröpft bzw. abgewinkelt kalkuliert werden. Das Erfordernis ist durch den Bieter im Rahmen seiner Werkplanung und auf Grundlage des durch ihn angebotenen Profilsystems zu prüfen. <u>allgemeingültige Anforderungen an Innentüren</u> Ausführung 01: System Rahmentür / Blockzarge: Vollholz Kiefer Verglasung: VSG für alle Türflügel und Seitenteile; ESG für Oberlichter Oberfläche Holz: Holzoberflächen fertig beschichtet; Dickschichtlasur; Farbton nach Bemusterung RAL Standard Ausführung Beschlag: einschl. Öffnungsbeschlag entspr. jeweiliger Leistungsposition Ausführung 02: System Röhrenspanplatte mit HPL Beschichtung und Einleimer / Umfassungszarge Stahl 2-teilig verzinkt nasslackbeschichtet Verglasung: ESG für Oberlichter Farbton nach Bemusterung RAL Standard		

07	LV	Tischlerarbeiten
zusätzliche Vorbemerkungen		
Ausführung Beschlag: einschl. Öffnungsbeschlag entspr. jeweiliger Leistungsposition <u>Forderungen zum Brandschutz</u> Für Bauprodukte (national nach VwVTB C2 und C3 sowie europäisch) ist vom Anwender (Verwender) (der einbauenden Firma) der gemäß jeweiligem Verwendbarkeitsnachweis geforderte Übereinstimmungsnachweis (Übereinstimmungserklärung, Übereinstimmungsbestätigung) vorzulegen. Bauarten sind entweder als geregelte Bauarten nach DIN 4102 Teil 4 auszuführen oder die Bauarten werden gemäß Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) oder nach Allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) ausgeführt. Liegt weder eine geregelte Bauart noch ein AbP oder eine aBG vor, so muss für diese Bauart eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) eingeholt werden (SächsBO § 16a). Für geregelte Bauarten nach DIN 4102 Teil 4 ist vom Hersteller (der einbauenden Firma) eine Fachunternehmererklärung abzugeben. Für die Ausführung der Bauarten nach AbP oder aBG oder vBG ist vom Hersteller (der einbauenden Firma) der gemäß jeweiligem Ausführungsnachweis geforderte Übereinstimmungsnachweis (Übereinstimmungserklärung) vorzulegen (SächsBO § 55 (1) . Da gemäß Planungsunterlagen eine Ausführung in Holzbauweise geplant ist, wird voraussichtlich für bestimmte Bauprodukte eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBg) nach SächsBO §16a (2) 2 als Anwendbarkeitsnachweis erforderlich, da die geplante Bauart von Technischen Baubestimmungen nach § 88a (2) 2 oder 3a wesentlich abweicht oder es für die geplante Bauart allgemein anerkannte Regeln der Technik (noch) nicht gibt (da Einbau direkt/indirekt in Holzbau).		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Besondere Leistungen

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
01	Titel	Besondere Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Prüffähige Werkplanung Prüffähige Werkplanung Prüffähige Werkplanung mit Werkstattzeichnungen Leistungsinhalt ist die Werkplanung und zeichnerische Darstellung aller Türen, Fenster und Bauteile Die Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils 3-fach in Papierform sowie als dwg- und pdf-Datei zur Verfügung zu stellen.	1 psch		GP
01.2	Dokumentation Dokumentation Komplettokumentation Erstellen einer Produkt- und Bauteildokumentation für alle am Objekt eingesetzten Werkstoffe/ Produkte/ Bauteile/ Systeme, zusätzlich zur Dokumentation Tragwerksplanung, Werkplanung und Brandschutznachweise. sind u.a.folgende Angaben sind aufzunehmen (die Aufzählung ist nicht abschließend): - nach Vorgabe AG (Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen) sowie - Fachunternehmererklärung - Fachbauleitererklärung - Produktdatenblätter - Zulassungen (ABZ/ABP) - Konformitätserklärungen / Übereinstimmungserklärung - Werkstattzeichnungen (ausgeführter Zustand) - statische Nachweise (wenn in Pos. gefordert) - Nutzer- und Pflegehinweise (bei Austattungen) Ausfertigung mit Inhaltsverzeichnis, 2-fach in A-4 Ordnern + digital auf Datenträger.	1 psch		GP
Summe Titel 01		Besondere Leistungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Außentüren

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	Außentür Raum unter Außentreppe Außentür Raum unter Außentreppe Türnummer: R000/T01 Rohbauöffnung: 750 x 2135 mm Fenster-/Türelement: Außentürelement Bewegungsrichtung Tür/Tor/Element: Drehflügeltür Anzahl Tür-/Torflügel: einflügelig Anschlag Tür-/Torflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 750,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.135,000 Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung: Stahlbeton Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 2 (800 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: Prüfklima d Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 250,000 Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement, mörteldicht Bodeneinstand Zarge: ohne Bodeneinstand Baustoff, Hinterfüllung: Mörtel Ausführung Türschwelle: barrierefrei Werkstoff, Türschwelle: Aluminium Konstruktion Tür/Tor/-flügel: Metalltür, vollflächig Werkstoff/Ausführung Türblatt: Stahl Oberflächenbehandlung Öffnungsfläche: verzinkt und nasslackbeschichtet Oberflächenbehandlung Schließfläche: verzinkt und nasslackbeschichtet Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 2 Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Wechselgarnitur; Edelstahl; außen Knauf/ innen Drücker Ausführung Schloss: mit Einsteckschloss, vorgerichtet für PZ	1 St	EP	GP
02.2	Außentür Raum 001 Windfang Außentür Raum 001 Windfang Türnummer: R001/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm zzgl. 200 mm Bodeneinstand			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Feldteilung: Tür/Oberlicht über gesamte Breite/Seitenteil Systemhöhe Tür / Seitenteil 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Nachweis der lichten Durchgangsbreite von 1.05 m der Tür unter Beachtung des geöffneten Türflügels Oberlicht und Seitenteil mit Festverglasung Besonderheit: beidseitig Rahmenverbreiterung von 100 mm ohne Aluminiumschale Bodeneinstand: einschl. Bodeneinstand H 200 mm Türelement: Außentürelement Verwendung Türelement: Hauseingang Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei nach DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.240,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: 1 Anzahl Seitenteile: 1 Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung: Holz Montageebene Tür: Leibungsmontage außen Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 2 (800 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß R_w [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Einbruchhemmung: RC 2 N Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: C (kleiner gleich 1/300) Verformungsstabilität - zul. Verformungsklasse: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 100000 Klimaklasse/Prüfklima Tür: Prüfklima d thermische Trennung Türschwelle: Türschwelle thermisch getrennt Ausführung Türschwelle: barrierefrei Werkstoff/Ausführung Türblatt: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefer Oberflächenbehandlung Öffnungsfläche: pulverbeschichtet nach RAL Standardkollektion - siehe Vorbemerkungen Oberflächenbehandlung Schließfläche: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Füllung Rahmen Tür: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparenteFüllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG 2-seitig			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung, Festverglasung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Oberlicht: Isolierglas, 3-fach Füllung Seitenteil: mit transparenter Füllung-Festverglasung Anzahl Füllungen Seitenteil transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Seitenteil: Isolierglas, 3-fach, mit VSG 2-seitig Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 - Panikfunktion B Betätigungsart Paniktür-/Notausgangsverschluss: Typ A Drücker / Drücker - siehe Vorbemerkungen Ausführung Schloss: Mehrfachverriegelung Ausführung Türschließer: mit verdeckt liegendem Türschließer Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: 3-seitig Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Anschlussstreifen aus Butyldichtband Breite [mm] Abdichtung: 150 Höhe [mm] Abdichtung: 300 Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefe Element erdberührt Wassereinwirkungsklasse: W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden) Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: 3-seitig Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.3	Außentür Raum 002 Treppenraum Außentür Raum 002 Treppenraum Türnummer: R002/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm zzgl. 200 mm Bodeneinstand wie vorherige Position jedoch: Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 - Panikfunktion E Betätigungsart Paniktür-/Notausgangsverschluss: Typ A Knauf außen / Drücker innen - siehe Vorbemerkungen			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ocke 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Außentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.4	Außentür Raum 111 Garderobenflur Außentür Raum 111 Garderobenflur Türnummer: R111/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand wie vorherige Position	1 St	EP	GP
Summe Titel 02		Außentüren, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Fenster / Fenstertüren

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.1	Fenstertür Raum 003 Speiseraum Fenstertür Raum 003 Speiseraum Fensternummer: R003/F01 und R003/F02 Rohbauöffnung: 2500 x 2500 mm zzgl. 200 mm Bodeneinstand Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 2-teilig senkrecht geteilt Breite [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Pfofen/Stulp/Riegel: mit Stulp Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Einbruchhemmung: RC 2 N Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spallüftung mit Nachweis RC 2 N für Dreh-Kipp-Flügel Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefer Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen Öffnungsart 1. Teil: Drehkipp ! Kipp vor Dreh! Öffnungsart 2. Teil: Dreh Ausfachung Fenster/Tür: transparent Anzahl Füllungen transparent: 1 je Flügel Werkstoff, transparente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG 2-seitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet - siehe Vorbemerkungen Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder gleichschließend Griffsitzhöhe [mm]: 1050,000 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefe Element erdberührt Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum	2 St	EP	GP Übertrag:
03.2	Fenstertür Raum 004 Hortraum 1 Fenstertür Raum 004 Hortraum 1 Fensternummer: R004/F01 und R004/F02 Rohbauöffnung: 2500 x 2500 mm zzgl. 200 mm Bodeneinstand wie vorherige Position:	2 St	EP	GP
03.3	Fenstertür Raum 005 Hortraum 2 Fenstertür Raum 005 Hortraum 2 Fensternummer: R005/F01 und R005/F02 Rohbauöffnung: 2500 x 2500 mm zzgl. 200 mm Bodeneinstand wie vorherige Position:	2 St	EP	GP
03.4	Zulage für Magnetschwelle für Fenstertür Zulage für Magnetschwelle für Fenstertür Ausführung der Türschwelle der Fensternummern R004/F02 und R005/F01 als Magnet-Nullschwelle für Holz-Aluminium-Konstruktionen Anforderungen: Breite: 2500 mm Magnet-Doppeldichtung mit Silikon-Schleifdichtung Einhaltung der Energiesparverordnung mit vierfacher Abdichtung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauwerksabdichtung werkseitig vormontiert			
	Doppelseitige Wärmeisolierung			
	einschl. aller ntw. Profile im Fußboden und Fenstertüren			
		2 St	EP	GP
03.5	Fenster Raum 006 BWC / PWC			
	Fenster Raum 006 BWC / PWC			
	Fensternummer: R006/F01			
	Rohbauöffnung: 875 x 2250 mm			
	Bauart Fenster: Fenster			
	Teiligkeit Fenster: 1-teilig			
	Breite [mm] Blendrahmen: 875,000			
	Höhe [mm] Blendrahmen: 2.250,000			
	Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig			
	Untergrund Befestigung Fenster: Holz			
	Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen			
	Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben			
	Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag			
	Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu			
	mechanischen Eigenschaften			
	Windlastklasse: 3 (1200 Pa)			
	Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa)			
	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 32			
	Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m2K] Fenster/Tür: 1,1			
	Klasse Einbruchhemmung: RC 2 N			
	Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2			
	Klasse mechanische Festigkeit: 3			
	Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über			
	Beschlag einstellbare Spalllüftung mit Nachweis RC 2 N für			
	Dreh-Kipp-Flügel			
	Funktionsweise Lüftungselement: passiv			
	Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen			
	Aluminium			
	Holzart: Kiefer			
	Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur -			
	siehe Vorbemerkungen			
	Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend			
	Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe			
	Vorbemerkungen			
	Öffnungsart: Drehkipp ! Kipp vor Dreh !			
	Ausfachung Fenster/Tür: transparent			
	Anzahl Füllungen transparent: 1			
	Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach,			
	mit VSG 2-seitig			
	Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und			
	wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter			
	Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder Griffsitzhöhe [mm]: 1050 zu OKFFB = 800 zu OK Brüstung Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefelem Element Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.6	Fenster Raum 007 WC Mädchen Fenster Raum 007 WC Mädchen Fensternummer: R007/F01 Rohbauöffnung: 875 x 2250 mm wie vorherige Position			
		1 St	EP	GP
03.7	Fenster Raum 008 Lager Fenster Raum 008 Lager Fensternummer: R008/F01 Rohbauöffnung: 875 x 2250 mm wie vorherige Position jedoch: keine besonderen Anforderungen bzgl. bewertetes Schalldämm-Maß Rw			
		1 St	EP	GP
03.8	Fenstertür Raum 009 Personal Fenstertür Raum 009 Personal Fensternummer: R009/F01 Rohbauöffnung: 1500 x 2500 mm zzgl. 200 mm Bodeneinstand			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 2-teilig senkrecht geteilt Breite [mm] Blendrahmen: 1.500,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Pfosten/Stulp/Riegel: mit Stulp Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster/Fensterbank/Tür: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß R_w [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Einbruchhemmung: RC 2 N Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spaltlüftung mit Nachweis RC 2 für Dreh-Kipp-Flügel Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefer Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen Öffnungsart 1. Teil: Drehkipp ! Kipp vor Dreh ! Öffnungsart 2. Teil: Dreh Ausfächung Fenster/Tür: transparent Anzahl Füllungen transparent: 1 je Flügel Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG 2-seitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet - siehe Vorbemerkungen Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentieferm Element erdberührt - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum	1 St	EP	GP
03.9	Fenstertür Raum 101 Treppenraum Fenstertür Raum 101 Treppenraum Fensternummer: R101/F01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand Feldteilung: Tür/Oberlicht über gesamte Breite/Seitenteil Systemhöhe Tür / Seitenteil 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Oberlicht und Seitenteil mit Festverglasung Besonderheit: beidseitig Rahmenverbreiterung von 100 mm ohne Aluminiumschale Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 2-teilig senkrecht geteilt Breite [mm] Blendrahmen: 2.240,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Pfosten/Stulp/Riegel: mit Stulp Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zum mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß R_w [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m ² K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spallüftung Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefer Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Öffnungsart 1. Teil: Drehkipp ! Kipp vor Dreh ! Ausfachung Fenster/Tür: transparent Anzahl Füllungen Öffnungsflügel transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG 1-seitig Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung, Festverglasung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Oberlicht: Isolierglas, 3-fach Füllung Seitenteil: mit transparenter Füllung-Festverglasung Anzahl Füllungen Seitenteil transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Seitenteil: Isolierglas, 3-fach, mit VSG 2-seitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet - siehe Vorbemerkungen Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder Griffsitzhöhe [mm]: 1050 Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefelement Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.10	Fenstertür Raum 102 Themenraum 1 Fenstertür Raum 102 Themenraum 1 Fensternummer: R102/F01 Rohbauöffnung: 1250 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 1-teilig Breite [mm] Blendrahmen: 1.250,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß R_w [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spaltlüftung Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefer Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen Öffnungsart: Drehkipp ! Kipp vor Dreh ! Ausfachung Fenster: transparent Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG beidseitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet - siehe Vorbemerkungen Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder Griffsitzhöhe [mm]: 1050 Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefelem Element Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 St	EP	GP
03.11	Fenstertür Raum 103 Themenraum 2 Fenstertür Raum 103 Themenraum 2 Fensternummer: R103/F01 Rohbauöffnung: 2500 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 2-teilig senkrecht geteilt Breite [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Pfosten/Stulp/Riegel: mit Stulp Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m2K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spaltlüftung Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefern Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen Öffnungsart 1. Teil: Drehkipp ! Kipp vor Dreh ! Öffnungsart 2. Teil: Dreh Ausfachung Fenster/Tür: transparent Anzahl Füllungen transparent: 1 je Flügel Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG beidseitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Griffsitzhöhe [mm]: 1050,000 Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefelement Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.12	Fenstertür Raum 104 Themenraum 3 Fenstertür Raum 104 Themenraum 3 Fensternummer: R104/F01 Rohbauöffnung: 1250 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 1-teilig Breite [mm] Blendrahmen: 1.250,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spaltlüftung Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefer Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen Öffnungsart: Drehkipp ! Kipp vor Dreh ! Ausfachung Fenster: transparent Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG beidseitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet - siehe Vorbemerkungen Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder Griffsitzhöhe [mm]: 1050 Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefe Element Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.13	Fenstertür Raum 105 Hortraum 3 Fenstertür Raum 105 Hortraum 3 Fensternummer: R105/F01 und R105/F02 Rohbauöffnung: 2500 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 2-teilig senkrecht geteilt Breite [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Pfosten/Stulp/Riegel: mit Stulp Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß R_w [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spalllüftung Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefern Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen Öffnungsart 1. Teil: Drehkipp ! Kipp vor Dreh ! Öffnungsart 2. Teil: Dreh Ausfachung Fenster/Tür: transparent Anzahl Füllungen transparent: 1 je Flügel Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG beidseitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder Griffsitzhöhe [mm]: 1050,000 Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefelement Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14	Fenstertür Raum 106 Hortraum 4 Fenstertür Raum 106 Hortraum 4 Fensternummer: R106/F01 und R106/F02 Rohbauöffnung: 2500 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand wie vorherige Position	2 St	EP	GP
03.15	Fenstertür Raum 107 Lager Fenstertür Raum 107 Lager Fensternummer: R107/F01 Rohbauöffnung: 875 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 1-teilig Breite [mm] Blendrahmen: 875,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m2K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spaltlüftung Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefer Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen Öffnungsart: Drehkipp ! Kipp vor Dreh ! Ausfachung Fenster/Tür: transparent Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG beidseitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder Griffsitzhöhe [mm]: 1050,000 Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentiefelem Element Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.16	Fenstertür Raum 108 WC Jungen Fenstertür Raum 108 WC Jungen Fensternummer: R108/F01 Rohbauöffnung: 875 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand wie vorherige Position			
		1 St	EP	GP
03.17	Fenstertür Raum 109 Technik Fenstertür Raum 109 Technik Fensternummer: R109/F01 Rohbauöffnung: 875 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand wie vorherige Position			
		1 St	EP	GP
03.18	Fenstertür Raum 110 Zusatzraum Fenstertür Raum 110 Zusatzraum Fensternummer: R110/F01 Rohbauöffnung: 1250 x 2500 mm zzgl. 210 mm Bodeneinstand			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bauart Fenster: Fenstertür Teiligkeit Fenster: 1-teilig Breite [mm] Blendrahmen: 1.250,000 Höhe [mm] Blendrahmen: 2.500,000 Wandaufbau im Anschlussbereich: einschalig Untergrund Befestigung Fenster: Holz Montageebene Fenster/Tür: Leibungsmontage außen Befestigung Rahmen: mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben Anschlagsart Leibung: stumpfer Anschlag Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Windlastklasse: 3 (1200 Pa) Schlagregendichtheitsklasse: 6 A (250 Pa) bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 32 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster/Tür: 1,1 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 Ausführung Lüftungselement Fenster: fensterintegrierte über Beschlag einstellbare Spaltlüftung Funktionsweise Lüftungselement: passiv Baustoff, Rahmen Fenster/Tür/Tor: innen Holz, außen Aluminium Holzart: Kiefer Oberfläche Rahmen innen: endbehandelt, Dickschichtlasur - siehe Vorbemerkungen Glanzgrad Rahmen innen: seidenglänzend Oberfläche Rahmen außen: pulverbeschichtet - siehe Vorbemerkungen Öffnungsart: Drehkipp ! Kipp vor Dreh ! Ausfächung Fenster/Tür: transparent Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung: Isolierglas, 3-fach, mit VSG beidseitig Ausführung Randverbund Glas: UV-beständig und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter Anschlagsystem: 2 Anschlagdichtungen Ausführung Beschlag: mit Beschlag Werkstoff/Oberfläche Fenstergriff: Stahl, nichtrostend, mattgebürstet - siehe Vorbemerkungen Sicherung Fenstergriff: abschließbar, Profilhalbzylinder Griffsitzhöhe [mm]: 1050,000 Ausstattung Rolladen Sonnenschutz: separat Werkstoff, äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Anordnung äußere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie Anschluss Dichtung unten äußere Abdichtungsebene: an bodentieferm Element Werkstoff, innere Abdichtungsebene: Dichtstoff (zulässige			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ocke 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Fenster / Fenstertüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verformung 12,5 %) Anordnung innere Abdichtungsebene: umlaufend Dichtung unten innere Abdichtungsebene: Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen Werkstoff in Dämmebene: Polyurethan-Ortschaum			Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Titel 03		Fenster / Fenstertüren, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Innentüren

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.1	Innentür Raum 001 Windfang Innentür Raum 001 Windfang Türnummer: R011/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht über gesamte Breite/Seitenteil Systemhöhe Tür / Seitenteil 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Nachweis der lichten Durchgangsbreite von 1.05 m der Tür unter Beachtung des geöffneten Türflügels Oberlicht und Seitenteil mit Festverglasung Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.240,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: 1 Anzahl Seitenteile: 1 Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: B (kleiner gleich 1/200) Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 100000 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: III, Prüfklima c - hohe Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Blockzarge Baustoff, Zarge: Holzwerkstoff Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Befestigungsmittel: Leibungsverschraubung Ausführung Türschwelle: barrierefrei Werkstoff/Ausführung Türblatt: Rahmenbauweise, Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: doppelt gefälzt Füllung Rahmen Türflügel: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparent Füllung: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: ESG Füllung Seitenteil: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Seitenteil transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Seitenteil: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 - Panikfunktion B			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Betätigungsart Paniktür-/Notausgangverschluss: Typ A Drücker / Drücker Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss, Ausführung Türschließer: mit verdeckt liegendem Türschließer Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar	1 St	EP	GP
04.2	Innentür Raum 002 Treppenraum Innentür Raum 002 Treppenraum Türnummer: R011/T02 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm Anforderung Brandschutz: T30 RS Feldteilung: Tür/Oberlicht über gesamte Breite/Seitenteil Systemhöhe Tür / Seitenteil 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Nachweis der lichten Durchgangsbreite von 1.05 m der Tür unter Beachtung des geöffneten Türflügels Oberlicht und Seitenteil mit Festverglasung Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür/Tor/Element: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Tür/Torflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.240,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: 1 Anzahl Seitenteile: 1 Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Feuerwiderstandsklasse: T 30 Rauchschutzanforderungen: DIN 18095 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: C (kleiner gleich 1/300) Verformungsstabilität - zul. Verformungsklasse: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 200000 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: II, Prüfklima b - mittlere Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Blockzarge Baustoff, Zarge: Holzwerkstoff Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Befestigungsmittel: Leibungsverschraubung Werkstoff/Ausführung Türblatt: Rahmenbauweise, Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: doppelt gefälzt Füllung Rahmen Türflügel: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Werkstoff, transparente Füllung: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: ESG Füllung Seitenteil: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Seitenteil transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Seitenteil: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 - Panikfunktion B Betätigungsart Paniktür-/Notausgangverschluss: Typ A Drücker / Drücker Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Ausführung Türschließer: mit verdeckt liegendem Türschließer (in separater Position) Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar	1 St	EP	GP
04.3	Zulage für Tür T30 RS für Integrierter Freilauf-Türschließer mit RMZ Zulage für Tür T30 RS der vorherigen Position für Integrierten Freilauf-Türschließer mit RMZ einschl. Abnahmeprüfung und Kennzeichnung bestehend aus: Integrierter Freilauf-Türschließer für Anschlagtüren ab 50 mm Türblattstärke, einstellbare Schließkraft Größe 4-6 nach EN 1154, mit Gleitschiene, mit Freilauffunktion, aktivierbar über elektrische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 90°, nach EN 1155, mit Komfort-Rastfunktion zur leichten Arretierung im maximalen Öffnungswinkel des Freilaufbereichs, um ungewolltes Zulaufen der Tür zu verhindern. Schließgeschwindigkeit und Endschlag sind im eingebauten Zustand einstellbar. Der Schließer ist vollständig im Türblatt eingebaut, die Gleitschiene ist nur bei geöffneter Tür sichtbar. Bis 180 kg Türblattgewicht / Türbreite 1400 mm, für linke und rechte Anschlagtüren Barrierefrei nach DIN 18040 Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis der Tür erforderlich. silberfarbig Unterbrechertaster (vorgeschrieben bei Freilauftürschließern) und Rauchschalterzentrale für Montage an Feuer- und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Rauchschutzabschlüssen geeignet, ausziehbar, mit Teleskopfunktion, zur Überbrückung von ungünstigen Sturzsituationen, 30 mm Bauhöhe, mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und integrierter Prüftaste, integrierte Leitungsüberwachung zu Deckenmelder und Handauslösetaster, zum Anschluss von Feststellvorrichtungen, zugelassen vom DIBt als Feststellanlage für Brandschutzabschlüsse, EN 14637 konform Anschluss: 230 V AC Ausgangsspannung: 24 V DC, 250 mA Farbton: Edelstahl ähnlich			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.4	Innentür Raum 003 Speiseraum Innentür Raum 003 Speiseraum Türnummer: R003//T01 Rohbauöffnung: 2500 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht über gesamte Breite/Seitenteil Systemhöhe Tür / Seitenteil 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Nachweis der lichten Durchgangsbreite von 1.05 m der Tür unter Beachtung des geöffneten Türflügels Oberlicht und Seitenteil mit Festverglasung Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür/Tor/Element: Drehflügeltür Anzahl Tür-/Torflügel: einflügelig Anschlag Tür-/Torflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: 1 Anzahl Seitenteile: 1 Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: C (kleiner gleich 1/300) Verformungsstabilität - zul. Verformungsklasse: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 200000 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Blockzarge Baustoff, Zarge: Holzwerkstoff Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Befestigungsmittel: Leibungsverschraubung Werkstoff/Ausführung Türblatt: Rahmenbauweise, Holzwerkstoff			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausbildung Türblattfalz: doppelt gefälzt Füllung Rahmen Türflügel: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Oberlicht: ESG Füllung Seitenteil: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Seitenteil transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Seitenteil: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.5	Innentür Raum 003 Speiseraum Innentür Raum 003 Speiseraum Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Oberlicht festverglast Fenster-/Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 1.000,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlicht: 1 Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: C (kleiner gleich 1/300) Verformungsstabilität - zul. Verformungsklasse: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 200000 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Blockzarge Baustoff, Zarge: Holzwerkstoff Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Befestigungsmittel: Leibungsverschraubung			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Werkstoff/Ausführung Türblatt: Rahmenbauweise, Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: doppelt gefälzt Füllung Rahmen Türflügel: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Oberlicht: ESG Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			
		1 St	EP	GP
04.6	Innentür Raum 004 Hortraum 1 Innentür Raum 004 Hortraum 1 Türnummer: R004/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht über gesamte Breite/Seitenteil Systemhöhe Tür / Seitenteil 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Nachweis der lichten Durchgangsbreite von 1.05 m der Tür unter Beachtung des geöffneten Türflügels Besonderheit: einseitig Rahmenverbreiterung von 100 mm Oberlicht und Seitenteil festverglast Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.240,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlicht: 1 Anzahl Seitenteile: 1 Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 37 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: C (kleiner gleich 1/300) Verformungsstabilität - zul. Verformungsklasse: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 200000 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausbildung Zarge: Blockzarge Baustoff, Zarge: Holzwerkstoff Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Befestigungsmittel: Leibungsverschraubung Werkstoff/Ausführung Türblatt: Rahmenbauweise, Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: doppelt gefälzt Füllung Rahmen Türflügel: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: ESG Füllung Seitenteil: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Seitenteil transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Seitenteil: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.7	Innentür Raum 005 Hortraum 2 Innentür Raum 005 Hortraum 2 Türnummer: R005/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm wie vorherige Position			
		1 St	EP	GP
04.8	Innentür Raum 004 zu 005 Innentür Raum 004 zu 005 Türnummer: R004/T02 Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 1.000,000			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: einschl. einem Oberlicht fest Anzahl Seitenteile: keine Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Klasse mechanische Festigkeit: 2 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 37 Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech Teiligkeit Zarge: 2-teilig Dicke [mm] Blechzarge: 1,5 Konstruktive Vorbereitung Zarge: mit Kämpfer Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 270,000 Anschlagdämmung/-dichtung Zarge: Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Ausführung Hinterfüllung: mit Mineralwolle Ausführung Türschwelle: barrierefrei Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: einfach gefälzt Einlage Türblatt: Röhrenspanplatte Oberfläche Türblatt: Kunststoff Kunststoff, Decklage: HPL Dicke [mm] HPL-Auflage: 0,7/0,8 Ausführung Kante Türblatt: Einleimer, 4-seitig Baustoff, Anleimer/Einleimer: Holz Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit geschlossener Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht : 1 Werkstoff Füllung Oberlicht: wie Türblatt HPL beschichteter Holzwerkstoff Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Norm Schloss: DIN 18251 Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.9	Innentür Raum 006 BWC/PWC Innentür Raum 006 BWC/PWC Türnummer: R006/T01 Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Übertrag: Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Funktion Tür: Feuchtraumtür Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 1.000,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: einschl. einem Oberlicht festverglast Anzahl Seitenteile: keine Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Klasse mechanische Festigkeit: 2 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 27 Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech Teiligkeit Zarge: 2-teilig Dicke [mm] Blechzarge: 1,5 Konstruktive Vorbereitung Zarge: mit Kämpfer Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 160,000 Anschlagdämmung/-dichtung Zarge: Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Ausführung Hinterfüllung: mit Mineralwolle Ausführung Türschwelle: barrierefrei Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: einfach gefälzt Einlage Türblatt: Röhrenspanplatte Oberfläche Türblatt: Kunststoff Kunststoff, Decklage: HPL Dicke [mm] HPL-Auflage: 0,7/0,8 Ausführung Kante Türblatt: Einleimer, 4-seitig Baustoff, Anleimer/Einleimer: Holz Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent/transluzent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur - WC Beschlag Besonderheit: Drückerhöhe bei 850 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung Schloss: vorgerichtet für WC-Schloss Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.10	Innentür Raum 007 WC Mädchen Innentür Raum 007 WC Mädchen Türnummer: R007/T01 Rohbauöffnung: 875 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 875,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: einschl. einem Oberlicht Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 27 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Klasse mechanische Festigkeit: 2 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech Teiligkeit Zarge: 2-teilig Dicke [mm] Blechzarge: 1,5 Konstruktive Vorbereitung Zarge: mit Kämpfer Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Anschlagdämmung/-dichtung Zarge: Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 160,000 Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: einfach gefälzt Einlage Türblatt: Röhrenspanplatte Oberfläche Türblatt: Kunststoff Kunststoff, Decklage: HPL Dicke [mm] HPL-Auflage: 0,7/0,8 Oberfläche Schmalfläche: entsprechend Öffnungsfläche Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Oberlicht: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Norm Schloss: DIN 18251 Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar	1 St	EP	GP
04.11	Innentür Raum 008 Lager Innentür Raum 008 Lager Türnummer: R008/T01 Rohbauöffnung: 875 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm wie vorherige Position jedoch: Wechselgarnitur	1 St	EP	GP
04.12	Innentür Raum 009 Personal Innentür Raum 009 Personal Türnummer: R009/T01 Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 1.000,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: einschl. einem Oberlicht festverglast Anzahl Seitenteile: keine Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Klasse mechanische Festigkeit: 2 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 37 Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Teiligkeit Zarge: 2-teilig Dicke [mm] Blechzarge: 1,5 Konstruktive Vorbereitung Zarge: mit Kämpfer Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 270,000 Anschlagdämmung/-dichtung Zarge: Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Ausführung Hinterfüllung: mit Mineralwolle Ausführung Türschwelle: barrierefrei Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: einfach gefälzt Einlage Türblatt: Röhrenspanplatte Oberfläche Türblatt: Kunststoff Kunststoff, Decklage: HPL Dicke [mm] HPL-Auflage: 0,7/0,8 Ausführung Kante Türblatt: Einleimer, 4-seitig Baustoff, Anleimer/Einleimer: Holz Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent/transluzent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Wechselgarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Norm Schloss: DIN 18251 Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.13	Innentür Raum 101 Treppenraum Innentür Raum 101 Treppenraum Türnummer: R101/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm Anforderung Brandschutz: T30 RS Feldteilung: Tür/Oberlicht über gesamte Breite/Seitenteil Systemhöhe Tür / Seitenteil 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Nachweis der lichten Durchgangsbreite von 1.05 m der Tür unter Beachtung des geöffneten Türflügels Oberlicht und Seitenteil mit Festverglasung Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür/Tor/Element: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Tür/Torflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.240,000			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: 1 Anzahl Seitenteile: 1 Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Feuerwiderstandsklasse: T 30 Rauchschutzanforderungen: DIN 18095 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: C (kleiner gleich 1/300) Verformungsstabilität - zul. Verformungsklasse: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 200000 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: II, Prüfklima b - mittlere Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Blockzarge Baustoff, Zarge: Holzwerkstoff Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Befestigungsmittel: Leibungsverschraubung Werkstoff/Ausführung Türblatt: Rahmenbauweise, Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: doppelt gefälzt Füllung Rahmen Türflügel: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: ESG Füllung Seitenteil: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Seitenteil transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Seitenteil: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 - Panikfunktion B Betätigungsart Paniktür-/Notausgangverschluss: Typ A Drücker / Drücker Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Ausführung Türschließer: mit verdeckt liegendem Türschließer (in separater Position) Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.14	Zulage für Tür T30 RS für Integrierter Freilauf-Türschließer mit RMZ Zulage für Tür T30 RS der vorherigen Position für Integrierten Freilauf-Türschließer mit RMZ einschl. Abnahmeprüfung und Kennzeichnung bestehend aus: Integrierter Freilauf-Türschließer für Anschlagtüren ab 50 mm Türblattstärke, einstellbare Schließkraft Größe 4-6 nach EN 1154, mit Gleitschiene, mit Freilauffunktion, aktivierbar über elektrische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 90°, nach EN 1155, mit Komfort-Rastfunktion zur leichten Arretierung im maximalen Öffnungswinkel des Freilaufbereichs, um ungewolltes Zulaufen der Tür zu verhindern. Schließgeschwindigkeit und Endschlag sind im eingebauten Zustand einstellbar. Der Schließer ist vollständig im Türblatt eingebaut, die Gleitschiene ist nur bei geöffneter Tür sichtbar. Bis 180 kg Türblattgewicht / Türbreite 1400 mm, für linke und rechte Anschlagtüren Barrierefrei nach DIN 18040 Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis der Tür erforderlich. silberfarbig Unterbrechertaster (vorgeschrieben bei Freilauftürschließern) und Rauchschalterzentrale für Montage an Feuer- und Rauchschutzabschlüssen geeignet, ausziehbar, mit Teleskopfunktion, zur Überbrückung von ungünstigen Sturzsituationen, 30 mm Bauhöhe, mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und integrierter Prüftaste, integrierte Leitungsüberwachung zu Deckenmelder und Handauslösetaster, zum Anschluss von Feststellvorrichtungen, zugelassen vom DIBt als Feststellanlage für Brandschutzabschlüsse, EN 14637 konform Anschluss: 230 V AC Ausgangsspannung: 24 V DC, 250 mA Farbton: Edelstahl ähnlich	1 St	EP	GP
04.15	Innentür Raum 102 Themenraum 1 Innentür Raum 102 Themenraum 1 Türnummer: R102/T01 Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Systemhöhe Oberlicht 375 mm			Übertrag:
	Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 1.000,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Seitenteile: 1 Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften bewertetes Schalldämm-Maß R_w [dB]: 37 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: C (kleiner gleich 1/300) Verformungsstabilität - zul. Verformungsklasse: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 200000 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Blockzarge/Blendrahmen Baustoff, Zarge: Holzwerkstoff Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Befestigungsmittel: Leibungsverschraubung Werkstoff/Ausführung Türblatt: Rahmenbauweise, Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: doppelt gefälzt Füllung Rahmen Tür: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: ESG Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Norm Schloss: DIN 18251 und DIN EN 12209 Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.16	Innentür Raum 103 Themenraum 2 Innentür Raum 103 Themenraum 2 Türnummer: R103/T01 Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm wie vorherige Position	1 St	EP	GP
04.17	Innentür Raum 104 Themenraum 3 Innentür Raum 104 Themenraum 3 Türnummer: R104/T01 Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm wie vorherige Position	1 St	EP	GP
04.18	Innentür Raum 105 Hortraum 3 Innentür Raum 105 Hortraum 3 Türnummer: R105/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht über gesamte Breite/Seitenteil Systemhöhe Tür / Seitenteil 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Nachweis der lichten Durchgangsbreite von 1.05 m der Tür unter Beachtung des geöffneten Türflügels Besonderheit: einseitig Rahmenverbreiterung von 100 mm Oberlicht und Seitenteil festverglast Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.240,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlicht: 1 Anzahl Seitenteile: 1 Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 37 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Rahmendurchbiegung: C (kleiner gleich 1/300) Verformungsstabilität - zul. Verformungsklasse: 2 Klasse mechanische Festigkeit: 3 mechanische Dauerhaftigkeit/Anzahl Zyklen: 200000			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Blockzarge Baustoff, Zarge: Holzwerkstoff Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Befestigungsmittel: Leibungsverschraubung Werkstoff/Ausführung Türblatt: Rahmenbauweise, Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: doppelt gefälzt Füllung Rahmen Türflügel: transparente Füllung Anzahl Füllungen transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: ESG Füllung Seitenteil: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Seitenteil transparent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Seitenteil: Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.19	Innentür Raum 106 Hortraum 4 Innentür Raum 106 Hortraum 4 Türnummer: R106/T01 Rohbauöffnung: 2240 x 2500 mm wie vorherige Position			
		1 St	EP	GP
04.20	Innentür Raum 105 zu 106 Innentür Raum 105 zu 106 Türnummer: R105/T02 Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: ohne Angabe Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 1.000,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: einschl. einem Oberlicht fest Anzahl Seitenteile: keine Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Klasse mechanische Festigkeit: 2 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 37 Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech Teiligkeit Zarge: 2-teilig Dicke [mm] Blechzarge: 1,5 Konstruktive Vorbereitung Zarge: mit Kämpfer Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 270,000 Anschlagdämmung/-dichtung Zarge: Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Ausführung Hinterfüllung: mit Mineralwolle Ausführung Türschwelle: barrierefrei Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: einfach gefälzt Einlage Türblatt: Röhrenspanplatte Oberfläche Türblatt: Kunststoff Kunststoff, Decklage: HPL Dicke [mm] HPL-Auflage: 0,7/0,8 Ausführung Kante Türblatt: Einleimer, 4-seitig Baustoff, Anleimer/Einleimer: Holz Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit geschlossener Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht: 1 Werkstoff Füllung Oberlicht: wie Türblatt HPL beschichteter Holzwerkstoff Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Norm Schloss: DIN 18251 Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.21	Innentür Raum 107 Lager Innentür Raum 107 Lager Türnummer: R107/T01 Rohbauöffnung: 875 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: barrierefrei DIN 18040 Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 875,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: einschl. einem Oberlicht Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 27 Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Klasse mechanische Festigkeit: 2 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech Teiligkeit Zarge: 2-teilig Dicke [mm] Blechzarge: 1,5 Konstruktive Vorbereitung Zarge: mit Kämpfer Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Anschlagdämmung/-dichtung Zarge: Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 160,000 Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: einfach gefälzt Einlage Türblatt: Röhrenspanplatte Oberfläche Türblatt: Kunststoff Kunststoff, Decklage: HPL Dicke [mm] HPL-Auflage: 0,7/0,8 Oberfläche Schmalfläche: entsprechend Öffnungsfläche Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anzahl Füllungen Oberlicht transparent: 1 Werkstoff, transparente Füllung Oberlicht: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Wechselgarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Norm Schloss: DIN 18251 Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar	1 St	EP	GP
04.22	Innentür Raum 108 WC Jungen Innentür Raum 108 WC Jungen Rohbauöffnung: 875 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm wie vorherige Position jedoch: mit Drückergarnitur	1 St	EP	GP
04.23	Innentür Raum 109 Technik Innentür Raum 109 Technik Türnummer: R109/T01 Rohbauöffnung: 875 x 2500 mm Brandschutzanforderung: T30 Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 875,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: einschl. einem Oberlicht Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften Feuerwiderstandsklasse: T 30 Rauchschutzanforderungen: DIN 18095 Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m²K] Fenster/Tür: 2,2 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech Teiligkeit Zarge: 2-teilig Dicke [mm] Blechzarge: 1,5			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Konstruktive Vorbereitung Zarge: mit Kämpfer Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 160,000 Anschlagdämmung/-dichtung Zarge: Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Ausführung Hinterfüllung: mit Mineralwolle Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: einfach gefälzt Einlage Türblatt: Röhrenspanplatte Oberfläche Türblatt: Kunststoff Kunststoff, Decklage: HPL Dicke [mm] HPL-Auflage: 0,7/0,8 Ausführung Kante Türblatt: Einleimer, 4-seitig Baustoff, Anleimer/Einleimer: Holz Bänder Drehtür: mit Bändern Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent/transluzent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Wechselgarnitur Norm Drückergarnitur/Beschlag: DIN 18273 Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Norm Schloss: DIN 18251 und DIN EN 12209 Ausführung Türschließer: mit Gleitschienen-Türschließer auf Bandseite Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.24	Innentür Raum 110 Zusatzraum Innentür Raum 110 Zusatzraum Türnummer: R110/T01 Rohbauöffnung: 1000 x 2500 mm Feldteilung: Tür/Oberlicht Systemhöhe Tür 2.125 mm Systemhöhe Oberlicht 375 mm Türelement: Innentürelement aus Türblatt und Zarge Bewegungsrichtung Tür: Drehflügeltür Anzahl Türflügel: einflügelig Anschlag Türflügel: mit Anschlagfalz Ausführung Barrierefreiheit: ohne Angabe Breite [mm] Nennmaß Wandöffnung: 1.000,000 Höhe [mm] Nennmaß Wandöffnung: 2.500,000 Anzahl Oberlichter: einschl. einem Oberlicht festverglast Anzahl Seitenteile: keine Umfang zusätzlicher Angaben: mit Angaben zur Bauphysik/zu mechanischen Eigenschaften			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Klasse Bedien(ungs)kräfte: 3 Klasse mechanische Festigkeit: 2 Klimaklasse/Prüfklima Tür/Tor: I, Prüfklima a - normale Beanspruchung bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]: 37 Untergrund Befestigung: Holz Ausbildung Zarge: Umfassungszarge Baustoff, Zarge: Stahlblech Teiligkeit Zarge: 2-teilig Dicke [mm] Blechzarge: 1,5 Konstruktive Vorbereitung Zarge: mit Kämpfer Oberfläche Zarge: verzinkt und nasslackbeschichtet Maulweite Zarge/Wanddicke [mm]: 270,000 Anschlagdämmung/-dichtung Zarge: Dichtungsprofil als Hohlkammerprofil aus EPDM Ausführung Bandaufnahme: 3D-Aufnahmeelement Ausstattung Zarge: ohne Bodeneinstand Ausführung Hinterfüllung: mit Mineralwolle Ausführung Türschwelle: barrierefrei Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Ausbildung Türblattfalz: einfach gefälzt Einlage Türblatt: Röhrenspanplatte Oberfläche Türblatt: Kunststoff Kunststoff, Decklage: HPL Dicke [mm] HPL-Auflage: 0,7/0,8 Ausführung Kante Türblatt: Einleimer, 4-seitig Baustoff, Anleimer/Einleimer: Holz Bänder Drehtür: mit Bändern Anzahl Bänder: 3 Füllung Oberlicht: mit transparenter Füllung Anzahl Füllungen Oberlicht transparent/transluzent: 1 Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Ausführung Drückergarnitur/Beschlag: mit Drückergarnitur Ausführung Schloss: mit PZ-Schloss Norm Schloss: DIN 18251 Ausführung Dichtung: mit Bodendichtung, absenkbar			Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Titel 04		Innentüren, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
05
Bauteile

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
05	Titel	Bauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.1	Fensterbank außen Einzellängen 2500 mm Fensterbank außen Einzellängen 2500 mm Fensterbank: Außenfensterbank Werkstoff, Klempnerarbeiten: Aluminium-Strangpressprofil Dicke [mm] Metallwerkstoff: 1,5 Oberfläche Metallbauteil: beschichtet Tiefe [mm] Außenfensterbank: 230 Einzellänge [mm] Klempnerbauteil: 2.500,000 Ausbildung Auf-/Abkantung: vordere Abkantung und hintere Aufkantung, Dichtungsanschlussprofil Höhe [mm] Abkantung: 40 Höhe [mm] Aufkantung: 25 Ausführung Klempnerprofil/-bauteil: einschl. Antidröhnschicht, mit seith. Abschlüssen, Verstärkungsprofil Befestigungstechnologie Klempnerprofil/-bauteil: geschraubt, mit verdeckten Halteprofilen Untergrund Einbau Klempnerbauteil: Holz Ausführung Wärmedämmung: unterstopfen mit Faserdämmstoff	9 St	EP	GP
05.2	Fensterbank außen Einzellängen 2250 mm Fensterbank außen Einzellängen 2250 mm wie vorherige Positionn jedoch: Einzellänge [mm] Klempnerbauteil: 2.250,000	4 St	EP	GP
05.3	Fensterbank außen Einzellängen 1500 mm Fensterbank außen Einzellängen 1500 mm wie vorherige Positionn jedoch: Einzellänge [mm] Klempnerbauteil: 1.500,000	1 St	EP	GP
05.4	Fensterbank außen Einzellängen 1250 mm Fensterbank außen Einzellängen 1250 mm wie vorherige Positionn jedoch: Einzellänge [mm] Klempnerbauteil: 1.250,000	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
05	Titel	Bauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.5	Fensterbank außen Einzellängen 875 mm Fensterbank außen Einzellängen 875 mm wie vorherige Positionn jedoch: Einzellänge [mm] Klempnerbauteil: 875,000	6 St	EP	GP
05.6	Fensterbank innen Einzellänge 875 mm Fensterbank innen Einzellänge 875 mm Baustoff, Fensterbank: Holzwerkstoff, HPL-beschichtet Ausbildung Ecke/Kante Fensterbank: Ecken abgerundet Anschluss Fensterbank: mit Ausklinkungen Ausführung Abschlusskante Fensterbank: furniert Untergrund Befestigung Fenster/Fensterbank/Tür: Holz Tiefe [cm] Fensterbank: 10 Dicke [mm] Fensterbank: 25 Länge [cm] Abdeckung/Fensterbank: 87,500 Fensterbank: Innenfensterbank	3 St	EP	GP
05.7	Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 2500 mm Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 2500 mm Ausführung: 3-seitig (rechts, Sturz, links) Lage: Innenseite Fenster Baustoff, Leibungsbekleidung: Holzwerkstoff Multiplex, Oberfläche: Seitenfläche Tiefe 10 cm und Seitenfläche Tiefe 3 cm (Falz abgezogen) HPL-beschichtet Ausbildung Ecke/Kante: Ecken abgerundet 2 mm Anschluss an Fenster: fugenfrei gestoßen Ausführung Abschlusskante zum Raum: Multiplex sichtbar Zulage: transparente ABS- Kante bis Höhe 1,0 m für die beiden vertikalen Bauteile Untergrund Befestigung: Holz Tiefe [cm] Leibungsbekleidung: 10 Dicke [mm] Leibungsbekleidung: 30/20 - mit durchgehendem Falz von 10 mm Tiefe und 70 mm Länge Höhe [cm] Leibungsbekleidung: 250 (rechts + links) Länge [cm] Leibungsbekleidung: 250 (Sturz) Befestigung: sichtbar, versenkt, geordnet	15 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
05	Titel	Bauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.8	Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 1500 mm Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 1500 mm wie vorherige Position jedoch: Länge [cm] Leibungsbekleidung: 150 (Sturz)	1 St	EP	GP
05.9	Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 1250 mm Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 1250 mm wie vorherige Position jedoch: Länge [cm] Leibungsbekleidung: 125 (Sturz)	3 St	EP	GP
05.10	Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 875 mm Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 875 mm wie vorherige Position jedoch: Länge [cm] Leibungsbekleidung: 87,5 (Sturz)	6 St	EP	GP
05.11	Leibungsbekleidung Innentüren Höhe 2500 mm Breite 2500 mm Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 2500 mm Ausführung: 3-seitig (rechts, Sturz, links) Lage: Innentüren, Baustoff, Leibungsbekleidung: Holzwerkstoff Multiplex, Oberfläche: Seitenfläche Tiefe 7 cm und Seitenfläche Tiefe 3 cm (Falz abgezogen) HPL-beschichtet Ausbildung Ecke/Kante: Ecken abgerundet 2 mm Anschluss an Fenster: fugenfrei gestoßen Ausführung Abschlusskante zum Raum: Multiplex sichtbar Zulage: transparente ABS- Kante bis Höhe 1,0 m für die beiden vertikalen Bauteile Untergrund Befestigung: Holz Tiefe [cm] Leibungsbekleidung: 7 Dicke [mm] Leibungsbekleidung: 30/20 - mit durchgehendem Falz von 10 mm Tiefe und 40 mm Länge Höhe [cm] Leibungsbekleidung: 250 (rechts + links) Länge [cm] Leibungsbekleidung: 250 (Sturz) Befestigung: sichtbar, versenkt, geordnet	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
05	Titel	Bauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.12	Leibungsbekleidung Innentüren Höhe 2500 mm Breite 1000 mm Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 1000 mm wie vorherige Position jedoch: Höhe [cm] Leibungsbekleidung: 250 (rechts + links) Länge [cm] Leibungsbekleidung: 100 (Sturz)	12 St	EP	GP
05.13	Leibungsbekleidung Innentüren Höhe 2500 mm Breite 2240 mm Leibungsbekleidung Fenster Höhe 2500 mm Breite 2240 mm wie vorherige Position jedoch: Höhe [cm] Leibungsbekleidung: 250 (rechts + links) Länge [cm] Leibungsbekleidung: 224 (Sturz)	7 St	EP	GP
05.14	Fingerschutz Nebenschließkante Bandgegenseite Fingerschutz Nebenschließkante Bandgegenseite Bauteil, Beschlagarbeiten: Fingerschutz Nebenschließkante Bewegungsrichtung Tür/Tor/Element: Drehflügeltür Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Anschlag Tür-/Torflügel: mit Anschlagfalz Montage Beschlagbauteil: Bandgegenseite Ausführung Schutzprofil: Schutzrollo Farbton profil: silber Farbton Rollo: schwarz Länge [mm] Fingerschutz: 1.985,000	26 St	EP	GP
05.15	Fingerschutz Nebenschließkante Bandseite Fingerschutz Nebenschließkante Bandseite Bauteil, Beschlagarbeiten: Fingerschutz Nebenschließkante Bewegungsrichtung Tür/Tor/Element: Drehflügeltür Werkstoff/Ausführung Türblatt: Holzwerkstoff Anschlag Tür-/Torflügel: mit Anschlagfalz Montage Beschlagbauteil: Bandseite gesamte Schließkante bis H 2.0 m Ausführung Schutzprofil: Aluminium-Schutzprofil Länge [mm] Fingerschutz: 1.985,000	26 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
05	Titel	Bauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.16	Türstopper innen Wandmontage Türstopper innen Wandmontage Bauteil, Beschlagarbeiten: Türstopper Werkstoff, Beschlag: Stahl, nichtrostend Anschlagdämpfung Beschlagbauteil: mit Gummipuffer Montage Beschlagbauteil: Wandmontage Befestigung: befestigen mit Dübeln und Schrauben	6 St	EP	GP
05.17	Türstopper innen Bodenmontage Türstopper innen Bodenmontage Bauteil, Beschlagarbeiten: Türstopper Montage Beschlagbauteil: Bodenmontage Ausführung: barrierefrei, für Dreh- und Pendeltüren aus Holz , für den Innenbereich; Türgewicht: bis 160 kg; Bodenplatte: Edelstahl matt gebürstet, Abdeckung: Kunststoff silberfarben; Montage: Stopper zum Schrauben an die Tür, Bodenplatte zum Einlassen in den Boden	11 St	EP	GP
05.18	Trennwandanlage WC Raum EG+OG Trennwandanlage WC Raum EG+OG Bauteil, Tischlerarbeiten: Trennwandanlage Ausführung Trennwandanlage: mit Bodenabstand Verwendung Trennwandanlage: Toiletten Bodenabstand [mm] Trennwandanlage: ca.100,000 Werkstoff, Trennwand: HPL-Verbundelement Dicke [mm] Wand: 10 Umfassung Trennwandplatte: rahmenlos Anzahl Türen: 4 Breite [mm] Tür: 650,000 eine Tür 750,000 Höhe [mm] Tür: 2.000,000 (incl. Bodenabstand) Ausführung Tür: Drehflügeltür Werkstoff/Ausführung Türblatt: HPL-Kompaktplatte Dicke [mm] Tür: 10 Ausführung Blende: als Frontbekleidung zwischen Türen Anzahl Blenden: 3 Breite [mm] Blende: 270,000 Höhe [mm] Blende: 2.000,000 (incl. Bodenabstand) Ausführung Randblende: als Randbekleidung neben Türen Anzahl Randblenden: 2 Breite [mm] Randblende: 340,000 Höhe [mm] Randblende: 2.000,000 (incl. Bodenabstand) Anzahl Seitenwände: keine Anzahl Mittelwände: 3			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Ocke 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
05	Titel	Bauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Breite [mm] Mittelwand: 1.500,000 Höhe [mm] Mittelwand: 2.000,000 (incl. Bodenabstand) Anzahl Rückwände: keine Verbindung Trennwandelemente: mit Profil Anschluss an angrenzende Bauteile: mit Profil Werkstoff, Einzelbefestigung/Profil: Aluminium, pulverbeschichtet Ausbildung Decken-/Bodenanschluss: Bodenanschluss mit Füßen Werkstoff, Anschluss: Aluminium, pulverbeschichtet Ausführung Beschlag: mit Systembeschlägen Verriegelung Schloss/Beschlagbauteil: von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige Beschläge: einschl. Systembeschläge Kunststoff (Nylon); Drücker / WC_Verriegelung; Oberfläche Trennwandanlage: HPL Farbton nach Bemusterung durch AG;			
		2 Stk	EP	GP
05.19	Türstopperhaken Türstopperhaken Türstopperhaken aus Nylon als Zubehör für vorstehende WC-Trennwandanlage			
		8 Stk	EP	GP
05.20	Wandhaken Wandhaken aus Nylon als Zubehör für vorstehende WC-Trennwandanlage			
		8 Stk	EP	GP
Summe Titel 05		Bauteile, Netto:		

LV-Zusammenfassung

OCKE 19 (2024_06)

07	LV	Tischlerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Besondere Leistungen	11	
02	Titel	Außentüren	13	
03	Titel	Fenster / Fenstertüren	18	
04	Titel	Innentüren	35	
05	Titel	Bauteile	58	

Summe LV 07 Tischlerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR