

## Aufbau der Konstruktionen

### Fallschutzfläche - Balancierpfad

20 cm Boden lösen

20 cm Oberboden einbauen

Ansaat mit RSM 2.3 Spielrasen

### Fallschutzfläche - Federwippgeräte, Mini-Nestschaukel, Stehwippe

40 cm Fallschutzkies gewaschen 2-4 mm, ohne schluffige Anteile

ohne Bordstein-Einfassung

Geotextil

10 cm Schottertragschicht 2 / 32 mm

50 cm Gesamtaufbau

Sickergrube

### Fallschutzfläche Rutschenauslauf

1. Rutschenauslaufplatte LxB 1,50 x 1,00 m, Stärke 45 mm, Einbau integriert in Rasengitter-Fallschutzplatten aus Gummigranulat

2. Rasengitter-Fallschutzplatte aus Gummigranulat LxB 1,00 x 1,00 m, Stärke 45mm,

Befüllung der Rasengitter-Fallschutzplatte mit Rasensubstrat

(Basiskomponenten Bims, Leicht-Lava, Lößorganik)

Ansaat mit RSM 2.3 Spielrasen

5 cm Substrat (gem. DIN 18035-4)

Geotextil

15 cm Schottertragschicht Körnung 0 / 16 mm

24,5 cm Gesamtaufbau

BAUHERR

Stadtverwaltung Lugau  
Bauamt

Obere Hauptstr. 26  
09385 Lugau /Erzgebirge

UNTERSCHRIFT BAUHERR

PROJEKT

Nr. 3.2 Sport- und Freizeitanlagen am Steegenwald:  
Spielplatz am Spielberg,  
Teilbereich auf Flurstück Nr. 399 /21, 09385 Lugau

BAUTEIL / FACHPLANUNG

Anlage zum LV  
- Aufbau der Konstruktionen

HÖHENSYSTEM

xxx

MASSTAB

ohne

DATUM

22.05.2025

GEZEICHNET

Lindner

PLANGRÖSSE

A4

PLANNUMMER

03