

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, § 3.3).

LEGENDE MATERIALKENNZEICHNUNG / SYMBOLE AUSFÜHRUNGSPLAN

Legende Rohbau

- Stahlbeton/WU-Qualität
- Stahlbeton, Fertigteil
- Beton, unbewehrt
- Mauerwerk, Brandwand
- Mauerwerk, KS/P
- Mauerwerk, Ziegel
- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch Kernbohrbereich Decke
- BA Bodenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- Unterzug

Legende Ausbau

- Trockenbauwand
- Trockenbau mit Verstärkung
- Wärmedämmung EPS
- Wärmedämmung XPS
- Wärmedämmung Mineralisch A1>1.000°C
- Wärmedämmung Steinwolle A1>1.000°C
- RÖ Revisionsöffnung Schacht
- Estrichfuge

Legende Symbole

- Revisionsöffnung
- Dachsekuranten
- Sichtbeton, glatt SBII (III), OBER-FLÄCHENFERTIG
- Verlegerichtung Fliesen
- DA Dachablauf
- BA Bodenablauf

Legende Bauteile

- H1-SW-2 Fassadennummer
- 0.11 Türnummer mit Brandschutzangaben, vgl. sep. Türliste
- 2.11 Fensternummer mit Schallschutzangabe, vgl. sep. Fensterliste

Legende Höhen/Bemaßung

- Höhenkote OKFFB OKRD
- Höhenkoten OK/UK Rohbau
- Höhenkoten OK/UK Fertig
- Brüstungshöhe Rohbau über OKFFB
- Brüstungshöhe Ausbau über OKFFB
- Öffnungsmaß RB
- Öffnungshöhe RB
- KS-S 20/19,5 KS-Sturz_b/h unter Rohdecke
- UZ 20/54+20 Unterzug_b/h+Deckenstärke
- Überzug_b/h+Deckenstärke
- UKUZ=12,45 Unterkante Unterzug ü±0,00

Legende Raumstempel

WE 0.3 Wohnungsnummer
45,02 m² Wohnfläche gem. WoFIV

0.1.1	Geschoss.Wohnung.Raumnr.
Wohnen	Raumfunktion
30,85 m²	Bodenfläche (Grundfläche)
28,20 m	Umfang
2,80 m	lichte Raumhöhe
F1.1	Fußbodenaufbau-Nr. (Belag,Laufnr.)
Fliese	Fußbodenbelag
GK	Deckenbekleidung

