



**Hinweisschild**

**Referenzfoto**

Bedarf: 1 Stk.

Hinweisschild nach Unterlagen des AG  
 Schild mit Sonderbeschriftung, mehrfarbig, mit Text und Piktogramme  
 Größe, 600 x 500 mm, Schild = flach, 2-3 mm dick.

Befestigung mit zwei Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I.,  
 Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2,  
 UK Schild ca. 125 cm Über OK Terrain  
 an Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild, Pfostenlänge 2.250 mm,  
 Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym, Aussendurchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm.  
 in Punktfundament: Abmessungen nach Angaben des Herstellers bzw. nach statischem Erfordernis,  
 nach DIN EN 206 / DIN 1045 aus Beton C20/25.

**AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE**

INDEX	DATUM	GEZEICHNET	ÄNDERUNGEN/BEMERKUNGEN

DATEI :

AUFTRAGGEBER  
 LANDESHAUPTSTADT DRESDEN  
 EIGENBETRIEB SPORTSTÄTTEN  
 FREIBERGER STRASSE 31  
 01067, DRESDEN  
 TEL/FAX: (0351) 4881601 / (0351) 4881603

**SPORTANLAGE AM LEUTEWITZER PARK  
 SANIERUNG KLEINSPIELFELD  
 ZU KUNSTSTOFFFRASENPLATZ**

**DETAIL  
 HINWEISSCHILD  
 KUNSTSTOFFFRASENNUTZUNG**

	PLOTTDATEI (*.plt):

o.M.		<b>3.7</b>
29,7 x 21	03.04.2025	
PLANGRÖßE IN CM	DATUM	BLATT-NR.